1. Deklarowanie tablic

Tablice w Bashu można tworzyć na dwa główne sposoby:

- **Przypisanie wielu elementów naraz:**

  Bash

  ```
  table=("value 1" 2 Value)
  ```

- **Przypisanie elementu pod konkretny indeks:**

  Bash

  ```
  table[0]="value 1"
  ```

2. Wyświetlanie zawartości i elementów tablicy

- **Wyświetlenie wszystkich elementów:** Do odczytania całej zawartości tablicy używa się symboli `@` lub `*`:

  Bash

  ```
  echo "${table[@]}"
  echo "${table[*]}"
  ```

- **Odwołanie do konkretnego indeksu:** Można odczytać wybrany element, podając jego numer w nawiasach kwadratowych:

  Bash

  ```
  echo "${table[0]}"
  ```

3. Liczba elementów w tablicy

Aby sprawdzić, z ilu elementów składa się tablica, stosuje się znak # przed jej nazwą:

Bash

```
echo "${#table[@]}"
# lub
echo "${#table[*]}"
```

4. Wyciąganie fragmentu tablicy (Slicing)

Bash pozwala na wycięcie określonego wycinka tablicy, podając indeks początkowy oraz liczbę elementów do pobrania:

Bash

```
three_numbers=${numbers[*]:4:3}
# Pobiera 3 elementy zaczynając od indeksu 4
```

5. Usuwanie elementów oraz całej tablicy

Do usuwania służy polecenie `unset`:

- **Usunięcie konkretnego elementu:**

Bash

```
unset numbers[1]
```

- **Usunięcie całej tablicy:**

  Bash

  ```
  unset numbers[*]
  ```

6. Iterowanie po elementach tablicy

Przechodzenie przez elementy tablicy w pętli `for` realizuje się w następujący sposób:

Bash

```
for i in "${numbers[@]}"
do
    echo "$i"
done
```