1. Czym jest standard FHS?

- **FHS** (*Filesystem Hierarchy Standard*) to uniwersalny standard opisujący układ i organizację katalogów w systemach typu UNIX (w tym w dystrybucjach Linuksa), utrzymywany przez *Linux Foundation*.
- W przeciwieństwie do systemu Windows, Linux nie używa liter dysków (np. C:\), lecz opiera się na jednej, spójnej hierarchii wyrastającej z katalogu głównego (/).

2. Najważniejsze katalogi główne i ich rola

- **/ (Katalog główny):** Punkt wyjścia dla całego systemu plików.
- **/bin oraz /sbin:** Zawierają podstawowe pliki binarne (programy i narzędzia systemowe) niezbędne do uruchomienia systemu i jego naprawy. /sbin przeznaczone jest głównie dla administratora (*root*).
- **/boot:** Przechowuje statyczne pliki rozruchowe, w tym jądro Linuksa oraz pliki programu ładującego (np. GRUB).
- **/dev:** Zawiera pliki specjalne reprezentujące urządzenia sprzętowe (np. dyski, terminale) oraz pseudourządzenia (np. /dev/null do odrzucania danych czy /dev/random generujący liczby losowe).
- **/etc:** Skupia ogólnosystemowe pliki konfiguracyjne, które można edytować tekstowo.
- **/home:** Katalogi domowe poszczególnych użytkowników (np. /home/bob), w których przechowują oni swoje prywatne pliki i ustawienia.
- **/lib i /lib<qual>:** Niezbędne biblioteki współdzielone dla programów z katalogów /bin i /sbin.
- **/media oraz /mnt:** Miejsca służące do montowania nośników wymiennych (np. płyt CD-ROM, pendrive'ów) oraz tymczasowych systemów plików.
- **/opt:** Pakiety i oprogramowanie opcjonalne lub dostarczane przez zewnętrznych dostawców.
- **/proc oraz /sys:** Wirtualne systemy plików dostarczające informacje o procesach, stanie jądra oraz podłączonych urządzeniach w czasie rzeczywistym.
- **/root:** Katalog domowy użytkownika administracyjnego (*root*).
- **/run:** Nowoczesny katalog (często jako tmpfs) przechowujący nietrwałe pliki stanu aplikacji i procesów od momentu uruchomienia systemu.
- **/srv:** Dane dotyczące usług sieciowych prowadzonych przez system (np. pliki strony WWW serwera Apache).
- **/tmp:** Miejsce na pliki tymczasowe, które mogą być usuwane podczas restartu.
- **/usr:** Drugi główny poziom hierarchii zawierający aplikacje, narzędzia i pliki tylko do odczytu przeznaczone dla użytkowników (np. /usr/bin, /usr/lib, /usr/local dla lokalnie skompilowanych programów).

- **/var:** Zmienne pliki danych, których zawartość stale się zmienia podczas pracy systemu – m.in. logi w /var/log, pamięć podręczna czy kolejki zadań (*spool*).