1. Prosty warunek (if)

Sprawdzenie, czy podana przez użytkownika liczba jest większa od 10:

Bash

```
#!/bin/bash
echo -n "Enter a number: "
read VAR
if [[ $VAR -gt 10 ]]
then
	echo "The variable is greater than 10."
fi
```[cite: 78]

---

2. Instrukcja z alternatywą (`if...else`)
Rozgałęzienie kodu w zależności od spełnienia warunku[cite: 78]:
```bash
#!/bin/bash
echo -n "Enter a number: "
read VAR
if [[ $VAR -gt 10 ]]
then
	echo "The variable is greater than 10."
else
	echo "The variable is equal or less than 10."
fi
```[cite: 78, 79]

---

3. Instrukcja wielowariantowa (`if...elif...else`)
Testowanie wielu warunków po kolei (np. sprawdzanie relacji liczbowych)[cite: 79]:
```bash
#!/bin/bash
echo -n "Enter a number: "
read VAR
if [[ $VAR -gt 10 ]]
then
	echo "The variable is greater than 10."
elif [[ $VAR -eq 10 ]]
then
	echo "The variable is equal to 10."
else
	echo "The variable is less than 10."
fi
```[cite: 79]

---

4. Zagnieżdżone instrukcje `if`
Umieszczanie jednych warunków wewnątrz drugich (np. znajdowanie największej z trzech liczb)[cite: 79]:
```bash
```

```bash
#!/bin/bash
echo -n "Enter the first number: "
read VAR1
echo -n "Enter the second number: "
read VAR2
echo -n "Enter the third number: "
read VAR3

if [[ $VAR1 -ge $VAR2 ]]
then
        if [[ $VAR1 -ge $VAR3 ]]
        then
                echo "$VAR1 is the largest number."
        else
                echo "$VAR3 is the largest number."
        fi
else
        if [[ $VAR2 -ge $VAR3 ]]
        then
                echo "$VAR2 is the largest number."
        else
                echo "$VAR3 is the largest number."
        fi
fi
```[cite: 79]

---

5. Łączenie wielu warunków (AND `&&` oraz OR `||`)

Użycie operatora AND (`&&`) w warunkach
Alternatywny, bardziej płaski sposób na znalezienie największej liczby bez zagnieżdżania[cite: 79, 80]:
```bash
#!/bin/bash
echo -n "Enter the first number: "
read VAR1
echo -n "Enter the second number: "
read VAR2
echo -n "Enter the third number: "
read VAR3

if [[ $VAR1 -ge $VAR2 ]] && [[ $VAR1 -ge $VAR3 ]]
then
        echo "$VAR1 is the largest number."
elif [[ $VAR2 -ge $VAR1 ]] && [[ $VAR2 -ge $VAR3 ]]
then
        echo "$VAR2 is the largest number."
else
        echo "$VAR3 is the largest number."
fi
```[cite: 79, 80]

Użycie operatora OR (`||`)

Sprawdzanie, czy liczba nie mieści się w określonym przedziale (np. czy nie ma dokładnie dwóch znaków) [cite: 80]:
```bash
#!/bin/bash
read -p "Podaj liczbe: " USER_INPUT
if [[ $USER_INPUT -lt 10 || $USER_INPUT -ge 100 ]]
then
        echo "Podales liczbe która nie ma dwóch znaków"
fi
```[cite: 80]

---

6. Przykłady praktyczne (Zadania i skrypty użytkowe)

* **Sprawdzanie parzystości liczby** (z wykorzystaniem operacji modulo `$((x % 2))`):
    ```bash
    #!/bin/bash
    echo -n "Wprowadź liczbę: "
    read x
    if [ $((x % 2)) == 0 ]
    then
            echo "Liczba jest parzysta"
    else
            echo "Liczba jest nieparzysta"
    fi
    ```[cite: 81]

* **Kompleksowa ocena liczby (ujemna/dodatnia/zero/parzystość)**:
    ```bash
    #!/bin/bash
    echo -n "Wprowadź liczbę: "
    read x
    if [ $x == 0 ]
    then
            echo "Liczba jest równa 0"
    elif [ $((x % 2)) == 0 ]
    then
            echo "Liczba jest parzysta"
    else
            echo "Liczba jest nieparzysta"
    fi
    ```[cite: 81]