1. Deklarowanie tablic

W powłoce Bash tablice jednowymiarowe można deklarować na dwa główne sposoby:

- **Przypisanie całej listy wartości naraz:**

  Bash

  table=("value 1" 2 Value)
  ```

- **Przypisanie wartości do konkretnych indeksów:**

  Bash

  table[0]="value 1"
  ```

2. Wyświetlanie zawartości i odwoływanie się do elementów

- **Wyświetlenie wszystkich elementów tablicy** (symbole @ oraz * zwracają pełną zawartość tablicy)[cite: 75]:

  Bash

  echo "${table[@]}"
  # lub
  echo "${table[*]}"
  ```[cite: 75]
  *Wynik:* `value 1 2 Value`[cite: 75]

- **Odwołanie się do konkretnego elementu** przy użyciu indeksu (licząc od zera)[cite: 75]:

  Bash

  echo "${table[0]}"
  ```[cite: 75]
  Wynik: `value 1`[cite: 75]

3. Zliczanie elementów oraz wycinanie fragmentów

- **Pobieranie liczby elementów w tablicy**:

  Bash

  table=(1 2 3 4)
  echo "${#table[@]}"
  # lub
  echo "${#table[*]}"
  ```[cite: 75]
  *Wynik:* `4`[cite: 75]

- **Wyciąganie fragmentu (wycinka) tablicy**: Składnia ${nazwa[*]:indeks_początkowy:liczba_elementów} pozwala wyciąć określony fragment:
  ```

Bash

```
numbers=($(seq 1 20))
three_numbers=${numbers[*]:4:3}
echo "Wyciągnięte liczby: ${three_numbers[*]}"
```

Wynik (dla indeksu 4, czyli 5. elementu, pobieramy 3 elementy): `5 6 7`

4. Usuwanie elementów tablicy

Do usuwania elementów lub całych tablic służy polecenie unset[cite: 76]:

- **Usunięcie konkretnego elementu o zadanym indeksie**:

  Bash

  ```
  unset numbers[1]
  ```[cite: 76]

- **Usunięcie całej tablicy**:

  Bash

  ```
  unset numbers[*]
  ```[cite: 76]

5. Iterowanie po elementach tablicy

Przez zawartość tablicy można przechodzić w pętli for[cite: 76]:

Bash

```
numbers=($(seq 0 5))
for i in "${numbers[*]}"
do
        echo "$i"
done
```[cite: 76]