Standard **FHS** (*Filesystem Hierarchy Standard*) określa konwencje układu katalogów w systemach operacyjnych typu Unix i Linux. W przeciwieństwie do systemów Windows, Linux nie używa liter dysków, a cała struktura wyrasta z jednego wspólnego katalogu głównego.

Główne katalogi i ich przeznaczenie:

- **/ (Katalog główny)**: Stanowi punkt wyjścia dla całej hierarchii systemów plików. Wszystkie partycje i zasoby są podmontowywane wewnątrz tego drzewa.
- **/bin oraz /sbin**: Katalog /bin zawiera podstawowe pliki binarne i polecenia użytkowników (np. cat, ls, cp), które muszą być dostępne w trybie jednego użytkownika. Z kolei /sbin przechowuje niezbędne narzędzia binarne przeznaczone dla administratora (*root*).
- **/boot**: Przechowuje statyczne pliki rozruchowe systemu, w tym jądro Linuksa oraz pliki programu ładującego GRUB.
- **/cdrom**: Historyczny, dodatkowy punkt montowania dla płyt CD-ROM w niektórych dystrybucjach (standardowo nośniki trafiają do /media).
- **/dev**: Zawiera specjalne pliki reprezentujące urządzenia sprzętowe (np. dyski fizyczne jak /dev/sda) oraz wirtualne pseudourządzenia (np. /dev/null, /dev/random).
- **/etc**: Gromadzi ogólnosystemowe pliki konfiguracyjne, które mogą być edytowane ręcznie w plikach tekstowych.
- **/home oraz /root**: Katalog /home zawiera prywatne foldery domowe poszczególnych użytkowników (np. /home/bob). Natomiast /root jest osobnym katalogiem domowym przeznaczonym dla użytkownika administracyjnego (*root*).
- **/lib**: Zawiera niezbędne biblioteki współdzielone, które są wymagane przez pliki binarne znajdujące się w folderach /bin oraz /sbin.
- **/lost+found**: Znajduje się w każdym systemie plików i służy do umieszczania uszkodzonych plików odzyskanych podczas procedury sprawdzania spójności po awarii.
- **/media i /mnt**: Katalog /media służy jako standardowy punkt montowania nośników wymiennych (np. płyt CD czy pendrive'ów), zaś /mnt jest historycznym miejscem przeznaczonym do tymczasowego montowania systemów plików przez administratora.
- **/opt**: Zawiera opcjonalne pakiety oprogramowania, najczęściej wykorzystywane przez aplikacje własnościowe, które instalują swoje pliki we własnych podkatalogach.
- **/proc oraz /sys**: Wirtualne systemy plików generowane w locie przez jądro systemu, dostarczające informacje o procesach, sprzęcie oraz sterownikach.
- **/run**: Nowoczesny katalog przechowujący nietrwałe dane zmienne w czasie wykonywania systemu (np. identyfikatory procesów, gniazda).
- **/srv**: Zawiera dane serwisowe i specyficzne dla witryn obsługiwanych przez system, np. pliki stron WWW dla serwera Apache czy repozytoria.
- **/tmp**: Miejsce przeznaczone na pliki tymczasowe aplikacji, które mogą być usuwane przy ponownym uruchomieniu systemu.

- **/usr**: Dodatkowa hierarchia zawierająca aplikacje, narzędzia i dane tylko do odczytu współdzielone przez użytkowników (np. /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib, /usr/share).
- **/var**: Zapisywalny odpowiednik katalogu /usr, przechowujący pliki ulegające ciągłym zmianom podczas pracy systemu – m.in. dzienniki zdarzeń w /var/log, pliki buforowe oraz bazy danych.