1. Co to jest systemd i systemctl?

- **systemd** – pakiet oprogramowania zapewniający podstawowe elementy składowe systemu operacyjnego Linux (System and Service Manager). Odpowiada za ładowanie przestrzeni użytkownika oraz zarządzanie procesami. Ujednolica konfigurację i zachowanie usług w różnych dystrybucjach systemu Linux.
- **systemctl** – podstawowe narzędzie wiersza poleceń służące do kontrolowania systemu systemd oraz zarządzania usługami (serwisami).

2. Podstawowe polecenia zarządzania usługami

A. Uruchamianie i zatrzymywanie usług

- **Uruchomienie usługi:**

  Bash

  sudo systemctl start nazwa_usługi
  Przykład: sudo systemctl start nginx

- **Zatrzymanie usługi:**

  Bash

  sudo systemctl stop nazwa_usługi
  Przykład: sudo systemctl stop nginx

B. Restartowanie i przeładowywanie konfiguracji

- **Ponowne uruchomienie (restart):**

  Bash

  sudo systemctl restart nazwa_usługi
  Przykład: sudo systemctl restart nginx

- **Przeładowanie konfiguracji (bez przerywania działania usługi):**

  Bash

  sudo systemctl reload nazwa_usługi
  Przykład: sudo systemctl reload nginx

C. Sprawdzanie stanu usługi

- **Szczegółowy status usługi:**

  Bash

  sudo systemctl status nazwa_usługi
  Przykład: sudo systemctl status nginx

- **Szybka weryfikacja, czy usługa jest aktywna (dla skryptów / monitoringu):**

  Bash

  systemctl is-active nazwa_usługi

Przykład zyskanego wyniku: active