# 1. Identyfikacja użytkowników w systemie

- **who** – wyświetla listę aktualnie zalogowanych użytkowników w systemie.
- **whoami** – wyświetla nazwę konta, na którym jesteś obecnie zalogowany.
- **who -a** – wyświetla szczegółowe informacje o sesjach użytkowników i uruchomieniu systemu.
- **id** – wyświetla identyfikator użytkownika (uid), identyfikator grupy podstawowej (gid) oraz grupy dodatkowe, do których należy użytkownik.

# 2. Kluczowe pliki konfiguracyjne

- **/etc/passwd** – baza danych o kontach użytkowników w systemie. Zawiera m.in.: login, identyfikator UID, GID, katalog domowy oraz domyślną powłokę (shell).
- **/etc/group** – plik zawierający informacje o grupach w systemie oraz ich członkach.
- **/etc/shadow** – bezpieczny plik zawierający zaszyfrowane hasła użytkowników oraz informacje o ich ważności.
- **/etc/login.defs** – plik konfiguracyjny domyślnej polityki haseł (np. domyślny czas ważności haseł).

# 3. Tworzenie i edycja kont użytkowników

- **useradd [login]** – niskopoziomowe polecenie do tworzenia nowego konta użytkownika.
- **adduser [login]** – interaktywny skrypt, który krok po kroku tworzy konto, katalog domowy w /home/ oraz prosi o ustawienie hasła i danych.
- **usermod** – modyfikacja istniejącego konta użytkownika:
- sudo usermod -a -G [grupa] [login] – przypisuje użytkownika do grupy dodatkowej bez usuwania go z pozostałych.
- sudo usermod -G [grupa] [login] – przypisuje użytkownika wyłącznie do wskazanej grupy (usuwa z pozostałych grup dodatkowych).

# 4. Zarządzanie grupami

- **groupadd [nazwa_grupy]** – tworzy nową grupę w systemie.
- **groups [login]** – wyświetla wszystkie grupy, do których należy dany użytkownik.

# 5. Hasła i przelogowywanie

- **passwd [login]** – usługa pozwalająca na zmianę lub nadanie nowego hasła użytkownikowi.
- **su [login]** – przełącza bieżącą sesję w terminalu na konto wskazanego użytkownika.

## 6. Polityka i wygasanie haseł (chage)

Polecenie chage służy do zarządzania czasem ważności konta i hasła:

- **chage -l [login]** – wyświetla szczegółowe informacje o wygasaniu hasła i konta.
- **chage -W [dni] [login]** – ustawia liczbę dni ostrzeżenia przed wygaśnięciem hasła.
- **chage -m [dni] [login]** – ustawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasła.
- **chage -M [dni] [login]** – ustawia maksymalną liczbę dni ważności hasła.

## 7. Blokowanie i usuwanie kont

- **passwd -l [login]** – zablokowanie konta użytkownika.
- **passwd -u [login]** – odblokowanie konta użytkownika.
- **userdel [login]** – usunięcie konta użytkownika z systemu.
- **userdel -r [login]** – usunięcie konta wraz z jego katalogiem domowym.
- **deluser [login]** – interaktywny skrypt do bezpiecznego usuwania konta.