

```

from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, session

import ibm_db
import bcrypt
conn
= ibm_db.connect("DATABASE=bludb;HOSTNAME=;PORT=;SECURITY=SSL;SSLServerCertificate=DigiCertGlobalRootCA.crt;UID=;PWD=\",\"")

# url_for('static', filename='style.css')

app = Flask(__name__)
app.secret_key = b'_5#y2L"F4Q8z\n\xec]/'

@app.route("/", methods=['GET'])
def home():
    if 'email' not in session:
        return redirect(url_for('login'))
    return render_template('home.html', name='Home')

@app.route("/register", methods=['GET', 'POST'])
def register():
    if request.method == 'POST':
        email = request.form['email']
        username = request.form['username']
        rollNo = request.form['rollNo']
        password = request.form['password']

        if not email or not username or not rollNo or not password:
            return render_template('register.html', error='Please fill all fields')

        hash = bcrypt.hashpw(password.encode('utf-8'), bcrypt.gensalt())

        query = "SELECT * FROM USER WHERE email=? OR rollNo=?"
        stmt = ibm_db.prepare(conn, query)
        ibm_db.bind_param(stmt, 1, email)
        ibm_db.bind_param(stmt, 2, rollNo)
        ibm_db.execute(stmt)
        isUser = ibm_db.fetch_assoc(stmt)

        if not isUser:
            insert_sql = "INSERT INTO User(username,email,PASSWORD,rollNo) VALUES (?, ?, ?, ?)"
            prep_stmt = ibm_db.prepare(conn, insert_sql)
            ibm_db.bind_param(prepare_stmt, 1, username)
            ibm_db.bind_param(prepare_stmt, 2, email)
            ibm_db.bind_param(prepare_stmt, 3, hash)
            ibm_db.bind_param(prepare_stmt, 4, rollNo)

```

```

        ibm_db.execute(prepare_stmt)
        return render_template('register.html',success="You can login")
    else:
        return render_template('register.html',error='Invalid Credentials')

return render_template('register.html',name='Home')

@app.route("/login",methods=['GET','POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':
        email = request.form['email']
        password = request.form['password']

        if not email or not password:
            return render_template('login.html',error='Please fill all fields')
        query = "SELECT * FROM USER WHERE email=?"
        stmt = ibm_db.prepare(conn, query)
        ibm_db.bind_param(stmt,1,email)
        ibm_db.execute(stmt)
        isUser = ibm_db.fetch_assoc(stmt)
        print(isUser,password)

        if not isUser:
            return render_template('login.html',error='Invalid Credentials')

        isPasswordMatch
= bcrypt.checkpw(password.encode('utf-8'),isUser['PASSWORD'].encode('utf-8'))

        if not isPasswordMatch:
            return render_template('login.html',error='Invalid Credentials')

        session['email'] = isUser['EMAIL']
        return redirect(url_for('home'))

    return render_template('login.html',name='Home')

@app.route('/logout')
def logout():
    session.pop('email', None)
    return redirect(url_for('login'))

```