



CODE:

```
#include<Servo.h>
const int pingPin = 7;
int servoPin = 8;

servo servo1;

void setup() {
  // initialize serial communication:
  Serial.begin(9600);
  servo1.attach(servoPin);
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(A0,INPUT);
  digitalWrite(2,LOW);
  digitalWrite(11,HIGH);
}

void loop() {

  long duration, inches, cm;

  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(pingPin, LOW);

  pinMode(pingPin, INPUT);
  duration = pulseIn(pingPin, HIGH);

  // convert the time into a distance
  inches = microsecondsToInches(duration);
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
```

```
Serial.print(inches);  
Serial.print("in, ");  
Serial.print(cm);  
Serial.print("cm");  
Serial.println();  
delay(100);
```

```
servo1.write(0);
```

```
if(cm < 40)  
{  
    servo1.write(90);  
    delay(2000);  
}  
else  
{  
    servo1.write(0);  
}
```

```
int pir = digitalRead(2);
```

```
if(pir == HIGH)  
{  
    digitalWrite(4,HIGH);  
    delay(1000);  
}  
else if(pir == LOW)  
{  
    digitalWrite(4,LOW);  
}
```

```
float value=analogRead(A0);  
float temperature=value*0.48;
```

```
Serial.println("Temperature");  
Serial.println(temperature);
```

```
if(temperature > 20)  
{  
    digitalWrite(12,HIGH);  
    digitalWrite(13,LOW);  
}
```

```
}  
else  
{  
    digitalWrite(12,LOW);  
    digitalWrite(13,LOW);  
}  
}
```

```
long microsecondsToInches(long microseconds) {  
    return microseconds / 74 / 2;  
}
```

```
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {  
    return microseconds / 29 / 2;  
}
```

