

SPRINT - 3

Team ID	PNT2022TMID39018
Project Name	Gas leakage monitoring and alerting system for industries

CODE:

```
#include
<LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
float gasPin = A0;
float gasLevel;
int ledPin = 2;
int buttonPin = 3;
int buzzPin = 4;
int buttonState;
int fan = 5;
void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(gasPin,INPUT);
  pinMode(fan,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Welcome");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("PNT2022TMID51246");
  delay(500);
  lcd.clear();
}
void loop(){
  // Read the value from gas sensor and button
```

```

gasLevel = analogRead(gasPin);
buttonState = digitalRead(buttonPin);

// call the function for gas detection and button work
gasDetected(gasLevel);
buzzer(gasLevel);
exhaustFanOn(buttonState);
}
// Gas Leakage Detection & Automatic Alarm and Fan ON
void gasDetected(float gasLevel){
  if(gasLevel >= 200){
    digitalWrite(buzzPin,HIGH);
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    digitalWrite(fan,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("GAS:");
    lcd.print(gasLevel);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("FAN ON");
    delay(1000);
    lcd.clear();
  }else{
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    digitalWrite(buzzPin,LOW);
    digitalWrite(fan,LOW);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("GAS:");
    lcd.print(gasLevel);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("FAN OFF");
    delay(100);
    lcd.clear();
  }
}
//BUZZER
void buzzer(float gasLevel){
  if(gasLevel>=200)
  {
    for(int i=0; i<=30; i=i+10)
    {

```

```
tone(4,i);
delay(400);
noTone(4);
delay(400);
}
}
}
// Manually Exhaust FAN ON
void exhaustFanOn(int buttonState){
  if(buttonState == HIGH){
    digitalWrite(fan,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Button State:");
    lcd.print(buttonState);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("FAN ON");
    delay(10000);
    lcd.clear();
  }
}
```