

```

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
float gasPin = A0;
float gasLevel;
int ledPin = 2;
int buttonPin = 3;
int buzzPin = 4;
int buttonState;
int fan = 5;

void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(gasPin,INPUT);
  pinMode(fan,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Welcome");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(" Youtube");
  delay(500);
  lcd.clear();
}

void loop(){
  // Read the value from gas sensor and button
  gasLevel = analogRead(gasPin);
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // call the function for gas detection and button work
  gasDetected(gasLevel);
  buzzer(gasLevel);
  exhaustFanOn(buttonState);
}

// Gas Leakage Detection & Automatic Alarm and Fan ON
void gasDetected(float gasLevel){
  if(gasLevel >= 300){
    digitalWrite(buzzPin,HIGH);
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    digitalWrite(fan,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("GAS:");
    lcd.print(gasLevel);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("FAN ON");
    delay(1000);
    lcd.clear();
  }else{
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    digitalWrite(buzzPin,LOW);
    digitalWrite(fan,LOW);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("GAS:");
    lcd.print(gasLevel);
  }
}

```

```

    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("FAN OFF");
    delay(1000);
    lcd.clear();
}
}
//BUZZER
void buzzer(float gasLevel){
if(gasLevel>=300)
{
    for(int i=0; i<=30; i=i+10)
    {
        tone(4,i);
        delay(400);
        noTone(4);
        delay(400);
    }
}
}
// Manually Exhaust FAN ON
void exhaustFanOn(int buttonState){
    if(buttonState == HIGH){
        digitalWrite(fan,HIGH);
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Button State:");
        lcd.print(buttonState);
        lcd.setCursor(0,2);
        lcd.print("FAN ON");
        delay(10000);
        lcd.clear();
    }
}
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(5,6,8,9,10,11);

int redled = 2;
int greenled = 3;
int buzzer = 4;
int sensor = A0;
int sensorThresh = 400;

void setup()
{
    pinMode(redled, OUTPUT);
    pinMode(greenled,OUTPUT);
    pinMode(buzzer,OUTPUT);
    pinMode(sensor,INPUT);
    Serial.begin(9600);
    lcd.begin(16,2);
}

void loop()
{
    int analogValue = analogRead(sensor);
    Serial.print(analogValue);
    if(analogValue>sensorThresh)
    {
        digitalWrite(redled,HIGH);

```

```
digitalWrite(greenled,LOW);
tone(buzzer,1000,10000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("ALERT");
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("EVACUATE");
delay(1000);
}
else
{
digitalWrite(greenled,HIGH);
digitalWrite(redled,LOW);
noTone(buzzer);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("SAFE");
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("ALL CLEAR");
delay(1000);
}
}
```