



ASSIGNMENT CIRCUIT

OFF



ON



PROGRAM

```
#include<Servo.h>

const int pingPin = 7;

int servoPin = 8;

Servo servo1;

void setup() {
  Serial.begin(9600)
  servo1.attach(servoPin);
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(A0,INPUT);
  digitalWrite(2,LOW);
  digitalWrite(11,HIGH);

}

void loop() {
  long duration, inches, cm;
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW)
```

```
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(pingPin, LOW);

pinMode(pingPin, INPUT);
duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
inches = microsecondsToInches(duration);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
servo1.write(0);

if(cm < 60)
servo1.write(90);
    delay(2000);
}
else
{
    servo1.write(0);
}

float value=analogRead(A0);
float temperature=value*0.48;

Serial.println("temperature");
Serial.println(temperature);

if(temperature > 20)
{
    digitalWrite(12,HIGH);
    digitalWrite(13,LOW);
}
else
{
    digitalWrite(12,LOW);
    digitalWrite(13,LOW);
}
}
```

```
long microsecondsToInches(long microseconds) {  
    return microseconds / 74 / 2;  
}
```

```
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {  
    return microseconds / 29 / 2;  
}
```