


```
const int pingpin=4;

const int led = 13;

int baselineTemp = 0;

int celsius = 0;

int fahrenheit = 0;


void setup()
```

```
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led, OUTPUT);
   pinMode(2, OUTPUT);

}
void loop() {
  long duration, cm;
  pinMode(pingpin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingpin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingpin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pingpin, LOW);
   pinMode(pingpin,INPUT);
    duration = pulseIn(pingpin, HIGH);
   cm = duration * 0.034 / 2;
   if(cm<100) {
   digitalWrite(led,HIGH);
   }
  else
   {
   digitalWrite(led,LOW);
   }
```

```
 // temp sensor
 baselineTemp = 40;


 celsius = map(((analogRead(A0) - 20) * 3.04), 0, 1023, -40, 125);


  fahrenheit = ((celsius * 9) / 5 + 32);
 Serial.print(celsius);
 Serial.print(" C, ");
 Serial.print(fahrenheit);
 Serial.println(" F");


 if (celsius < baselineTemp) {
   digitalWrite(2, LOW);}
 if (celsius >= baselineTemp && celsius < baselineTemp + 10) {
   digitalWrite(2, HIGH);}
 if (celsius >= baselineTemp + 10 && celsius < baselineTemp + 20) {
   digitalWrite(2, HIGH);}
  if (celsius >= baselineTemp + 20 && celsius < baselineTemp + 30) {
    digitalWrite(2, HIGH);}
 if (celsius >= baselineTemp + 30) {
   digitalWrite(2, HIGH);}
 delay(100);
}
```

S.Nathiya 1