DEEPAK S

732919ECR021

ASSIGNMENT 1

1.MOTION DETECTION USING PIR SENSOR:





PROGRAM:

```
int sensorState = 0; void
setup()
{
  pinMode(2, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  // read the state of the sensor/digital input
sensorState = digitalRead(2);
  // check if sensor pin is HIGH. if it is, set the
  // LED on.
  if (sensorState == HIGH) {
digitalWrite(13, HIGH);
    Serial.println("Sensor activated!");
  } else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
}
```

2.TEMPERATURE DETECTION USING TEMPERATURE SENSOR






```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

float a; void setup() {

  lcd.begin(16, 2);
```

```
   pinMode(6,OUTPUT);
  }
void loop() {
a=analogRead(1);
a=a*0.0048828125;   a=(a-
0.5)*100;
  lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(a);
lcd.print("C");   if(a>60)
  {
    digitalWrite(6,HIGH);
  }
  else
digitalWrite(6,LOW);
 }
```