

Problem Statement :

Gas Leakage monitoring & Alerting system for Industries

Domain :

Internet of Things

ASSIGNMENT 1

By,

Vinoth Babu T - 19EC116

Vimal R - 19EC115

Vaikundamuthu N - 19EC111

Abinash J - 20LEC02

Code :

```
const int pingPin = 10;
```

```
const int ledUS
```

```
= 2; const int light =
```

```
7; const int pir = 4;
```

```
#define photoSensor A0
#define buzzer 3 int const
PINO_SGAS =
A5; int const ledGas =
8; int const button =
5; int const motor =
13; void setup()
{

    pinMode(ledUS, OUTPUT);
    pinMode(light, OUTPUT);
    pinMode(buzzer, OUTPUT);
    pinMode(ledGas, OUTPUT);
    pinMode(motor, OUTPUT); pinMode(pir,
INPUT); pinMode(button,
INPUT); pinMode(photoSensor, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{

    long duration, cm; int valLight =
    analogRead(photoSensor); int valPIR=
    digitalRead(pir); int valGAS =
    analogRead(PINO_SGAS); valGAS =
    map(valGAS, 300, 750, 0, 100); int valBt =
    digitalRead(button); pinMode(pingPin,
OUTPUT); digitalWrite(pingPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(pingPin, HIGH);
    delayMicroseconds(5);
```

```
digitalWrite(pingPin, LOW);
pinMode(pingPin, INPUT); duration =
pulseIn(pingPin, HIGH); cm =
microsecondsToCentimeters(duration);
if(cm < 336){
    digitalWrite(ledUS, HIGH);
}else{ digitalWrite(ledUS,
    LOW);

}

if(valLight < 890){
    digitalWrite(light, HIGH);
}else{ digitalWrite(light,
    LOW);

}

if(valPIR == 1){
    digitalWrite(buzzer,
    HIGH);
}else{ digitalWrite(buzzer,
    LOW);

}

if(valBt == 1){
    digitalWrite(motor,
    HIGH);
}else{
digitalWrite(motor, LOW);
}

if(valGAS > 20){
```

```

    digitalWrite(ledGas,
HIGH);
}else{ digitalWrite(ledGas,
LOW);

}
Serial.print(valPI
R);
Serial.println();
}

long microsecondsToCentimeters(long
microseconds) { return microseconds / 29 / 2;
}

```

Simulation :

