

```

{% extends "overview.html" %}

{% block content %}

<div class="container">

    {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}

        {%if messages %}

            {%for category, message in messages %}

                <div class="alert alert-{{ category }}">

                    <h4 style="text-align:center;">{{ message }}</h4>

                </div>

            {%endfor%}

        {%endif %}

    {%endwith%}

</div>

<div class="container">

    <h1>Locations</h1>

    <div >

        <h3 style="display: inline-block;margin:0;"> Add or remove warehouse locations</h3>

        <button type="button" class="btn btn-add" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">

            <span class="btn-icon-add"><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i></span>Add
            Location</button>

        </div>

        <!-- Modal code-->

        <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
        labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true" style="margin-top:150px;">

            <div class="modal-dialog" role="document">

                <div class="modal-content">

                    <div class="modal-header">

                        <h3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Add Location</h3>

                        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

                            <span aria-hidden="true">&times;</span>

                        </button>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <form action="" method="post">
            {{ form.csrf_token() }}
            {{form.locname.label(class="form-control-label")}}<br>
            {{form.locname(class="form-control form-control-lg")}}
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
            <div >
                {{ form.locsubmit(class="btn btn-primary") }}
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
<!--end of modal design-->

```

```

<table class="table table-hover">
<thead>
<tr>
    <th>ID</th>
    <th>Name</th>
    <th></th>
    <th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
    {% for d in details %}

```

```

<tr>

<td>{{d.loc_id}}</td>

<td>{{d.loc_name}}</td>

<td>

    <button type="button" class="btn btn-edit" data-toggle="modal" data-target
    ="#edit{{d.loc_id}}">

        <span class="btn-icon"><i class="glyphicon glyphicon-pencil"></i></span>Edit</button>

    </td>

<!--editmodal-->

<div class="modal fade" id="edit{{d.loc_id}}" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="true" style="margin-top:150px;">

    <div class="modal-dialog" role="document">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <h3 class="modal-title" id="exampleModallabel">Edit Location</h3>

                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

                    <span aria-hidden="true">&times;</span>

                </button>

            </div>

            <div id="modal-cont" class="modal-body" >

                <form action="" method="POST" id="">

                    <input type="hidden" name="locid" value="{{d.loc_id}}"/>

                    <input type="hidden" name="locname" value="{{d.loc_name}}"/>

                    {{ lform.csrf_token() }}

                    {{lform.editlocname.label(class="form-control-label")}}<br>

                    {{ lform.editlocname(class="form-control form-control-lg",placeholder=d.loc_name) }}

                </div>

                <div class="modal-footer">

                    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>

                    <div >

                        {{ lform.editlocsubmit(class="btn btn-primary") }}


```

```
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
```

```
</div>
<!--editmodal end-->
<td>
    <a href="{{ url_for('delete', p_id = d.loc_id,type ='location' )}}">
        <button type="button" class="btn btn-delete">
            <span class="btn-icon"><i class="glyphicon glyphicon-trash"></i></span>Delete</button>
        </td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>

</table>
</div>
{% endblock content %}
```