

```

{% extends "overview.html" %}

{% block content %}

<div class="container">

    {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}

        {%if messages %}

            {%for category, message in messages %}

                <div class="alert alert-{{ category }}">

                    <h4 style="text-align:center;">{{ message }}</h4>

                </div>

            {%endfor%}

        {%endif %}

    {%endwith%}

</div>

<div class="container">

    <h1>Products</h1>

    <div >

        <h3 style="display: inline-block;margin:0;"> Manage products in your central Warehouse</h3>

        <button type="button" class="btn btn-add" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">

            <span class="btn-icon-add"><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i></span>Add
            Product</button>

        </div>

    <!-- add Modal code-->

    <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
    labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true" style="margin-top:150px;">

        <div class="modal-dialog" role="document">

            <div class="modal-content">

                <div class="modal-header">

                    <h3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Add Product</h3>

                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

                        <span aria-hidden="true">&times;</span>


```

</button>

</div>

<div id="modal-cont" class="modal-body" >

<form action="" method="POST" id="products">

{{ form.csrf_token() }}

{{form.prodname.label(class="form-control-label")}}

{{ form.prodname(class="form-control form-control-lg") }}

{{form.prodqty.label(class="form-control-label")}}

<div class="prodname">

{{form.prodqty(class="form-control form-control-lg")}}

</div>

</div>

<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>

<div >

{{ form.prodsubmit(class="btn btn-primary") }}

</div>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<!--end of modal design-->

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

```

<th>ID</th>

<th>Product Name</th>

<th>Unallocated Quantity</th>

<th></th>

<th></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{% for d in details %}

<tr>

<td>{{d.prod_id}}</td>

<td>{{d.prod_name}}</td>

<td>{{d.prod_qty}}</td>

<td>

<button type="button" class="btn btn-edit" data-toggle="modal" data-target =
"#edit{{d.prod_id}}" >

<span class="btn-icon"><i class="glyphicon glyphicon-pencil"></i></span>Edit</button>

</td>

<!--editmodal-->

<div class="modal fade" id="edit{{d.prod_id}}" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true" style="margin-top:150px;">

<div class="modal-dialog" role="document">

<div class="modal-content">

<div class="modal-header">

<h3 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Edit Product</h3>

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

<span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

</div>

<div id="modal-cont" class="modal-body" >

<form action="" method="POST" id="products">

```

```

<input type="hidden" name="productid" value="{{d.prod_id}}"/>
<input type="hidden" name="productname" value="{{d.prod_name}}"/>
{{ eform.csrf_token() }}
{{eform.editname.label(class="form-control-label")}}<br>
{{ eform.editname(class="form-control form-control-lg",placeholder=d.prod_name) }}

{{eform.editqty.label(class="form-control-label")}}<br>
{{eform.editqty(class="form-control form-control-lg",placeholder=d.prod_qty)}}
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
<div >
<!--<a href="{{ url_for('product', p_id = d.prod_id) }}">-->
{{ eform.editsubmit(class="btn btn-primary") }}
<!--</a>-->
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>

</div>
<!--editmodal end-->
<td>
<a href="{{ url_for('delete', p_id = d.prod_id,type ='product') }}">
<button type="button" class="btn btn-delete">
<span class="btn-icon"><i class="glyphicon glyphicon-trash"></i></span>Delete</button></a>
</td>
</tr>
{%endfor%}
</tbody>

```

</table>

<script type="text/javascript">

</script>

{% endblock content %}