

## SPRINT-1

### CREATE A REGISTRATION AND LOGIN FORM

#### REGISTRATION CODE USING HTML AND CSS

```
<html>
<head>
<title>Registration form</title>
<link rel= "stylesheet" typre= "text/css"href= "res.css">
<style>
 REGISTER {
  background-color: #4CAF50;
  border: none;
  color: white;
  padding: 15px 32px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 16px;
  margin: 4px 2px;
  cursor: pointer;
 }
 LOGIN HERE... {
  background-color: #4CAF50;
  border: none;
  color: white;
  padding: 15px 32px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 16px;
  margin: 4px 2px;
  cursor: pointer;
 }
</style>

</head>
<body>
<form>
<tr>
<td>
<input type="text" placeholder="Name" name="">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="Phone" placeholder="Mobile No" name="">
</td>
```

```

</tr>
<tr>
<td>
<input type="Email" placeholder= "Email Id" name="">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="password" placeholder= "Password" name="">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="Button" placeholder= "REGISTER" name="">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="Button" placeholder= "LOGIN HERE..." name="">
</td>
</tr>
</html>

```

## OUTPUT:

REGISTRATION FORM

Name

Mobile No

Email Id

Password

REGISTER

LOGIN HERE ...

## LOGIN CODE USING HTML AND CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}

input[type=text], input[type=password] {
  width: 100%;
  padding: 12px 20px;
  margin: 8px 0;
  display: inline-block;
  border: 1px solid #ccc;
  box-sizing: border-box;
}
button {
  background-color: #04AA6D;
  color: white;
  padding: 14px 20px;
  margin: 8px 0;
  border: none;
  cursor: pointer;
  width: 100%;
}
button:hover {
  opacity: 0.8;
}

.cancelbtn {
  width: auto;
  padding: 10px 18px;
  background-color: #f44336;
}

span.psw {
  float: right;
  padding-top: 16px;
}

.close {
  position: absolute;
  right: 25px;
  top: 0;
  color: #000;
  font-size: 35px;
```

```
font-weight: bold;
}
```

```
.close:hover,
.close:focus {
  color: red;
  cursor: pointer;
}
```

```
@media screen and (max-width: 300px) {
```

```
  .cancelbtn {
    width: 100%;
  }
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<button          onclick="document.getElementById('id01').style.display='block'"
style="width:auto;">Login</button>
```

```
<div id="id01" class="modal">
```

```
  <form class="modal-content animate" action="/action_page.php" method="post">
```

```
    <div class="imgcontainer">
```

```
      <span   onclick="document.getElementById('id01').style.display='none'"   class="close"
title="Close Modal">&times;</span>
```

```
      
```

```
    </div>
```

```
  <div class="container">
```

```
    <label for="uname"><b>Username</b></label>
```

```
    <input type="text" placeholder="Enter Username" name="uname" required>
```

```
    <label for="psw"><b>Password</b></label>
```

```
    <input type="password" placeholder="Enter Password" name="psw" required>
```

```
    <button type="submit">Login</button>
```

```
    <label>
```

```
      <input type="checkbox" checked="checked" name="remember"> Remember me
```

```
    </label>
```

```
  </div>
```

```
<div class="container" style="background-color:#f1f1f1">
```

```

        <button type="button" onclick="document.getElementById('id01').style.display='none'"
class="cancelbtn">Cancel</button>
        <span class="psw">Forgot <a href="#">password?</a></span>
    </div>
</form>
</div>

<script>

window.onclick = function(event) {
    if (event.target == modal) {
        modal.style.display = "none";
    }
}
</script>

</body>
</html>

```

## OUTPUT:

Username

Password

Login

☒ Remember me

Cancel

Forgot [password?](#)

