

SMART HOME

CODING:

```
const int pingPin = 10;

const int ledUS = 2;

const int light = 7;

const int pir = 4;

#define photoSensor A0

#define buzzer 3

int const PINO_SGAS = A5;

int const ledGas = 8;

int const button = 5;

int const motor = 13;


void setup()

{

    pinMode(ledUS, OUTPUT);

    pinMode(light, OUTPUT);

    pinMode(buzzer, OUTPUT);

    pinMode(ledGas, OUTPUT);

    pinMode(motor, OUTPUT);

    pinMode(pir, INPUT);

    pinMode(button, INPUT);

    pinMode(photoSensor, INPUT);

    Serial.begin(9600);

}
```

SMART HOME

```
void loop()
{
    long duration, cm;

    int valLight = analogRead(photoSensor);

    int valPIR= digitalRead(pir);

    int valGAS = analogRead(PINO_SGAS);

    valGAS = map(valGAS, 300, 750, 0, 100);

    int valBt = digitalRead(button);

    pinMode(pingPin, OUTPUT);

    digitalWrite(pingPin, LOW);

    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(pingPin, HIGH);

    delayMicroseconds(5);

    digitalWrite(pingPin, LOW);


    pinMode(pingPin, INPUT);

    duration = pulseIn(pingPin, HIGH);

    cm = microsecondsToCentimeters(duration);


    if(cm < 336){

        digitalWrite(ledUS, HIGH);

    }else{

        digitalWrite(ledUS, LOW);

    }
}
```

SMART HOME

```
if(valLight < 890){  
    digitalWrite(light, HIGH);  
}else{  
    digitalWrite(light, LOW);  
}
```

```
if(valPIR == 1){  
    digitalWrite(buzzer, HIGH);  
}else{  
    digitalWrite(buzzer, LOW);  
}
```

```
if(valBt == 1){  
    digitalWrite(motor, HIGH);  
}else{  
    digitalWrite(motor, LOW);  
}
```

```
if(valGAS > 20){  
    digitalWrite(ledGas, HIGH);  
}else{  
    digitalWrite(ledGas, LOW);  
}
```

SMART HOME

```
Serial.print(valPIR);  
  
Serial.println();  
  
}  
  
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {  
  
    return microseconds / 29 / 2;  
  
}
```

CIRCUIT DIAGRAM :

