

SPRINT 4

```
#include
<LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(5,6,8,9,10,11);

int redled = 2;
int greenled = 3;
int buzzer = 4;
int sensor = A0;
int sensorThresh = 400;

void setup()
{
  pinMode(redled, OUTPUT);
  pinMode(greenled,OUTPUT);
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
  pinMode(sensor,INPUT);
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16,2);
}

void loop()
{
  int analogValue = analogRead(sensor);
  Serial.print(analogValue);
  if(analogValue>sensorThresh)
  {
    digitalWrite(redled,HIGH);
    digitalWrite(greenled,LOW);
    tone(buzzer,1000,10000);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("ALERT");
    delay(1000);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("EVACUATE");
    delay(1000);
  }
}
```

```

else
{
    digitalWrite(greenled,HIGH);
    digitalWrite(redled,LOW);
    noTone(buzzer);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("SAFE");
    delay(1000);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("ALL CLEAR");
    delay(1000);
}

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(5,6,8,9,10,11);

int redled = 2;
int greenled = 3;
int buzzer = 4;
int sensor = A0;
int sensorThresh = 400;

void setup()
{
    pinMode(redled, OUTPUT);
    pinMode(greenled,OUTPUT);
    pinMode(buzzer,OUTPUT);
    pinMode(sensor,INPUT);
    Serial.begin(9600);
    lcd.begin(16,2);
}

void loop()
{
    int analogValue = analogRead(sensor);
    Serial.print(analogValue);
    if(analogValue>sensorThresh)
    {

```

```
digitalWrite(redled,HIGH);
digitalWrite(greenled,LOW);
tone(buzzer,1000,10000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("ALERT");
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("EVACUATE");
delay(1000);
}
else
{
digitalWrite(greenled,HIGH);
digitalWrite(redled,LOW);
noTone(buzzer);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("SAFE");
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("ALL CLEAR");
delay(1000);
}
}
```