


Assignment 1

Circuit diagram:



Code:

```
int
t=2;

int e=3;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(t,OUTPUT);
  pinMode(e,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
}
void loop()
{
  //ultrasonic sensor
  digitalWrite(t,LOW);
  digitalWrite(t,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(t,LOW);
  float dur=pulseIn(e,HIGH);
```

```

float dis=(dur*0.0343)/2;
Serial.print("Distance is: ");
Serial.println(dis);

//LED ON
if(dis>=100)
{
    digitalWrite(8,HIGH);
    digitalWrite(7,HIGH);
}

//Buzzer For ultrasonic Sensor
if(dis>=100)
{
    for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
    {
        tone(12,i);
        delay(1000);
        noTone(12);
        delay(1000);
    }
}

//Temperate Sensor
double a= analogRead(A0);
double t=((a/1024)*5)-0.5)*100;
Serial.print("Temp Value: ");
Serial.println(t);
delay(1000);

//LED ON
if(t>=100)
{

```

```
    digitalWrite(8,HIGH);
    digitalWrite(7,HIGH);
}

//Buzzer for Temperature Sensor
if(t>=100)
{
for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
{
tone(12,i);
delay(1000);
noTone(12);
delay(1000);
}
}
//LED OFF
if(t<100)
{
    digitalWrite(8,LOW);
    digitalWrite(7,LOW);
}
}
```