```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 5
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
float Celcius=0;
float Fahrenheit=0;
float voltage=0;
const int analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
unsigned long int avgValue;
float b;
int buf[10],temp;
void setup(void)
{

 Serial.begin(9600);
 sensors.begin();
 int sensorValue = analogRead(A1);
 voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0);
}
void loop(void)
{
 sensors.requestTemperatures();
 Celcius=sensors.getTempCByIndex(0);
 Fahrenheit=sensors.toFahrenheit(Celcius);
 for(int i=0;i<10;i++)
{
 buf[i]=analogRead(analogInPin);
 delay(10);
}
for(int i=0;i<9;i++)
{
 for(int j=i+1;j<10;j++)
 {
 if(buf[i]>buf[j])
 {
 temp=buf[i];
 buf[i]=buf[j];
 buf[j]=temp;
  buf[j]=temp;
  }
   }
 }
 for(int i=2;i<8;i++)
 avgValue+=buf[i];
 float pHVol=(float)avgValue*5.0/1024/6;
 float phValue = -5.70 * pHVol + 21.34;
 Serial.println(phValue);
 Serial.print("pH");


  Serial.print(" C ");
  Serial.print(Celcius);

  Serial.print(voltage);
  Serial.print("V");
  delay(10000);
 }

```