

```

int t=2;
int e=3;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(t,OUTPUT);
  pinMode(e,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
}

void loop()
{
  //ultrasonic sensor
  digitalWrite(t,LOW);
  digitalWrite(t,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(t,LOW);
  float dur=pulseIn(e,HIGH);
  float dis=(dur*0.0343)/2;
  Serial.print("Distance is: ");
  Serial.println(dis);

  //LED ON
  if(dis>=100)
  {
    digitalWrite(8,HIGH);
    digitalWrite(7,HIGH);
  }

  //Buzzer For ultrasonic Sensor
  if(dis>=100)
  {
    for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
    {
      tone(12,i);
      delay(1000);
      noTone(12);
      delay(1000);
    }
  }

  //Temperate Sensor
  double a= analogRead(A0);
  double t=((a/1024)*5)-0.5)*100;

```

```
Serial.print("Temp Value: ");  
Serial.println(t);  
delay(1000);
```

```
//LED ON
```

```
if(t>=100)  
{  
    digitalWrite(8,HIGH);  
    digitalWrite(7,HIGH);  
}
```

```
//Buzzer for Temperature Sensor
```

```
if(t>=100)  
{  
    for(int i=0; i<=30000; i=i+10)  
    {  
        tone(12,i);  
        delay(1000);  
        noTone(12);  
        delay(1000);  
    }  
}
```

```
//LED OFF
```

```
if(t<100)  
{  
    digitalWrite(8,LOW);  
    digitalWrite(7,LOW);  
}  
}
```