

Ανίχνευση Δικτυακών Εισβολών με Μηχανική Μάθηση

Ανάλυση του Συνόλου Δεδομένων CIC-IDS-2017

Εξόρυξη Δεδομένων & Μηχανική Μάθηση

Βασίλειος Μπίτζας 1083796 up1083796@ac.upatras.gr

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

22 Απριλίου 2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	6
1.1	Πλαίσιο και Κίνητρο	6
1.2	Στόχοι Εργασίας	6
1.3	Περιγραφή Δεδομένων	6
1.3.1	CIC-IDS-2017 Dataset	6
1.3.2	Συνοπτικά Μεγέθη	7
1.4	Διάρθρωση της Αναφοράς	7
2	Θεωρητικό Υπόβαθρο	9
2.1	Προεπεξεργασία Δεδομένων	9
2.1.1	Missing Values και Infinities	9
2.1.2	Εξαιρετικά Διπλότυπα	9
2.2	Κλάσεις σε Ανισορροπία	9
2.3	Pearson Correlation	10
2.3.1	Τυφλά Σημεία	10
2.4	Multicollinearity	10
2.5	log1p Transform και Skewness	11
2.6	Stratified Sampling για Οπτικοποίηση	11
2.7	Αξιολόγηση Ταξινομητών (Q2)	11
2.7.1	Confusion Matrix	11
2.7.2	Precision, Recall, F1	11
2.7.3	Grid Search Cross-Validation	12
2.8	Συσταδοποίηση (Q3)	12
2.8.1	K-Means	12
2.8.2	DBSCAN	12
2.8.3	Hierarchical Clustering	12
2.8.4	External Validation με ARI	12
3	Ερώτημα 1: Exploratory Data Analysis	13
3.1	Επισκόπηση του Pipeline	13
3.2	Φόρτωση και Επισκόπηση	13
3.2.1	Ενοποίηση των 8 CSV	13
3.2.2	Καθαρισμός Ετικετών	13
3.3	Καθαρισμός Δεδομένων	14
3.3.1	Infinities και Missing Values	14
3.3.2	Duplicates	14
3.4	Κατανομή Κλάσεων	14
3.5	Περιγραφικά Στατιστικά	16
3.6	Οπτικοποιήσεις	16
3.6.1	Ιστογράμματα Top Features	16
3.6.2	Boxplots	16
3.6.3	Correlation Heatmap	17
3.6.4	Top Correlated Pairs	18

3.6.5	Correlation με το Label	19
3.7	Feature Selection	19
3.7.1	Κριτήρια Αφαίρεσης	19
3.7.2	Αποτελέσματα	20
3.7.3	Τελική Λίστα Features	20
3.8	Αποθήκευση του Clean Snapshot	20
3.9	Σύνοψη Q1	21
4	Ερώτημα 2: Ταξινόμηση	22
5	Ερώτημα 3: Συσταδοποίηση	23
6	Συμπεράσματα	24
A'	Οδηγίες Εγκατάστασης και Εκτέλεσης	25
A'.1	Απαιτήσεις	25
A'.2	Εγκατάσταση	25
A'.3	Εκτέλεση του Q1	25
A'.4	Αναπαραγωγικότητα	26

Κατάλογος Σχημάτων

3.1	Κατανομή κλάσεων στο καθαρισμένο CIC-IDS-2017. Το αριστερό σχήμα χρησιμοποιεί λογαριθμικό άξονα ώστε να φαίνονται και οι σπάνιες κλάσεις (Heartbleed, Sql Injection, Infiltration).	15
3.2	Ιστογράμματα με KDE για τις 20 στήλες μεγαλύτερης διασποράς (log1p scale). Οι περισσότερες κατανομές είναι έντονα λοξές και heavy-tailed.	16
3.3	Boxplots (log1p scale) για τις 20 στήλες μεγαλύτερης διασποράς. Τα outliers πάνω από τα whiskers είναι διαγνωστικά για επιθέσεις DoS/DDoS και δεν αφαιρούνται.	17
3.4	Pearson correlation heatmap των 77 αριθμητικών features. Τα μεγάλα κόκκινα clusters αντιστοιχούν σε αλγοριθμικές ταυτότητες του CICFlowMeter (π.χ. Subflow Fwd Bytes $\approx$ Total Length of Fwd Packets).	18

Κατάλογος Πινάκων

1.1	Βασικά μεγέθη του CIC-IDS-2017 πριν και μετά την προεπεξεργασία.	7
3.1	Προοδευτική μείωση του μεγέθους του dataset κατά τον καθαρισμό.	14
3.2	Κατανομή των 15 κλάσεων μετά τον καθαρισμό. Το imbalance ratio (max/min) είναι $\approx 195\,173\times$	15
3.3	Top-15 ζεύγη με $ r > 0.997$. Τα 8 πρώτα είναι αλγοριθμικές ταυτότητες του CICFlowMeter.	19
3.4	Τα τρία κριτήρια feature selection και η αιτιολογία τους.	19
3.5	Οι 31 στήλες που αφαιρέθηκαν στο feature selection.	20
3.6	Βασικά αποτελέσματα του Q1.	21

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Πλαίσιο και Κίνητρο

Η ραγδαία αύξηση της εξάρτησης των υποδομών από το διαδίκτυο έχει καταστήσει την **ανίχνευση δικτυακών εισβολών** (Network Intrusion Detection) έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της κυβερνοασφάλειας. Τα σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection Systems, IDS) δεν μπορούν πλέον να βασίζονται αποκλειστικά σε *signature-based* κανόνες, καθώς οι επιτιθέμενοι προσαρμόζουν συνεχώς τις τεχνικές τους. Αντίθετα, οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε **μηχανική μάθηση** (machine learning) μαθαίνουν μοτίβα από ιστορικά δεδομένα δικτυακής ροής και γενικεύουν σε νέες, άγνωστες επιθέσεις.

Η παρούσα εργασία αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο pipeline εξόρυξης δεδομένων πάνω στο **CIC-IDS-2017**, ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα δημόσια σύνολα δεδομένων για έρευνα IDS. Το σύνολο περιέχει **2.83 εκατομμύρια** εγγραφές δικτυακής ροής (flow records) κατανεμημένες σε μία κανονική κλάση (**BENIGN**) και 14 διαφορετικούς τύπους επιθέσεων, από DDoS και port-scanning μέχρι web attacks και εξαιρετικά σπάνια exploits όπως το Heartbleed.

1.2 Στόχοι Εργασίας

Η εργασία δομείται γύρω από τρία συνδεδεμένα ερωτήματα:

1. **Ερώτημα 1 - Exploratory Data Analysis.** Φόρτωση, καθαρισμός και στατιστική περιγραφή του CIC-IDS-2017. Αντιμετώπιση Inf/NaN, διπλοτύπων, ανισορροπίας κλάσεων και πολυσυγγραμμικότητας features. Εξαγωγή ενός καθαρού, cached snapshot για επαναχρησιμοποίηση στα Q2 και Q3.
2. **Ερώτημα 2 - Ταξινόμηση.** Εκπαίδευση και σύγκριση τριών αλγορίθμων (Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest) με δύο διαφορετικές ρυθμίσεις Grid Search (A και B) για hyperparameter tuning. Αξιολόγηση με macro-F1 και per-class μετρικές λόγω έντονης ανισορροπίας.
3. **Ερώτημα 3 - Συσταδοποίηση.** Εφαρμογή K-Means, Hierarchical Clustering και DBSCAN σε unsupervised mode. Σύγκριση των συστάδων με τις γνωστές ετικέτες (external validation) για να εκτιμηθεί κατά πόσο η δομή των δεδομένων υποστηρίζει ανίχνευση επιθέσεων χωρίς labels.

Η αναφορά αυτή επικεντρώνεται κυρίως στο **Ερώτημα 1**, το οποίο αποτελεί το υπόβαθρο για τα υπόλοιπα δύο. Τα Q2 και Q3 θα προστεθούν ως ξεχωριστά κεφάλαια καθώς ολοκληρώνονται.

1.3 Περιγραφή Δεδομένων

1.3.1 CIC-IDS-2017 Dataset

Το CIC-IDS-2017 δημιουργήθηκε από το Canadian Institute for Cybersecurity (CIC) και κυκλοφορεί ως σύνολο από οκτώ αρχεία CSV, ένα για κάθε ημέρα και χρονική ζώνη της εβδομαδιαίας καταγραφής:

- `Monday-WorkingHours.pcap_ISCX.csv` - μόνο κανονική κίνηση.

- `Tuesday-WorkingHours.pcap_ISCX.csv` - Brute Force (FTP/SSH).
- `Wednesday-workingHours.pcap_ISCX.csv` - DoS (Hulk, GoldenEye, slowloris, Slowhttptest, Heartbleed).
- `Thursday-WorkingHours-Morning-WebAttacks.pcap_ISCX.csv` - Brute Force, XSS, SQL Injection.
- `Thursday-WorkingHours-Afternoon-Infiltration.pcap_ISCX.csv` - Infiltration.
- `Friday-WorkingHours-Morning.pcap_ISCX.csv` - Botnet.
- `Friday-WorkingHours-Afternoon-PortScan.pcap_ISCX.csv` - Port Scan.
- `Friday-WorkingHours-Afternoon-DDos.pcap_ISCX.csv` - DDoS.

Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία *δικτυακή ροή* (flow), δηλαδή μια ακολουθία πακέτων μεταξύ ενός ζεύγους IP/ports για ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Τα features έχουν εξαχθεί με το εργαλείο **CICFlowMeter** και περιλαμβάνουν:

- **Βασικά** χαρακτηριστικά: Destination Port, Flow Duration, Total Fwd/Bwd Packets.
- **Στατιστικά μήκους πακέτων**: mean, std, min, max σε forward και backward κατευθύνσεις.
- **Στατιστικά χρονικών διαστημάτων** (Inter-Arrival Times, IAT): Flow IAT Mean/Std/Max/Min, Fwd IAT, Bwd IAT.
- **Flags TCP**: FIN/SYN/RST/PSH/ACK/URG Flag Count.
- **Bulk και subflow** στατιστικά, χαρακτηριστικά active/idle χρόνου.

Η δεύτερη στήλη που αφορά την εργασία είναι το **Label** - η ετικέτα της κλάσης (BENIGN ή όνομα επίθεσης).

1.3.2 Συνοπτικά Μεγέθη

Μέγεθος	Τιμή
Πηγαία αρχεία CSV	8
Αρχικές γραμμές	2.830.743
Αρχικές στήλες	79 (+ Label)
Κλάσεις (συμπ. BENIGN)	15
Μετά από καθαρισμό (γραμμές)	2.572.640
Μετά από feature selection	47 features + Label
Cached Parquet snapshot	221,9 MB

Πίνακας 1.1: Βασικά μεγέθη του CIC-IDS-2017 πριν και μετά την προεπεξεργασία.

1.4 Διάρθρωση της Αναφοράς

Η υπόλοιπη αναφορά οργανώνεται ως εξής:

- **Κεφάλαιο 2 - Θεωρητικό Υπόβαθρο.** Περιγράφονται οι θεμελιώδεις έννοιες που χρησιμοποιούνται σε όλα τα ερωτήματα: preprocessing, class imbalance, Pearson correlation, multicollinearity, κ.α.
- **Κεφάλαιο 3 - Ερώτημα 1: Exploratory Data Analysis.** Λεπτομερής περιγραφή της μεθοδο-

λογίας και των αποτελεσμάτων του Q1.

- **Κεφάλαιο 4 - Ερώτημα 2: Ταξινόμηση.** Εκπαίδευση και αξιολόγηση μοντέλων (θα συμπληρωθεί).
- **Κεφάλαιο 5 - Ερώτημα 3: Συσταδοποίηση.** Unsupervised learning και εξωτερική αξιολόγηση (θα συμπληρωθεί).
- **Κεφάλαιο 6 - Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις.**
- **Παράρτημα** με οδηγίες εγκατάστασης, εκτέλεσης και αναπαραγωγής.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά θεωρητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα τρία ερωτήματα. Οι έννοιες παρουσιάζονται όπως εμφανίζονται στο pipeline: από τον καθαρισμό δεδομένων (Q1) μέχρι την ταξινόμηση (Q2) και τη συσταδοποίηση (Q3).

2.1 Προεπεξεργασία Δεδομένων

2.1.1 Missing Values και Infinities

Ένα πραγματικό σύνολο δεδομένων σπάνια είναι πλήρες. Στις δικτυακές μετρήσεις του CIC-IDS-2017 οι *rate* στήλες (*Flow Bytes/s*, *Flow Packets/s*) υπολογίζονται ως διαιρέσεις με τη *Flow Duration*. Όταν η διάρκεια μιας ροής είναι μηδέν μικροδευτερόλεπτα (π.χ. *single-packet flow*), προκύπτουν τιμές $\pm\infty$. Η ανάγνωση αυτών από οποιονδήποτε *StandardScaler*, *RobustScaler* ή από τον ίδιο το *classifier* αποτυγχάνει.

Η τυπική πρακτική είναι:

1. Αντικατάσταση $\pm\infty$ με *NaN* (*df.replace*).
2. Επιλογή μεταξύ **drop rows** ή **imputation**:
 - **Drop**: απλό, διατηρεί την κατανομή, χάνει δεδομένα.
 - **Median imputation**: ανθεκτικό σε outliers, αλλά εισάγει bias σε *rate* στήλες.
 - **Zero imputation**: δηλώνει «μηδενικό throughput», συνήθως λάθος σε *flow-based* μετρίκες.

Όταν τα missing values είναι $< 1\%$ και σχετίζονται με ανώμαλες παρατηρήσεις (π.χ. μηδενική διάρκεια), η *drop-rows* είναι συνήθως η ασφαλέστερη επιλογή.

2.1.2 Εξαιρετικά Διπλότυπα

Τα exact duplicates δημιουργούν δύο προβλήματα:

- **Πληθωρισμό κλάσεων**: αν χιλιάδες BENIGN γραμμές είναι πανομοιότυπες, το accuracy υπερεκτιμά τη γενικευτική ικανότητα του μοντέλου.
- **Data leakage μεταξύ train/test**: αν μια γραμμή εμφανιστεί και στα δύο split, το μοντέλο «απομνημονεύει» αντί να «μαθαίνει».

Γι' αυτό η αφαίρεση duplicates γίνεται **πριν** από κάθε split και όχι αφού.

2.2 Κλάσεις σε Ανισορροπία

Όταν η αναλογία της μεγαλύτερης προς τη μικρότερη κλάση ξεπερνά το $\sim 10 : 1$, μιλάμε για **imbalanced classification**. Στο CIC-IDS-2017 αυτή η αναλογία είναι $\sim 195\,000 : 1$ (BENIGN vs. Heartbleed), με τρεις άμεσες συνέπειες:

1. **Παραπλανητική accuracy.** Ένας taxonomist «always BENIGN» επιτυγχάνει $\sim 83\%$ χωρίς να ανιχνεύσει ούτε μία επίθεση. Γι' αυτό αναφέρουμε **macro-F1** και **per-class precision/recall**.
2. **Προκατάληψη εκπαίδευσης.** Οι default αλγόριθμοι ελαχιστοποιούν το total loss, άρα ευνοούν τη majority class. Αντίμετρα:
 - `class_weight='balanced'`: αντίστροφα βάρη στο loss.
 - **SMOTE** (Synthetic Minority Over-sampling Technique): synthetic samples για τις minority classes.
 - **Undersampling** της majority class.
3. **Stratified splitting υποχρεωτικό.** Ένα τυχαίο split μπορεί να στείλει όλες τις 11 Heartbleed γραμμές στο training set, αφήνοντας το test σύνολο χωρίς δείγματα για αξιολόγηση. Το `StratifiedShuffle` διατηρεί τα αναλογικά ποσοστά ανά κλάση.

2.3 Pearson Correlation

Ο **συντελεστής συσχέτισης Pearson** μεταξύ δύο μεταβλητών X, Y ορίζεται ως:

$$r_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (2.1)$$

με $r \in [-1, +1]$. Τιμές ± 1 δηλώνουν τέλεια γραμμική εξάρτηση, $r \approx 0$ καμία γραμμική εξάρτηση (αλλά μπορεί να υπάρχει μη-γραμμική).

2.3.1 Τυφλά Σημεία

Η Pearson έχει τρεις γνωστούς περιορισμούς που είναι χρήσιμοι στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων:

- Δεν ανιχνεύει **μη-γραμμικές** σχέσεις (π.χ. $Y = X^2$ δίνει $r \approx 0$).
- Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε **outliers**, ειδικά σε κατανομές heavy-tailed.
- Απαιτεί **αριθμητικές** μεταβλητές. Το label encoding που εφαρμόζουμε στο `Label` επιβάλλει αυθαίρετη διάταξη, οπότε η `corrwith(Label)` είναι μόνο *ενδεικτική*. Για αυστηρή αξιολόγηση feature importance χρησιμοποιείται **mutual information** ή tree-based importance.

2.4 Multicollinearity

Δύο features με $|r| \rightarrow 1$ μεταφέρουν την ίδια πληροφορία. Η **πολυσυγγραμμικότητα** (multicollinearity) βλάπτει τα μοντέλα με τρεις τρόπους:

1. **Γραμμικά μοντέλα** (Logistic Regression): οι συντελεστές γίνονται ασταθείς. Με δύο σχεδόν πανομοιότυπα features, ο αλγόριθμος μπορεί να δώσει $w_1 = +10$, $w_2 = -10$ ή $w_1 = +5$, $w_2 = -5$, μαθηματικά ισοδύναμα αλλά ανερμήνευτα. Η τυπική απόκλιση των coefficients εκρήγνυται.
2. **Αλγόριθμοι βασισμένοι σε αποστάσεις** (K-Means, KNN, DBSCAN): η επανειλημμένη διάσταση μετράει διπλά στην ευκλείδεια απόσταση, οπότε αυτή η διάσταση κυριαρχεί τεχνητά.
3. **Υπολογιστικά**: περισσότερες στήλες σημαίνει πιο αργή εκπαίδευση χωρίς κέρδος πληροφορίας.

Η στρατηγική που ακολουθούμε είναι να κρατήσουμε μία μόνο στήλη ανά cluster υψηλής συσχέτισης (με threshold $|r| > 0.95$), διατηρώντας την πρώτη στη σειρά των στηλών και πετώντας τις άλλες.

2.5 log1p Transform και Skewness

Πολλά features του CIC-IDS-2017 εκτείνονται σε πολλές τάξεις μεγέθους (π.χ. **Flow Duration** από μς έως λεπτά) και έχουν skewness > 100 με kurtosis στις χιλιάδες. Χωρίς μετασχηματισμό, τα ιστογράμματα συμπύσσονται σε μία κορυφή κοντά στο 0 με λεπτή ουρά και οι boxplots είναι οπτικά άχρηστα.

Ο μετασχηματισμός **log1p**:

$$\text{log1p}(x) = \log(1 + x) \quad (2.2)$$

έχει τρία πλεονεκτήματα:

- Είναι ασφαλής για $x = 0$ (ενώ $\log(0) \rightarrow -\infty$).
- Για μεγάλα x , $\text{log1p}(x) \approx \log(x)$.
- Για μικρά x , η Taylor expansion δίνει $\text{log1p}(x) \approx x$.

2.6 Stratified Sampling για Οπτικοποίηση

Για ένα dataset με ~ 2.57 εκατομμύρια γραμμές, το KDE και τα heatmaps γίνονται απαγορευτικά αργά. Η στρατηγική μας είναι:

- **Στατιστικά** (describe, correlation matrix): ολόκληρο το dataset. Δεν υπάρχει λόγος να θυσιάσουμε ακρίβεια.
- **Οπτικοποιήσεις**: stratified sample 50 000 γραμμών με `StratifiedShuffleSplit`, ώστε κάθε κλάση (ακόμα και η Heartbleed με 11 γραμμές) να εκπροσωπείται.

2.7 Αξιολόγηση Ταξινομητών (Q2)

2.7.1 Confusion Matrix

Για multi-class classification με C κλάσεις, η confusion matrix $M \in \mathbb{N}^{C \times C}$ ορίζεται ως M_{ij} = πλήθος δειγμάτων με πραγματική κλάση i που ταξινομήθηκαν στην κλάση j . Η διαγώνιος είναι τα σωστά (TP ανά κλάση).

2.7.2 Precision, Recall, F1

Για κάθε κλάση c :

$$\text{Precision}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad (2.3)$$

$$\text{Recall}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}, \quad (2.4)$$

$$F1_c = 2 \cdot \frac{\text{Precision}_c \cdot \text{Recall}_c}{\text{Precision}_c + \text{Recall}_c}. \quad (2.5)$$

Το **macro-F1** είναι ο αστάθμιστος μέσος όρος των $F1_c$ - κάθε κλάση μετράει το ίδιο, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Το **weighted-F1** σταθμίζει με το support, επομένως υπερεκτιμά τα μοντέλα που τα πάνε καλά στη majority class.

2.7.3 Grid Search Cross-Validation

Το `GridSearchCV` εξαντλητικά δοκιμάζει όλους τους συνδυασμούς hyperparameters σε k -fold cross-validation (συνήθως $k = 5$). Η **stratified** παραλλαγή διατηρεί την κατανομή των κλάσεων σε κάθε fold, κρίσιμο για imbalanced data.

2.8 Συσταδοποίηση (Q3)

2.8.1 K-Means

Ο αλγόριθμος K-Means ελαχιστοποιεί την εντός-συστάδας διασπορά (inertia):

$$\min_{\{C_k\}, \{\mu_k\}} \sum_{k=1}^K \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2. \quad (2.6)$$

Επιλογή του K : elbow method (inertia vs K) ή silhouette score.

2.8.2 DBSCAN

Σε αντίθεση με το K-Means, το DBSCAN δεν απαιτεί προκαθορισμένο K , βρίσκει συστάδες αυθαίρετου σχήματος και χαρακτηρίζει σημεία ως **noise** αν δεν ανήκουν σε κάποια πυκνή περιοχή. Ορίζεται από δύο παραμέτρους:

- ϵ (eps): ακτίνα γειτονιάς.
- `min_samples`: ελάχιστα σημεία σε μια πυκνή περιοχή.

2.8.3 Hierarchical Clustering

Κατασκευάζει ένα δενδρόγραμμα (dendrogram) συγχωνεύοντας επαναληπτικά τα πιο κοντινά σημεία/συστάδες. Η linkage function (single, complete, average, Ward) καθορίζει πώς μετράται η απόσταση μεταξύ συστάδων.

2.8.4 External Validation με ARI

Όταν οι *πραγματικές* ετικέτες είναι γνωστές (όπως εδώ), μπορούμε να αξιολογήσουμε τις συστάδες με **Adjusted Rand Index (ARI)** ή **Normalized Mutual Information (NMI)**. Αυτό μας λέει πόσο καλά η δομή των δεδομένων αντιστοιχεί στις κλάσεις επίθεσης, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί καμία ετικέτα κατά την εκπαίδευση.

Κεφάλαιο 3

Ερώτημα 1: Exploratory Data Analysis

3.1 Επισκόπηση του Pipeline

Το Q1 υλοποιήθηκε ως ένα μοναδικό Jupyter notebook (`notebooks/q1_eda.ipynb`), εύκολα επανεκτελέσιμο μέσω `nbconvert`. Το pipeline που ακολουθεί είναι αυτό:

1. Φόρτωση όλων των 8 CSV αρχείων και συγχώνευσή τους.
2. Κανονικοποίηση ονομάτων στηλών και ετικετών.
3. Αντιμετώπιση `Inf` και `NaN`.
4. Αφαίρεση duplicates.
5. Περιγραφικά στατιστικά και οπτικοποίηση κατανομής κλάσεων.
6. Ιστογράμματα, boxplots, correlation heatmap.
7. Feature selection (zero-variance + high-correlation).
8. Αποθήκευση σε Parquet για επαναχρησιμοποίηση από Q2/Q3.

3.2 Φόρτωση και Επισκόπηση

3.2.1 Ενοποίηση των 8 CSV

Η βοηθητική συνάρτηση `load_cic_ids_2017` (αρχείο `utils/helpers.py`) διαβάζει ένα προς ένα τα 8 CSV αρχεία με `encoding='latin1'` για να αντιμετωπίσει τα corrupted bytes στα labels των Web Attacks, κάνει concatenation και κρατά προέλευση μέσω της στήλης `__source_file` (αφαιρείται αργότερα).

```
● ● ● Φόρτωση Dataset
1 from utils.helpers import load_cic_ids_2017, RANDOM_STATE
2 import numpy as np, pandas as pd
3
4 df = load_cic_ids_2017()
5 print(df.shape) # (2830743, 80)
```

Μέσα στη `_standardize_columns` γίνεται και ένα κρίσιμο βήμα: η στήλη `Fwd Header Length.1` - ένα αντίγραφο της `Fwd Header Length` που εξάγει λανθασμένα το CICFlowMeter - αφαιρείται αυτόματα.

3.2.2 Καθαρισμός Ετικετών

Οι ετικέτες των Web Attacks στα raw CSV περιέχουν το χαρακτήρα `U+FFFD` (το Unicode replacement character) στη θέση ενός en-dash: "Web Attack `□` Brute Force". Η `_clean_labels` τα κα-

νονικοποιεί σε "Web Attack Brute Force", "Web Attack XSS", "Web Attack Sql Injection".

3.3 Καθαρισμός Δεδομένων

3.3.1 Infinities και Missing Values

Οι στήλες Flow Bytes/s και Flow Packets/s περιέχουν 4 376 τιμές $\pm\infty$ (από διαίρεση με Flow Duration=0). Ακολουθούμε τη στρατηγική replace-&-drop:

```

1 from utils.helpers import handle_infinities
2
3 df = handle_infinities(df) # (+/-inf) -> NaN
4 print(df.isna().sum().sum()) # 4376 NaN total
5 before = len(df)
6 df = df.dropna().reset_index(drop=True)
7 print(before - len(df), "rows dropped") # 2867 rows

```

Το αποτέλεσμα είναι **2.867** γραμμές που αφαιρέθηκαν, δηλαδή 0.101% του dataset - ποσοστό πολύ μικρό για να επηρεάσει τη δομή.

3.3.2 Duplicates

Η `drop_duplicates_report` αναφέρει **255.236** exact duplicates ($\sim 9\%$ μετά το NaN handling). Αυτά αφαιρούνται *πριν* το οποιοδήποτε split, ώστε το test set του Q2 να είναι πραγματικά unseen.

Στάδιο	Γραμμές	Διαφορά
Αρχικό	2.830.743	—
Μετά drop NaN	2.827.876	−2 867
Μετά drop dup	2.572.640	−255 236


Πίνακας 3.1: Προοδευτική μείωση του μεγέθους του dataset κατά τον καθαρισμό.

3.4 Κατανομή Κλάσεων

Η κατανομή των 15 κλάσεων φαίνεται στον Πίνακα 3.2 και οπτικοποιείται στο Σχήμα 3.1.

Κλάση	Πλήθος	Ποσοστό
BENIGN	2.146.899	83,45%
DoS Hulk	172.846	6,72%
DDoS	128.014	4,98%
PortScan	90.694	3,53%
DoS GoldenEye	10.286	0,40%
FTP-Patator	5.931	0,23%
DoS slowloris	5.385	0,21%
DoS Slowhttptest	5.228	0,20%
SSH-Patator	3.219	0,13%
Bot	1.948	0,08%
Web Attack Brute Force	1.470	0,06%
Web Attack XSS	652	0,03%
Infiltration	36	0,0014%
Web Attack Sql Injection	21	0,0008%
Heartbleed	11	0,0004%
Σύνολο	2.572.640	100%

Πίνακας 3.2: Κατανομή των 15 κλάσεων μετά τον καθαρισμό. Το imbalance ratio (max/min) είναι $\approx 195\,173\times$.



Σχήμα 3.1: Κατανομή κλάσεων στο καθαρισμένο CIC-IDS-2017. Το αριστερό σχήμα χρησιμοποιεί λογαριθμικό άξονα ώστε να φαίνονται και οι σπάνιες κλάσεις (Heartbleed, Sql Injection, Infiltration).

Παρατηρήσεις. Η ακραία ανισορροπία (η BENIGN είναι $> 195\,000\times$ πιο συχνή από την Heartbleed) καθορίζει τις επιλογές του Q2: θα απαιτηθεί `class_weight="balanced"`, macro-F1 ως κύρια metric και stratified splitting.

3.5 Περιγραφικά Στατιστικά


Για κάθε αριθμητική στήλη υπολογίστηκαν mean, median, std, min, 25%, 50%, 75%, max, skewness και kurtosis. Τα πλήρη αποτελέσματα αποθηκεύτηκαν στο `outputs/results/q1_describe.csv`. Τα βασικά ευρήματα:

- Πολλές στήλες έχουν **skewness** > 100 και **kurtosis** στις χιλιάδες - επιβεβαιώνοντας κατανομές heavy-tailed που απαιτούν log-transform για οπτικοποίηση.
- Οι στήλες `Fwd Avg Bytes/Bulk`, `Bwd Avg Packets/Bulk` κ.ά. έχουν **std=0**, δηλαδή είναι **σταθερές** σε όλες τις $\sim 2.57\text{M}$ γραμμές και θα αφαιρεθούν στο βήμα feature selection.

3.6 Οπτικοποιήσεις

3.6.1 Ιστογράμματα Top Features


Επιλέχθηκαν 20 features με τη μεγαλύτερη διασπορά για plot. Για λόγους ευκρίνειας ο άξονας x είναι σε log scale ($\log_{10}$) και το KDE υπολογίστηκε σε stratified sample 50 000 γραμμών.



Σχήμα 3.2: Ιστογράμματα με KDE για τις 20 στήλες μεγαλύτερης διασποράς ($\log_{10}$ scale). Οι περισσότερες κατανομές είναι έντονα λοξές και heavy-tailed.

3.6.2 Boxplots

Οι boxplots (Σχήμα 3.3) αποκαλύπτουν έντονα «νέφοι» outliers στις rate και duration στήλες. Αυτά δεν είναι «θόρυβος» προς αφαίρεση - είναι ακριβώς η υπογραφή των DDoS/DoS επιθέσεων (πολύ υψηλά throughput, πολύ μακριές διάρκειες).



Σχήμα 3.3: Boxplots (log1p scale) για τις 20 στήλες μεγαλύτερης διασποράς. Τα outliers πάνω από τα whiskers είναι διαγνωστικά για επιθέσεις DoS/DDoS και δεν αφαιρούνται.

3.6.3 Correlation Heatmap

Η Pearson correlation matrix (77×77) οπτικοποιείται ως heatmap (Σχήμα 3.4). Τα βαθυκόκκινα και βαθυγάλανα τετράγωνα είναι τα ζεύγη που θα στοχεύσουμε στο feature selection.

Feature A	Feature B	r
Bwd Packet Length Mean	Avg Bwd Segment Size	1,0000
Total Fwd Packets	Subflow Fwd Packets	1,0000
Total Backward Packets	Subflow Bwd Packets	1,0000
Fwd URG Flags	CWE Flag Count	1,0000
Fwd Packet Length Mean	Avg Fwd Segment Size	1,0000
Fwd PSH Flags	SYN Flag Count	1,0000
Total Length of Bwd Packets	Subflow Bwd Bytes	1,0000
Total Length of Fwd Packets	Subflow Fwd Bytes	1,0000
Total Backward Packets	Subflow Fwd Packets	0,9991
Subflow Fwd Packets	Subflow Bwd Packets	0,9991
Total Fwd Packets	Subflow Bwd Packets	0,9991
Total Fwd Packets	Total Backward Packets	0,9991
Flow Duration	Fwd IAT Total	0,9985
Flow IAT Max	Fwd IAT Max	0,9981
Packet Length Mean	Average Packet Size	0,9978

Πίνακας 3.3: Top-15 ζεύγη με $|r| > 0.997$. Τα 8 πρώτα είναι αλγοριθμικές ταυτότητες του CICFlowMeter.

3.6.5 Correlation με το Label

Καμία στήλη δεν έχει $|r| > 0.31$ με το label (εξαρτώμενο από label encoding), επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα είναι γνήσια πολυμεταβλητό. Οι 5 πιο σχετικές στήλες είναι **Fwd IAT Std** (0,30), **Idle Mean** (0,28), **Bwd Packet Length Std** (0,28), **Idle Max** (0,28), **Idle Min** (0,28).

Σημείωση: Τέσσερα από τα παραπάνω πέντε features (**Idle Mean/Max/Min**, **Bwd Packet Length Std**) θα αφαιρεθούν στην επόμενη ενότητα ως υψηλά συσχετισμένα. Αυτό δεν αφαιρεί πληροφορία: ανήκουν στο ίδιο cluster με features που διατηρούνται (π.χ. **Flow IAT Max** με $r = 0,276$ προς το label, που εκπροσωπεί τη ομάδα **Idle/IAT-Max**). Έτσι ο επόμενος ταξινομητής βλέπει την ίδια διακριτική σήμανση μέσω του εκπροσώπου της κάθε ομάδας.

3.7 Feature Selection

3.7.1 Κριτήρια Αφαίρεσης

Εφαρμόσαμε τρία κριτήρια, με την ακόλουθη σειρά:

Κριτήριο	Αιτιολογία
Bookkeeping	Βοηθητικές στήλες (<code>__source_file</code>) που δεν είναι feature.
Zero variance ($\sigma^2 = 0$)	Σταθερές στήλες: καμία πληροφορία, καταρρίπτουν κάθε scaler/model.
High correlation ($ r > 0.95$)	Multicollinear near-duplicates: κρατάμε μία ανά cluster.

Πίνακας 3.4: Τα τρία κριτήρια feature selection και η αιτιολογία τους.

3.7.2 Αποτελέσματα

Συνολικά αφαιρέθηκαν **31 στήλες** (Πίνακας 3.5):

- **1** bookkeeping (`__source_file`).
- **8** zero-variance: όλες οι Bulk-rate (Fwd/Bwd Avg Bytes/Bulk, .../Packets/Bulk, .../Bulk Rate) και Bwd PSH Flags, Bwd URG Flags. Όλες είναι μηδενικές σε όλα τα $\sim 2.57\text{M}$ flows.
- **22** highly correlated: αλγοριθμικές ταυτότητες του CICFlowMeter και near-duplicates (Average Packet Size, Avg Bwd Segment Size, Subflow Fwd Packets, κλπ.).

Στήλη	Λόγος
<code>__source_file</code>	bookkeeping / non-feature helper column
Bwd PSH Flags	zero variance (constant)
Bwd URG Flags	zero variance (constant)
Fwd Avg Bytes/Bulk	zero variance (constant)
Fwd Avg Packets/Bulk	zero variance (constant)
Fwd Avg Bulk Rate	zero variance (constant)
Bwd Avg Bytes/Bulk	zero variance (constant)
Bwd Avg Packets/Bulk	zero variance (constant)
Bwd Avg Bulk Rate	zero variance (constant)
Average Packet Size	highly correlated ($ r > 0.95$) with a kept feature
Avg Bwd Segment Size	highly correlated ($ r > 0.95$)
Avg Fwd Segment Size	highly correlated ($ r > 0.95$)
Bwd Packet Length Mean	highly correlated ($ r > 0.95$)
Bwd Packet Length Std	highly correlated ($ r > 0.95$)
CWE Flag Count	highly correlated ($ r > 0.95$)
ECE Flag Count	highly correlated ($ r > 0.95$)
Fwd IAT Max	highly correlated ($ r > 0.95$)
Fwd IAT Total	highly correlated ($ r > 0.95$)
Fwd Packet Length Std	highly correlated ($ r > 0.95$)
Fwd Packets/s	highly correlated ($ r > 0.95$)
Idle Max	highly correlated ($ r > 0.95$)
Idle Mean	highly correlated ($ r > 0.95$)
Idle Min	highly correlated ($ r > 0.95$)
Packet Length Std	highly correlated ($ r > 0.95$)
SYN Flag Count	highly correlated ($ r > 0.95$)
Subflow Bwd Bytes	highly correlated ($ r > 0.95$)
Subflow Bwd Packets	highly correlated ($ r > 0.95$)
Subflow Fwd Bytes	highly correlated ($ r > 0.95$)
Subflow Fwd Packets	highly correlated ($ r > 0.95$)
Total Backward Packets	highly correlated ($ r > 0.95$)
Total Length of Bwd Packets	highly correlated ($ r > 0.95$)

Πίνακας 3.5: Οι 31 στήλες που αφαιρέθηκαν στο feature selection.

3.7.3 Τελική Λίστα Features

Μετά το feature selection έχουμε **47 features + Label** (48 στήλες συνολικά), οι οποίες αποθηκεύτηκαν στο `outputs/results/q1_final_feature_list.csv`. Ενδεικτικά, οι πρώτες δέκα: Destination Port, Flow Duration, Total Fwd Packets, Total Length of Fwd Packets, Fwd Packet Length Max, Fwd Packet Length Min, Fwd Packet Length Mean, Bwd Packet Length Max, Bwd Packet Length Min, Flow Bytes/s.

3.8 Αποθήκευση του Clean Snapshot

Το καθαρισμένο dataset σώζεται σε Parquet (`data/cic_ids_2017_clean.parquet`, 221,9 MB) μέσω της `save_clean_cached`. Τα Q2 και Q3 το φορτώνουν άμεσα με `load_clean_cached()` χωρίς να επαναλάβουν το pipeline.

Γιατί Parquet και όχι CSV:

- **Columnar storage:** αν το Q3 θέλει μόνο 10 στήλες, τις διαβάζει χωρίς να φορτώσει τις υπόλοιπες 38.
- **Compressed:** 221,9 MB αντί για ~900 MB σε CSV.
- **Type-preserved:** διατηρεί τα int32/float32 που προσεκτικά ορίσαμε στη `_optimize_memory`.
- **Fast I/O:** τα Q2/Q3 φορτώνουν σε < 2 sec αντί για ~ 60 sec CSV parsing.

3.9 Σύνοψη Q1

Μέγεθος	Τιμή
Αρχικές γραμμές	2.830.743
Rows με $\pm\infty \rightarrow \text{NaN}$	4.376 (τιμές)
Rows που έπεσαν λόγω NaN	2.867 (0, 101%)
Exact duplicates που αφαιρέθηκαν	255.236 ($\sim 9\%$)
Τελικές γραμμές	2.572.640
Αρχικές στήλες	79 + Label
Στήλες που αφαιρέθηκαν	31
Τελικές στήλες	47 + Label
Κλάσεις	15
Imbalance ratio (max/min)	$\sim 195\,173\times$
Parquet snapshot	221,9 MB

Πίνακας 3.6: Βασικά αποτελέσματα του Q1.

Κεφάλαιο 4

Ερώτημα 2: Ταξινόμηση

Το κεφάλαιο αυτό θα συμπληρωθεί μετά την υλοποίηση του Q2. Αναμενόμενη δομή:

- **Μεθοδολογία:** stratified 80/20 split, StandardScaler, class_weight="balanced", cv=5 stratified k-fold.
- **Μοντέλα:** Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest.
- **Grid Search A:** μικρό grid (baseline hyperparameters).
- **Grid Search B:** εκτεταμένο grid με regularization paths, tree depth, n_estimators.
- **Αξιολόγηση:** confusion matrix, macro-F1, per-class precision/recall, feature importances από το RF.

Κεφάλαιο 5

Ερώτημα 3: Συσταδοποίηση

Το κεφάλαιο αυτό θα συμπληρωθεί μετά την υλοποίηση του Q3. Αναμενόμενη δομή:

- **Preprocessing:** PCA για μείωση σε ~ 10 components (κρίσιμο για distance-based αλγόριθμους).
- **Μοντέλα:** K-Means (με elbow/silhouette για επιλογή του K), Agglomerative Hierarchical, DBSCAN.
- **Αξιολόγηση:** inertia, silhouette score, Adjusted Rand Index έναντι των γνωστών labels (external validation).
- **Ερμηνεία:** κατά πόσο οι unsupervised συστάδες αντιστοιχούν στις γνωστές επιθέσεις.

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα

Το κεφάλαιο αυτό θα ολοκληρωθεί μετά τα Q2 και Q3. Έως τώρα, τα βασικά συμπεράσματα του Q1 είναι:

1. **Το CIC-IDS-2017 απαιτεί προσεκτικό καθαρισμό** πριν οποιοδήποτε μοντέλο: 4.376 Infs, 255.236 exact duplicates και corrupted bytes στις ετικέτες των Web Attacks.
2. **Η ανισορροπία είναι ακραία** ($\sim 195\,000 : 1$). Θα διαμορφώσει όλες τις επιλογές μοντελοποίησης στο Q2 (class_weight, macro-F1, stratified CV) και αξιολόγησης στο Q3.
3. **Το feature space είναι υπερ-παραμετροποιημένο**. Οι 78 αρχικές αριθμητικές στήλες κρύβουν 22 near-duplicates και 8 constants. Μετά την αφαίρεσή τους μένουν 47 features με γνήσια διακριτική πληροφορία.
4. **Η χρήση Parquet είναι κρίσιμη** για την αποδοτικότητα του αγωγού: Q2/Q3 φορτώνουν το καθαρισμένο σύνολο σε < 2 sec αντί για ~ 60 sec.

Παράρτημα Α΄

Οδηγίες Εγκατάστασης και Εκτέλεσης

Α΄.1 Απαιτήσεις

- Python 3.10+ (δοκιμάστηκε σε 3.12).
- ~ 16 GB RAM (το full load απαιτεί ~ 4-6 GB μετά το `_optimize_memory`).
- ~ 3 GB ελεύθερου χώρου (raw CSV + Parquet cache).

Α΄.2 Εγκατάσταση

```
Εγκατάσταση
1 # clone και venv
2 git clone https://github.com/IBilba/network-intrusion-detection-ml.git
3 cd network-intrusion-detection-ml
4 python -m venv .venv
5 source .venv/bin/activate # ή .venv\Scripts\activate στα Windows
6
7 # dependencies
8 pip install -r requirements.txt
9
10 # data τοποθέτηση( των 8 CSV στο data/)
11 # από Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/cicdataset/cicids2017
```

Α΄.3 Εκτέλεση του Q1

```
Run
1 # Εκτέλεση end-to-end γράφει( figures, CSV, Parquet)
2 jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/q1_eda.ipynb \
3 --output q1_eda.ipynb
```

Μετά την εκτέλεση, τα παραγόμενα αρχεία βρίσκονται σε:

- `outputs/figures/`: 5 PNGs (label distribution, histograms, boxplots, heatmap).
- `outputs/results/`: 7 CSVs (column catalogue, describe, label distribution, correlation με label, top correlated pairs, removed features, final feature list).
- `data/cic_ids_2017_clean.parquet`: το cached clean dataset για τα Q2/Q3.

Α΄.4 Αναπαραγωγιμότητα

Όλες οι στοχαστικές λειτουργίες (sampling, shuffling, CV folds) θα χρησιμοποιούν τον ίδιο `RANDOM_STATE = 42` από το `utils/helpers.py`. Με τον ίδιο seed και το ίδιο σύνολο δεδομένων, όλοι οι αριθμοί του Πίνακα 3.6 είναι bit-exactly αναπαραγώγιμοι.