



Score e CEI

Segmentação

Uso de variáveis

AQUISIÇÃO DE LEADS

Forms

Pages

AUTOMATIZAR PROCESSOS

Automations

Boards

Milestones

RELACIONAMENTO E SUPORTE

Conversations

Campaigns

Knowledge Base

Guia básico de Markdown

Criação e gerenciamento

Importação/exportação

Personalização

Configuração de SEO

Usando Quick Codes

ANÁLISE DE DADOS

Business Intelligence (BI)

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Perfil, usuários e times

Segurança e módulos

TRANSACIONAL

Transacional

Guia básico de Markdown

Markdown Syntax é uma sintaxe usada para padronizar e facilitar formatação de texto na web, utilizada em aplicativos como [Slack](#) e [GitHub](#). Textos estilizados com **Markdown** são, na maior dos casos, apenas texto com caracteres não-alfabéticos, como `#`, `*` e ``, usados para configuração de títulos, listas, itálico, negrito e inserção de imagens.

O Markdown funciona como um conversor de texto para HTML: os caracteres não-alfabéticos são traduzidos como ``, `<i>` e `<a href>`, etc. Já os textos sem formatação entram como parágrafo simples `<p>`.

Lista de comandos em Markdown

Veja abaixo uma lista dos comandos em markdown e alguns exemplos de seu uso:

Titulação

```
# Título <h1>
## Título <h2>
### Título <h3>
#### Título <h4>
##### Título <h5>
##### Título <h6>
```

Exemplos de titulação

Título 1

Título 2

Título 3

Título 4

Título 5

Título 6

Ênfase

Para adicionar ênfase ao conteúdo que será escrito, usa-se o asterisco `*` ou traço-baixo (*underline*) `_`:

- **Negrito:** adicione dois asteriscos **`**texto**`** ou dois traços-baixos **`__texto__`** no início e no fim do conteúdo.



Score e CEI

Segmentação

Uso de variáveis

AQUISIÇÃO DE LEADS

Forms

Pages

AUTOMATIZAR PROCESSOS

Automations

Boards

Milestones

RELACIONAMENTO E SUPORTE

Conversations

Campaigns

Knowledge Base

Guia básico de Markdown

Criação e gerenciamento

Importação/exportação

Personalização

Configuração de SEO

Usando Quick Codes

ANÁLISE DE DADOS

Business Intelligence (BI)

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Perfil, usuários e times

Segurança e módulos

TRANSAACIONAL

Transacional

Este é um exemplo de um texto que possui uma ênfase em **negrito**, e outro em *itálico*.

Links

Existem duas formas de inserir link em Markdown, através de um **link direto** ou usando um **texto-âncora**:

- **Texto-âncora**: utilize os caracteres `[]()`, adicionando entre chaves o texto que você quer que apareça, e entre os parênteses, o endereço de destino, no formato `[exemplo](https://exemplo.com/)`.
- **Link direto**: envolva o endereço da web em chaves `<>`. O endereço ficará visível e será clicável pelo usuário. O endereço em forma de link direto tem o formato `<https://exemplo.com/>`.

Este é um [link em formato de texto](#), e este é um link direto <https://pipz.com/>.

Listas de itens

Para listas não ordenadas, utilize um asterisco `*` na frente to item da lista:

```
* Item 1
* Item 2
* Item 3
```

Para listas ordenadas, utilize o número do item seguido de ponto `.`:

```
1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3
```

As listas acima serão exibidas dessa maneira, respectivamente:

- Item 1
- Item 2
- Item 3

1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3

Imagens

O código para inserir uma imagem no conteúdo é semelhante ao código de inserir links-âncora, adicionando um ponto de exclamação `!` no início do código, como no exemplo abaixo:



Score e CEI

Segmentação

Uso de variáveis

AQUISIÇÃO DE LEADS

Forms

Pages

AUTOMATIZAR PROCESSOS

Automations

Boards

Milestones

RELACIONAMENTO E SUPORTE

Conversations

Campaigns

Knowledge Base

Guia básico de Markdown

Criação e gerenciamento

Importação/exportação

Personalização

Configuração de SEO

Usando Quick Codes

ANÁLISE DE DADOS

Business Intelligence (BI)

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Perfil, usuários e times

Segurança e módulos

TRANSACIONAL

Transacional

Esta é uma linha com uma imagem personalizada



Imagens grandes podem estar em linhas individuais, para serem exibidas em maior tamanho.

Citação (Quote)

Para transformar um texto em uma citação ou comentário, semelhante ao código HTML

`<blockquote>`, utilize o sinal `>` no início da linha que será formatada:

```
>Este é um *blockquote*. O sinal usado abre e fecha este código no HTML.  
>Para adicionar mais uma linha à citação, basta teclar Enter para um novo  
>código sinal. Isso gerará um novo parágrafo dentro do *blockquote*.  
>Códigos de **negrito**, _itálico_ e <https://links.com> funcionam aqui.
```

Como aparece no HTML:

Este é um *blockquote*. O sinal usado abre e fecha este código no HTML. Para adicionar mais uma linha à citação, basta teclar Enter para um novo código sinal. Isso gerará um novo parágrafo dentro do *blockquote*. Códigos de **negrito**, *itálico* e <https://links.com> funcionam aqui.

Código (Code Highlight)

Há dois modos de adicionar trechos de código ao Markdown:

- **Código em linha** (*inline*): adicione um acento grave ``` no início e no final do código.
- **Múltiplas linhas de código**: envolva as linhas de código com três acentos graves ````` ou três tils `~~~`.

Esta é uma linha que contém um ``código``.

```
```
```

Esta é uma linha de código

```
```
```

Para especificar que tipo de linguagem está sendo apresentada no bloco de códigos adicionando o nome da linguagem de programação após o ````` ou `~~~`, por exemplo `~~~javascript` ou `~~~ruby`. Veja nos exemplos abaixo:

```
~~~javascript
```


Esta é uma linha de código em Javascript.

```
~~~
```

```
~~~php
```

Esta é uma linha de código em PHP.

```
~~~
```

 PIPZ ACADEMY

Score e CEI

Segmentação

Uso de variáveis

AQUISIÇÃO DE LEADS

Forms

Pages

AUTOMATIZAR PROCESSOS

Automations

Boards

Milestones

RELACIONAMENTO E SUPORTE

Conversations

Campaigns

Knowledge Base

Guia básico de Markdown

Criação e gerenciamento

Importação/exportação

Personalização

Configuração de SEO

Usando Quick Codes

ANÁLISE DE DADOS

Business Intelligence (BI)

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Perfil, usuários e times

Segurança e módulos


TRANSAACIONAL

Transaccional

Central de Ajuda

FAQ

Vid

 API Docs

Integrações

JAVASCRIPT PHP HTML

Esta é uma linha de código em Javascript.

Aqui está a lista de [linguagens suportadas](#) pelo Pygments, usada em nosso **Learning Center**.

Tabela

Escolha os títulos das colunas e use `|` para delimitar as colunas. Depois, utilize hífen `-` na segunda linha para indicar que acima estão os títulos das colunas, usando novamente o `|` para delimitar colunas. Veja um exemplo abaixo:

```
Exemplo | Valor do exemplo
-----|-----
Exemplo 1 | R$ 10
Exemplo 2 | R$ 8
Exemplo 3 | R$ 7
Exemplo 4 | R$ 8
```

Como aparece no **Learning Center**:


| Exemplo | Valor do exemplo |
|-----------|------------------|
| Exemplo 1 | R\$ 10 |
| Exemplo 2 | R\$ 8 |
| Exemplo 3 | R\$ 7 |
| Exemplo 4 | R\$ 8 |

Para especificar o tipo de alinhamento que deseja ter nas tabelas, utilize `:` ao lado do campo horizontal de hífens `---`, na segunda linha da sua tabela. Veja abaixo:

- **Alinhado a esquerda:** usar `:` no lado esquerdo (alinhamento padrão);
- **Alinhado a direita:** usar `:` no lado direito;
- **Centralizado:** usar `:` dos dois lados.

Veja no exemplo:

```
Alinhado a esquerda | Centralizado | Alinhado a direita
:----- | :-----: | -----:
Valor | Valor | Valor
```

 PIPZ ACADEMY

Score e CEI

Segmentação

Uso de variáveis

AQUISIÇÃO DE LEADS

Forms

Pages

AUTOMATIZAR PROCESSOS

Automations

Boards

Milestones

RELACIONAMENTO E SUPORTE

Conversations

Campaigns

Knowledge Base

Guia básico de Markdown

Criação e gerenciamento

Importação/exportação

Personalização

Configuração de SEO

Usando Quick Codes

ANÁLISE DE DADOS

Business Intelligence (BI)

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Perfil, usuários e times

Segurança e módulos


TRANSACIONAL

Transacional

Central de Ajuda

FAQ

Vídeo

 API Docs

Integrações

Valor

Valor

Valor

Próximos passos

- [Criação e gerenciamento de bases de conhecimento](#)
- [Como importar e exportar bases e seu conteúdo](#)
- [Personalização do visual do Learning Center](#)
- [Configurando o SEO de bases, tópicos e artigos](#)