start
('PacketLength', 'uint', 'Fix(32)')
('MessageType', 'None', 'Set(0x14,0x15,0x1e,0x1f,0x20,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f,0x40)')
('RecipientChannel', 'uint', 'Fix(32)')
('Cookie', 'uint', 'Fix(8)')
('KexAlgorithms', 'uint', 'Fix(8)')
('ServerHostKeyAlgorithms', 'uint', 'Fix(8)')
('EncryptionAlgorithms', 'uint', 'Fix(8)')
('MacAlgorithms', 'uint', 'Fix(8)')
('CompressionAlgorithms', 'uint', 'Fix(8)')
('Languages', 'uint', 'Fix(8)')
('FirstKexFollows', 'None', 'Fix(1)')
('R32', 'None', 'Set(00000000000000000000000000000000)')
('MAC', 'uint', 'Fix(32)')
('PaddingLength', 'None', 'Set(00001000)')
('PaddingLength', 'None', 'Set(00000000)')
('Padding', 'None', 'Fix(64)')
('Padding', 'None', 'Fix(40)')
('Padding', 'None', 'Fix(16)')
('Padding', 'None', 'Fix(56)')
('Padding', 'None', 'Fix(48)')
('Padding', 'None', 'Fix(32)')
('Padding', 'None', 'Fix(24)')
('Padding', 'None', 'Fix(8)')
('FINAL', '', '')
1.0
0
1