

Índice

1. Setup	1
2. STL	2
2.1. Vector	2
2.1.1. Búsqueda binaria (lower_bound)	2
2.1.2. Operaciones de conjuntos y modificación	2
2.2. Estructuras policy based (set indexado + prefix trie)	2
2.3. Truquitos con la STL	3
2.3.1. Compresión de coordenadas	3
2.3.2. Intervalos consecutivos (simular cortes en un palito son map)	3
3. Range queries	3
3.1. Range queries comunes	3
3.1.1. Suma estático (prefix + diff arrays)	3
3.1.2. Suma dinámico (fenwick tree)	4
3.1.3. Range minimum query (RMQ) (sparse table + segment tree)	4
3.2. Segment tree point set	4
4. Grafos	5
4.1. Toposort de un DAG	5
4.2. DAG condensado	5
4.3. Bipartite check	6
4.4. Encontrar puentes y articulaciones	6
4.5. Menores caminos	6
5. Programacion Dinamica	7
5.1. LIS (Longest Increasing Subsequence)	7
6. Matemática	8
6.1. Aritmética	8
6.2. Teoria de numeros	8
6.3. Geometria	9
7. Estructuras locas	10
7.1. Disjoint set union	10
7.2. Binary trie	10
8. Sin categorizar	10
8.1. Búsqueda binaria sobre un predicado	10
8.2. Enumerar subconjuntos de un conjuto con bitmask	10
8.3. Hashing Rabin Karp	11
8.4. Lowest common ancestor (LCA)	11
8.5. Euler tour	11
9. Brainstorming	12

1. Setup

Template corto

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define forr(i,a,b) for(int i = int(a); i < int(b); i++)
#define all(v) begin(v), end(v)
#define mp(a,b) make_pair(a,b)
#define pb push_back

int main (int argc, char** argv) { if (argc == 2) freopen(argv[1], "r
↪", stdin);

    return 0;
}
```

run.sh: Compilar y ejecutar \$1 con archivo input opcional \$2

```
clear
make -s $1 && ./ $1 $2
```

Makefile

```
CC = g++
CPPFLAGS = -Wall -g \
-fsanitize=undefined -fsanitize=bounds \
-std=c++17 -O0
```

compilar.sh: Compilar \$1 y mostrar primeras \$2 lineas de error

```
clear
make -s $1 2>&1 | head -$2
```

Template completo

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define forall(it,v) for (auto it = begin(v); it != end(v); it++)
#define forr(i,a,b) for(int i = int(a); i < int(b); i++)
#define forn(i,n) forr(i,0,n)
#define all(v) begin(v), end(v)
#define mp(a,b) make_pair(a,b)
#define pb push_back
#define fst first
#define snd second
#define endl '\n'
#define dprint(x) cerr << #x << " = " << (x) << endl
#define raya cerr << "===== " << endl
#define templT template <class T>
#define templAB template <class A, class B>
templAB ostream& operator << (ostream& o, pair<A,B>& p) { return o <<
↪ p.fst << " " << p.snd; }
```

```
template< ostream& operator << (ostream& o, vector<T>& v) { forall(it,v
    ↪ ) { o << *it << " "; } return o; }

using ll = long long;

int main (int argc, char** argv) { ios::sync_with_stdio(0); cin.tie
    ↪ (0); cout.tie(0); if (argc == 2) freopen(argv[1], "r", stdin);

    return 0;
}
```

2. STL

2.1. Vector

2.1.1. Búsqueda binaria (lower_bound)

Primer igual

```
template< int primer_igual (vector<T>& arr, T x) {
    auto it = lower_bound(all(arr), x);
    if (it == arr.end() || *it != x) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

Último igual

```
template< int ultimo_igual (vector<T>& arr, T x) {
    if (arr.begin() == arr.end()) return -1;
    auto it = prev(upper_bound(all(arr), x));
    if (*it != x) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

Primer mayor

```
template< int primer_mayor (vector<T>& arr, T x) {
    auto it = upper_bound(all(arr), x);
    if (it == arr.end()) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

Último menor

```
template< int ultimo_menor (vector<T>& arr, T x) {
    if (arr.begin() == arr.end()) return -1;
    auto it = prev(lower_bound(all(arr), x));
    if (*it >=) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

2.1.2. Operaciones de conjuntos y modificación

Funciones que modifican rangos

Función	Params	Ejemplo
copy	first last result	B.resize(A.size()); copy(all(A), B)
fill	first last val	memo.resize(MAXN); fill(all(memo), -1)
rotate	first middle last	rotate(begin(A), begin(A) + 3, end(A));

Operaciones de conjuntos con vectores ordenados (lineal)

// Siempre hacer resize al final asi:

```
vector<int> A = { 5, 10, 15, 20, 25};
vector<int> B = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
vector<int> U(A.size() + B.size());
```

```
auto it = set_union(all(A), all(B), begin(U));
```

```
U.resize(it - U.begin());
```

Función	Descripción
set_union	Unión
set_intersection	Intersección
set_difference	Elementos que están en el primero y no en el segundo
set_symmetric_difference	Elementos que están en uno pero no los dos (como el xor)

2.2. Estructuras policy based (set indexado + prefix trie)

Set indexado

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
```

```
template< struct SetIndexado {
    tree<
        T, null_type, less<T>,
        rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update
    > s;
    void add (T x) { s.insert(x); }
    int idx (T x) { return s.order_of_key(x); }
    bool has (T x) { return s.find(x) != ms.end(); }
    T ith (int i) { return *s.find_by_order(i); }
};
```

Multiset indexado

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
```

```
using namespace __gnu_pbds;

templT struct MultisetIndexado {
    int t = 0; tree<
        pair<T, int>, null_type, less<pair<T, int>>,
        rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update
    > ms;
    void add (T x) { ms.insert(mp(x, t++)); }
    int nle (T x) { return ms.order_of_key(mp(x, -1)); }
    int nleq (T x) { return ms.order_of_key(mp(x, INT_MAX)); }
    int cnt (T x) { return nleq(x) - nle(x); }
    T ith (int i) { return (*ms.find_by_order(i)).fst; }
};
```

Prefix trie

```
using Trie = trie<string, null_type, trie_string_access_traits<>,
    ↪ pat_trie_tag, trie_prefix_search_node_update>;

bool string_existe (Trie& T, string& s) {
    auto [from, to] = T.prefix_range(x);
    return from != to && *from == x;
}

void print_prefix_matches (Trie& T, string& prefix) {
    auto [from, to] = T.prefix_range(prefix);
    for (auto it = from; it != to; it++) cout << *it << ' ' ;
    cout << endl;
}
```

2.3. Truquitos con la STL

2.3.1. Compresión de coordenadas

Para números enteros (con lower_bound)

```
// Obtener valor original con D[A[i]]
vector<ll> CompCoordenadas (vector<ll>& A) {
    int N = A.size();
    vector<ll> D = A;
    sort(all(D));
    D.resize(unique(all(D)) - D.begin());
    forn(i, N) A[i] = lower_bound(all(D), A[i]) - D.begin();
    return D;
}
```

Versión genérica (con map)

```
templT map<T, int> CompCoordenadas (vector<T>& A) {
    map<T, int> ord;
    int n = 0;
    for (auto v : A) ord[v];
```

```
    for (auto& e : ord) e.snd = n++;
    return ord;
}
```

2.3.2. Intervalos consecutivos (simular cortes en un palito son map)

```
struct IntervalosConsecutivos {
    set<int> I;
    map<int, int> L;
    IntervalosConsecutivos (int i, int j) {
        I.insert(i);
        I.insert(j);
        L[j - i]++;
    }
    void cortar (int k) {
        int i = *prev(I.lower_bound(k));
        int j = *(I.lower_bound(k));
        L[j - i]--;
        if (L[j - i] == 0) L.erase(j - i);
        L[k - i]++;
        L[j - k]++;
        I.insert(k);
    }
    int max_intervalo () {
        return (*L.rbegin()).fst;
    }
};
```

3. Range queries

3.1. Range queries comunes

3.1.1. Suma estático (prefix + diff arrays)

Range sum (prefix array)

```
templT vector<T> prefix_array (vector<T>& A) {
    vector<T> P(A.size());
    P[0] = A[0];
    forn(i, P.size() - 1) P[i+1] = P[i] + A[i+1];
    return P;
}
```

```
// Retorna A[i] + ... + A[j]
templT T query_prefix_array (vector<T>& P, int i, int j) {
    T res = P[j];
    if (i > 0) res -= P[i-1];
    return res;
}
```

Range update (diff array)

```

templT vector<T> diff_array (vector<T>& A) {
    vector<T> D(A.size());
    D[0] = A[0];
    forn(i, D.size() - 1) D[i+1] = A[i+1] - A[i];
    return D;
}

// Aplica +x en A[i] ... A[j]
templT void update_diff_array (vector<T>& D, int i, unsigned j, T x)
    ↪ {
    D[i] += x;
    if (j + 1 < D.size()) D[j+1] -= x;
}

```

3.1.2. Suma dinámico (fenwick tree)

Range sum point set

```

using FT = ll;
using Fenwick = unordered_map<int, FT>;
FT FT_prefix (Fenwick& A, int i) {
    FT res = 0;
    for (int j = i; j >= 0; j = j & (j + 1), j--) res += A[j];
    return res;
}

void FT_add (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    for (; i < N; i = i | (i + 1)) A[i] += x;
}

FT FT_sum (Fenwick& A, int i, int j) {
    return FT_prefix(A, j) - FT_prefix(A, i - 1);
}

void FT_set (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    FT_add(A, N, i, - FT_sum(A, i, i));
    FT_add(A, N, i, + x);
}

```

Range add point get

```

using FT = ll;
using Fenwick = unordered_map<int, FT>;
FT FT_prefix (Fenwick& A, int i) {
    FT res = 0;
    for (int j = i; j >= 0; j = j & (j + 1), j--) res += A[j];
    return res;
}

void FT_update (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    for (; i < N; i = i | (i + 1)) A[i] += x;
}

FT FT_get (Fenwick& A, int i) {
    return FT_prefix(A, i);
}

```

```

void FT_add (Fenwick& A, int N, int i, int j, FT x) {
    FT_update(A, N, i, x);
    FT_update(A, N, j+1, -x);
}

```

3.1.3. Range minimum query (RMQ) (sparse table + segment tree)

RMQ estático 1D (sparse table)

```

using ST = int;
using SparseT = vector<vector<ST>>>;
SparseT ST_build (vector<ST>& A, int N) {
    SparseT res(20, vector<ST>(N));
    res[0] = A;
    forr(w, 1, 20) forn(i, N - (1 << w) + 1)
        res[w][i] = min(res[w - 1][i], res[w - 1][i + (1 << (w - 1))
            ↪ ]);
    return res;
}

ST ST_rmq (SparseT& S, int i, int j) {
    int w = 63 - __builtin_clzll(j - i + 1);
    return min(S[w][i], S[w][j - (1 << w) + 1]);
}

```

RMQ + point set (segment tree)

3.2. Segment tree point set

Template

```

struct STNode {
    // Completar
};

STNode operator * (STNode a, STNode b) {
    // Completar
}

const STNode ST_ID = {
    // Completar
}

using STree = vector<STNode>;
STree segtree_build (STree& hojas) {
    int N = hojas.size();
    STree S(N << 1);
    forn(i, N) S[i + N] = hojas[i];
    for (int i = N - 1; i; i--) S[i] = S[i << 1] * S[i << 1 | 1];
    return S;
}

```

```
STNode segtree_query (STree& S, int i, int j) {
    int N = S.size() >> 1;
    STNode res = ST_ID;
    int l = i + N;
    int r = j + N + 1;
    for (; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
        if (l & 1) res = res * S[l++];
        if (r & 1) res = res * S[--r];
    }
    return res;
}

void segtree_update (STree& S, int i, STNode x) {
    int N = S.size() >> 1;
    S[i += N] = x;
    for (; i > 1; i >>= 1) S[i >> 1] = S[i] * S[i ^ 1];
}
```

RMQ

```
struct STNode { int val; };
STNode operator * (STNode a, STNode b) { return (a.val < b.val) ? a :
    ↪ b; }
const STNode ST_ID = { INT_MAX };
```

```
vector<int> A = { ... };
vector<STNode> hojas(A.size());
transform(all(A), begin(hojas), [](int x) { return (STNode){x}; });
STree T = segtree_build(hojas);
```

XOR

```
struct STNode { int val; };

STNode operator * (STNode a, STNode b) { return { a.val ^ b.val }; }
```

```
const STNode ST_ID = { 0 };
```

```
vector<int> A = { ... };
vector<STNode> hojas(A.size());
transform(all(A), begin(hojas), [](int x) { return (STNode){x}; });
STree T = segtree_build(hojas);
```

4. Grafos

4.1. Toposort de un DAG

```
using AdjList = vector<vector<int>>;
```

```
vector<int> Toposort (AdjList& G) {
    int N = G.size();
    vector<int> indegree(N), res;
    forn(u, N) for (int v : G[u]) indegree[v]++;
    // Elegir criterio de priorizacion cambiando el orden en el que se
    ↪ sacan
    // (por defecto el menor)
    using Bag = priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>;
    Bag bag;
    forn(u, N) if(indegree[u] == 0) bag.push(u);
    while (bag.size()) {
        int u = bag.top();
        bag.pop();
        res.push_back(u);
        for (int v : G[u]) {
            indegree[v]--;
            if (indegree[v] == 0) bag.push(v);
        }
    }
    return res;
}
```

4.2. DAG condensado

```
using AdjList = vector<vector<int>>;
```

```
AdjList DAGCondensado (AdjList& G) {
    int N = G.size();
    vector<bool> visitado(N);

    vector<int> orden;
    function<void(int)> get_orden = [&](int u) -> void {
        visitado[u] = true;
        for (int v : G[u]) if (!visitado[v]) get_orden(v);
        orden.pb(u);
    };
    forn(u, N) if (!visitado[u]) get_orden(u);
    reverse(all(orden));

    AdjList T(N);
    forn(u, N) for (int v : G[u]) T[v].pb(u);

    vector<int> comp, raiz(N), raices;
    function<void(int)> extraer_comp = [&](int u) -> void {
        visitado[u] = true;
        comp.pb(u);
        for (int v : T[u]) if (!visitado[v]) extraer_comp(v);
    };

    visitado.assign(N, false);
    for (int u : orden) if (!visitado[u]) {
```

```

    extraer_comp(u);
    int r = comp.front();
    for (int v : comp) raiz[v] = r;
    raices.pb(r);
    comp.clear();
}

// Opcion 1: hacer compresion de coordenadas: O(nlogn) lento
int c = 0;
map<int, int> coords;
for (int r : raices) coords[r];
for (auto& e : coords) e.snd = c++;
AdjList SCC(raices.size());
for(u, N) for (int v : G[u]) {
    int ru = coords[raiz[u]], rv = coords[raiz[v]];
    if (ru != rv) SCC[ru].pb(rv);
}

return SCC;

// Opcion 2: no hacer compresion y devolver raices (rapido)
// AdjList SCC(N);
// for(u, N) for (auto [v, w] : G[u]) {
//     int ru = raiz[u], rv = raiz[v];
//     if (ru != rv) SCC[ru].pb({rv, w});
//     else (RC[ru]) += R(w);
// }
}

```

4.3. Bipartite check

```

using AdjList = vector<vector<int>>;

bool EsBipartito (AdjList& G) {
    vector<int> color(G.size(), -1);
    color[0] = 0;
    queue<int> bag;
    for (bag.push(0); bag.size(); ) {
        int u = bag.front();
        bag.pop();
        for (int v : G[u]) {
            if (color[u] == color[v]) return false;
            if (color[v] == -1) {
                color[v] = 1 - color[u];
                bag.push(v);
            }
        }
    }
    return true;
}

```

4.4. Encontrar puentes y articuciones

```

using AdjList = vector<vector<int>>;
using Edge = pair<int, int>;
pair<vector<Edge>, vector<int>> GetPuentesArticulaciones (AdjList& G)
    ↪ {
    int N = G.size(), time = 0;
    vector<bool> visitado(N);
    vector<int> tin(N, -1), tlow(N, -1), articulaciones;
    vector<Edge> puentes;
    function<void(int, int)> dfs = [&](int u, int p) -> void {
        visitado[u] = true;
        tin[u] = tlow[u] = time++;
        int hijos = 0;
        for (int v : G[u]) {
            if (v == p) continue;
            if (visitado[v]) tlow[u] = min(tlow[u], tin[v]);
            else {
                dfs(v, u);
                hijos++;
                tlow[u] = min(tlow[u], tlow[v]);
                if (tlow[v] > tin[u]) puentes.pb({u,v});
                if (tlow[v] >= tin[u] && p != -1) articulaciones.pb(u);
            }
        }
        if (p == -1 && hijos > 1) articulaciones.pb(u);
    };
    for(r, N) if (!visitado[r]) dfs(r, -1);
    return mp(puentes, articulaciones);
}

```

4.5. Menores caminos

Dijkstra

```

struct Hedge { ll weight; int node; };
bool operator < (const Hedge& a, const Hedge& b) { return a.weight >
    ↪ b.weight; }
using AdjList = vector<vector<Hedge>>;

void Dijkstra (AdjList& G, int s, vector<ll>& dist, vector<int>&
    ↪ parent) {
    int N = G.size();
    dist.assign(N, LLONG_MAX);
    dist[s] = 0;
    parent.assign(N, -1);
    parent[s] = s;
    priority_queue<Hedge> bag;
    for (bag.push({0, s}); bag.size(); ) {
        auto [d, u] = bag.top();
        bag.pop();
    }
}

```

```

        if (d > dist[u]) continue;
        for (auto [w, v] : G[u]) {
            ll relax = d + w;
            if (relax < dist[v]) {
                dist[v] = relax;
                parent[v] = u;
                bag.push({relax, v});
            }
        }
    }
}

```

Floyd-Warshall

```

templT using Matriz = vector<vector<T>>;
const ll INF = LLONG_MAX / 4;

void FloydWarshall (Matriz<ll>& D) {
    int N = D.size();
    forn(u, N) D[u][u] = 0;
    forn(k, N) forn(u, N) forn(v, N) if (D[u][k] < INF) if (D[k][v] <
        ↪ INF)
        D[u][v] = min(D[u][v], D[u][k] + D[k][v]);
    // Opcional: chequear ciclos negativos
    forn(u, N) forn(v, N) forn(k, N) if (D[u][k] < INF && D[k][k] < 0
        ↪ && D[k][v] < INF)
        D[u][v] = -INF;
}

```

5. Programacion Dinamica

5.1. LIS (Longest Increasing Subsequence)

Obtener largo del LIS

```

// Usa compresion de coordenadas y segtree point set RMQ (tomar el
    ↪ maximo)
int LIS (vector<int>& A) {
    int N = A.size();
    auto C = Compress(A);

    vector<STNode> hojas(N, {0});
    STree dp = segtree_build(hojas);

    segtree_update(dp, C[A[0]], {1});
    forr(i, 1, N) {
        int x = C[A[i]];
        int subres = 0;
        if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1).val;
        segtree_update(dp, x, {1 + subres});
    }
}

```

```

    }

    return segtree_query(dp, 0, N - 1).val;
}

Construir LIS lexicograficamente menor

struct STNode { int len, idx, val, parent; };
bool operator < (STNode a, STNode b) {
    if (a.len != b.len) return a.len < b.len;
    return a.val > b.val;
}

STNode operator * (STNode a, STNode b) { return max(a,b); }
const STNode ST_ID = { -INT_MAX, -1, INT_MAX, -1 };

```

```

vector<int> LIS (vector<int>& A) {
    int N = A.size();
    auto C = Compress(A);

    STNode def = {0, -1, INT_MAX, -1};
    vector<STNode> hojas(N, def);
    STree dp = segtree_build(hojas);

    vector<STNode> res(N);
    res[0] = {1, 0, A[0], -1};
    segtree_update(dp, C[A[0]], {1, 0, A[0], -1});
    forr(i, 1, N) {
        int x = C[A[i]];
        STNode subres = def;
        if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1);
        STNode r = {1 + subres.len, i, A[i], subres.idx};
        segtree_update(dp, x, r);
        res[i] = r;
    }

    vector<int> path;
    STNode best = *max_element(all(res));
    STNode x;
    for (x = best; x.parent != -1; x = res[x.parent]) path.pb(x.idx);
    path.pb(x.idx);
    reverse(all(path));

    return path;
}

```

LIS en arbol (largo del LIS de raiz a cada nodo)

```

// Usa compresion de coordenadas y segtree point set RMQ (tomar el
    ↪ maximo)
using AdjList = vector<vector<int>>;
vector<int> LIS (AdjList& G, vector<int>& valor_nodo, int root = 0) {
    int N = valor_nodo.size();
}

```

```

    auto C = Compress(valor_nodo);

STNode def = { 0 };
vector<STNode> hojas(N, def);
STree dp = segtree_build(hojas);

vector<int> res(N);

segtree_update(dp, C[valor_nodo[root]], {1});
function<void(int)> dfs = [&](int u) {
    int x = C[valor_nodo[u]];
    int old = segtree_query(dp, x, x).val;
    int subres = {0};
    if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1).val;
    segtree_update(dp, x, {1 + subres});
    res[u] = segtree_query(dp, 0, N-1).val;
    for (int v : G[u]) dfs(v);
    segtree_update(dp, x, {old});
};
dfs(root);

return res;
}

```

6. Matemática

6.1. Aritmética

Techo de la división

```
#define ceildiv(a,b) ((a + b - 1) / b)
```

Piso de la raiz cuadrada

```
using ll = long long;
```

```

ll isqrt (ll x) {
    ll s = 0;
    for (ll k = 1 << 30; k; k >>= 1)
        if ((s+k) * (s+k) <= x) s += k;
    return s;
}

```

Piso del log2

```
#define log2fl(x) (x ? 63 - __builtin_clzll(x) : -1)
```

Aritmética en \mathbb{Z}_p

```

const ll mod = 1e9 + 7;

ll resta_mod (ll a, ll b) { return (a - b + mod) % mod; }

ll pow_mod (ll x, ll n) {
    ll res = 0;
    while (n) {
        if (n % 2) res = res * x % mod;
        n /= 2;
        x = x * x % mod;
    } return res;
}

ll div_mod (ll a, ll b) { return a * pow_mod(b, mod - 2) % mod; }

```

6.2. Teoria de numeros

Criba

```

struct Criba {
    bool c[1000001]; vector<int> p;
    Criba () {
        p.reserve(1<<16);
        for (int i = 2; i <= 1000000; i++) if (!c[i]) {
            p.pb(i);
            for (int j = 2; i*j <= 1000000; j++) c[i*j] = 1;
        }
    }
    bool isprime (int x) {
        for (int i = 0, d = p[i]; d*d <= x; d = p[++i])
            if (!(x % d)) return false;
        return x >= 2;
    }
};

```

Phollards Rho

```
ll gcd(ll a, ll b){return a?gcd(b %a, a):b;}
```

```
//COMPILAR CON G++20
```

```

ll mulmod(ll a, ll b, ll m) {
    return ll(__int128(a) * b % m);
}

```

```

ll expmod (ll b, ll e, ll m){//0(log b)
    if(!e) return 1;
    ll q= expmod(b,e/2,m); q=mulmod(q,q,m);
    return e%2? mulmod(b,q,m) : q;
}

```



```

bool es_primo_prob (ll n, int a)
{
    if (n == a) return true;
    ll s = 0, d = n-1;
    while (d % 2 == 0) s++, d/=2;

    ll x = expmod(a,d,n);
    if ((x == 1) || (x+1 == n)) return true;

    forn (i, s-1){
        x = mulmod(x, x, n);
        if (x == 1) return false;
        if (x+1 == n) return true;
    }
    return false;
}

bool rabin (ll n){ //devuelve true si n es primo
    if (n == 1) return false;
    const int ar[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
    forn (j,9)
        if (!es_primo_prob(n,ar[j]))
            return false;
    return true;
}

ll rho(ll n){
    if( (n & 1) == 0 ) return 2;
    ll x = 2 , y = 2 , d = 1;
    ll c = rand() % n + 1;
    while( d == 1 ){
        x = (mulmod( x , x , n ) + c)%n;
        y = (mulmod( y , y , n ) + c)%n;
        y = (mulmod( y , y , n ) + c)%n;
        if( x - y >= 0 ) d = gcd( x - y , n );
        else d = gcd( y - x , n );
    }
    return d==n? rho(n):d;
}

map<ll,ll> prim;
void factRho (ll n){ //O (lg n)^3. un solo numero
    if (n == 1) return;
    if (rabin(n)){
        prim[n]++;
        return;
    }
    ll factor = rho(n);
    factRho(factor);
    factRho(n/factor);
}

```

```

}

```

6.3. Geometria

Template geometria

```

using flt = long double;
const flt EPS = 1e-9;
bool flt_leq (flt a, flt b) { return a < b + EPS; }
bool flt_eq (flt a, flt b) { return -EPS <= a - b && a - b <= EPS;
    ↪ }

using Sca = long long;
struct Vec { Sca x, y; };
Vec operator + (Vec a, Vec b) { return { a.x + b.x, a.y + b.y }; }
Vec operator - (Vec a, Vec b) { return { a.x - b.x, a.y - b.y }; }
Sca operator * (Vec a, Vec b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
Sca operator ^ (Vec a, Vec b) { return a.x * b.y + a.y * b.x; }
bool operator < (Vec a, Vec b) { return (a.x != b.x) ? (a.x < b.x) :
    ↪ (a.y < b.y); }

ostream& operator << (ostream &o, Vec& p) { auto x = mp(p.x, p.y);
    ↪ return o << x; }

Sca norma2 (Vec p) { return p.x * p.x + p.y * p.y; }

struct pto{
    ll x, y; int t;
    pto(ll x=0, ll y=0, int t = -1):x(x),y(y), t(t){}
    pto operator-(pto a){return pto(x-a.x, y-a.y);}
    ll operator*(pto a){return x*a.x+y*a.y;}
    ll operator^(pto a){return x*a.y-y*a.x;}
    bool left(pto q, pto r){return ((q-*this)^(r-*this))>0;}
    bool operator<(const pto &a) const{return x<a.x || (x==a.x &&
        ↪ y<a.y);}
    bool operator==(pto a){return x==a.x && y==a.y;}
};
//stores convex hull of P in S, CCW order
//left must return >=0 to delete collinear points!
void CH(vector<pto>& P, vector<pto> &S){
    S.clear();
    sort(P.begin(), P.end()); //first x, then y
    forn(i, sz(P)){ //lower hull
        while(sz(S)>= 2 && S[sz(S)-1].left(S[sz(S)-2], P[i]))
            ↪ S.pop_back();
        S.pb(P[i]);
    }
    S.pop_back();
    int k=sz(S);
    dforn(i, sz(P)){ //upper hull

```

```

        while(sz(S) >= k+2 && S[sz(S)-1].left(S[sz(S)-2], P[i
        ↪ ])) S.pop_back();
        S.pb(P[i]);
    }
    S.pop_back();
}

```

7. Estructuras locas

7.1. Disjoint set union

```

struct DSU {
    vector<int> p, w; int nc;
    DSU (int n) {
        nc = n, p.resize(n), w.resize(n);
        forn(i,n) p[i] = i, w[i] = 1;
    }
    int get (int x) { return p[x] == x ? x : p[x] = get(p[x]); }
    void join (int x, int y) {
        x = get(x), y = get(y);
        if (x == y) return;
        if (w[x] > w[y]) swap(x,y);
        p[x] = y, w[y] += w[x];
    }
    bool existe_camino (int x, int y) { return get(x) == get(y); }
};

```

7.2. Binary trie

```

struct BinaryTrieVertex { vector<int> next = {-1, -1}; };

```

```

using BinaryTrie = vector<BinaryTrieVertex>;

```

```

void binary_trie_add (BinaryTrie& trie, int x) {
    int v = 0;
    for (int i = 31; i >= 0; i--) {
        bool b = (x & (1 << i)) > 0;
        if (trie[v].next[b] == -1) {
            trie[v].next[b] = trie.size();
            trie.emplace_back();
        }
        v = trie[v].next[b];
    }
}

```

```

int binary_trie_max_xor (BinaryTrie& trie, int x) {
    int v = 0, res = 0;
    for (int i = 31; i >= 0; i--) {
        bool b = (x & (1 << i)) > 0;

```

```

        if (trie[v].next[!b] != -1) {
            v = trie[v].next[!b];
            if (!b) res |= (1 << i);
        }
        else {
            v = trie[v].next[ b];
            if ( b) res |= (1 << i);
        }
    } return res;
}

```

```

// Inicializar asi:
BinaryTrie trie(1);

```

8. Sin categorizar

8.1. Búsqueda binaria sobre un predicado

```

int primer_true (int i, int j, function<bool(int)> P, int def) {
    while (j - i > 1) {
        int m = i + ((j - i) >> 1);
        P(m) ? j = m : i = m;
    }
    if (P(i)) return i;
    if (P(j)) return j;
    return def;
}

```

```

int ultimo_false (int i, int j, function<bool(int)> P, int def) {
    while (j - i > 1) {
        int m = i + ((j - i) >> 1);
        P(m) ? j = m : i = m;
    }
    if (!P(j)) return j;
    if (!P(i)) return i;
    return def;
}

```

8.2. Enumerar subconjuntos de un conjunto con bitmask

```

// Imprimir representaciones en binario de todos los numeros "[0,
    ↪ ..., 2^N-1]"
forn(mask, (1 << N)) {
    forn(i, N) cout << "01"[(mask & (1 << i)) > 0] << "\0\n"[i == N
    ↪ -1];
}

// Iterar por los bits de cada subconjunto
forn(mask, (1 << N)) {
    forn(i, N) {

```

```

        bool on = (mask & (1 << i)) > 0;
        if (on) { ... }
        else { ... }
    }
}

```

8.3. Hashing Rabin Karp

```

using ll = long long;

const ll primo = 27, MAX_PRIME_POW = 1e6;

ll prime_pow[MAX_PRIME_POW];
void get_prime_pow () {
    prime_pow[0] = 1;
    forn(i, MAX_PRIME_POW) prime_pow[i+1] = prime_pow[i] * primo %
        ↪ mod;
}

vector<ll> get_rolling_hash (string& s) {
    vector<ll> rh(s.size() + 1);
    rh[0] = 0;
    // Ojo: es 'A' o 'a' ???
    forn(i, s.size()) rh[i+1] = (rh[i] * primo % mod + s[i] - 'A') %
        ↪ mod;
    return rh;
}

ll hash_range_query (vector<ll>& rh, int i, int j) {
    j++;
    return (rh[j] - (rh[i] * prime_pow[j - i] % mod) + mod) % mod;
}

```

8.4. Lowest common ancestor (LCA)

```

#define log2fl(x) (x ? 63 - __builtin_clzll(x) : -1)
using AdjList = vector<vector<int>>>;

struct LCA {
    AdjList& G; int N, R; // Grafo (ROOTEADO), #vertices y raiz
    int M; vector<int> e, f, d; AdjList st;
    void dfs (int u, int de = 0) {
        d[u] = de, f[u] = e.size(), e.pb(u);
        for (int v : G[u]) dfs(v, de+1), e.pb(u);
    }
    int op (int a, int b) {
        if (a == -1) return b;
        if (b == -1) return a;
        return d[a] < d[b] ? a : b;
    }
    void make () {

```

```

        f.resize(N), d.resize(N), dfs(R), M = e.size();
        st.resize(20, vector<int>(M));
        st[0] = e; scn(w,1,19) scn(i,0,M - (1 << w))
            st[w][i] = op(st[w-1][i], st[w-1][i + (1 << (w-1))]);
    }
    int q (int u, int v) {
        int i = f[u], j = f[v];
        if (i > j) swap(i,j);
        int w = log2fl(j - i + 1);
        return op(st[w][i], st[w][j - (1 << w) + 1]);
    }
    int di (int u, int v) {
        int c = q(u,v);
        return d[u] + d[v] - 2*d[c];
    }
};

bool visited[500001]; void rootear (int u) {
    visited[u] = 1;
    for (int v : grafo_original[u]) if (!visited[v]) {
        grafo_rooteado[u].pb(v);
        rootear(v);
    }
}

```

```

// Usar asi:
rootear(r);
LCA lca = {grafo_rooteado, N, r}; lca.make();

```

8.5. Euler tour

```

typedef vector<vector<int>>> adj;
typedef vector<vector<pair<int,i64>>> wadj;

struct ETour {
    adj& G; int N, R;
    vector<int> t, f, d;
    void dfs (int u, int de = 0) {
        d[u] = de, f[u] = t.size(), t.pb(u);
        for (int v : G[u]) { dfs(v, de+1); t.pb(u); }
    }
    void make () { f.resize(N), d.resize(N), dfs(R); }
};

int main (void) {
    ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);

    adj G; int N; cin >> N; G.resize(N);
    scn(u,1,N-1) {
        int p; cin >> p; p--;

```

```
        G[p].pb(u);
    }

    ETour et = {G, N, 0}; et.make();
    forall(v,et.t) { cout << *v + 1 << " "; } cout << endl;
    forall(v,et.t) { cout << et.d[*v] << " "; } cout << endl;
    forall(v,et.t) { cout << et.f[*v] << " "; } cout << endl;

    return 0;
}
/*
1 3 2 3 5 3 1 4 1
0 1 2 1 2 1 0 1 0
0 1 2 1 4 1 0 7 0
*/
```

9. Brainstorming

- Graficar como puntos/grafos
- Pensarlo al revez
- ¿Que propiedades debe cumplir una solución?
- Si existe una solución, ¿existe otra más simple?
- ¿Hay elecciones independientes?
- ¿El proceso es parecido a un algoritmo conocido?
- Si se busca calcular $f(x)$ para todo x , calcular cuánto contribuye x a $f(y)$ para los otros y
- Definiciones e identidades: ¿*que significa* que un array sea palindromo? (ejemplo)