

Índice

1. Setup	2
2. STL	2
2.1. Vector	2
2.2. Set	3
2.3. Estructuras policy based (set indexado + prefix trie)	4
2.4. Misc.	5
3. Range queries	5
3.1. Range queries comunes	5
3.1.1. Suma estático (prefix + diff arrays)	5
3.1.2. Suma dinámico (fenwick tree)	5
3.1.3. Range minimum query (RMQ) (sparse table + segment tree)	6
3.2. Segment tree point set	6
3.3. MO	6
4. Grafos	7
4.1. Toposort de un DAG	7
4.2. DAG condensado	7
4.3. Bipartite check	8
4.4. Encontrar puentes y articulaciones	8
4.5. Matching maximo bipartito (Kuhn)	8
4.6. Menores caminos	9
5. Programacion Dinamica	9
5.1. LIS (Longest Increasing Subsequence)	9
6. Matemática	10
6.1. Aritmética	10
6.2. Teoria de numeros	11
7. Geometria	12
7.1. Template: floats, punto	12
7.2. Recta: Interseccion, Comparacion	12
7.3. Circulo: Interseccion	12
7.4. Misc: Triangulo, Poligono, Convex Hull	13
8. Estructuras locas	13
8.1. Disjoint set union	13
8.2. Binary trie	13
9. Sin categorizar	14
9.1. Búsqueda binaria sobre un predicado	14
9.2. Enumerar subconjuntos de un conjuto con bitmask	14
9.3. Hashing Rabin Karp	14

9.4. Lowest common ancestor (LCA)	14
9.5. Euler tour	15
10.Brainstorming	15

1. Setup

Template corto

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define forr(i,a,b)   for(int i = int(a); i < int(b); i++)
#define forn(i,n)     forr(i,0,n)
#define all(v)        begin(v), end(v)
#define mp(a,b)       make_pair(a,b)

int main (int argc, char** argv) { if (argc == 2) freopen(argv[1], "r
    ↪ ", stdin);

    return 0;
}
```

run.sh: Compilar y ejecutar \$1 con archivo input opcional \$2

```
clear
make -s $1 && ./ $1 $2
```

Makefile

```
CC = g++
CPPFLAGS = -Wall -g \
-fsanitize=undefined -fsanitize=bounds \
-std=c++17 -O0
```

compilar.sh: Compilar \$1 y mostrar primeras \$2 líneas de error

```
clear
make -s $1 2>&1 | head -$2
```

Template completo

```
#pragma region // template (para vscode; en otros editores usar #if 1
    ↪ / #endif)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define forr(i,a,b)   for(int i = int(a); i < int(b); i++)
#define forn(i,n)     forr(i,0,n)
#define all(v)        begin(v), end(v)
#define mt(...)       make_tuple(__VA_ARGS__)
#define sz(v)         int(size(v))
#define pb            push_back
#define fst           first
#define snd           second
#define endl          '\n'
#define dprint(x)     cerr << #x << " = " << (x) << endl
#define raya         cerr << "===== " << endl
#define templT        template <class T>
```

```
#define templAB        template <class A, class B>
using ll = long long;
using Grafo = vector<vector<int>>;
#pragma endregion
```

```
int main (int argc, char** argv) { ios::sync_with_stdio(0); cin.tie
    ↪ (0); cout.tie(0); if (argc == 2) freopen(argv[1], "r", stdin);

    return 0;
}
```

2. STL

2.1. Vector

Búsqueda binaria - Primer igual

```
templT int primer_igual (vector<T>& arr, T x) {
    auto it = lower_bound(all(arr), x);
    if (it == arr.end() || *it != x) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

Búsqueda binaria - Último igual

```
templT int ultimo_igual (vector<T>& arr, T x) {
    if (arr.begin() == arr.end()) return -1;
    auto it = prev(upper_bound(all(arr), x));
    if (*it != x) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

Búsqueda binaria - Primer mayor

```
templT int primer_mayor (vector<T>& arr, T x) {
    auto it = upper_bound(all(arr), x);
    if (it == arr.end()) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

Búsqueda binaria - Último menor

```
templT int ultimo_menor (vector<T>& arr, T x) {
    if (arr.begin() == arr.end()) return -1;
    auto it = prev(lower_bound(all(arr), x));
    if (*it >=) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

Funciones que modifican rangos

Función	Params	Ejemplo
copy	first last result	B.resize(A.size()); copy(all(A), B)
fill	first last val	memo.resize(MAXN); fill(all(memo), -1)
rotate	first middle last	rotate(begin(A), begin(A) + 3, end(A));

Operaciones de conjuntos con vectors ordenados (lineal)

// Siempre hacer resize al final asi:

```
vector<int> A = { 5, 10, 15, 20, 25};
vector<int> B = {10, 20, 30, 40, 50};

vector<int> U(A.size() + B.size());

auto it = set_union(all(A), all(B), begin(U));

U.resize(it - U.begin());
```

Función	Descripción
set_union	Unión
set_intersection	Intersección
set_difference	Elementos que están en el primero y no en el segundo
set_symmetric_difference	Elementos que están en uno pero no los dos (como el xor)

2.2. Set

Multiset

```
struct Multiset {
    map<int, int> ocurrencias;
    void insertar (int x) { ocurrencias[x]++; }
    void eliminar (int x) {
        auto it = ocurrencias.find(x);
        assert(it != ocurrencias.end());
        if (--it->snd == 0) ocurrencias.erase(it);
    }
    int count (int x) {
        auto it = ocurrencias.find(x);
        return it == ocurrencias.end() ? 0 : it->snd;
    }
    int min (void) {
        assert(ocurrencias.size());
        return ocurrencias.begin()->fst;
    }
    int max (void) {
        assert(ocurrencias.size());
        return ocurrencias.rbegin()->fst;
    }
    int primer_mayor (int x) {
        assert(x < max());
```

```
        return ocurrencias.upper_bound(x)->fst;
    }
    int primer_menor (int x) {
        assert(min() < x);
        return prev(ocurrencias.lower_bound(x))->fst;
    }
};
```

Intervalos consecutivos (simular cortes en un palito)

```
struct IntervalosConsecutivos {
    set<int> I;
    map<int, int> L;
    IntervalosConsecutivos (int i, int j) {
        I.insert(i);
        I.insert(j);
        L[j - i]++;
    }
    void cortar (int k) {
        int i = *prev(I.lower_bound(k));
        int j = *(I.lower_bound(k));
        L[j - i]--;
        if (L[j - i] == 0) L.erase(j - i);
        L[k - i]++;
        L[j - k]++;
        I.insert(k);
    }
    int max_intervalo () {
        return (*L.rbegin()).fst;
    }
    int min_intervalo () {
        return (*L.begin()).fst;
    }
};
```

Multiset de diferencias

```
struct MultisetDiferencias {
    Multiset elementos, diferencias;
    void insertar (int x) {
        if (elementos.count(x)) {
            elementos.insertar(x);
            diferencias.insertar(0);
            return;
        }
        elementos.insertar(x);
        int m = elementos.min(), M = elementos.max();
        int a, b;
        if (x < M) {
            b = elementos.primer_mayor(x);
            diferencias.insertar(b - x);
        }
    }
};
```

```

    if (m < x) {
        a = elementos.primer_menor(x);
        diferencias.insertar(x - a);
    }
    if (m < x && x < M) diferencias.eliminar(b - a);
}
void eliminar (int x) {
    assert(elementos.count(x));
    if (elementos.count(x) > 1) {
        elementos.eliminar(x);
        diferencias.eliminar(0);
        return;
    }
    int m = elementos.min(), M = elementos.max();
    elementos.eliminar(x);
    int a, b;
    if (x < M) {
        b = elementos.primer_mayor(x);
        diferencias.eliminar(b - x);
    }
    if (m < x) {
        a = elementos.primer_menor(x);
        diferencias.eliminar(x - a);
    }
    if (m < x && x < M) diferencias.insertar(b - a);
}
};

```

Suma K nums mas grandes

```

struct SumaKNumsMasGrandes {
    ll k = 0 / 0, sum = 0 / 0;
    priority_queue<ll, vector<ll>, greater<ll>> minheap;
    void insertar (ll x) {
        if (sz(minheap) < k) {
            __insertar(x);
            return;
        }
        ll m = minheap.top();
        if (m < x) {
            minheap.pop();
            sum -= m;
            __insertar(x);
        }
    }
    void __insertar (ll x) {
        minheap.push(x);
        sum += x;
    }
};

```

2.3. Estructuras policy based (set indexado + prefix trie)

Set indexado

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

template<struct SetIndexado {
    tree<
        T, null_type, less<T>,
        rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update
    > s;
    void add (T x) { s.insert(x); }
    int idx (T x) { return s.order_of_key(x); }
    bool has (T x) { return s.find(x) != ms.end(); }
    T ith (int i) { return *s.find_by_order(i); }
};

```

Multiset indexado

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

template<struct MultisetIndexado {
    int t = 0; tree<
        pair<T, int>, null_type, less<pair<T, int>>,
        rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update
    > ms;
    void add (T x) { ms.insert(mp(x, t++)); }
    int nle (T x) { return ms.order_of_key(mp(x, -1)); }
    int nleq (T x) { return ms.order_of_key(mp(x, INT_MAX)); }
    int cnt (T x) { return nleq(x) - nle(x); }
    T ith (int i) { return (*ms.find_by_order(i)).fst; }
};

```

Prefix trie

```

using Trie = trie<string, null_type, trie_string_access_traits<>,
    pat_trie_tag, trie_prefix_search_node_update>;

bool string_existe (Trie& T, string& s) {
    auto [from, to] = T.prefix_range(s);
    return from != to && *from == s;
}

void print_prefix_matches (Trie& T, string& prefix) {
    auto [from, to] = T.prefix_range(prefix);
    for (auto it = from; it != to; it++) cout << *it << ' ';
    cout << endl;
}

```

2.4. Misc.

Compresión de coordenadas para números enteros (lower_bound)

```
// Obtener valor original con D[A[i]]
vector<ll> CompCoordenadas (vector<ll>& A) {
    int N = A.size();
    vector<ll> D = A;
    sort(all(D));
    D.resize(unique(all(D)) - D.begin());
    forn(i, N) A[i] = lower_bound(all(D), A[i]) - D.begin();
    return D;
}
```

Compresión de coordenadas genérica (map)

```
templT map<T, int> CompCoordenadas (vector<T>& A) {
    map<T, int> ord;
    int n = 0;
    for (auto v : A) ord[v];
    for (auto& e : ord) e.snd = n++;
    return ord;
}
```

3. Range queries

3.1. Range queries comunes

3.1.1. Suma estático (prefix + diff arrays)

Range sum (prefix array)

```
templT vector<T> prefix_array (vector<T>& A) {
    vector<T> P(A.size());
    P[0] = A[0];
    forn(i, P.size() - 1) P[i+1] = P[i] + A[i+1];
    return P;
}

// Retorna A[i] + ... + A[j]
templT T query_prefix_array (vector<T>& P, int i, int j) {
    T res = P[j];
    if (i > 0) res -= P[i-1];
    return res;
}
```

Range update (diff array)

```
templT vector<T> diff_array (vector<T>& A) {
    vector<T> D(A.size());
    D[0] = A[0];
    forn(i, D.size() - 1) D[i+1] = A[i+1] - A[i];
}
```

```
    return D;
}

// Aplica +x en A[i] ... A[j]
templT void update_diff_array (vector<T>& D, int i, unsigned j, T x)
    ↪ {
    D[i] += x;
    if (j + 1 < D.size()) D[j+1] -= x;
}
```

3.1.2. Suma dinámico (fenwick tree)

Range sum point set

```
using FT = ll;
using Fenwick = unordered_map<int, FT>;
FT FT_prefix (Fenwick& A, int i) {
    FT res = 0;
    for (int j = i; j >= 0; j = j & (j + 1), j--) res += A[j];
    return res;
}

void FT_add (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    for (; i < N; i = i | (i + 1)) A[i] += x;
}

FT FT_sum (Fenwick& A, int i, int j) {
    return FT_prefix(A, j) - FT_prefix(A, i - 1);
}

void FT_set (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    FT_add(A, N, i, - FT_sum(A, i, i));
    FT_add(A, N, i, + x);
}
```

Range add point get

```
using FT = ll;
using Fenwick = unordered_map<int, FT>;
FT FT_prefix (Fenwick& A, int i) {
    FT res = 0;
    for (int j = i; j >= 0; j = j & (j + 1), j--) res += A[j];
    return res;
}

void FT_update (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    for (; i < N; i = i | (i + 1)) A[i] += x;
}

FT FT_get (Fenwick& A, int i) {
    return FT_prefix(A, i);
}

void FT_add (Fenwick& A, int N, int i, int j, FT x) {
    FT_update(A, N, i, x);
    FT_update(A, N, j+1, -x);
}
```

3.1.3. Range minimum query (RMQ) (sparse table + segment tree)

RMQ estático 1D (sparse table)

```
using ST = int;
using SparseT = vector<vector<ST>>;
SparseT ST_build (vector<ST>& A, int N) {
    SparseT res(20, vector<ST>(N));
    res[0] = A;
    forr(w, 1, 20) forn(i, N - (1 << w) + 1)
        res[w][i] = min(res[w - 1][i], res[w - 1][i + (1 << (w - 1))
            ↪]);
    return res;
}
ST ST_rmq (SparseT& S, int i, int j) {
    int w = 63 - __builtin_clzll(j - i + 1);
    return min(S[w][i], S[w][j - (1 << w) + 1]);
}
```

RMQ + point set (segment tree)

3.2. Segment tree point set

Template

```
struct STNode {
    // Completar
};

STNode operator * (STNode a, STNode b) {
    // Completar
}

const STNode ST_ID = {
    // Completar
}

using STree = vector<STNode>;
STree segtree_build (STree& hojas) {
    int N = hojas.size();
    STree S(N << 1);
    forn(i, N) S[i + N] = hojas[i];
    for (int i = N - 1; i; i--) S[i] = S[i << 1] * S[i << 1 | 1];
    return S;
}

STNode segtree_query (STree& S, int i, int j) {
    int N = S.size() >> 1;
    STNode res = ST_ID;
    int l = i + N;
    int r = j + N + 1;
```

```
for (; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
    if (l & 1) res = res * S[l++];
    if (r & 1) res = res * S[--r];
}
return res;
}

void segtree_update (STree& S, int i, STNode x) {
    int N = S.size() >> 1;
    S[i += N] = x;
    for (; i > 1; i >>= 1) S[i >> 1] = S[i] * S[i ^ 1];
}
```

RMQ

```
struct STNode { int val; };
STNode operator * (STNode a, STNode b) { return (a.val < b.val) ? a :
    ↪ b; }
const STNode ST_ID = { INT_MAX };

vector<int> A = { ... };
vector<STNode> hojas(A.size());
transform(all(A), begin(hojas), [](int x) { return (STNode){x}; });
STree T = segtree_build(hojas);
```

XOR

```
struct STNode { int val; };

STNode operator * (STNode a, STNode b) { return { a.val ^ b.val }; }

const STNode ST_ID = { 0 };

vector<int> A = { ... };
vector<STNode> hojas(A.size());
transform(all(A), begin(hojas), [](int x) { return (STNode){x}; });
STree T = segtree_build(hojas);
```

3.3. MO

MO comun

```
struct Query { int idx, i, j; };

const int MOSIZE = 0 / 0; // ~sqrt(n) (entre 150 y 800)

bool mosort (Query const& p, Query const& q) {
    int bp = p.i / MOSIZE, bq = q.i / MOSIZE;
    if (bp == bq) return bq % 2 ? p.j > q.j : p.j < q.j;
    return bp < bq;
}
```

```
vector<int> mosolve (vector<Query>& queries) {
    sort(all(queries), mosort);
    vector<int> res(sz(queries));
    // Inicializar estructura
    Query a = { -1, 0, -1 };
    for (auto q : queries) {
        while (a.i > q.i) {
            a.i--;
            assert(0); // Estructura.add(a.i)
        }
        while (a.j < q.j) {
            a.j++;
            assert(0); // Estructura.add(a.j)
        }
        while (a.i < q.i) {
            assert(0); // Estructura.erase(a.i)
            a.i++;
        }
        while (a.j > q.j) {
            assert(0); // Estructura.erase(a.j)
            a.j--;
        }
        res[q.idx] = 0 / 0; // Resolver query
    }
    return res;
}
```

Sort con curva de Hilbert

??? (LMAO)

Con rollback

??? (LMAO)

4. Grafos

4.1. Toposort de un DAG

```
using AdjList = vector<vector<int>>;

vector<int> Toposort (AdjList& G) {
    int N = G.size();
    vector<int> indegree(N), res;
    forn(u, N) for (int v : G[u]) indegree[v]++;
    // Elegir criterio de priorizacion cambiando el orden en el que se
    ↪ sacan
    // (por defecto el menor)
    using Bag = priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>;
    Bag bag;
```

```
    forn(u, N) if (indegree[u] == 0) bag.push(u);
    while (bag.size()) {
        int u = bag.top();
        bag.pop();
        res.push_back(u);
        for (int v : G[u]) {
            indegree[v]--;
            if (indegree[v] == 0) bag.push(v);
        }
    }
    return res;
}
```

4.2. DAG condensado

```
using AdjList = vector<vector<int>>;
```

```
AdjList DAGCondensado (AdjList& G) {
    int N = G.size();
    vector<bool> visitado(N);

    vector<int> orden;
    function<void(int)> get_orden = [&](int u) -> void {
        visitado[u] = true;
        for (int v : G[u]) if (!visitado[v]) get_orden(v);
        orden.pb(u);
    };
    forn(u, N) if (!visitado[u]) get_orden(u);
    reverse(all(orden));
```

```
    AdjList T(N);
    forn(u, N) for (int v : G[u]) T[v].pb(u);
```

```
    vector<int> comp, raiz(N), raices;
    function<void(int)> extraer_comp = [&](int u) -> void {
        visitado[u] = true;
        comp.pb(u);
        for (int v : T[u]) if (!visitado[v]) extraer_comp(v);
    };
```

```
    visitado.assign(N, false);
    for (int u : orden) if (!visitado[u]) {
        extraer_comp(u);
        int r = comp.front();
        for (int v : comp) raiz[v] = r;
        raices.pb(r);
        comp.clear();
    }
```

```
    // Opcion 1: hacer compresion de coordenadas: O(nlogn) lento
    int c = 0;
```

```

map<int, int> coords;
for (int r : raices) coords[r];
for (auto& e : coords) e.snd = c++;
AdjList SCC(raices.size());
for(u, N) for (int v : G[u]) {
    int ru = coords[raiz[u]], rv = coords[raiz[v]];
    if (ru != rv) SCC[ru].pb(rv);
}

return SCC;

// Opcion 2: no hacer compresion y devolver raices (rapido)
// AdjList SCC(N);
// for(u, N) for (auto [v, w] : G[u]) {
//     int ru = raiz[u], rv = raiz[v];
//     if (ru != rv) SCC[ru].pb({rv, w});
//     else (RC[ru]) += R(w);
// }
}

```

4.3. Bipartite check

```

using AdjList = vector<vector<int>>>;

bool EsBipartito (AdjList& G) {
    vector<int> color(G.size(), -1);
    color[0] = 0;
    queue<int> bag;
    for (bag.push(0); bag.size();) {
        int u = bag.front();
        bag.pop();
        for (int v : G[u]) {
            if (color[u] == color[v]) return false;
            if (color[v] == -1) {
                color[v] = 1 - color[u];
                bag.push(v);
            }
        }
    }
    return true;
}

```

4.4. Encontrar puentes y articulaciones

```

using AdjList = vector<vector<int>>>;
using Edge = pair<int, int>;
pair<vector<Edge>, vector<int>>> GetPuentesArticulaciones (AdjList& G)
    ↪ {
    int N = G.size(), time = 0;
    vector<bool> visitado(N);
    vector<int> tin(N, -1), tlow(N, -1), articulaciones;

```

```

vector<Edge> puentes;
function<void(int, int)> dfs = [&](int u, int p) -> void {
    visitado[u] = true;
    tin[u] = tlow[u] = time++;
    int hijos = 0;
    for (int v : G[u]) {
        if (v == p) continue;
        if (visitado[v]) tlow[u] = min(tlow[u], tin[v]);
        else {
            dfs(v, u);
            hijos++;
            tlow[u] = min(tlow[u], tlow[v]);
            if (tlow[v] > tin[u]) puentes.pb({u,v});
            if (tlow[v] >= tin[u] && p != -1) articulaciones.pb(u);
        }
    }
    if (p == -1 && hijos > 1) articulaciones.pb(u);
};
for(r, N) if (!visitado[r]) dfs(r, -1);
return mp(puentes, articulaciones);
}

```

4.5. Matching maximo bipartito (Kuhn)

```

vector<int> kuhn_matching (AdjList& grafo) {
    vector<int> match(sz(grafo), -1);
    vector<bool> visitado(sz(grafo));

    function<bool(int)> kuhn_dfs = [&](int u) -> bool {
        if (visitado[u]) return false;
        visitado[u] = true;
        for (int v : grafo[u]) if (match[v] == -1 || kuhn_dfs(match[v]
            ↪ )) {
            match[v] = u;
            return true;
        } return false;
    };

    for(u, sz(grafo)) {
        visitado.assign(sz(grafo), false);
        kuhn_dfs(u);
    }

    return match;
}

int res = 0;
for(u, sz(grafo)) if (match[u] != -1) res++;
cout << res / 2 << endl;

```


4.6. Menores caminos

Dijkstra

```
#pragma region // dijkstra
using GrafoPond = vector<vector<pair<ll, int>>>;
auto dijkstra (GrafoPond& grafo, int origen) {
    vector<ll> dist(sz(grafo), LLONG_MAX);
    vector<int> padre(sz(grafo), -1);
    dist[origen] = 0;
    padre[origen] = origen;
    priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair
        ↳ <ll, int>>> visitados;
    for (visitados.push({0, origen}); visitados.size();) {
        auto [du, u] = visitados.top();
        visitados.pop();
        if (du > dist[u]) continue; // (du,u) es un valor viejo
        for (auto [w, v] : grafo[u]) {
            ll nueva_dist = du + w;
            if (nueva_dist >= dist[v]) continue; // no mejora
            dist[v] = nueva_dist;
            padre[v] = u;
            visitados.push({nueva_dist, v});
        }
    }
    return mt(dist, padre);
}
#pragma endregion
```

Floyd-Warshall

```
templT using Matriz = vector<vector<T>>>;
const ll INF = LLONG_MAX / 4;

void FloydWarshall (Matriz<ll>& D) {
    int N = D.size();
    forn(u, N) D[u][u] = 0;
    forn(k, N) forn(u, N) forn(v, N) if (D[u][k] < INF) if (D[k][v] <
        ↳ INF)
        D[u][v] = min(D[u][v], D[u][k] + D[k][v]);
    // Opcional: chequear ciclos negativos
    forn(u, N) forn(v, N) forn(k, N) if (D[u][k] < INF && D[k][k] < 0
        ↳ && D[k][v] < INF)
        D[u][v] = -INF;
}
```

Menores dos distancias (dijkstra)

```
#pragma region // Menores dos distancias (dijkstra)
using GrafoPond = vector<vector<pair<ll, int>>>;
auto MenoresDosDistancias (GrafoPond& grafo, int origen) {
    vector<ll> dist1(sz(grafo), LLONG_MAX), dist2(sz(grafo),
        ↳ LLONG_MAX);
```

```
dist1[origen] = 0; dist2[origen] = LLONG_MAX;
auto update_dist = [&](ll nueva_dist, int v) -> bool {
    if (nueva_dist < dist1[v]) {
        dist2[v] = dist1[v];
        dist1[v] = nueva_dist;
        return true;
    }
    else if (nueva_dist < dist2[v]) { // && dist1[v] < nueva_dist
        ↳ para tomar dists. distintas
        dist2[v] = nueva_dist;
        return true;
    }
    return false;
};
priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair
    ↳ <ll, int>>> visitados;
for (visitados.push({0, origen}); visitados.size();) {
    auto [du, u] = visitados.top();
    visitados.pop();
    if (du > dist2[u]) continue; // (du,u) es un valor viejo
    for (auto [w, v] : grafo[u]) {
        ll nueva_dist = du + w;
        bool mejora = update_dist(nueva_dist, v);
        if (mejora) visitados.push({nueva_dist, v});
    }
}
return mt(dist1, dist2);
}
#pragma endregion
```

Reconstruir camino

```
auto reconstuir_camino (vector<int>& padre, int destino) {
    vector<int> res = { destino };
    int u = destino;
    do { u = padre[u]; res.pb(u); } while (u != padre[u]);
    reverse(all(res));
    return res;
}
```

5. Programacion Dinamica

5.1. LIS (Longest Increasing Subsequence)

Obtener largo del LIS

```
// Usa compresion de coordenadas y segtree point set RMQ (tomar el
    ↳ maximo)
int LIS (vector<int>& A) {
    int N = A.size();
```

```

    auto C = Compress(A);

    vector<STNode> hojas(N, {0});
    STree dp = segtree_build(hojas);

    segtree_update(dp, C[A[0]], {1});
    forr(i, 1, N) {
        int x = C[A[i]];
        int subres = 0;
        if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1).val;
        segtree_update(dp, x, {1 + subres});
    }

    return segtree_query(dp, 0, N - 1).val;
}

Construir LIS lexicograficamente menor

struct STNode { int len, idx, val, parent; };
bool operator < (STNode a, STNode b) {
    if (a.len != b.len) return a.len < b.len;
    return a.val > b.val;
}
STNode operator * (STNode a, STNode b) { return max(a,b); }
const STNode ST_ID = { -INT_MAX, -1, INT_MAX, -1 };

vector<int> LIS (vector<int>& A) {
    int N = A.size();
    auto C = Compress(A);

    STNode def = {0, -1, INT_MAX, -1};
    vector<STNode> hojas(N, def);
    STree dp = segtree_build(hojas);

    vector<STNode> res(N);
    res[0] = {1, 0, A[0], -1};
    segtree_update(dp, C[A[0]], {1, 0, A[0], -1});
    forr(i, 1, N) {
        int x = C[A[i]];
        STNode subres = def;
        if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1);
        STNode r = {1 + subres.len, i, A[i], subres.idx};
        segtree_update(dp, x, r);
        res[i] = r;
    }

    vector<int> path;
    STNode best = *max_element(all(res));
    STNode x;
    for (x = best; x.parent != -1; x = res[x.parent]) path.pb(x.idx);
    path.pb(x.idx);
}

```

```

    reverse(all(path));

    return path;
}

LIS en arbol (largo del LIS de raiz a cada nodo)

// Usa compresion de coordenadas y segtree point set RMQ (tomar el
    ↪ maximo)
using AdjList = vector<vector<int>>;
vector<int> LIS (AdjList& G, vector<int>& valor_nodo, int root = 0) {
    int N = valor_nodo.size();
    auto C = Compress(valor_nodo);

    STNode def = { 0 };
    vector<STNode> hojas(N, def);
    STree dp = segtree_build(hojas);

    vector<int> res(N);

    segtree_update(dp, C[valor_nodo[root]], {1});
    function<void(int)> dfs = [&](int u) {
        int x = C[valor_nodo[u]];
        int old = segtree_query(dp, x, x).val;
        int subres = {0};
        if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1).val;
        segtree_update(dp, x, {1 + subres});
        res[u] = segtree_query(dp, 0, N-1).val;
        for (int v : G[u]) dfs(v);
        segtree_update(dp, x, {old});
    };
    dfs(root);

    return res;
}

```

6. Matemática

6.1. Aritmética

Techo de la división

```
#define ceildiv(a,b) ((a + b - 1) / b)
```

Piso de la raiz cuadrada

```
using ll = long long;
```

```
ll isqrt (ll x) {
    ll s = 0;
```

```

    for (ll k = 1 << 30; k; k >>= 1)
        if ((s+k) * (s+k) <= x) s += k;
    return s;
}

```

Piso del log2

```
#define log2fl(x) (x ? 63 - __builtin_clzll(x) : -1)
```

Aritmética en \mathbb{Z}_p

```

const ll mod = 1e9 + 7;

ll resta_mod (ll a, ll b) { return (a - b + mod) % mod; }

ll pow_mod (ll x, ll n) {
    ll res = 0;
    while (n) {
        if (n % 2) res = res * x % mod;
        n /= 2;
        x = x * x % mod;
    } return res;
}

ll div_mod (ll a, ll b) { return a * pow_mod(b, mod - 2) % mod; }

```

6.2. Teoria de numeros

Criba

```

struct Criba {
    bool c[1000001]; vector<int> p;
    Criba () {
        p.reserve(1<<16);
        for (int i = 2; i <= 1000000; i++) if (!c[i]) {
            p.pb(i);
            for (int j = 2; i*j <= 1000000; j++) c[i*j] = 1;
        }
    }
    bool isprime (int x) {
        for (int i = 0, d = p[i]; d*d <= x; d = p[++i])
            if (!(x % d)) return false;
        return x >= 2;
    }
};

```

Phollards Rho

```
ll gcd(ll a, ll b){return a?gcd(b %a, a):b;}
```

```

//COMPILAR CON G++20
ll mulmod(ll a, ll b, ll m) {
    return ll(__int128(a) * b % m);
}

ll expmod (ll b, ll e, ll m){//O(log b)
    if(!e) return 1;
    ll q= expmod(b,e/2,m); q=mulmod(q,q,m);
    return e%2? mulmod(b,q,m) : q;
}

bool es_primo_prob (ll n, int a)
{
    if (n == a) return true;
    ll s = 0,d = n-1;
    while (d % 2 == 0) s++,d/=2;

    ll x = expmod(a,d,n);
    if ((x == 1) || (x+1 == n)) return true;

    forn (i, s-1){
        x = mulmod(x, x, n);
        if (x == 1) return false;
        if (x+1 == n) return true;
    }
    return false;
}

bool rabin (ll n){ //devuelve true si n es primo
    if (n == 1) return false;
    const int ar[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
    forn (j,9)
        if (!es_primo_prob(n,ar[j]))
            return false;
    return true;
}

ll rho(ll n){
    if( (n & 1) == 0 ) return 2;
    ll x = 2 , y = 2 , d = 1;
    ll c = rand() % n + 1;
    while( d == 1 ){
        x = (mulmod( x , x , n ) + c)%n;
        y = (mulmod( y , y , n ) + c)%n;
        y = (mulmod( y , y , n ) + c)%n;
        if( x - y >= 0 ) d = gcd( x - y , n );
        else d = gcd( y - x , n );
    }
    return d==n? rho(n):d;
}

```

```
map<ll,ll> prim;
void factRho (ll n){ //0 (lg n)^3. un solo numero
    if (n == 1) return;
    if (rabin(n)){
        prim[n]++;
        return;
    }
    ll factor = rho(n);
    factRho(factor);
    factRho(n/factor);
}
```

7. Geometria

7.1. Template: floats, punto

Punto flotante

```
using flt = long double;
const flt EPS = 1e-9;
bool flt_eq (flt a, flt b) { return -EPS <= a - b && a - b <= EPS;
    ↪ }
bool flt_le (flt a, flt b) { return a + EPS < b; }
```

Punto

```
const bool USO_FLOAT = false; using Sca = ll;
// const bool USO_FLOAT = true; using Sca = flt;
bool sca_eq (Sca a, Sca b) { return USO_FLOAT ? flt_eq(a, b) : a ==
    ↪ b; }
bool sca_le (Sca a, Sca b) { return USO_FLOAT ? flt_le(a, b) : a <
    ↪ b; }
struct Punto { Sca x, y; };
Punto operator * (Punto p, Sca a) { return {p.x * a, p.y * a}; }
Punto operator + (Punto p, Punto q) { return {p.x + q.x, p.y + q.y};
    ↪ }
Sca operator * (Punto p, Punto q) { return p.x * q.x + p.y * q.y;
    ↪ } // |p| |q| cos theta
Sca operator ^ (Punto p, Punto q) { return p.x * q.y - p.y * q.x;
    ↪ } // |p| |q| sin theta
Punto operator - (Punto p, Punto q) { return p + (q * -1); }
Punto operator / (Punto p, Sca a) { return {p.x / a, p.y / a}; }
Sca proj (Punto p, Punto q) { return p * q / sqrtl(q * q); }
Sca angulo (Punto p, Punto q) { return acos(p * q / sqrtl(p*p)
    ↪ / sqrtl(q*q)); }
Sca dist2 (Punto p, Punto q) { return (p - q) * (p - q); }
Sca dist (Punto p, Punto q) { return sqrtl(dist2(p, q)); }
ostream& operator << (ostream &o, Punto& p) { auto x = mp(p.x, p.y);
    ↪ return o << x; }
```

```
bool operator == (Punto p, Punto q) { return sca_eq(p.x, q.x) &&
    ↪ sca_eq(p.y, q.y); }
bool operator < (Punto p, Punto q) { return sca_eq(p.y, q.y) ?
    ↪ sca_le(p.x, q.x) : sca_le(p.y, q.y); }
```

7.2. Recta: Interseccion, Comparacion

Interseccion de recta

```
Punto intersect_recta (Punto p1, Punto d1, Punto p2, Punto d2) {
    // d1 ^ d2 == 0 ?
    return p1 + d1 * ((p2 - p1) ^ d1) / (d1 ^ d2);
}
```

Ecuacion de la recta (comparar por igualdad)

```
vector<Sca> ecuacion_recta (Punto p, Punto q) {
    Sca a = p.y - q.y;
    Sca b = q.x - p.x;
    Sca c = -a*p.x - b*p.y;
    Sca z = USO_FLOAT ? sqrtl(a*a + b*b) : __gcd(abs(a), __gcd(abs(b)
    ↪ , abs(c)));
    a /= z, b /= z, c /= z;
    if (sca_le(a, 0) || (sca_eq(a, 0) && sca_le(b, 0))) a *= (-1), b
    ↪ *= (-1), c *= (-1);
    return {a, b, c};
}
```

7.3. Circulo: Interseccion

Template

```
struct Circ { Punto p; Sca r; };
bool operator == (Circ o1, Circ o2) { return o1.p == o2.p && sca_eq(
    ↪ o1.r, o2.r); }
```

Interseccion circulo-recta

```
vector<Punto> intersect_circ_recta (Sca r, Sca a, Sca b, Sca c) {
    Sca z = a*a + b*b;
    Punto p = {-a*c / z, -b*c / z};
    if (flt_le(r*r*z, c*c)) return {};
    if (flt_eq(r*r*z, c*c)) return {p};
    Sca m = sqrtl((r*r - c*c / z) / z);
    Punto d1 = { b*m, -a*m }, d2 = { -b*m, a*m };
    return { p + d1, p + d2 };
}
```

Interseccion circulo-circulo

```
vector<Punto> intersect_circ_circ (Circ o1, Circ o2) {
    // Mismo origen, distinto radio -> cero puntos
```

```

    // Mismo origen, mismo radio -> infinitos puntos
    Circ o = {{o2.p - o1.p}, o2.r};
    Sca x = o.p.x, y = o.p.y;
    auto res = intersect_circ_recta(o1.r, -2*x, -2*y, x*x + y*y + o1.
        ↪ r*o1.r - o.r*o.r);
    forn(i, res.size()) res[i] = res[i] + o1.p;
    return res;
}

```

7.4. Misc: Triangulo, Poligono, Convex Hull

Triangulo: area, isosceles

```

Sca area_triangu (vector<Punto> T) { return abs((T[2] - T[1]) ^ (T[1]
    ↪ - T[0])) / 2; }

```

```

bool es_isosceles (vector<Punto> T) {
    forn(i, 3) {
        Punto a = T[i], b = T[(i+1)%3], c = T[(i+2)%3];
        if (sca_eq(dist2(a,b), dist2(b,c))) return true;
    } return false;
}

```

Poligono: area

```

Sca area_poli (vector<Punto> P) {
    Sca res = 0;
    forn(i, P.size()) {
        Punto p = i ? P[i - 1] : P.back();
        res += (p.x - P[i].x) * (p.y + P[i].y);
    } return abs(res) / 2;
}

```

Convex Hull

```

struct pto{
    ll x, y; int t;
    pto(ll x=0, ll y=0, int t = -1):x(x),y(y), t(t){}
    pto operator-(pto a){return pto(x-a.x, y-a.y);}
    ll operator*(pto a){return x*a.x+y*a.y;}
    ll operator^(pto a){return x*a.y-y*a.x;}
    bool left(pto q, pto r){return ((q-*this)^(r-*this))>0;}
    bool operator<(const pto &a) const{return x<a.x || (x==a.x &&
        ↪ y<a.y);}
    bool operator==(pto a){return x==a.x && y==a.y;}
};
//stores convex hull of P in S, CCW order
//left must return >=0 to delete collinear points!
void CH(vector<pto>& P, vector<pto> &S){
    S.clear();
    sort(P.begin(), P.end()); //first x, then y
    forn(i, sz(P)){ //lower hull

```

```

        while(sz(S)>= 2 && S[sz(S)-1].left(S[sz(S)-2], P[i]))
            ↪ S.pop_back();
        S.pb(P[i]);
    }
    S.pop_back();
    int k=sz(S);
    dforn(i, sz(P)){ //upper hull
        while(sz(S) >= k+2 && S[sz(S)-1].left(S[sz(S)-2], P[i]
            ↪ )) S.pop_back();
        S.pb(P[i]);
    }
    S.pop_back();
}

```

8. Estructuras locas

8.1. Disjoint set union

```

struct DSU {
    vector<int> p, w; int nc;
    DSU (int n) {
        nc = n, p.resize(n), w.resize(n);
        forn(i,n) p[i] = i, w[i] = 1;
    }
    int get (int x) { return p[x] == x ? x : p[x] = get(p[x]); }
    void join (int x, int y) {
        x = get(x), y = get(y);
        if (x == y) return;
        if (w[x] > w[y]) swap(x,y);
        p[x] = y, w[y] += w[x];
    }
    bool existe_camino (int x, int y) { return get(x) == get(y); }
};

```

8.2. Binary trie

```

struct BinaryTrieVertex { vector<int> next = {-1, -1}; };

using BinaryTrie = vector<BinaryTrieVertex>;

void binary_trie_add (BinaryTrie& trie, int x) {
    int v = 0;
    for (int i = 31; i >= 0; i--) {
        bool b = (x & (1 << i)) > 0;
        if (trie[v].next[b] == -1) {
            trie[v].next[b] = trie.size();
            trie.emplace_back();
        }
        v = trie[v].next[b];
    }
}

```

```

    }
}

int binary_trie_max_xor (BinaryTrie& trie, int x) {
    int v = 0, res = 0;
    for (int i = 31; i >= 0; i--) {
        bool b = (x & (1 << i)) > 0;
        if (trie[v].next[!b] != -1) {
            v = trie[v].next[!b];
            if (!b) res |= (1 << i);
        }
        else {
            v = trie[v].next[ b];
            if ( b) res |= (1 << i);
        }
    }
    return res;
}

```

```

// Inicializar asi:
BinaryTrie trie(1);

```

9. Sin categorizar

9.1. Búsqueda binaria sobre un predicado

```

int primer_true (int i, int j, function<bool(int)> P, int def) {
    while (j - i > 1) {
        int m = i + ((j - i) >> 1);
        P(m) ? j = m : i = m;
    }
    if (P(i)) return i;
    if (P(j)) return j;
    return def;
}

int ultimo_false (int i, int j, function<bool(int)> P, int def) {
    while (j - i > 1) {
        int m = i + ((j - i) >> 1);
        P(m) ? j = m : i = m;
    }
    if (!P(j)) return j;
    if (!P(i)) return i;
    return def;
}

```

9.2. Enumerar subconjuntos de un conjunto con bitmask

```

// Imprimir representaciones en binario de todos los numeros "[0,
    ↪ ..., 2^N-1]"
for(mask, (1 << N)) {

```

```

    forn(i, N) cout << "01"[(mask & (1 << i)) > 0] << "\0\n"[i == N
        ↪ -1];
}

// Iterar por los bits de cada subconjunto
for(mask, (1 << N)) {
    forn(i, N) {
        bool on = (mask & (1 << i)) > 0;
        if (on) { ... }
        else { ... }
    }
}

```

9.3. Hashing Rabin Karp

```

using ll = long long;

const ll primo = 27, MAX_PRIME_POW = 1e6;

ll prime_pow[MAX_PRIME_POW];
void get_prime_pow () {
    prime_pow[0] = 1;
    forn(i, MAX_PRIME_POW) prime_pow[i+1] = prime_pow[i] * primo %
        ↪ mod;
}

vector<ll> get_rolling_hash (string& s) {
    vector<ll> rh(s.size() + 1);
    rh[0] = 0;
    // Ojo: es 'A' o 'a' ???
    forn(i, s.size()) rh[i+1] = (rh[i] * primo % mod + s[i] - 'A') %
        ↪ mod;
    return rh;
}

ll hash_range_query (vector<ll>& rh, int i, int j) {
    j++;
    return (rh[j] - (rh[i] * prime_pow[j - i] % mod) + mod) % mod;
}

```

9.4. Lowest common ancestor (LCA)

```

#define log2fl(x) (x ? 63 - __builtin_clzll(x) : -1)
using AdjList = vector<vector<int>>;

struct LCA {
    AdjList& G; int N, R; // Grafo (ROOTEADO), #vertices y raiz
    int M; vector<int> e, f, d; AdjList st;
    void dfs (int u, int de = 0) {
        d[u] = de, f[u] = e.size(), e.pb(u);
        for (int v : G[u]) dfs(v, de+1), e.pb(u);
    }
}

```

```

}
int op (int a, int b) {
    if (a == -1) return b;
    if (b == -1) return a;
    return d[a] < d[b] ? a : b;
}
void make () {
    f.resize(N), d.resize(N), dfs(R), M = e.size();
    st.resize(20, vector<int>(M));
    st[0] = e; scn(w,1,19) scn(i,0,M - (1 << w))
        st[w][i] = op(st[w-1][i], st[w-1][i + (1 << (w-1))]);
}
int q (int u, int v) {
    int i = f[u], j = f[v];
    if (i > j) swap(i,j);
    int w = log2fl(j - i + 1);
    return op(st[w][i], st[w][j - (1 << w) + 1]);
}
int di (int u, int v) {
    int c = q(u,v);
    return d[u] + d[v] - 2*d[c];
}
};

bool visited[500001]; void rootear (int u) {
    visited[u] = 1;
    for (int v : grafo_original[u]) if (!visited[v]) {
        grafo_rooteado[u].pb(v);
        rootear(v);
    }
}

```

```

// Usar asi:
rootear(r);
LCA lca = {grafo_rooteado, N, r}; lca.make();

```

9.5. Euler tour

```

typedef vector<vector<int>> adj;
typedef vector<vector<pair<int,i64>>> wadj;

struct ETour {
    adj& G; int N, R;
    vector<int> t, f, d;
    void dfs (int u, int de = 0) {
        d[u] = de, f[u] = t.size(), t.pb(u);
        for (int v : G[u]) { dfs(v,de+1); t.pb(u); }
    }
    void make () { f.resize(N), d.resize(N), dfs(R); }
};

```

```

int main (void) {
    ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);

    adj G; int N; cin >> N; G.resize(N);
    scn(u,1,N-1) {
        int p; cin >> p; p--;
        G[p].pb(u);
    }

    ETour et = {G, N, 0}; et.make();
    forall(v,et.t) { cout << *v + 1 << " "; } cout << endl;
    forall(v,et.t) { cout << et.d[*v] << " "; } cout << endl;
    forall(v,et.t) { cout << et.f[*v] << " "; } cout << endl;

    return 0;
}
/*
1 3 2 3 5 3 1 4 1
0 1 2 1 2 1 0 1 0
0 1 2 1 4 1 0 7 0
*/

```

10. Brainstorming

- Graficar como puntos/grafos
- Usar geometria
- ¿Que propiedades debe cumplir una solución?
- ¿Existen varias soluciones? ¿Hay una forma canónica?
- ¿Hay elecciones independientes?
- Pensarlo al revez
- ¿El proceso es parecido a un algoritmo conocido?
- Si se busca calcular $f(x)$ para todo x , calcular cuánto contribuye x a $f(y)$ para los otros y
- Definiciones e identidades: ¿que significa que un array sea palindromo? (ejemplo)