

# Índice

<b>1. Setup</b>	<b>2</b>	9.4. Lowest common ancestor (LCA) . . . . .	15
<b>2. STL</b>	<b>2</b>	9.5. Euler tour . . . . .	15
2.1. Vector . . . . .	2	<b>10.Brainstorming</b>	<b>15</b>
2.2. Set . . . . .	3		
2.3. Estructuras policy based (set indexado + prefix trie) . . . . .	4		
2.4. Misc. . . . .	5		
<b>3. Range queries</b>	<b>5</b>		
3.1. Range queries comunes . . . . .	5		
3.1.1. Suma estático (prefix + diff arrays) . . . . .	5		
3.1.2. Suma dinámico (fenwick tree) . . . . .	5		
3.1.3. Range minimum query (RMQ) (sparse table + segment tree) . . . .	6		
3.2. Segment tree point set . . . . .	6		
3.3. MO . . . . .	6		
<b>4. Grafos</b>	<b>7</b>		
4.1. Toposort de un DAG . . . . .	7		
4.2. DAG condensado . . . . .	7		
4.3. Bipartite check . . . . .	8		
4.4. Encontrar puentes y articulaciones . . . . .	8		
4.5. Matching maximo bipartito (Kuhn) . . . . .	8		
4.6. Menores caminos . . . . .	9		
<b>5. Programacion Dinamica</b>	<b>9</b>		
5.1. LIS (Longest Increasing Subsequence) . . . . .	9		
<b>6. Matemática</b>	<b>10</b>		
6.1. Aritmética . . . . .	10		
6.2. Teoria de numeros . . . . .	11		
<b>7. Geometria</b>	<b>12</b>		
7.1. Template: floats, punto . . . . .	12		
7.2. Recta: Interseccion, Comparacion . . . . .	12		
7.3. Circulo: Interseccion . . . . .	12		
7.4. Misc: Triangulo, Poligono, Convex Hull . . . . .	13		
<b>8. Estructuras locas</b>	<b>13</b>		
8.1. Disjoint set union . . . . .	13		
8.2. Binary trie . . . . .	14		
<b>9. Sin categorizar</b>	<b>14</b>		
9.1. Búsqueda binaria sobre un predicado . . . . .	14		
9.2. Enumerar subconjuntos de un conjuto con bitmask . . . . .	14		
9.3. Hashing Rabin Karp . . . . .	14		

# 1. Setup

## Template corto

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define forr(i,a,b) for(int i = int(a); i < int(b); i++)
#define forn(i,n) forr(i,0,n)
#define all(v) begin(v), end(v)
#define mt(...) make_tuple(__VA_ARGS__)
#define sz(v) int(v.size())

int main (int argc, char** argv) { if (argc == 2) freopen(argv[1], "r
↪ ", stdin);

    return 0;
}
```

run.sh: Compilar y ejecutar \$1 con archivo input opcional \$2

```
clear
make -s $1 && ./ $1 $2
```

## Makefile

```
CC = g++
CPPFLAGS = -Wall -g \
-fsanitize=undefined -fsanitize=bounds \
-std=c++17 -O0
```

compilar.sh: Compilar \$1 y mostrar primeras \$2 líneas de error

```
clear
make -s $1 2>&1 | head -$2
```

## Template completo

```
#pragma region // template (para vscode; en otros editores usar #if 1
↪ / #endif)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define forr(i,a,b) for(int i = int(a); i < int(b); i++)
#define forn(i,n) forr(i,0,n)
#define all(v) begin(v), end(v)
#define mt(...) make_tuple(__VA_ARGS__)
#define sz(v) int(v.size())
#define pb push_back
#define fst first
#define snd second
#define endl '\n'
#define dprint(x) cerr << #x << " = " << (x) << endl
#define raya cerr << "===== " << endl
```

```
#define templT template <class T>
#define templAB template <class A, class B>
using ll = long long;
using Grafo = vector<vector<int>>>;
#pragma endregion
```

```
int main (int argc, char** argv) { ios::sync_with_stdio(0); cin.tie
↪ (0); cout.tie(0); if (argc == 2) freopen(argv[1], "r", stdin);

    return 0;
}
```

# 2. STL

## 2.1. Vector

### Búsqueda binaria - Primer igual

```
templT int primer_igual (vector<T>& arr, T x) {
    auto it = lower_bound(all(arr), x);
    if (it == arr.end() || *it != x) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

### Búsqueda binaria - Último igual

```
templT int ultimo_igual (vector<T>& arr, T x) {
    if (arr.begin() == arr.end()) return -1;
    auto it = prev(upper_bound(all(arr), x));
    if (*it != x) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

### Búsqueda binaria - Primer mayor

```
templT int primer_mayor (vector<T>& arr, T x) {
    auto it = upper_bound(all(arr), x);
    if (it == arr.end()) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

### Búsqueda binaria - Último menor

```
templT int ultimo_menor (vector<T>& arr, T x) {
    if (arr.begin() == arr.end()) return -1;
    auto it = prev(lower_bound(all(arr), x));
    if (*it >=) return -1;
    return it - arr.begin();
}
```

Funciones que modifican rangos

Función	Params	Ejemplo
copy	first last result	B.resize(A.size()); copy(all(A), B)
fill	first last val	memo.resize(MAXN); fill(all(memo), -1)
rotate	first middle last	rotate(begin(A), begin(A) + 3, end(A));

Operaciones de conjuntos con vectors ordenados (lineal)

// Siempre hacer resize al final asi:

```
vector<int> A = { 5, 10, 15, 20, 25};
vector<int> B = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
vector<int> U(A.size() + B.size());
```

```
auto it = set_union(all(A), all(B), begin(U));
```

```
U.resize(it - U.begin());
```

Función	Descripción
set_union	Unión
set_intersection	Intersección
set_difference	Elementos que están en el primero y no en el segundo
set_symmetric_difference	Elementos que están en uno pero no los dos (como el xor)

2.2. Set

Multiset

```
struct Multiset {
    map<int, int> ocurrencias;
    void insertar (int x) { ocurrencias[x]++; }
    void eliminar (int x) {
        auto it = ocurrencias.find(x);
        assert(it != ocurrencias.end());
        if (--it->snd == 0) ocurrencias.erase(it);
    }
    int count (int x) {
        auto it = ocurrencias.find(x);
        return it == ocurrencias.end() ? 0 : it->snd;
    }
    int min (void) {
        assert(ocurrencias.size());
        return ocurrencias.begin()->fst;
    }
    int max (void) {
        assert(ocurrencias.size());
        return ocurrencias.rbegin()->fst;
    }
}
```

```
int primer_mayor (int x) {
    assert(x < max());
    return ocurrencias.upper_bound(x)->fst;
}
int primer_menor (int x) {
    assert(min() < x);
    return prev(ocurrencias.lower_bound(x))->fst;
}
};
```

Intervalos consecutivos (simular cortes en un palito)

```
struct IntervalosConsecutivos {
    set<int> I;
    map<int, int> L;
    IntervalosConsecutivos (int i, int j) {
        I.insert(i);
        I.insert(j);
        L[j - i]++;
    }
    void cortar (int k) {
        int i = *prev(I.lower_bound(k));
        int j = *(I.lower_bound(k));
        L[j - i]--;
        if (L[j - i] == 0) L.erase(j - i);
        L[k - i]++;
        L[j - k]++;
        I.insert(k);
    }
    int max_intervalo () {
        return (*L.rbegin()).fst;
    }
    int min_intervalo () {
        return (*L.begin()).fst;
    }
};
```

Multiset de diferencias

```
struct MultisetDiferencias {
    Multiset elementos, diferencias;
    void insertar (int x) {
        if (elementos.count(x)) {
            elementos.insertar(x);
            diferencias.insertar(0);
            return;
        }
        elementos.insertar(x);
        int m = elementos.min(), M = elementos.max();
        int a, b;
        if (x < M) {
            b = elementos.primer_mayor(x);
```

```

        diferencias.insertar(b - x);
    }
    if (m < x) {
        a = elementos.primer_menor(x);
        diferencias.insertar(x - a);
    }
    if (m < x && x < M) diferencias.eliminar(b - a);
}

void eliminar (int x) {
    assert(elementos.count(x));
    if (elementos.count(x) > 1) {
        elementos.eliminar(x);
        diferencias.eliminar(0);
        return;
    }
    int m = elementos.min(), M = elementos.max();
    elementos.eliminar(x);
    int a, b;
    if (x < M) {
        b = elementos.primer_mayor(x);
        diferencias.eliminar(b - x);
    }
    if (m < x) {
        a = elementos.primer_menor(x);
        diferencias.eliminar(x - a);
    }
    if (m < x && x < M) diferencias.insertar(b - a);
}
};

```

### Suma K nums mas grandes

```

struct SumaKNumsMasGrandes {
    ll k = 0 / 0, sum = 0 / 0;
    priority_queue<ll, vector<ll>, greater<ll>> minheap;
    void insertar (ll x) {
        if (sz(minheap) < k) {
            __insertar(x);
            return;
        }
        ll m = minheap.top();
        if (m < x) {
            minheap.pop();
            sum -= m;
            __insertar(x);
        }
    }
    void __insertar (ll x) {
        minheap.push(x);
        sum += x;
    }
}

```

```
};
```

## 2.3. Estructuras policy based (set indexado + prefix trie)

### Set indexado

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

template<T> struct SetIndexado {
    tree<
        T, null_type, less<T>,
        rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update
    > s;
    void add (T x) { s.insert(x); }
    int idx (T x) { return s.order_of_key(x); }
    bool has (T x) { return s.find(x) != ms.end(); }
    T ith (int i) { return *s.find_by_order(i); }
};

```

### Multiset indexado

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

template<T> struct MultisetIndexado {
    int t = 0; tree<
        pair<T, int>, null_type, less<pair<T, int>>,
        rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update
    > ms;
    void add (T x) { ms.insert(mp(x, t++)); }
    int nle (T x) { return ms.order_of_key(mp(x, -1)); }
    int nleq (T x) { return ms.order_of_key(mp(x, INT_MAX)); }
    int cnt (T x) { return nleq(x) - nle(x); }
    T ith (int i) { return (*ms.find_by_order(i)).fst; }
};

```

### Prefix trie

```

using Trie = trie<string, null_type, trie_string_access_traits<>,
    pat_trie_tag, trie_prefix_search_node_update>;

bool string_existe (Trie& T, string& s) {
    auto [from, to] = T.prefix_range(x);
    return from != to && *from == x;
}

void print_prefix_matches (Trie& T, string& prefix) {
    auto [from, to] = T.prefix_range(prefix);
    for (auto it = from; it != to; it++) cout << *it << ' ';
}

```

```
    cout << endl;
}
```

## 2.4. Misc.

### Compresión de coordenadas para números enteros (lower\_bound)

```
// Obtener valor original con D[A[i]]
vector<ll> CompCoordenadas (vector<ll>& A) {
    int N = A.size();
    vector<ll> D = A;
    sort(all(D));
    D.resize(unique(all(D)) - D.begin());
    forn(i, N) A[i] = lower_bound(all(D), A[i]) - D.begin();
    return D;
}
```

### Compresión de coordenadas genérica (map)

```
templT map<T, int> CompCoordenadas (vector<T>& A) {
    map<T, int> ord;
    int n = 0;
    for (auto v : A) ord[v];
    for (auto& e : ord) e.snd = n++;
    return ord;
}
```

## 3. Range queries

### 3.1. Range queries comunes

#### 3.1.1. Suma estático (prefix + diff arrays)

##### Range sum (prefix array)

```
templT vector<T> prefix_array (vector<T>& A) {
    vector<T> P(A.size());
    P[0] = A[0];
    forn(i, P.size() - 1) P[i+1] = P[i] + A[i+1];
    return P;
}

// Retorna A[i] + ... + A[j]
templT T query_prefix_array (vector<T>& P, int i, int j) {
    T res = P[j];
    if (i > 0) res -= P[i-1];
    return res;
}
```

##### Range update (diff array)

```
templT vector<T> diff_array (vector<T>& A) {
    vector<T> D(A.size());
    D[0] = A[0];
    forn(i, D.size() - 1) D[i+1] = A[i+1] - A[i];
    return D;
}

// Aplica +x en A[i] ... A[j]
templT void update_diff_array (vector<T>& D, int i, unsigned j, T x)
    ↪ {
    D[i] += x;
    if (j + 1 < D.size()) D[j+1] -= x;
}
```

#### 3.1.2. Suma dinámico (fenwick tree)

##### Range sum point set

```
using FT = ll;
using Fenwick = unordered_map<int, FT>;
FT FT_prefix (Fenwick& A, int i) {
    FT res = 0;
    for (int j = i; j >= 0; j = j & (j + 1), j--) res += A[j];
    return res;
}

void FT_add (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    for (; i < N; i = i | (i + 1)) A[i] += x;
}

FT FT_sum (Fenwick& A, int i, int j) {
    return FT_prefix(A, j) - FT_prefix(A, i - 1);
}

void FT_set (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    FT_add(A, N, i, - FT_sum(A, i, i));
    FT_add(A, N, i, + x);
}
```

##### Range add point get

```
using FT = ll;
using Fenwick = unordered_map<int, FT>;
FT FT_prefix (Fenwick& A, int i) {
    FT res = 0;
    for (int j = i; j >= 0; j = j & (j + 1), j--) res += A[j];
    return res;
}

void FT_update (Fenwick& A, int N, int i, FT x) {
    for (; i < N; i = i | (i + 1)) A[i] += x;
}

FT FT_get (Fenwick& A, int i) {
    return FT_prefix(A, i);
}
```

```
void FT_add (Fenwick& A, int N, int i, int j, FT x) {
    FT_update(A, N, i, x);
    FT_update(A, N, j+1, -x);
}
```

### 3.1.3. Range minimum query (RMQ) (sparse table + segment tree)

#### RMQ estático 1D (sparse table)

```
using ST = int;
using SparseT = vector<vector<ST>>>;
SparseT ST_build (vector<ST>& A, int N) {
    SparseT res(20, vector<ST>(N));
    res[0] = A;
    forr(w, 1, 20) forn(i, N - (1 << w) + 1)
        res[w][i] = min(res[w - 1][i], res[w - 1][i + (1 << (w - 1))
            ↪]);
    return res;
}
ST ST_rmq (SparseT& S, int i, int j) {
    int w = 63 - __builtin_clzll(j - i + 1);
    return min(S[w][i], S[w][j - (1 << w) + 1]);
}
```

#### RMQ + point set (segment tree)

## 3.2. Segment tree point set

### Template

```
struct STNode {
    // Completar
};

STNode operator * (STNode a, STNode b) {
    // Completar
}

const STNode ST_ID = {
    // Completar
}

using STree = vector<STNode>;
STree segtree_build (STree& hojas) {
    int N = hojas.size();
    STree S(N << 1);
    forn(i, N) S[i + N] = hojas[i];
    for (int i = N - 1; i; i--) S[i] = S[i << 1] * S[i << 1 | 1];
    return S;
}
```

```
STNode segtree_query (STree& S, int i, int j) {
    int N = S.size() >> 1;
    STNode res = ST_ID;
    int l = i + N;
    int r = j + N + 1;
    for (; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
        if (l & 1) res = res * S[l++];
        if (r & 1) res = res * S[--r];
    }
    return res;
}
```

```
void segtree_update (STree& S, int i, STNode x) {
    int N = S.size() >> 1;
    S[i += N] = x;
    for (; i > 1; i >>= 1) S[i >> 1] = S[i] * S[i ^ 1];
}
```

### RMQ

```
struct STNode { int val; };
STNode operator * (STNode a, STNode b) { return (a.val < b.val) ? a :
    ↪ b; }
const STNode ST_ID = { INT_MAX };
```

```
vector<int> A = { ... };
vector<STNode> hojas(A.size());
transform(all(A), begin(hojas), [](int x) { return (STNode){x}; });
STree T = segtree_build(hojas);
```

### XOR

```
struct STNode { int val; };

STNode operator * (STNode a, STNode b) { return { a.val ^ b.val }; }
```

```
const STNode ST_ID = { 0 };
```

```
vector<int> A = { ... };
vector<STNode> hojas(A.size());
transform(all(A), begin(hojas), [](int x) { return (STNode){x}; });
STree T = segtree_build(hojas);
```

## 3.3. MO

### MO comun

```
struct Query { int idx, i, j; };

const int MOSIZE = 0 / 0; // ~sqrt(n) (entre 150 y 800)
```

```

bool mosort (Query const& p, Query const& q) {
    int bp = p.i / MOSIZE, bq = q.i / MOSIZE;
    if (bp == bq) return bq % 2 ? p.j > q.j : p.j < q.j;
    return bp < bq;
}

vector<int> mosolve (vector<Query>& queries) {
    sort(all(queries), mosort);
    vector<int> res(sz(queries));
    // Inicializar estructura
    Query a = { -1, 0, -1 };
    for (auto q : queries) {
        while (a.i > q.i) {
            a.i--;
            assert(0); // Estructura.add(a.i)
        }
        while (a.j < q.j) {
            a.j++;
            assert(0); // Estructura.add(a.j)
        }
        while (a.i < q.i) {
            assert(0); // Estructura.erase(a.i)
            a.i++;
        }
        while (a.j > q.j) {
            assert(0); // Estructura.erase(a.j)
            a.j--;
        }
        res[q.idx] = 0 / 0; // Resolver query
    }
    return res;
}

```

Sort con curva de Hilbert

??? (LMAO)

Con rollback

??? (LMAO)

## 4. Grafos

### 4.1. Toposort de un DAG

```

using AdjList = vector<vector<int>>;

vector<int> Toposort (AdjList& G) {
    int N = G.size();
    vector<int> indegree(N), res;

```

```

    forn(u, N) for (int v : G[u]) indegree[v]++;
    // Elegir criterio de priorizacion cambiando el orden en el que se
    // ↪ sacan
    // (por defecto el menor)
    using Bag = priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>;
    Bag bag;
    forn(u, N) if (indegree[u] == 0) bag.push(u);
    while (bag.size()) {
        int u = bag.top();
        bag.pop();
        res.push_back(u);
        for (int v : G[u]) {
            indegree[v]--;
            if (indegree[v] == 0) bag.push(v);
        }
    }
    return res;
}

```

### 4.2. DAG condensado

```

using AdjList = vector<vector<int>>;

AdjList DAGCondensado (AdjList& G) {
    int N = G.size();
    vector<bool> visitado(N);

    vector<int> orden;
    function<void(int)> get_orden = [&](int u) -> void {
        visitado[u] = true;
        for (int v : G[u]) if (!visitado[v]) get_orden(v);
        orden.pb(u);
    };
    forn(u, N) if (!visitado[u]) get_orden(u);
    reverse(all(orden));

    AdjList T(N);
    forn(u, N) for (int v : G[u]) T[v].pb(u);

    vector<int> comp, raiz(N), raices;
    function<void(int)> extraer_comp = [&](int u) -> void {
        visitado[u] = true;
        comp.pb(u);
        for (int v : T[u]) if (!visitado[v]) extraer_comp(v);
    };

    visitado.assign(N, false);
    for (int u : orden) if (!visitado[u]) {
        extraer_comp(u);
        int r = comp.front();
        for (int v : comp) raiz[v] = r;
    }
}

```

```

    raices.pb(r);
    comp.clear();
}

// Opcion 1: hacer compresion de coordenadas: O(nlogn) lento
int c = 0;
map<int, int> coords;
for (int r : raices) coords[r];
for (auto& e : coords) e.snd = c++;
AdjList SCC(raices.size());
for(u, N) for (int v : G[u]) {
    int ru = coords[raiz[u]], rv = coords[raiz[v]];
    if (ru != rv) SCC[ru].pb(rv);
}

return SCC;

// Opcion 2: no hacer compresion y devolver raices (rapido)
// AdjList SCC(N);
// for(u, N) for (auto [v, w] : G[u]) {
//     int ru = raiz[u], rv = raiz[v];
//     if (ru != rv) SCC[ru].pb({rv, w});
//     else (RC[ru]) += R(w);
// }
}

```

### 4.3. Bipartite check

```

using AdjList = vector<vector<int>>;

bool EsBipartito (AdjList& G) {
    vector<int> color(G.size(), -1);
    color[0] = 0;
    queue<int> bag;
    for (bag.push(0); bag.size(); ) {
        int u = bag.front();
        bag.pop();
        for (int v : G[u]) {
            if (color[u] == color[v]) return false;
            if (color[v] == -1) {
                color[v] = 1 - color[u];
                bag.push(v);
            }
        }
    }
    return true;
}

```

### 4.4. Encontrar puentes y articulaciones

```

using AdjList = vector<vector<int>>;

```

```

using Edge = pair<int, int>;
pair<vector<Edge>, vector<int>>> GetPuentesArticulaciones (AdjList& G)
↪ {
    int N = G.size(), time = 0;
    vector<bool> visitado(N);
    vector<int> tin(N, -1), tlow(N, -1), articulaciones;
    vector<Edge> puentes;
    function<void(int, int)> dfs = [&](int u, int p) -> void {
        visitado[u] = true;
        tin[u] = tlow[u] = time++;
        int hijos = 0;
        for (int v : G[u]) {
            if (v == p) continue;
            if (visitado[v]) tlow[u] = min(tlow[u], tin[v]);
            else {
                dfs(v, u);
                hijos++;
                tlow[u] = min(tlow[u], tlow[v]);
                if (tlow[v] > tin[u]) puentes.pb({u,v});
                if (tlow[v] >= tin[u] && p != -1) articulaciones.pb(u);
            }
        }
        if (p == -1 && hijos > 1) articulaciones.pb(u);
    };
    for(r, N) if (!visitado[r]) dfs(r, -1);
    return mp(puentes, articulaciones);
}

```

### 4.5. Matching maximo bipartito (Kuhn)

```

vector<int> kuhn_matching (AdjList& grafo) {
    vector<int> match(sz(grafo), -1);
    vector<bool> visitado(sz(grafo));

    function<bool(int)> kuhn_dfs = [&](int u) -> bool {
        if (visitado[u]) return false;
        visitado[u] = true;
        for (int v : grafo[u] if (match[v] == -1 || kuhn_dfs(match[v]
↪ ))) {
            match[v] = u;
            return true;
        } return false;
    };

    for(u, sz(grafo)) {
        visitado.assign(sz(grafo), false);
        kuhn_dfs(u);
    }

    return match;
}

```



```
int res = 0;
for(u, sz(grafo)) if (match[u] != -1) res++;
cout << res / 2 << endl;
```

## 4.6. Menores caminos

### Dijkstra

```
#pragma region // dijkstra
using GrafoPond = vector<vector<pair<ll, int>>>;
auto dijkstra (GrafoPond& grafo, int origen) {
    vector<ll> dist(sz(grafo), LLONG_MAX);
    vector<int> padre(sz(grafo), -1);
    dist[origen] = 0;
    padre[origen] = origen;
    priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> visitados;
    for (visitados.push({0, origen}); visitados.size();) {
        auto [du, u] = visitados.top();
        visitados.pop();
        if (du > dist[u]) continue; // (du,u) es un valor viejo
        for (auto [w, v] : grafo[u]) {
            ll nueva_dist = du + w;
            if (nueva_dist >= dist[v]) continue; // no mejora
            dist[v] = nueva_dist;
            padre[v] = u;
            visitados.push({nueva_dist, v});
        }
    }
    return mt(dist, padre);
}
#pragma endregion
```

### Floyd-Warshall

```
template using Matriz = vector<vector<T>>>;
const ll INF = LLONG_MAX / 4;

void FloydWarshall (Matriz<ll>& D) {
    int N = D.size();
    for(u, N) D[u][u] = 0;
    for(k, N) for(u, N) for(v, N) if (D[u][k] < INF) if (D[k][v] < INF)
        D[u][v] = min(D[u][v], D[u][k] + D[k][v]);
    // Opcional: chequear ciclos negativos
    for(u, N) for(v, N) for(k, N) if (D[u][k] < INF && D[k][k] < 0)
        D[u][v] = -INF;
}
```

### Menores dos distancias (dijkstra)

```
#pragma region // Menores dos distancias (dijkstra)
using GrafoPond = vector<vector<pair<ll, int>>>;
auto MenoresDosDistancias (GrafoPond& grafo, int origen) {
    vector<ll> dist1(sz(grafo), LLONG_MAX), dist2(sz(grafo), LLONG_MAX);
    dist1[origen] = 0; dist2[origen] = LLONG_MAX;
    auto update_dist = [&](ll nueva_dist, int v) -> bool {
        if (nueva_dist < dist1[v]) {
            dist2[v] = dist1[v];
            dist1[v] = nueva_dist;
            return true;
        }
        else if (nueva_dist < dist2[v]) { // && dist1[v] < nueva_dist
            para tomar dists. distintas
            dist2[v] = nueva_dist;
            return true;
        }
        return false;
    };
    priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> visitados;
    for (visitados.push({0, origen}); visitados.size();) {
        auto [du, u] = visitados.top();
        visitados.pop();
        if (du > dist2[u]) continue; // (du,u) es un valor viejo
        for (auto [w, v] : grafo[u]) {
            ll nueva_dist = du + w;
            bool mejora = update_dist(nueva_dist, v);
            if (mejora) visitados.push({nueva_dist, v});
        }
    }
    return mt(dist1, dist2);
}
#pragma endregion
```

### Reconstruir camino

```
auto reconstuir_camino (vector<int>& padre, int destino) {
    vector<int> res = { destino };
    int u = destino;
    do { u = padre[u]; res.pb(u); } while (u != padre[u]);
    reverse(all(res));
    return res;
}
```

## 5. Programacion Dinamica

### 5.1. LIS (Longest Increasing Subsequence)

#### Obtener largo del LIS

```
// Usa compresion de coordenadas y segtree point set RMQ (tomar el
    ↪ maximo)
int LIS (vector<int>& A) {
    int N = A.size();
    auto C = Compress(A);

    vector<STNode> hojas(N, {0});
    STree dp = segtree_build(hojas);

    segtree_update(dp, C[A[0]], {1});
    forr(i, 1, N) {
        int x = C[A[i]];
        int subres = 0;
        if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1).val;
        segtree_update(dp, x, {1 + subres});
    }

    return segtree_query(dp, 0, N - 1).val;
}
```

### Construir LIS lexicograficamente menor

```
struct STNode { int len, idx, val, parent; };
bool operator < (STNode a, STNode b) {
    if (a.len != b.len) return a.len < b.len;
    return a.val > b.val;
}
STNode operator * (STNode a, STNode b) { return max(a,b); }
const STNode ST_ID = { -INT_MAX, -1, INT_MAX, -1 };

vector<int> LIS (vector<int>& A) {
    int N = A.size();
    auto C = Compress(A);

    STNode def = {0, -1, INT_MAX, -1};
    vector<STNode> hojas(N, def);
    STree dp = segtree_build(hojas);

    vector<STNode> res(N);
    res[0] = {1, 0, A[0], -1};
    segtree_update(dp, C[A[0]], {1, 0, A[0], -1});
    forr(i, 1, N) {
        int x = C[A[i]];
        STNode subres = def;
        if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1);
        STNode r = {1 + subres.len, i, A[i], subres.idx};
        segtree_update(dp, x, r);
        res[i] = r;
    }

    vector<int> path;
```

```
STNode best = *max_element(all(res));
STNode x;
for (x = best; x.parent != -1; x = res[x.parent]) path.pb(x.idx);
path.pb(x.idx);
reverse(all(path));

return path;
}
```

### LIS en arbol (largo del LIS de raiz a cada nodo)

```
// Usa compresion de coordenadas y segtree point set RMQ (tomar el
    ↪ maximo)
using AdjList = vector<vector<int>>;
vector<int> LIS (AdjList& G, vector<int>& valor_nodo, int root = 0) {
    int N = valor_nodo.size();
    auto C = Compress(valor_nodo);

    STNode def = { 0 };
    vector<STNode> hojas(N, def);
    STree dp = segtree_build(hojas);

    vector<int> res(N);

    segtree_update(dp, C[valor_nodo[root]], {1});
    function<void(int)> dfs = [&](int u) {
        int x = C[valor_nodo[u]];
        int old = segtree_query(dp, x, x).val;
        int subres = {0};
        if (x-1 >= 0) subres = segtree_query(dp, 0, x-1).val;
        segtree_update(dp, x, {1 + subres});
        res[u] = segtree_query(dp, 0, N-1).val;
        for (int v : G[u]) dfs(v);
        segtree_update(dp, x, {old});
    };
    dfs(root);

    return res;
}
```

## 6. Matemática

### 6.1. Aritmética

#### Techo de la división

```
#define ceildiv(a,b) ((a + b - 1) / b)
```

#### Piso de la raíz cuadrada

```
using ll = long long;
```

```
ll isqrt (ll x) {
    ll s = 0;
    for (ll k = 1 << 30; k; k >= 1)
        if ((s+k) * (s+k) <= x) s += k;
    return s;
}
```

### Piso del log2

```
#define log2fl(x) (x ? 63 - __builtin_clzll(x) : -1)
```

### Aritmética en $\mathbb{Z}_p$

```
const ll mod = 1e9 + 7;
```

```
ll resta_mod (ll a, ll b) { return (a - b + mod) % mod; }
```

```
ll pow_mod (ll x, ll n) {
    ll res = 0;
    while (n) {
        if (n % 2) res = res * x % mod;
        n /= 2;
        x = x * x % mod;
    } return res;
}
```

```
ll div_mod (ll a, ll b) { return a * pow_mod(b, mod - 2) % mod; }
```

## 6.2. Teoria de numeros

### Criba

```
struct Criba {
    bool c[1000001]; vector<int> p;
    Criba () {
        p.reserve(1<<16);
        for (int i = 2; i <= 1000000; i++) if (!c[i]) {
            p.pb(i);
            for (int j = 2; i*j <= 1000000; j++) c[i*j] = 1;
        }
    }
    bool isprime (int x) {
        for (int i = 0, d = p[i]; d*d <= x; d = p[++i])
            if (!(x % d)) return false;
        return x >= 2;
    }
};
```

### Phollards Rho

```
ll gcd(ll a, ll b){return a?gcd(b %a, a):b;}
```

```
//COMPILAR CON G++20
```

```
ll mulmod(ll a, ll b, ll m) {
    return ll(__int128(a) * b % m);
}
```

```
ll expmod (ll b, ll e, ll m){//O(log b)
    if(!e) return 1;
    ll q= expmod(b,e/2,m); q=mulmod(q,q,m);
    return e%2? mulmod(b,q,m) : q;
}
```

```
bool es_primo_prob (ll n, int a)
{
    if (n == a) return true;
    ll s = 0,d = n-1;
    while (d % 2 == 0) s++,d/=2;

    ll x = expmod(a,d,n);
    if ((x == 1) || (x+1 == n)) return true;

    forn (i, s-1){
        x = mulmod(x, x, n);
        if (x == 1) return false;
        if (x+1 == n) return true;
    }
    return false;
}
```

```
bool rabin (ll n){ //devuelve true si n es primo
    if (n == 1) return false;
    const int ar[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
    forn (j,9)
        if (!es_primo_prob(n,ar[j]))
            return false;
    return true;
}
```

```
ll rho(ll n){
    if( (n & 1) == 0 ) return 2;
    ll x = 2 , y = 2 , d = 1;
    ll c = rand() % n + 1;
    while( d == 1 ){
        x = (mulmod( x , x , n ) + c)%n;
        y = (mulmod( y , y , n ) + c)%n;
        y = (mulmod( y , y , n ) + c)%n;
        if( x - y >= 0 ) d = gcd( x - y , n );
        else d = gcd( y - x , n );
    }
```

```

    }
    return d==n? rho(n):d;
}

map<ll,ll> prim;
void factRho (ll n){ //0 (lg n)^3. un solo numero
    if (n == 1) return;
    if (rabin(n)){
        prim[n]++;
        return;
    }
    ll factor = rho(n);
    factRho(factor);
    factRho(n/factor);
}

```

## 7. Geometria

### 7.1. Template: floats, punto

#### Punto flotante

```

#pragma region // template geometria
using flt = long double;
const flt EPS = 1e-9;
bool flt_le (flt a, flt b) { return a + EPS < b; }
bool flt_eq (flt a, flt b) { return -EPS <= a - b && a - b <= EPS;
    ↪ }
bool flt_leq (flt a, flt b) { return flt_le(a, b) || flt_eq(a, b); }
#pragma endregion

```

#### Punto

```

#pragma region // template geometria
// const bool USO_FLOAT = false; using Sca = ll;
bool sca_le (Sca a, Sca b) { return USO_FLOAT ? flt_le(a, b) : a <
    ↪ b; }
bool sca_eq (Sca a, Sca b) { return USO_FLOAT ? flt_eq(a, b) : a ==
    ↪ b; }
bool sca_leq (Sca a, Sca b) { return sca_le(a, b) || sca_eq(a, b); }
struct Punto { Sca x, y; };
Punto operator * (Punto p, Sca a) { return {p.x * a, p.y * a}; }
Punto operator + (Punto p, Punto q) { return {p.x + q.x, p.y + q.y};
    ↪ }
Sca operator * (Punto p, Punto q) { return p.x * q.x + p.y * q.y;
    ↪ } // |p| |q| cos theta
Sca operator ^ (Punto p, Punto q) { return p.x * q.y - p.y * q.x;
    ↪ } // |p| |q| sin theta
Punto operator - (Punto p, Punto q) { return p + (q * -1); }
Punto operator / (Punto p, Sca a) { return {p.x / a, p.y / a}; }

```

```

Sca proj (Punto p, Punto q) { return p * q / sqrtl(q * q); }
Sca angulo (Punto p, Punto q) { return acos(p * q / sqrtl(p*p)
    ↪ / sqrtl(q*q)); }
Sca dist2 (Punto p, Punto q) { return (p - q) * (p - q); }
Sca dist (Punto p, Punto q) { return sqrtl(dist2(p, q)); }
bool operator == (Punto p, Punto q) { return sca_eq(p.x, q.x) &&
    ↪ sca_eq(p.y, q.y); }
bool operator < (Punto p, Punto q) { return sca_eq(p.y, q.y) ?
    ↪ sca_le(p.x, q.x) : sca_le(p.y, q.y); }
ostream& operator << (ostream &o, Punto& p) { return o << "(" << p.x
    ↪ << ", " << p.y << ")"; }
#pragma endregion

```

### 7.2. Recta: Interseccion, Comparacion

#### Interseccion de recta

```

Punto intersect_recta (Punto p1, Punto d1, Punto p2, Punto d2) {
    // d1 ^ d2 == 0 ?
    return p1 + d1 * ((p2 - p1) ^ d1) / (d1 ^ d2);
}

```

#### Ecuacion de la recta (comparar por igualdad)

```

vector<Sca> ecuacion_recta (Punto p, Punto q) {
    Sca a = p.y - q.y;
    Sca b = q.x - p.x;
    Sca c = -a*p.x - b*p.y;
    Sca z = USO_FLOAT ? sqrtl(a*a + b*b) : __gcd(abs(a), __gcd(abs(b)
    ↪ , abs(c)));
    a /= z, b /= z, c /= z;
    if (sca_le(a, 0) || (sca_eq(a, 0) && sca_le(b, 0))) a *= (-1), b
    ↪ *= (-1), c *= (-1);
    return {a, b, c};
}

```

### 7.3. Circulo: Interseccion

#### Template

```

#pragma region // circulo
struct Circulo { Punto p; Sca r; };
bool operator == (Circulo o1, Circulo o2) { return o1.p == o2.p &&
    ↪ sca_eq(o1.r, o2.r); }
bool contiene (Circulo& c, Punto& punto) { return sca_leq(dist2(c.p,
    ↪ punto), c.r*c.r); }
#pragma endregion

```

#### Interseccion circulo-recta

```

vector<Punto> intersect_circulo_recta (Sca radio, Sca a, Sca b, Sca c
    ↪ ) {

```

```

    // a, b, c := parametros recta general
    Sca z = a*a + b*b;
    Punto punto_mas_cercano_origen = {-a*c / z, -b*c / z};
    if (flt_le(radio*radio*z, c*c)) return {}; // dist_origen > radio
    if (flt_eq(radio*radio*z, c*c)) return {punto_mas_cercano_origen
        ↪ }; // dist_origen = radio
    Sca m = sqrtl((radio*radio - c*c / z) / z);
    Punto d1 = { b*m, -a*m }, d2 = { -b*m, a*m };
    return { punto_mas_cercano_origen + d1, punto_mas_cercano_origen
        ↪ + d2 };
}

```

### Interseccion circulo-circulo

```

vector<Punto> intersect_circulo_circulo (Circulo o1, Circulo o2) {
    // Mismo origen, distinto radio -> cero puntos
    // Mismo origen, mismo radio -> infinitos puntos
    Circulo o = {{o2.p - o1.p}, o2.r};
    Sca x = o.p.x, y = o.p.y;
    auto res = intersect_circulo_recta(o1.r, -2*x, -2*y, x*x + y*y +
        ↪ o1.r*o1.r - o.r*o.r);
    forn(i, res.size()) res[i] = res[i] + o1.p;
    return res;
}

```

## 7.4. Misc: Triangulo, Poligono, Convex Hull

### Triangulo: area, isosceles

```

Sca area_triangu (vector<Punto> T) { return abs((T[2] - T[1]) ^ (T[1]
    ↪ - T[0])) / 2; }

```

```

bool es_isosceles (vector<Punto> T) {
    forn(i, 3) {
        Punto a = T[i], b = T[(i+1)%3], c = T[(i+2)%3];
        if (sca_eq(dist2(a,b), dist2(b,c))) return true;
    } return false;
}

```

### Poligono: area

```

Sca area_poli (vector<Punto> P) {
    Sca res = 0;
    forn(i, P.size()) {
        Punto p = i ? P[i - 1] : P.back();
        res += (p.x - P[i].x) * (p.y + P[i].y);
    } return abs(res) / 2;
}

```

### Convex Hull

```

struct pto{
    ll x, y; int t;

```

```

    pto(ll x=0, ll y=0, int t = -1):x(x),y(y), t(t){}
    pto operator-(pto a){return pto(x-a.x, y-a.y);}
    ll operator*(pto a){return x*a.x+y*a.y;}
    ll operator^(pto a){return x*a.y-y*a.x;}
    bool left(pto q, pto r){return ((q-*this)^(r-*this))>0;}
    bool operator<(const pto &a) const{return x<a.x || (x==a.x &&
        ↪ y<a.y);}
    bool operator==(pto a){return x==a.x && y==a.y;}
};
//stores convex hull of P in S, CCW order
//left must return >=0 to delete collinear points!
void CH(vector<pto>& P, vector<pto> &S){
    S.clear();
    sort(P.begin(), P.end()); //first x, then y
    forn(i, sz(P)){ //lower hull
        while(sz(S)>= 2 && S[sz(S)-1].left(S[sz(S)-2], P[i]))
            ↪ S.pop_back();
        S.pb(P[i]);
    }
    S.pop_back();
    int k=sz(S);
    dforn(i, sz(P)){ //upper hull
        while(sz(S) >= k+2 && S[sz(S)-1].left(S[sz(S)-2], P[i]
            ↪ )) S.pop_back();
        S.pb(P[i]);
    }
    S.pop_back();
}

```

## 8. Estructuras locas

### 8.1. Disjoint set union

```

struct DSU {
    vector<int> p, w; int nc;
    DSU (int n) {
        nc = n, p.resize(n), w.resize(n);
        forn(i,n) p[i] = i, w[i] = 1;
    }
    int get (int x) { return p[x] == x ? x : p[x] = get(p[x]); }
    void join (int x, int y) {
        x = get(x), y = get(y);
        if (x == y) return;
        if (w[x] > w[y]) swap(x,y);
        p[x] = y, w[y] += w[x];
    }
    bool existe_camino (int x, int y) { return get(x) == get(y); }
};

```

## 8.2. Binary trie

```
struct BinaryTrieVertex { vector<int> next = {-1, -1}; };

using BinaryTrie = vector<BinaryTrieVertex>;

void binary_trie_add (BinaryTrie& trie, int x) {
    int v = 0;
    for (int i = 31; i >= 0; i--) {
        bool b = (x & (1 << i)) > 0;
        if (trie[v].next[b] == -1) {
            trie[v].next[b] = trie.size();
            trie.emplace_back();
        }
        v = trie[v].next[b];
    }
}

int binary_trie_max_xor (BinaryTrie& trie, int x) {
    int v = 0, res = 0;
    for (int i = 31; i >= 0; i--) {
        bool b = (x & (1 << i)) > 0;
        if (trie[v].next[!b] != -1) {
            v = trie[v].next[!b];
            if (!b) res |= (1 << i);
        }
        else {
            v = trie[v].next[ b];
            if ( b) res |= (1 << i);
        }
    } return res;
}
```

```
// Inicializar asi:
BinaryTrie trie(1);
```

## 9. Sin categorizar

### 9.1. Búsqueda binaria sobre un predicado

```
int primer_true (int i, int j, function<bool(int)> P, int def) {
    while (j - i > 1) {
        int m = i + ((j - i) >> 1);
        P(m) ? j = m : i = m;
    }
    if (P(i)) return i;
    if (P(j)) return j;
    return def;
}
```

```
int ultimo_false (int i, int j, function<bool(int)> P, int def) {
    while (j - i > 1) {
        int m = i + ((j - i) >> 1);
        P(m) ? j = m : i = m;
    }
    if (!P(j)) return j;
    if (!P(i)) return i;
    return def;
}
```

### 9.2. Enumerar subconjuntos de un conjunto con bitmask

```
// Imprimir representaciones en binario de todos los numeros "[0,
// ↪ ..., 2^N-1]"
forn(mask, (1 << N)) {
    forn(i, N) cout << "01"[(mask & (1 << i)) > 0] << "\0\n"[i == N
    // ↪ -1];
}

// Iterar por los bits de cada subconjunto
forn(mask, (1 << N)) {
    forn(i, N) {
        bool on = (mask & (1 << i)) > 0;
        if (on) { ... }
        else { ... }
    }
}
```

### 9.3. Hashing Rabin Karp

```
using ll = long long;

const ll primo = 27, MAX_PRIME_POW = 1e6;

ll prime_pow[MAX_PRIME_POW];
void get_prime_pow () {
    prime_pow[0] = 1;
    forn(i, MAX_PRIME_POW) prime_pow[i+1] = prime_pow[i] * primo %
    // ↪ mod;
}

vector<ll> get_rolling_hash (string& s) {
    vector<ll> rh(s.size() + 1);
    rh[0] = 0;
    // Ojo: es 'A' o 'a' ???
    forn(i, s.size()) rh[i+1] = (rh[i] * primo % mod + s[i] - 'A') %
    // ↪ mod;
    return rh;
}

ll hash_range_query (vector<ll>& rh, int i, int j) {
```

```

    j++;
    return (rh[j] - (rh[i] * prime_pow[j - i] % mod) + mod) % mod;
}

```

## 9.4. Lowest common ancestor (LCA)

```

#define log2fl(x) (x ? 63 - __builtin_clzll(x) : -1)
using AdjList = vector<vector<int>>;

struct LCA {
    AdjList& G; int N, R; // Grafo (ROOTEADO), #vertices y raiz
    int M; vector<int> e, f, d; AdjList st;
    void dfs (int u, int de = 0) {
        d[u] = de, f[u] = e.size(), e.pb(u);
        for (int v : G[u]) dfs(v,de+1), e.pb(u);
    }
    int op (int a, int b) {
        if (a == -1) return b;
        if (b == -1) return a;
        return d[a] < d[b] ? a : b;
    }
    void make () {
        f.resize(N), d.resize(N), dfs(R), M = e.size();
        st.resize(20, vector<int>(M));
        st[0] = e; scn(w,1,19) scn(i,0,M - (1 << w))
            st[w][i] = op(st[w-1][i], st[w-1][i + (1 << (w-1))]);
    }
    int q (int u, int v) {
        int i = f[u], j = f[v];
        if (i > j) swap(i,j);
        int w = log2fl(j - i + 1);
        return op(st[w][i], st[w][j - (1 << w) + 1]);
    }
    int di (int u, int v) {
        int c = q(u,v);
        return d[u] + d[v] - 2*d[c];
    }
};

bool visited[500001]; void rootear (int u) {
    visited[u] = 1;
    for (int v : grafo_original[u]) if (!visited[v]) {
        grafo_rooteado[u].pb(v);
        rootear(v);
    }
}

// Usar asi:
rootear(r);
LCA lca = {grafo_rooteado, N, r}; lca.make();

```

## 9.5. Euler tour

```

typedef vector<vector<int>> adj;
typedef vector<vector<pair<int,i64>>> wadj;

struct ETour {
    adj& G; int N, R;
    vector<int> t, f, d;
    void dfs (int u, int de = 0) {
        d[u] = de, f[u] = t.size(), t.pb(u);
        for (int v : G[u]) { dfs(v,de+1); t.pb(u); }
    }
    void make () { f.resize(N), d.resize(N), dfs(R); }
};

int main (void) {
    ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);

    adj G; int N; cin >> N; G.resize(N);
    scn(u,1,N-1) {
        int p; cin >> p; p--;
        G[p].pb(u);
    }

    ETour et = {G, N, 0}; et.make();
    forall(v,et.t) { cout << *v + 1 << " "; } cout << endl;
    forall(v,et.t) { cout << et.d[*v] << " "; } cout << endl;
    forall(v,et.t) { cout << et.f[*v] << " "; } cout << endl;

    return 0;
}
/*
1 3 2 3 5 3 1 4 1
0 1 2 1 2 1 0 1 0
0 1 2 1 4 1 0 7 0
*/

```

## 10. Brainstorming

- Graficar como puntos/grafos
- Usar geometria
- ¿Que propiedades debe cumplir una solución?
- ¿Existen varias soluciones? ¿Hay una forma canónica?
- ¿Hay elecciones independientes?
- Pensarlo al revez
- ¿El proceso es parecido a un algoritmo conocido?

- Si se busca calcular  $f(x)$  para todo  $x$ , calcular cuánto contribuye  $x$  a  $f(y)$  para los otros  $y$
- Definiciones e identidades: *¿que significa* que un array sea palindromo? (ejemplo)