



Rama Convencional

Una especificación para agregar significado legible por humanos y máquinas a la rama



- Resumen rápido
- Especificación completa
- Contribuir

Rama Convencional 1.0.0

Resumen

Rama convencional se refiere a una convención de nomenclatura estructurada y estandarizada para ramas Git cuyo objetivo es hacer que la rama sea más legible y procesable. Hemos sugerido algunos prefijos de rama que quizás quieras usar, pero también puedes especificar tu propia convención de nomenclatura. Una convención de nomenclatura coherente facilita la identificación de ramas por tipo.

Puntos clave

- Nombres de sucursales basados en un propósito:** El nombre de cada sucursal indica claramente su propósito, lo que facilita que todos los desarrolladores comprendan para qué sirve la sucursal.
- Integración con CI/CD:** Al utilizar nombres de sucursales consistentes, puede ayudar a los sistemas automatizados (como canalizaciones de integración continua/implementación continua) a activar acciones específicas basadas en el tipo de sucursal (por ejemplo, implementación automática desde sucursales de liberación).
- Colaboración en equipo:** Fomenta la colaboración dentro de los equipos al hacer explícito el propósito de la rama, reducir los malentendidos y facilitar que los miembros del equipo cambien entre tareas sin confusión.

Especificación

Prefijos de denominación de sucursales

La especificación de rama admite los siguientes prefijos y debe estructurarse como:

<tipo>/<descripción>

- principal** : La principal rama de desarrollo (p. ej., `principal` , `maestro` , o `desarrollar`)
- característica/** (o **hazaña/**): Para nuevas funciones (p. ej., `característica/agregar página de inicio de sesión` , `hazaña/agregar página de inicio de sesión`)
- corrección de errores/** (o **arreglar/**): Para corregir errores (p. ej., `corrección de errores/corrección-encabezado-error` , `corrección/error de encabezado`)
- solución caliente/** : Para correcciones urgentes (p. ej., `hotfix/parche de seguridad`)
- liberar/** : Para ramas que preparan una liberación (p. ej., `versión/v1.2.0`)
- tarea/** : Para tareas sin código como dependencia, actualizaciones de documentos (p. ej., `core/actualización-dependencias`)

Reglas básicas

- Utilice alfanuméricos, guiones y puntos en minúsculas:** Utilice siempre letras minúsculas (`az`), numere (`0-9`) y guiones (`-`) para separar palabras. Evite personajes, guiones bajos o espacios especiales. Para liberar ramas, puntos (`.`) puede usarse en la descripción para representar números de versión (p. ej., `versión/v1.2.0`).
- Sin guiones o puntos consecutivos, principales o finales:** Asegúrese de que los guiones y los puntos no aparezcan consecutivamente (p. ej., `característica/nuevo inicio de sesión` , `lanzamiento/v1.-2.0`), ni al inicio ni al final de la descripción (p. ej., `característica/-nuevo inicio de sesión` , `versión/v1.2.0.`).
- Manténgalo claro y conciso:** El nombre de la sucursal debe ser descriptivo pero conciso, indicando claramente el propósito del trabajo.
- Incluir números de boleto:** Si corresponde, incluya el número de ticket de su herramienta de gestión de proyectos para facilitar el seguimiento. Por ejemplo, para un billete `número 123` , el nombre de la sucursal podría ser `característica/número-123-nuevo-inicio de sesión` .

Conclusión

- Comunicación clara:** El nombre de la sucursal por sí solo proporciona una comprensión clara de su propósito en el cambio de código.
- Fácil de automatizar:** Se conecta fácilmente a procesos de automatización (por ejemplo, diferentes flujos de trabajo para `característica` , `liberar` , etc.).
- Escalabilidad:** Funciona bien en equipos grandes donde muchos desarrolladores trabajan en diferentes tareas simultáneamente.

En resumen, la rama convencional está diseñada para mejorar la organización, comunicación y automatización de proyectos dentro de los flujos de trabajo de Git.

Preguntas frecuentes

¿por qué los tipos de sucursales no son tan detallados como los compromisos convencionales (p. ej., `construir` , `ci` , `documentos` , `estilo` , `refactorizar`)?

Las ramas son diferentes de las confirmaciones, son temporales y se usan principalmente hasta que se fusionan. Introducir demasiados tipos de sucursales sería innecesario y las haría más difíciles de gestionar y recordar.

¿Qué herramientas se pueden utilizar para identificar automáticamente si un miembro del equipo no cumple con esta especificación?

Puedes usar [verificación de confirmación](#) para consultar las especificaciones de la sucursal o [confirmar-verificar-acción](#) si sus códigos están alojados en GitHub.

