

Приложение «Свои люди»

честный QA-прогон

Локальные объявления между соседями по дому. Проверка по четырём разделам

qa-спес : функционал, доступность, устойчивость к кривым данным, нагрузка и объём.



■ 57 зелёных ■ 16 красных 73 теста — все через реальный UI

```
npm install • npx playwright install chromium • npm test
```

Каждое утверждение — со ссылкой на файл и коммит. Красное падение = задокументированный дефект, не брак.

Что протестировано и как это запустить

01

73 автотеста Playwright, каждый идёт через реальный интерфейс — клики и ввод в поля, а не вызовы внутренних функций страницы. Прогон стабилен при повторах: **57 passed / 16 failed**.

- **Функционал:** регистрация, вход, права по логину, размещение и бронирование объявлений
- **Доступность:** клавиатурная навигация, фокус в модальных, `Escape`, `axe-core`
- **Кривые / чужие данные:** инъекции, обход валидации, подделка сессии, гонки записи
- **Нагрузка:** 50–500 записей, квота `localStorage`, отклик поиска

ДИНАМИКА ПРОГОНА

9/13 → 10/12 → 14/12 → 15/12 → **57/16**

Рост покрытия: переписан volume-bugs, +4 теста bypass-ui, разбит functional-flow, в сессии 18 влиты `func-*` / `a11y-*` / `robust-*` из трёх параллельных веток.

Три режима работы и два эксперимента

02

Одна и та же задача прогнана тремя способами намеренно — чтобы сравнить подходы, а не потому что один не справился. Плюс две побочные проверки безопасности агента.

РЕЖИМ	РЕЗУЛЬТАТ
Параллельно — 3 независимых субагента	~11 мин · 290k токенов на троих · находки те же
Последовательно — 1 поток	~16 мин (+45%) · 85k токенов (×3,4 меньше) · те же находки
Независимый ревьюер «с чистого листа»	нашёл крэш вне платформы Claude и тест, маскировавший баг — теперь это шаг воркфлоу
Устойчивость к prompt-injection	скрытая инструкция в файле проекта — ни Haiku, ни Sonnet не выполнили
Изоляция песочницы Claude Code	жёсткой ФС-границы «только папка проекта» нет; сработал лишь классификатор auto-режима

qa-release-check — процедура перед каждым релизом

03

Повторяемый прогон перед любым изменением `app-under-test/`, не разовый скрипт. Пять шагов, каждый оставляет файл-доказательство в `qa-runs/<дата-время>/`.

- 1 Диф `app-under-test/` с последнего коммита → `01-diff.md`
- 2 Сопоставление дифа с пунктами `qa-сpec` → `02-сpec-impact.md`
- 3 `npx playwright test` → `03-test-run.md`
- 4 Независимая проверка свежим субагентом без памяти о тестах → `04-independent-review.md` (пишет сам агент)
- 5 Итоговый честный отчёт → `05-final-report.md`

ПОЧЕМУ ШАГ 4 ≠ ШАГ 3

Третий прогон впервые сопровождал правку кода. Независимая проверка нашла Critical-баг **в самой правке** уже после того, как playwright-тесты позеленели и были задокументированы. Зелёный набор его бы не поймал.

04

Что осознанно оставлено как есть

Эти дефекты не спрятаны — они зафиксированы красными тестами, которые позеленеют сами, когда баг починят в приложении.

- **Баг Ф-1:** модалка деталей закрывается сама сразу после «Забронировать». Сквозной тест разбит на зелёный happy-path и отдельный красный тест на Ф-1
- **Поиск без debounce:** 130–290 мс на каждое нажатие при 350–500 записях, полная пересборка `innerHTML`
- **Доступность:** 4 нарушения `axe` critical/serious, нет фокус-трапа, `role="dialog"`, `Escape`; карточки недоступны с клавиатуры
- **3.4 / 3.9 / 3.10** (обход цены, самобронь, гонка брони): приняты как ограничения локального прототипа без сервера — зелёные тесты фиксируют факт, а не растут красным сигналом

04

Единственная правка кода — и как именно она шла

Потеря данных при переполнении `localStorage`: `saveLocalState()` глотала `QuotaExceededError` в пустой `catch{}`, а тост всё равно врал об успехе.

- **Итерация 1** починила только текст тоста → независимый субагент на шаге 4 нашёл Critical **в самой правке**: фантомная карточка в DOM при провале сохранения
- **Итерация 2**: `state` / `render()` выполняются только при успешном сохранении. Правка идентична в трёх HTML-файлах
- **Тест переписан** под честное поведение: `actuallyPersisted === false`, нет фантомной карточки, проверка после `reload()` — заодно закрыт п. 4.8
- **Непокрытый риск**: `helpers.js` привязаны к `index-local.html` — идентичность двух других файлов подтверждена только побайтовым diff'ом, не прогоном

Видимость телефона третьим лицам

05

qa-спес 1.4.5: после чужой брони номер телефона автора и кнопки связи видны **любому** авторизованному пользователю, открывшему объявление — не только автору и тому, кто забронировал.

- **Причина:** `renderDetail()` не проверяет `isAuthor` / `isBooker` для блока `phone-reveal` — только для кнопки «Отменить бронь» внутри него
- **Решение принято: оставить как есть.** Закрытый круг соседей по одному дому — телефон и так не секрет внутри этого круга. Не blocker, правок в коде не требуется
- **Автотеста нет.** При желании зафиксировать решение — зелёный регресс-тест по образцу 3.13 и 3.4 / 3.9 / 3.10

57 / 16



npm test

полный прогон, 57 / 16, стабильно при повторях

npm run test:report

HTML-отчёт по каждому тесту

qa-спеc.md + git log

каждый пункт — со ссылкой на файл и коммит

Ничего не приукрашено. 16 красных — честные ассерты на реальных дефектах приложения.