

날짜별로 여러 개의 데이터를 묶어 관리하고 싶어. 이중 리스트 구조를 쓰고, 복잡한 내장 함수 없이 중첩 for문과 탭(\t), end=""만 사용해서 데이터를 반듯한 표 형태로 출력하는 방법을 알려줘.

여러 날짜의 대기질 데이터를 하나로 묶어 관리하고, 이를 수업 시간에 배운 가장 기초적인 문법만으로 깔끔하게 정렬하여 출력하는 방법입니다.

1. 데이터 구조: 이중 리스트 (2D List)

각 날짜별로 [일차, PM10, O3] 를 하나의 리스트로 묶고, 이 리스트들을 다시 전체 데이터 리스트에 append 하여 관리합니다.

- `air_data = [['1일차', 45.0, 0.025], ['2일차', 85.0, 0.042]]`

2. 중첩 for문과 이스케이프 문자를 활용한 표 출력 로직

어려운 포매팅 함수를 쓰지 않고, 행(Row)을 도는 외부 루프와 열(Column)을 도는 내부 루프를 조합하여 간격을 맞추는 핵심 코드입니다.

여러 날짜의 대기질 데이터를 하나로 묶어 관리하고, 이를 수업 시간에 배운 가장 기초적인 문법만으로 깔끔하게 정렬하여 출력하는 방법입니다.

1. 데이터 구조: 이중 리스트 (2D List)

각 날짜별로 [일차, PM10, O3] 를 하나의 리스트로 묶고, 이 리스트들을 다시 전체 데이터 리스트에 append 하여 관리합니다.

```
○ air_data = [['1일차', 45.0, 0.025], ['2일차', 85.0, 0.042]]
```

2. 중첩 for문과 이스케이프 문자를 활용한 표 출력 로직

어려운 포매팅 함수를 쓰지 않고, 행(Row)을 도는 외부 루프와 열(Column)을 도는 내부 루프를 조합하여 간격을 맞추는 핵심 코드입니다.

python

```
# 샘플 데이터 구성
air_data = [
    ['1일차', 45.0, 0.025],
    ['2일차', 85.0, 0.042],
    ['3일차', 120.0, 0.085]
]

print("-" * 35)
print("일차\t\tPM10 수치\t\tO3 수치")
```

+ Gemini에게 물어보세요



```
]
```

```
print("-" * 35)
print("일차\t\ttPM10 수치\ttO3 수치")
print("-" * 35)
```

```
# 1. 외부 루프: 이중 리스트에서 '하루 치 데이터 리스트(행)'를 하나씩 꺼냄
for row in air_data:
```

```
    # 2. 내부 루프: 꺼낸 하루 치 리스트에서 '개별 데이터(열)'를 하나씩 꺼냄
    for item in row:
```

```
        # 요소를 문자열로 변환하고 탭(\t)을 붙여 간격을 벌린 뒤,
        # end=""로 옆으로 이어 붙여 출력합니다.
        print(f"{str(item)}\t\t", end="")
```

```
    # 3. 한 행(하루 치) 출력이 끝나면 줄바꿈을 해줍니다.
    print()
```

```
print("-" * 35)
```

💡 핵심 원리 자문 내용

- `for row in air_data:` : 2차원 배열에서 가로 한 줄씩 데이터를 읽어옵니다.
- `print(..., end="")` : 파이썬의 기본 줄바꿈을 막아주어 데이터가 옆으로 나란히 배치되도록 만듭니다.
- `\t` (탭 기호) : 글자 수가 조금씩 다르더라도 일정한 물리적 간격(텍스트 그리드)을 강제로 맞춰주어, 콘솔 창에서 줄이 반듯하게 정렬된 표 형태를 완성할 수 있습니다.