

V2.0에서 `temperatures`, `activities`, `rainfalls`를 각각 따로 관리했는데, 이것 하나의 이중 리스트로 합치려면 어떻게 구조를 짜야 해?

오후 2:53   

좋은 질문입니다! V2.0에서 V3.0으로 넘어가는 핵심 변화입니다.

V2.0 구조 (각각 따로 관리)

```
python
temperatures = [] # [23.5, 18.0, 30.2]
rainfalls = []    # [0, 5, 12]
activities = []   # ['실내', '실외', '운동']
```

데이터가 3개 리스트에 분산되어 있어서, 같은 날의 데이터를 쓰려면 항상 같은 인덱스를 동시에 참조해야 합니다.

V3.0 구조 (이중 리스트로 통합)

```
python
weather_data = []
# [[1, 23.5, 0, '실내'],
#  [2, 18.0, 5, '실외'],
```



```
python
weather_data = []
# [[1, 23.5, 0, '실내'],
#  [2, 18.0, 5, '실외'],
#  [3, 30.2, 12, '운동']]
```



한 행(row)이 하루치 데이터 전체를 담습니다.

데이터 추가 방법

```
python
row = [total_days + i + 1, temp, rainfall, activity]
weather_data.append(row)
```

데이터 꺼내 쓰는 방법

```
python
for row in weather_data:
    day = row[0] # 일차
    temp = row[1] # 기온
    rain = row[2] # 강수량
    act = row[3] # 활동유형
```



데이터 꺼내 쓰는 방법

```
python
for row in weather_data:
    day = row[0] # 일차
    temp = row[1] # 기온
    rain = row[2] # 강수량
    act = row[3] # 활동유형
```

핵심 차이 요약

	V2.0	V3.0
구조	리스트 3개	이중 리스트 1개
같은 날 데이터 접근	<code>temperatures[i], rainfalls[i], activities[i]</code>	<code>row[0]~row[3]</code>
데이터 추가	<code>append</code> 3번	<code>append</code> 1번
관리 편의성	인덱스 맞추기 주의 필요	한 행으로 묶여 직관적



숫자를 입력해야 하는 곳에서 문자를 입력하면 프로그램이 강제 종료되는데, 이것 막는 방법이 뭐야?

좋은 질문입니다! 이게 바로 `try-except` 를 쓰는 이유입니다.

문제 상황

```
python
temp = float(input('기온(℃): '))
# 사용자가 "abc" 입력 시
# → ValueError 발생 → 프로그램 강제 종료
```

해결 방법: try-except + while True

```
python
while True:
    try:
        temp = float(input('기온(℃): '))
        break # 숫자 입력 성공 시 루프 탈출
    except ValueError:
        print('기온은 숫자로 입력해주세요!')
```

```

try:
    temp = float(input('기온(℃): '))
    break # 숫자 입력 성공 시 루프 탈출
except ValueError:
    print('기온은 숫자로 입력해주세요!')
    # 다시 while로 돌아가 재입력 받음

```



동작 흐름

기온 입력 → "abc" 입력
 → ValueError 발생
 → except로 이동: "숫자로 입력해주세요!" 출력
 → while로 돌아가 다시 입력 받음
 → "23.5" 입력
 → break로 루프 탈출 → 정상 진행

이번 코드에서 쓰인 5곳

위치	변수	변환 타입
나이 입력	user_age	int
추위 민감도 입력	cold_sensitivity	float

이번 코드에서 쓰인 5곳

위치	변수	변환 타입
나이 입력	user_age	int
추위 민감도 입력	cold_sensitivity	float
일수 입력	day_count	int
기온 입력	temp	float
강수량 입력	rainfall	int

핵심 원칙

try 안에서 오류가 나면 except로 넘어가고, while True가 재입력 기회를 줍니다.
 break는 정상 입력됐을 때만 실행됩니다.

