

이번에 주식에서 투자자들이 많이 쓰는 스탑로스(Stop-Loss)에 관한 프로그램을 추가해보려하는데 혹시 어떤식으로 프로그램을 구성하고 변수 이름들은 어떻게 설정하는게 좋을까?



스탑로스(Stop-Loss, 손절매)는 투자자가 설정한 특정 손실 기준에 도달했을 때 주식을 자동으로 매도하여 추가 손실을 막는 리스크 관리의 핵심 시스템이야. 프로그램으로 구현할 때 아주 유용하고 논리적인 주제지!

스탑로스 프로그램을 직관적이고 완성도 있게 빌드할 수 있도록 프로그램 구성 로직과 추천 변수 이름, 그리고 3차 과제용 함수 구조까지 깔끔하게 정리해 줄게.

🚩 1. 스탑로스 프로그램 구성 로직

스탑로스는 보통 두 가지 방식으로 기준을 잡아, 과제에는 구현하기 가장 직관적인 '1번(비율 기준)'을 추천해!

- 1 비율(%) 기준 스탑로스 (추천): "내 평단가 대비 -10%가 되면 무조건 판다."
- 2 가격(원) 기준 스탑로스: "삼성전자가 65,000원 밑으로 떨어지면 무조건 판다."

🔄 프로그램 작동 흐름

- 1 설정 단계: 보유 종목의 매 수, 평단가, 와 감당할 수 있는 최대 손실률(%) 을 입력받음.
- 2 감시 단계: 실시간(또는 가상) 현재 주가 를 가져와서 현재 수익률 을 계산함.
- 3 비교 및 판정: 현재 수익률 이 사용자가 정한 -(손실 한도) 보다 낮거나 같아지는지 체크함.
- 4 실행 단계: 조건을 만족하면 즉시 [🚩 스탑로스 발동] 경고를 띄우고, 예상 손실 금액과 강제 매도 시 회수 가능한 예수금을 계산해서 보여줌.

📌 2. 추천 변수 이름 매핑 (영문/의미)

대학생 코딩 과제에서 변수 이름만 잘 지어도 코드가 훨씬 프로페셔널해 보여. 직관적이고 깔끔한 변수명 리스트야.

변수 역할	추천 변수명	자료형 (Type)	설명
목표 수익률	<code>target_profit_rate</code>	<code>float</code>	사용자가 설정한 목표 수익률 (%)
스탑로스 기준율	<code>stop_loss_rate</code>	<code>float</code>	사용자가 감당할 최대 손실 비율
스탑로스 작동 가격	<code>stop_loss_price</code>	<code>int / float</code>	평단가와 손절할 때 낸 실제 손절 가격
현재 수익률	<code>current_return_rate</code>	<code>float</code>	현재가 기준 기간 수익률 (%)
스탑로스 발동 여부	<code>is_stop_loss_triggered</code>	<code>bool</code>	스탑로스 조건인지 여부 (<code>True / False</code>)
예상 손실 금액	<code>estimated_loss_amount</code>	<code>int</code>	손절 시 최종적으로 되는 원금 (원)

...

