

Actividad

[Individual]

Read SpringBoot BBDD

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados

RA8	Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.
a	Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos
b	Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos
c	Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos
d	Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión de la información almacenada
e	Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos

Todos los RA y CE se aplican correspondientemente en los apartados indicados.

Enunciado

En la anterior SA, creamos un API REST con SpringBoot para realizar operativas CRUD sobre archivos JSON, manteniendo una persistencia de datos temporal, pero poco robusta y fiable. En esta práctica vamos a comenzar con la migración de dicho API REST para que conecte con una base de datos MySQL. Para ello:

- Lo primero que tienes que hacer es solucionar cualquier error que tengas en la anterior práctica y pueda interferir con el correcto funcionamiento de esta nueva aplicación.
- Puedes modificar la anterior práctica para sustituir conexiones con los archivos JSON (resources) por conexiones a BBDD o bien crear un nuevo proyecto con la herramienta online [SPRING INITIALIZR](#). **Puede que esta última opción sea la más recomendada para evitar posibles conflictos entre las nuevas conexiones con BBDD y las antiguas con JSON.**
- Adapta tus dos archivos JSON a tablas de base de datos MySQL. Es decir, los campos deben coincidir perfectamente. Ejemplo:
 - o "Users.json", campo "username" (String) --> Tabla "Users", campo "username" (varchar(255)).
- Configura correctamente los parámetros de conexión (cadena, usuario, contraseña...) con tu BBDD MySQL remota (Linux Mint, en principio), modificando el archivo **application.properties**.
- Al igual que la anterior práctica, debemos seguir desarrollando con el patrón MVC.
- **Para esta primera entrega, realiza, con las dos tablas de BBDD (Users + Datos*) operativas READ (select * from...):**
 - o **Obtener todos los usuarios**
 - o **Obtener todos los datos***
 - o **Obtener usuario por ID**
 - o **Obtener dato* por ID**

* Estos dato(s) variarán según la práctica de cada uno (*Reseñas, Transacciones, Habitaciones, Apartamentos...*)

- **Entrega:**
 - Comprime tu directorio en un archivo ZIP con exactamente la misma nomenclatura, pero extensión ZIP:
 - **Act_BBBD_SpringBoot_R_Nombre_Apellidos.zip**
 - Ejemplo:
"Act_BBDD_SpringBoot_R_Miguel_Angel_Sanchez_Benito.zip"
 - Sube tu archivo ZIP a Aules
 - **El incumplimiento de alguna de estas normas será penalizado en la calificación.**

- **Rúbricas → Ver calificación en Aules**