


## SPRINT 4

# S4 MULTR - CONTROL DE VIRUS




Miriam Belda

Proyecto intermodular

## Índice

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Instalación previa (Control de errores)..... | 3 |
| - Instalar Docker Desktop:.....                 | 3 |
| - Configurar ClamAV con Docker:.....            | 3 |
| 2. Pruebas en Cliente REST.....                 | 4 |
| Subida de archivos pdf legítimos:.....          | 4 |
| Subida de archivos pdf legítimos:.....          | 5 |



## 1. Instalación previa (Control de errores)

### - Instalar Docker Desktop:

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Comprobar que esté instalado: `docker --version`

- Iniciar docker desde la aplicación.

### - Configurar ClamAV con Docker:

**Descargar la imagen oficial de ClamAV:**

(En la terminal)

```
docker pull mk0x/docker-clamav
```

**Correr ClamAV en un contenedor:**

(En la terminal)

```
docker run -d --name clamav -p 3310:3310 mk0x/docker-clamav
```

**Comprobar que esté corriendo:**

(En la terminal)

```
docker ps
```

**Instalaciones:**

```
npm install
```

```
npm install clamscan file-type
```

## 2. Pruebas en Cliente REST

### Subida de archivos pdf legítimos:

**POST:** `http://localhost:3016/api/v2/documents/upload`

Estando logueado (Token en Brearer Token), se puede probar la subida de archivos. En el body, “form-data” hay que poner la key “files” y subir el archivo no malicioso. Además, las urls no usan https porque en el .env está la configuración: `USE_HTTPS = 0`

Si el archivo no es malicioso, se sube sin problemas a la carpeta /uploads.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:3016/api/v2/documents/upload`
- Method:** POST
- Body Type:** form-data
- Body Content:**

| Key   | Value              |
|-------|--------------------|
| files | PruebaSinVirus.pdf |
- Status:** 200 OK
- Time:** 334 ms
- Size:** 707 B
- Response Body (JSON):**

```
[
  {
    "FCTM_document_name": "PruebaSinVirus.pdf",
    "FCTM_document_description": "",
    "FCTM_document_type": "GENERAL",
    "FCTM_document_created_by": "697ba7b966634eea287cbdee",
    "FCTM_document_url": "/uploads/1773067077782-837504651-pruebasinvirus.pdf",
    "FCTM_visible_to_profiles": [
      "ADMINISTRADOR"
    ],
    "_id": "69aedb459114de9b10c2a3b8",
    "FCTM_inserted_date": "2026-03-09T14:37:57.873Z",
    "FCTM_updated_date": "2026-03-09T14:37:57.873Z",
    "__v": 0
  }
]
```

```
> services
> swagger
v uploads
  1772890285409-144457773-pruebasinvirus.pdf
v utils
  > seeds
JS AppError.js
```

## Subida de archivos pdf legítimos:

**POST:** http://localhost:3016/api/v2/documents/upload

Con la misma configuración que al subir un archivo no malicioso, probamos con un archivo .exe al que le hemos cambiado la extensión a .pdf (malicioso).

Si el archivo es malicioso, el programa muestra un error y NO sube el archivo al servidor.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** http://localhost:3016/api/v2/documents/upload
- Method:** POST
- Body Type:** form-data
- Body Content:** A table with one row: 

| Key   | Value                  |
|-------|------------------------|
| files | pruebaArchivoVirus.pdf |
- Status:** 400 Bad Request
- Time:** 33 ms
- Size:** 381 B
- Response Body (JSON):**

```
{  "error": "Archivo no permitido o potencialmente malicioso: pruebaArchivoVirus.pdf"}
```