LAPORAN TUGAS BESAR

"TUNNING DATABASE SYSTEM"

Disusun dalam rangka memenuhi tugas bidang studi Manajemen Basis Data

Dari: Bapak Dosen Ahmad Luky Ramdani, S.Kom., M.Kom



Kelas: Manajemen Basis Data (RB)

Achmad Bany Majesty (14117164)

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan terusan Ryacudu, Desa Way hui, Kecamatan Jati Agung, Telepon & Fax. (0721) 8030188/8030189 Lampung Selatan 353365

E-mail: Kuliah@itera.ac.id website: www.itera.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, dan hidayat-Nya saya dapat

menyelesaikan laporan Tuning Database System tepat pada waktunya.

Tak lupa dihanturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dosen Pembimbing:

Bpk. Ahmad Luky Ramdani, S.Kom., M.Kom., yang telah memberikan ilmu yang sebesar-

besarnya serta sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada saya yang telah diberikan

informasi mengenai ilmu yang dimiliki beliau.

Tujuan daripada dibuatnya laporan ini, selain sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir,

yaitu sebagai tolak ukur dan media yang dapat menjadi evaluasi bagi saya atas dilakukannya

mentuning database agar dapat dijalankan dengan se-optimal mungkin. Semoga dengan adanya

karya tulis ini, diharapkan pembaca mendapat informasi yang bermanfaat yang telah saya

tuangkan dalam tulisan ini, serta perbaikan yang mampu membuat isi laporan ini menjadi lebih

sempurna.

Lampung Selatan, 22 Desember 2019

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
STUDI LITERATUR	
1.1 Tunning : Index	1
1.2 Tunning: Setting Configuration DBMS	1
BAB II	3
DESKRIPSI PERCOBAAN	3
2.1 Tunning: Index	3
2.1.1 Data Pertama (DBMS 1)	3
2.1.2 Kedua (DBMS 2)	7
2.1.3 Data Ketiga (DBMS 3)	9
2.1.1 Data Keempat (DBMS 4)	10
BAB III	14
HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Tabel Hasil	14
3.2 Grafik Hasil	14
3.3 Penjelasan dan Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BABI

STUDI LITERATUR

1.1 Tunning: Index

Indeks basis data adalah struktur data yang dapat meningkatkan kecepatan operasi pengambilan data pada tabel basis data dengan biaya penulisan tambahan dan ruang penyimpanan untuk mempertahankan struktur data indeks. Indeks digunakan untuk memcepat menemukan data tanpa harus mencari setiap baris dalam tabel database setiap diakses. Indeks dapat dibuat menggunakan satu atau lebih kolom dari tabel database.

Indeks adalah salinan kolom data yang dipilih dari tabel, yang disebut kunci basis data atau kunci sederhana, yang dapat dicari dengan sangat efisien yang juga mencakup alamat blok disk tingkat rendah atau tautan langsung ke baris lengkap data yang disalin. Untuk melakukan indexing, terdapat berbagaimacam cara untuk melakukan indexing. Tipe-tipe tersebut antara lain seperti B-Tree, Bitmap, Function-based, Partitioned. Pada indexing yang akan digunakan adalah B-Tree Indexes. B-Tree Indexes ini merupakan Teknik indeks yang standar dengan keunggulan untuk primary key dan indeks dengan pemilihan selektif yang tinggi.

1.2 Tunning: Setting Configuration DBMS

Terdapat beberapa persyaratan untuk melakukan tunning database. Untuk bagian tunning query, terdapat syarat yang harus diperhatikan, yaitu database harus berjumlah sangat besar, kemudian primary key berurutan dan tidak boleh acak. Hal tersebut apabila database dalam cakupan yang masih kecil dan hanya memiliki beberapa data table, maka pengindexan tersebut akan sia-sia, karena hal tersebut tidaklah terlalu berpengaruh. Untuk Tunning, harus memperhatikan konfigurasi perangkat yang digunakan seperti hardware dan software yang digunakan. Hardware akan berpengaruh terhadap jalannya suatu sistem yang di eksekusi. Begitupun dengan software, software dbms akan berpengaruh terhadap kinerja yang akan dijalankan pada hardware. Pada bagian ini, catat total waktu sebelum dilakukannya tunning, lalu bandingkan durasi waktu yang sudah dilakukannya tunning. Jika waktu sebelum tunning

lebih besar dari pada waktu druasi yang dihasilkan sesudah mentunning query, maka dipastikan tunning yang telah kita setting telah berhasil.

BAB II

DESKRIPSI PERCOBAAN

2.1 Tunning: Index

Pada percobaan yang telah saya lakukan, terdapat 8 jumlah total dalam melakukan indexing. Jumlah tersebut terdiri dari 4 database sebelum di tunning dan 4 database setelah dilakukan tunning. Berikut ini merupakan query-query yang digunakan dalam menjalankan query sql database :

- a. SELECT * FROM student;
- b. SELECT * FROM student WHERE tot_cred > 30;
- c. SELECT dept_name FROM student WHERE tot_cred > 30;
- d. SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course id = section.course id;
- e. SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS pengambilan,takes.semester,section.room_number,section.building,course.course_i d,course.dept_name FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id JOIN course ON section.course_id = course.course_id;

2.1.1 Data Pertama (DBMS 1)

- Data: advisor = 100, student = 100, section = 200, takes = 200
- a. Sebelum dilakukan indexing:
 - 1. SELECT * FROM student;

96301	Budi	BN		77
96544	Johan	GT	I	58
96691	rahmat	GT		28
98	Adri	WW	I	46
98866	Adri	WW		97 [
99231	rahmat	GO	I	46
99955	Yohan	MT		25
00 rows	in set (6	0.00 se		
+ 00 rows ariaDB [in set (9.00 sec		
+ 00 rows ariaDB [in set (0 dbms1]> 9 + D Durat	9.00 sec	OFILES; + Query !	+ DATABASE()

Time: 0.00043020

2. SELECT * FROM student WHERE tot_cred > 30;

96544	lohan GT	58
98 4	Ndri WW	46
98866 A	Mdri WW	97
99231 r	ahmat GO	46
1 rows in	set (0.00 sec)
MariaDB [db	oms1]> SHOW PRO	OFILES;
	<u> </u>	OFILES; + Query
·	+	<u> </u>
+ Query_ID +	+ Duration +	Query

Time: 0.00079250

3. SELECT dept_name FROM student WHERE tot_cred > 30;

4. SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id;

99955	278	1	Spring	2001	С	99955	Yohan	MT	25	278	2	Spring	2002	D
99955	278	1	Spring	2001	C	99955	Yohan	MT	25	278		Spring	2002	D
99955	354	1	Spring	2004	A-	99955	Yohan	MT	25	354	1	Spring	2004	В
99955	587	1	Spring	2010	В	99955	Yohan	MT	25	587	1	Spring	2010	В
99955	982	1	Fall	2009	Α	99955	Yohan	MT	25	982	1	Fall	2009	Н
99955	982	1	Fall	2009	A	99955	Yohan	MT	25	982	2	Spring	2006	D
	in set (0.00 dbms1]> SHOW		ŝ;											
lariaDB [c	dbms1]> SHOW	PROFILES												+
lariaDB [c		PROFILES												+ +
lariaDB [c	dbms1]> SHOW +) Duration	PROFILES		 iE()										+ +
lariaDB [c	dbms1]> SHOW 	PROFILES Quer	ry											+ +
lariaDB [c	dbms1]> SHOW 0 Duration 1 0.000221	PROFILES+	"y ECT DATABAS	student	WHERE t	 	30							
lariaDB [d	dbms1]> SHOW +	PROFILES+	°y ECT DATABAS ECT * FROM	student student				30						

Time: 0.00142980

5. SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS pengambilan,takes.semester,section.room_number,section.building,course.co urse_id,course.dept_name FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id JOIN course ON section.course_id = course.course_id;

a. Sesudah dilakukan Indexing

```
MariaDB [dbms1]> CREATE INDEX index_btree
-> ON takes(course_id) USING BTREE;
Query OK, 0 rows affected (1.35 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [dbms1]> CREATE INDEX index_btree
-> ON section(course_id) USING BTREE;
Query OK, 0 rows affected (0.85 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

1. SELECT * FROM student;

Time: 0.00026180


2. SELECT * FROM student WHERE tot_cred > 30;

98 Adri 1 98866 Adri 1 99231 rahmat 0		46 97 46	
* 81 rows in set (0.0	osec)	+	
MariaDB [dbms1]> SH	OW PROFILES;		
Query_ID Duratio	on Query		į
	7410 SELECT D 3810 SELECT *		 HERE tot_cred>30
2 rows in set (0.00	sec)		+

Time: 0.00043810

3. SELECT dept_name FROM student WHERE tot_cred > 30;

4. SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id;



Time: 0.00203510

5. SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS pengambilan,takes.semester,section.room_number,section.building,course.co urse_id,course.dept_name FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id JOIN course ON section.course_id = course.course_id;

```
Yohan
                                                        284
                                                                                     982
 Yohan
           MT
                                                       14
                                                                                     982
367 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [dbms1]> SHOW PROFILES;
 Query_ID | Duration
                           Query
          1 | 0.00027410 | SELECT DATABASE()
          2 | 0.00043810 | SELECT * FROM student WHERE tot_cred>30
          3 | 0.00029590 | SELECT dept_name FROM student WHERE tot_cred > 30
         4 | 0.00203510 | SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = stud
 5 | 0.00137130 | SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id
student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.co
 rows in set (0.00 sec)
```

Time: 0.00137130

2.1.2 Kedua (DBMS 2)

- Data: advisor = 200, student = 200, section = 400,takes = 400
- 1. Sebelum dilakukan Indexing

```
ariaDB [dbms2]> SHOW PROFILES;
 Query_ID | Duration | Query
        1 | 0.00023140 | SELECT DATABASE()
        2 | 0.00081590 | SELECT * FROM student
        3 | 0.00034920 | SELECT * FROM student WHERE tot cred>30
        4 | 0.00036920 | SELECT dept_name FROM student WHERE tot_cred > 30
        5 | 0.00291100 | SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN sect
        6 | 0.00397880 | SELECT student. name, student.dept name, takes.sec_id AS_pengambilan,
Time: 1 = 0.00081590
          2 = 0.00034920
```

3 = 0.00036920

4 = 0.00291100

5 = 0.00397880

2. Setelah dilakukan Indexing

```
MariaDB [dbms2]> CREATE INDEX index btree
    -> ON takes(course id) USING BTREE;
Query OK, 0 rows affected (1.13 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [dbms2]> CREATE INDEX index_btree
    -> ON section(course_id) USING BTREE;
Query OK, 0 rows affected (1.03 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
ariaDB [dbms2]> SHOW PROFILES;
Query_ID | Duration | Query
       1 | 0.00017890 | SELECT DATABASE()
       2 | 0.00038250 | SELECT * FROM student
       3 | 0.00031740 | SELECT * FROM student WHERE tot_cred>30
       4 | 0.00027520 | SELECT dept name FROM student WHERE tot cred > 30
       5 | 0.00241430 | SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.cour
       6 | 0.00210440 | SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS pengambilan,takes.semester,s
```

Time: 1 = 0.000382502 = 0.00031740

```
3 = 0.00027520
```

4 = 0.00241430

5 = 0.00210440

2.1.3 Data Ketiga (DBMS 3)

- Data: advisor = 500, student = 500, section = 1000, takes = 1000
- a. Sebelum dilakukan Indexing

Time: 1 = 0.00082820

2 = 0.00045690

3 = 0.00039740

4 = 0.01149860

5 = 0.00711550

b. Setelah dilakukan Indexing

```
MariaDB [dbms3]> CREATE INDEX index_btree
-> ON takes(course_id) USING BTREE;
Query OK, 0 rows affected (0.73 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [dbms3]> CREATE INDEX index_btree
-> ON section(course_id) USING BTREE;
Query OK, 0 rows affected (0.49 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [dbms3]> SHOW PROFILES;

| Query_ID | Duration | Query

| 1 | 0.00046660 | SELECT * FROM student

| 2 | 0.00047400 | SELECT * FROM student WHERE tot_cred>30

| 3 | 0.00037050 | SELECT dept_name FROM student WHERE tot_cred > 30

| 4 | 0.01241860 | SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = 5 | 0.00820600 | SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS pengambilan,takes.semester,section.re
```

Time: 1 = 0.00046660

2 = 0.00047440

3 = 0.00037050

4 = 0.01241860

5 = 0.00820600


2.1.1 Data Keempat (DBMS 4)

- Data: advisor = 700, student = 700, section = 20000,takes = 20000
- a. Sebelum dilakukan Indexing
 - 1. SELECT * FROM student;




Time: 0.0065

2. SELECT * FROM student WHERE tot_cred > 30;



3. SELECT dept_name FROM student WHERE tot_cred > 30;



Time: 0.0012

4. SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id;




Time: 0.0209

5. SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS pengambilan,takes.semester,section.room_number,section.building,course.co urse_id,course.dept_name FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id JOIN course ON section.course_id = course.course_id;



b. Setelah dilakukan Indexing



1. SELECT * FROM student;




Time: 0.0009

2. SELECT * FROM student WHERE tot_cred > 30;




Time: 0.0010

3. SELECT dept_name FROM student WHERE tot_cred > 30;




Time: 0.0011

4. SELECT * FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id;



Time: 0.0019

5. SELECT student.`name`,student.dept_name,takes.sec_id AS pengambilan,takes.semester,section.room_number,section.building,course.co urse_id,course.dept_name FROM takes JOIN student ON takes.ID = student.ID JOIN section ON takes.course_id = section.course_id JOIN course ON section.course_id = course.course_id;





BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Tabel Hasil


Dat		Waktu	sebelum 7	Гunning		Waktu sesudah Tunning					
a Soa 1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
1	0.4302	0.7925	0.2697	1.4298	1.0459	0.2618	0.438	0.295	2.0351	1.371	
							1	9		3	
2	0.815	0.349	0.369	2.911	3.978	0.466	0.474	0.370	12.418	8.206	
	9	2	2		8	6	4	5	6		
3	0.828	0.456	0.397	11.498	7.115	0.466	0.474	0.370	12.418	8.206	
	2	9	4	6	5	6	4	5	6		
4	6.5	1.1	1.2	20.9	100.9	0.9	1	1.1	1.9	3	

3.2 Grafik Hasil









3.3 Penjelasan dan Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil percobaan yang telah saya lakukan bahwa rata-rata performa yang lebih terlihat adalah pada Q1, Q2, dan Q3. Hal ini menunjukkan bahwa indexing yang saya gunakan kurang efisien bila diterapkan pada data yang berjumlah banyak seperti Q1 dan Q4. Tetapi pada data ke-4 menunjukkan bahwa query yang saya jalankan pada phpMyAdmin performa hasil tuning menunjukkan efisiensi yang baik. Untuk data 1, data 2, dan data 3 diperoleh dari terminal mysql yang dijalankan. Sedangkan pada data 4 dijalankan pada phpMyAdmin. Hal tersebut dikarenakan pada data 4 jika dijalankan pada terminal memiliki durasi waktu untuk mengeksekusi yang cukup lama, ketimbang dijalankan pada phpMyAdmin.



DAFTAR PUSTAKA

 $\underline{https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/server.920/a96533/optimops.htm}$

https://www.niagahoster.co.id/blog/mysql-adalah/

https://en.wikipedia.org/wiki/Database_index

https://medium.com/dot-lab/database-optimization-1-indexing-649e7837a22a