

# Merge Sort

Clase 03

IIC 2133 - Sección 3

Prof. Eduardo Bustos

# Sumario

**Introducción**

Merge

Merge Sort

Cierre

# Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	?	?	?	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	?	?	?	?
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

# Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	?	?	?	?
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

## SelectionSort in place

**input** : Secuencia  $A[0 \dots n-1]$ , largo  $n \geq 2$

**output**:  $\emptyset$

SelectionSort ( $A, n$ ):

```
1  for  $i = 0 \dots n-2$  :  
2       $min \leftarrow i$   
3      for  $j = i+1 \dots n-1$  :  
4          if  $A[j] < A[min]$  :  
5               $min \leftarrow j$   
6       $A[i] \rightleftharpoons A[min]$ 
```

## SelectionSort e InsertionSort in place

SelectionSort ( $A, n$ ):

```
1  for  $i = 0 \dots n - 2$  :  
2       $min \leftarrow i$   
3      for  $j = i + 1 \dots n - 1$  :  
4          if  $A[j] < A[min]$  :  
5               $min \leftarrow j$   
6       $A[i] \rightleftharpoons A[min]$ 
```

InsertionSort ( $A, n$ ):

```
1  for  $i = 1 \dots n - 1$  :  
2       $j \leftarrow i$   
3      while  $(j > 0) \wedge (A[j] < A[j - 1])$  :  
4           $A[j] \rightleftharpoons A[j - 1]$   
5           $j \leftarrow j - 1$ 
```

# Ordenación hasta ahora

`SelectionSort`

# Ordenación hasta ahora

## SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso:  $\mathcal{O}(n^2)$



# Ordenación hasta ahora

## SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso:  $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

# Ordenación hasta ahora

## SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso:  $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

## InsertionSort

# Ordenación hasta ahora

## SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso:  $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

## InsertionSort

- Cuando la secuencia está ordenada toma  $\mathcal{O}(n)$

# Ordenación hasta ahora

## SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso:  $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

## InsertionSort

- Cuando la secuencia está ordenada toma  $\mathcal{O}(n)$
- En el caso promedio es  $\mathcal{O}(n^2)$ , tomando el promedio sobre todas las permutaciones igualmente probables

# Ordenación hasta ahora

## SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso:  $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

## InsertionSort

- Cuando la secuencia está ordenada toma  $\mathcal{O}(n)$
- En el caso promedio es  $\mathcal{O}(n^2)$ , tomando el promedio sobre todas las permutaciones igualmente probables
- Argumentamos esto mediante conteo de inversiones en cada permutación

# Ordenación hasta ahora

## SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso:  $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

## InsertionSort

- Cuando la secuencia está ordenada toma  $\mathcal{O}(n)$
- En el caso promedio es  $\mathcal{O}(n^2)$ , tomando el promedio sobre todas las permutaciones igualmente probables
- Argumentamos esto mediante conteo de inversiones en cada permutación

¿Podemos tener un algoritmo de ordenación  
con mejor complejidad que  $\mathcal{O}(n^2)$  en el peor caso?

# Hay esperanza: corregir varias inversiones a la vez

## Ejemplo

Recordemos que el siguiente arreglo tiene 9 inversiones

34	8	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

# Inversiones (definición más general)

## Definición

Sea  $A$  un arreglo de  $n$  números y sean  $0 \leq i, j \leq n - 1$  índices del arreglo. Si  $i < j$  y  $A[i] > A[j]$ , entonces diremos que el par ordenado  $(i, j)$  es una **inversión**.

## Ejemplo

El arreglo

$A =$	34	8	64	51	32	21
	0	1	2	3	4	5

tiene 9 inversiones:

- $(0, 1), (0, 4), (0, 5)$
- $(2, 3), (2, 4), (2, 5)$
- $(3, 4), (3, 5)$
- $(4, 5)$



# Hay esperanza: corregir varias inversiones a la vez

## Ejemplo

Recordemos que el siguiente arreglo tiene 9 inversiones

34	8	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

Si intercambiamos 34 y 8:

8	34	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

- Corregimos (0,1)

# Hay esperanza: corregir varias inversiones a la vez

## Ejemplo

Recordemos que el siguiente arreglo tiene 9 inversiones

34	8	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

Si intercambiamos 34 y 8:

8	34	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

- Corregimos (0,1)

Si intercambiamos 34 y 21:

21	8	64	51	32	34
0	1	2	3	4	5

- Corregimos (0,4), (0,5), (4,5)

## Un escenario relacionado

## Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

# Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

Para ser más precisos, una secuencia que está formada por dos sub-secuencias ordenadas

8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

# Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

Para ser más precisos, una secuencia que está formada por dos sub-secuencias ordenadas

8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Además, sabemos exactamente dónde comienza la segunda sub-secuencia ordenada

# Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

Para ser más precisos, una secuencia que está formada por dos sub-secuencias ordenadas


8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Además, sabemos exactamente dónde comienza la segunda sub-secuencia ordenada

¿Cómo aprovechamos este hecho para ordenar la secuencia completa?

# Primer intento: InsertionSort

Estado inicial



que haría Insertion sort en  $A_1$ ?

cuál sería su complejidad?


que haría en  $A_1 + A_2$ ?

cual sería su complejidad?




# Primer intento: InsertionSort

Estado inicial




InsertionSort no intercambia nada del tramo  $A_1$  y los índices  $i, j$  llegan al tramo  $A_2$




# Primer intento: InsertionSort

Estado inicial



InsertionSort no intercambia nada del tramo  $A_1$  y los índices  $i, j$  llegan al tramo  $A_2$




Hasta este punto la ejecución es  $\mathcal{O}(n)$

veamos ahora cuando seguimos con  $A_2$


## Primer intento: InsertionSort

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final  $j = 2$




# Primer intento: InsertionSort

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final  $j = 2$




En la siguiente iteración,




# Primer intento: InsertionSort

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final  $j = 2$




En la siguiente iteración,




Conclusión: en este tramo el algoritmo vuelve a ser  $\mathcal{O}(n^2)$

# Primer intento: InsertionSort

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final  $j = 2$



En la siguiente iteración,



Conclusión: en este tramo el algoritmo vuelve a ser  $\mathcal{O}(n^2)$

Hoy veremos una mejor estrategia para aprovechar el orden

# Objetivos de la clase

# Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas



# Objetivos de la clase

- Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*

# Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge

# Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge
- ☐ Comprender el uso de Merge como algoritmo de ordenación general en MergeSort

# Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge
- ☐ Comprender el uso de Merge como algoritmo de ordenación general en MergeSort
- ☐ Determinar la complejidad de MergeSort

# Sumario

Introducción

**Merge**

Merge Sort

Cierre

## Mezcla (*merge*) de secuencias ordenadas

Proponemos el siguiente algoritmo para combinar dos secuencias ordenadas para formar una nueva **ordenada**

# Mezcla (*merge*) de secuencias ordenadas

Proponemos el siguiente algoritmo para combinar dos secuencias ordenadas para formar una nueva **ordenada**


**input** : Secuencias ordenadas  $A$  y  $B$

**output**: Nueva secuencia ordenada  $C$

*Merge*( $A, B$ ):

- 1     Iniciamos  $C$  vacía
- 2     Sean  $a$  y  $b$  los primeros elementos de  $A$  y  $B$
- 3     Extraer de su secuencia respectiva el menor entre  $a$  y  $b$
- 4     Insertar el elemento extraído al final de  $C$
- 5     Si quedan elementos en  $A$  y  $B$ , volver a línea 2
- 6     Concatenar  $C$  con la secuencia que aún tenga elementos
- 7     **return**  $C$


## Merge: Ejemplo de ejecución




Estado inicial



## Merge: Ejemplo de ejecución




Estado inicial




Estado luego de la  
primera iteración

## Merge: Ejemplo de ejecución




Estado luego de la  
segunda iteración

## Merge: Ejemplo de ejecución



Estado luego de la  
segunda iteración



Estado luego de la  
tercera iteración

## Merge: Ejemplo de ejecución

	8
	15
	20
	29
	32
	40
70	41
82	50
	60
	65

Estado luego de insertar en  $C$   
el último elemento de  $B$

## Merge: Ejemplo de ejecución

	8
	15
	20
	29
	32
	40
70	41
82	50
	60
	65

Estado luego de insertar en *C*  
el último elemento de *B*

	8
	15
	20
	29
	32
	40
	41
	50
	60
	65
	70
	82

Estado luego de  
concatenar el resto de *A*

# Correctitud de Merge

Demostración (finitud)

# Correctitud de Merge

## Demostración (finitud)

En cada iteración del algoritmo antes de ejecutar la línea 6, se extrae siempre un elemento de  $A$  o  $B$ , y se inserta en  $C$ .

# Correctitud de Merge

## Demostración (finitud)

En cada iteración del algoritmo antes de ejecutar la línea 6, se extrae siempre un elemento de  $A$  o  $B$ , y se inserta en  $C$ .

Luego, cuando una de las secuencias se vacía, se insertan todos sus elementos en  $C$ .



# Correctitud de Merge

## Demostración (finitud)

En cada iteración del algoritmo antes de ejecutar la línea 6, se extrae siempre un elemento de  $A$  o  $B$ , y se inserta en  $C$ .

Luego, cuando una de las secuencias se vacía, se insertan todos sus elementos en  $C$ .

En total se realizan  $n = |A| + |B|$  inserciones y un número menor a  $n$  de comparaciones entre elementos. Luego, el algoritmo termina en una cantidad finita de pasos. □

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Para  $A, B$  inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$$\mathbf{P(n)} \quad :=$$

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Para  $A, B$  inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$P(n) \quad := \quad \text{Luego de insertar el } n\text{-ésimo elemento en } C,$   
 $A, B, C \text{ se encuentran ordenadas}$

### 1. Caso base.

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Para  $A, B$  inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$P(n) \quad := \quad \text{Luego de insertar el } n\text{-ésimo elemento en } C,$   
 $A, B, C \text{ se encuentran ordenadas}$

1. **Caso base.**  $P(1)$  corresponde al estado de las secuencia luego de insertar el primer elemento en  $C$ .

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Para  $A, B$  inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$P(n) \quad := \quad$  Luego de insertar el  $n$ -ésimo elemento en  $C$ ,  
 $A, B, C$  se encuentran ordenadas

1. **Caso base.**  $P(1)$  corresponde al estado de las secuencia luego de insertar el primer elemento en  $C$ .
  - Dado que se extrajo el menor elemento de alguna de las otras secuencias, estas se mantienen ordenadas. Esto aplica trivialmente si dicha secuencia queda vacía.

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Para  $A, B$  inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$P(n) \quad := \quad$  Luego de insertar el  $n$ -ésimo elemento en  $C$ ,  
 $A, B, C$  se encuentran ordenadas

1. **Caso base.**  $P(1)$  corresponde al estado de las secuencia luego de insertar el primer elemento en  $C$ .
  - Dado que se extrajo el menor elemento de alguna de las otras secuencias, estas se mantienen ordenadas. Esto aplica trivialmente si dicha secuencia queda vacía.
  - Dado que  $C$  solo tiene un elemento, está ordenada.

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

**P(n)** := Luego de insertar el  $n$ -ésimo elemento en  $C$ ,  
 $A, B, C$  se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el  $n$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  están ordenadas.

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

**P(n)**  $:=$  Luego de insertar el  $n$ -ésimo elemento en  $C$ ,  
 $A, B, C$  se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el  $n$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  están ordenadas.

**P.D.** Luego de agregar el  $(n + 1)$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  siguen ordenadas.



# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

**P(n)** := Luego de insertar el  $n$ -ésimo elemento en  $C$ ,  
 $A, B, C$  se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el  $n$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  están ordenadas.

**P.D.** Luego de agregar el  $(n + 1)$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  siguen ordenadas.

Tenemos dos casos

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

**P(n)** := Luego de insertar el  $n$ -ésimo elemento en  $C$ ,  
 $A, B, C$  se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el  $n$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  están ordenadas.

**P.D.** Luego de agregar el  $(n + 1)$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  siguen ordenadas.

Tenemos dos casos

- Si quedan elementos en  $A$  y en  $B$ , sea  $c_{n+1}$  el menor entre las cabezas de  $A$  y  $B$ .

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

**P(n)** := Luego de insertar el  $n$ -ésimo elemento en  $C$ ,  
 $A, B, C$  se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el  $n$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  están ordenadas.

**P.D.** Luego de agregar el  $(n + 1)$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  siguen ordenadas.

Tenemos dos casos

- Si quedan elementos en  $A$  y en  $B$ , sea  $c_{n+1}$  el menor entre las cabezas de  $A$  y  $B$ .
- Sin pérdida de generalidad, si solo quedan elementos en  $A$ , sea  $c_{n+1}$  la cabeza de  $A$ .

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

**P(n)** := Luego de insertar el  $n$ -ésimo elemento en  $C$ ,  
 $A, B, C$  se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el  $n$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  están ordenadas.

**P.D.** Luego de agregar el  $(n + 1)$ -ésimo elemento,  $A, B, C$  siguen ordenadas.

Tenemos dos casos

- Si quedan elementos en  $A$  y en  $B$ , sea  $c_{n+1}$  el menor entre las cabezas de  $A$  y  $B$ .
- Sin pérdida de generalidad, si solo quedan elementos en  $A$ , sea  $c_{n+1}$  la cabeza de  $A$ .

Se elimina  $c_{n+1}$  de su secuencia respectiva y se inserta al final de  $C$ .

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de  $c_{n+1}$  se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de  $c_{n+1}$  se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros  $n$  elementos de  $C$  cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de  $c_{n+1}$  se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros  $n$  elementos de  $C$  cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Si  $c_{n+1}$  fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de  $c_{n+1}$  se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros  $n$  elementos de  $C$  cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Si  $c_{n+1}$  fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones

- $A$  o  $B$  no están ordenadas (ya probamos que lo están)



# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de  $c_{n+1}$  se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros  $n$  elementos de  $C$  cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Si  $c_{n+1}$  fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones

- $A$  o  $B$  no están ordenadas (ya probamos que lo están)
- $c_{n+1}$  es extraído en una iteración anterior por el criterio de selección

# Correctitud de Merge

## Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de  $c_{n+1}$  se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros  $n$  elementos de  $C$  cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Si  $c_{n+1}$  fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones


- $A$  o  $B$  no están ordenadas (ya probamos que lo están)
- $c_{n+1}$  es extraído en una iteración anterior por el criterio de selección

Luego, concluimos el resultado buscado

$$c_1 \leq \dots \leq c_n \leq c_{n+1}$$



# Complejidad de memoria de Merge




# Complejidad de memoria de Merge

La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia  $C$  donde se insertan los valores

		8
$a \rightarrow$	20	15
	29	
	40	
	50	
	60	
	70	
	82	
$b \rightarrow$	32	
	41	
	65	


# Complejidad de memoria de Merge

La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia  $C$  donde se insertan los valores



- Para  $|A| + |B| = n$  necesitamos memoria adicional  $\mathcal{O}(n)$


# Complejidad de memoria de Merge



La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia  $C$  donde se insertan los valores

- Para  $|A| + |B| = n$  necesitamos memoria adicional  $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

# Complejidad de memoria de Merge




La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia *C* donde se insertan los valores

- Para  $|A| + |B| = n$  necesitamos memoria adicional  $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

# Complejidad de memoria de Merge



La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia *C* donde se insertan los valores


- Para  $|A| + |B| = n$  necesitamos memoria adicional  $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

- Usar el mismo espacio reservado a *A* y *B*: memoria adicional  $\mathcal{O}(1)$



# Complejidad de memoria de Merge




La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia  $C$  donde se insertan los valores

- Para  $|A| + |B| = n$  necesitamos memoria adicional  $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

- Usar el mismo espacio reservado a  $A$  y  $B$ : memoria adicional  $\mathcal{O}(1)$
- Mover todos los datos mayores al insertado

# Complejidad de memoria de Merge



La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia  $C$  donde se insertan los valores

- Para  $|A| + |B| = n$  necesitamos memoria adicional  $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

- Usar el mismo espacio reservado a  $A$  y  $B$ : memoria adicional  $\mathcal{O}(1)$
- Mover todos los datos mayores al insertado
- Impacta en la complejidad de tiempo...

## Complejidad de tiempo de Merge

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores

$\mathcal{O}(1)$

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$



# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n)$

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$ 
  - Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
  - Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$
  - Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n)$
2. Reubicación de la secuencia no vacía restante

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$ 
  - Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
  - Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$
  - Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n)$
2. Reubicación de la secuencia no vacía restante
  - Se saca un elemento de la restante  $\mathcal{O}(1)$

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante

- Se saca un elemento de la restante  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante

- Se saca un elemento de la restante  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n)$

# Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante

- Se saca un elemento de la restante  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en  $C$   $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n)$

Usando  $\mathcal{O}(n)$  memoria adicional, Merge es  $\mathcal{O}(n)$

## Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para  $A$  y  $B$

## Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para  $A$  y  $B$

El algoritmo tiene dos fases



# Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para  $A$  y  $B$

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

# Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para  $A$  y  $B$

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores

$\mathcal{O}(1)$

# Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para  $A$  y  $B$

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores
- Se inserta el dato en al comienzo

$\mathcal{O}(1)$

$\mathcal{O}(n)$

# Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para  $A$  y  $B$

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
  - Se inserta el dato en al comienzo  $\mathcal{O}(n)$
  - Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces
- total  $\mathcal{O}(n^2)$

# Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para  $A$  y  $B$

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en al comienzo  $\mathcal{O}(n)$
- Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n^2)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante: no necesario

- El resto de los elementos está en su posición correcta

# Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para  $A$  y  $B$

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias  $A$  y  $B$

- Se decide quién extraer comparando los menores  $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en al comienzo  $\mathcal{O}(n)$
- Esto se repite  $\mathcal{O}(n)$  veces total  $\mathcal{O}(n^2)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante: no necesario

- El resto de los elementos está en su posición correcta

Usando  $\mathcal{O}(1)$  memoria adicional, Merge es  $\mathcal{O}(n^2)$

# Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada

# Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente



# Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar Merge para ordenar una secuencia arbitraria?

# Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar Merge para ordenar una secuencia arbitraria?

- Dada una secuencia arbitraria

# Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar Merge para ordenar una secuencia arbitraria?

- Dada una secuencia arbitraria
- Estamos listos si logramos crear dos sub-secuencias ordenadas a partir de ella

# Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar Merge para ordenar una secuencia arbitraria?

- Dada una secuencia arbitraria
- Estamos listos si logramos crear dos sub-secuencias ordenadas a partir de ella
- Luego las combinamos con Merge

# Contenidos del curso

## 1. Estructuras fundamentales

- Arreglos
- Listas ligadas
- Stacks
- Colas
- Tablas de Hash

## 2. Árboles de búsqueda

- Árboles binarios y balanceados
- Árboles 2-3

## 3. Algoritmos de ordenación

- *insertionsort*
- *heapsort*
- *quicksort*
- *mergesort*
- *countingsort*

## 4. Técnicas algorítmicas

- Dividir para conquistar
- Backtracking
- Programación dinámica
- Algoritmos codiciosos

## 5. Algoritmos en grafos

- Representación de grafos
- Exploración
- Ordenación topológica
- Componentes fuertemente conectadas
- Árboles de cobertura
- Rutas más cortas

# Sumario

Introducción

Merge

**Merge Sort**

Cierre

Dividir para conquistar

# Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**



# Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

# Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo

# Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema

# Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

# Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

Los sub-problemas son instancias más pequeñas del problema a resolver

## Dividir para conquistar y Merge

# Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

# Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?



# Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos MergeSort

# Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos MergeSort

1. Dividir la secuencia original en dos sub-secuencias

# Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos MergeSort

1. Dividir la secuencia original en dos sub-secuencias
2. Llamamos recursivamente a MergeSort sobre las dos sub-secuencias

# Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos MergeSort

1. Dividir la secuencia original en dos sub-secuencias
2. Llamamos recursivamente a MergeSort sobre las dos sub-secuencias
3. Combinamos las secuencias ordenadas resultantes mediante Merge

# El algoritmo MergeSort

A continuación tenemos el pseudocódigo del algoritmo recursivo MergeSort


**input** : Secuencia  $A$

**output:** Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

- 1    **if**  $|A| = 1$  : **return**  $A$
- 2    Dividir  $A$  en mitades  $A_1$  y  $A_2$
- 3     $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$
- 4     $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$
- 5     $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$
- 6    **return**  $B$

## MergeSort: Ejemplo de ejecución



# Correctitud de MergeSort

## Ejercicio (propuesto)

Demuestre que MergeSort es correcto

**input** : Secuencia  $A$

**output**: Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

- 1    **if**  $|A| = 1$  : **return**  $A$
- 2    Dividir  $A$  en mitades  $A_1$  y  $A_2$
- 3     $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$
- 4     $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$
- 5     $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$
- 6    **return**  $B$

# Carácter recursivo de MergeSort

**input** : Secuencia  $A$

**output:** Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```



# Carácter recursivo de MergeSort

Todo algoritmo recursivo debe  
chequear primero el **caso base**

**input** : Secuencia  $A$

**output**: Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

# Carácter recursivo de MergeSort

**input** : Secuencia  $A$

**output:** Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe  
chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión

# Carácter recursivo de MergeSort

**input** : Secuencia  $A$

**output:** Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe  
chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En MergeSort: línea 1

# Carácter recursivo de MergeSort

**input** : Secuencia  $A$

**output:** Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe  
chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En MergeSort: línea 1

Los **llamados recursivos** se hacen  
sobre casos distintos al original

# Carácter recursivo de MergeSort

**input** : Secuencia  $A$

**output:** Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En MergeSort: línea 1

Los **llamados recursivos** se hacen sobre casos distintos al original

- Se acercan un poco más al caso base

# Carácter recursivo de MergeSort

**input** : Secuencia  $A$

**output:** Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe  
chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En MergeSort: línea 1

Los **llamados recursivos** se hacen  
sobre casos distintos al original

- Se acercan un poco más al caso base
- En MergeSort: líneas 3 y 4

# Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$T(n) := \#$  pasos para ordenar  $n$  elementos

# Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```



# Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si  $n = 1$ , aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

# Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si  $n = 1$ , aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si  $n > 1$ , aplican los llamados

# Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si  $n = 1$ , aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si  $n > 1$ , aplican los llamados
  - Dos llamados de tamaño  $n/2$

# Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si  $n = 1$ , aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si  $n > 1$ , aplican los llamados
  - Dos llamados de tamaño  $n/2$
  - Llamado a Merge

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

# Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si  $n = 1$ , aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si  $n > 1$ , aplican los llamados
  - Dos llamados de tamaño  $n/2$
  - Llamado a Merge

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

Este análisis aplica **para toda** secuencia de input:

# Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si  $n = 1$ , aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si  $n > 1$ , aplican los llamados
  - Dos llamados de tamaño  $n/2$
  - Llamado a Merge

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

Este análisis aplica **para toda** secuencia de input:  
Nos entregará el resultado de peor, mejor y caso promedio

# Complejidad de MergeSort

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

# Complejidad de MergeSort

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Podemos resolverla notando que la parte recursiva puede ser reescrita como

$$T(n) = 2T(n/2) + n \Leftrightarrow \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$



# Complejidad de MergeSort

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Podemos resolverla notando que la parte recursiva puede ser reescrita como

$$T(n) = 2T(n/2) + n \quad \Leftrightarrow \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

La gracia de esta expresión es que numeradores y denominadores incluyen la misma fracción de  $n$

# Complejidad de MergeSort

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Podemos resolverla notando que la parte recursiva puede ser reescrita como

$$T(n) = 2T(n/2) + n \quad \Leftrightarrow \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

La gracia de esta expresión es que numeradores y denominadores incluyen la misma fracción de  $n$

Sin pérdida de generalidad, supondremos que  $n$  es potencia de 2

# Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por  $n, n/2, n/4, \dots, 2$  de forma que el último término contiene  $T(1)$  (nuestro caso base)

# Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por  $n, n/2, n/4, \dots, 2$  de forma que el último término contiene  $T(1)$  (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

# Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por  $n, n/2, n/4, \dots, 2$  de forma que el último término contiene  $T(1)$  (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

# Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por  $n, n/2, n/4, \dots, 2$  de forma que el último término contiene  $T(1)$  (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

# Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por  $n, n/2, n/4, \dots, 2$  de forma que el último término contiene  $T(1)$  (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

# Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por  $n, n/2, n/4, \dots, 2$  de forma que el último término contiene  $T(1)$  (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

Como el lado derecho de la  $i$ -ésima ecuación considera la potencia  $2^i$ , de la  $k$ -ésima ecuación deducimos



# Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por  $n, n/2, n/4, \dots, 2$  de forma que el último término contiene  $T(1)$  (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

Como el lado derecho de la  $i$ -ésima ecuación considera la potencia  $2^i$ , de la  $k$ -ésima ecuación deducimos

$$1 = \frac{n}{2^k} \Rightarrow 2^k = n \Rightarrow k = \log(n)$$

# Complejidad de MergeSort

Sumamos las  $\log(n)$  ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

---

# Complejidad de MergeSort

Sumamos las  $\log(n)$  ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$\begin{array}{rclcl} \text{ecuación 1} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(n/2)}{n/2} & +1 \\ \text{ecuación 2} & \frac{T(n/2)}{n/2} & = & \frac{T(n/4)}{n/4} & +1 \\ & & & \dots & \\ \text{ecuación } k & \frac{T(2)}{2} & = & \frac{T(1)}{1} & +1 \\ \hline \text{suma} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(1)}{1} & +\log(n) \end{array}$$

# Complejidad de MergeSort

Sumamos las  $\log(n)$  ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$\begin{array}{rclcl} \text{ecuación 1} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(n/2)}{n/2} & +1 \\ & & & & \\ \text{ecuación 2} & \frac{T(n/2)}{n/2} & = & \frac{T(n/4)}{n/4} & +1 \\ & & & & \\ & & & \dots & \\ & & & & \\ \text{ecuación } k & \frac{T(2)}{2} & = & \frac{T(1)}{1} & +1 \\ \hline \text{suma} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(1)}{1} & +\log(n) \end{array}$$

Despejando, obtenemos  $T(n) = n \log(n) + n$

# Complejidad de MergeSort

Sumamos las  $\log(n)$  ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$\begin{array}{rclcl} \text{ecuación 1} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(n/2)}{n/2} & +1 \\ & & & & \\ \text{ecuación 2} & \frac{T(n/2)}{n/2} & = & \frac{T(n/4)}{n/4} & +1 \\ & & & & \\ & & & \dots & \\ & & & & \\ \text{ecuación } k & \frac{T(2)}{2} & = & \frac{T(1)}{1} & +1 \\ \hline \text{suma} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(1)}{1} & +\log(n) \end{array}$$

Despejando, obtenemos  $T(n) = n \log(n) + n$

La complejidad de tiempo de MergeSort es  $\mathcal{O}(n \log(n))$

# Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

# Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- El caso base no ocupa memoria adicional

# Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- El caso base no ocupa memoria adicional
- Para  $|A| = n$ , la línea 5 ocupa  $\mathcal{O}(n)$



# Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- El caso base no ocupa memoria adicional
- Para  $|A| = n$ , la línea 5 ocupa  $\mathcal{O}(n)$
- Ojo! Los llamados recursivos no van acumulando memoria reservada, por lo que **no sumamos**  $\mathcal{O}(n)$  por llamado

# Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- El caso base no ocupa memoria adicional
- Para  $|A| = n$ , la línea 5 ocupa  $\mathcal{O}(n)$
- Ojo! Los llamados recursivos no van acumulando memoria reservada, por lo que **no sumamos**  $\mathcal{O}(n)$  por llamado

La memoria adicional **se puede reciclar**:  
La complejidad de memoria de MergeSort es  $\mathcal{O}(n)$

# Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n)$
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

# Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n)$
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

Notemos la mejora en tiempo con MergeSort  
a cambio de memoria adicional

# Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

**Cierre**

# Objetivos de la clase

# Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas

# Objetivos de la clase

- Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*



# Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge

# Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge
- ☐ Comprender el uso de Merge como algoritmo de ordenación general en MergeSort

# Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge
- ☐ Comprender el uso de Merge como algoritmo de ordenación general en MergeSort
- ☐ Determinar la complejidad de MergeSort