

# Repaso I1

Clase 12

IIC 2133 - Sección 1

Prof. Diego Arroyuelo

# Sumario

## Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

# Interrogación 1

Objetivos a evaluar en la I1

# Interrogación 1

Objetivos a evaluar en la I1

- ☐ Comprender y comparar algoritmos de ordenación clásicos

# Interrogación 1

Objetivos a evaluar en la I1

- ☐ Comprender y comparar algoritmos de ordenación clásicos
- ☐ Modificar algoritmos conocidos para resolver problemas

# Interrogación 1

Objetivos a evaluar en la I1

- ☐ Comprender y comparar algoritmos de ordenación clásicos
- ☐ Modificar algoritmos conocidos para resolver problemas
- ☐ Diseñar algoritmos usando técnicas e ideas estudiadas

# Interrogación 1

Objetivos a evaluar en la I1

- ☐ Comprender y comparar algoritmos de ordenación clásicos
- ☐ Modificar algoritmos conocidos para resolver problemas
- ☐ Diseñar algoritmos usando técnicas e ideas estudiadas
- ☐ Demostrar correctitud y complejidad de algoritmos

# Interrogación 1

## Objetivos a evaluar en la I1

- ☐ Comprender y comparar algoritmos de ordenación clásicos
- ☐ Modificar algoritmos conocidos para resolver problemas
- ☐ Diseñar algoritmos usando técnicas e ideas estudiadas
- ☐ Demostrar correctitud y complejidad de algoritmos
- ☐ Comprender el funcionamiento de EDDs de árboles



# Interrogación 1

## Objetivos a evaluar en la I1

- ☐ Comprender y comparar algoritmos de ordenación clásicos
- ☐ Modificar algoritmos conocidos para resolver problemas
- ☐ Diseñar algoritmos usando técnicas e ideas estudiadas
- ☐ Demostrar correctitud y complejidad de algoritmos
- ☐ Comprender el funcionamiento de EDDs de árboles
- ☐ Comparar estructuras basadas en árboles

# Interrogación 1

## Objetivos a evaluar en la I1

- ☐ Comprender y comparar algoritmos de ordenación clásicos
- ☐ Modificar algoritmos conocidos para resolver problemas
- ☐ Diseñar algoritmos usando técnicas e ideas estudiadas
- ☐ Demostrar correctitud y complejidad de algoritmos
- ☐ Comprender el funcionamiento de EDDs de árboles
- ☐ Comparar estructuras basadas en árboles

Varios objetivos pueden incluirse en cada pregunta

# Interrogación 1

Formato de la prueba

# Interrogación 1

Formato de la prueba

- 2 horas de tiempo

# Interrogación 1

## Formato de la prueba

- 2 horas de tiempo
- Pool de 4 preguntas para elegir 3

# Interrogación 1

## Formato de la prueba

- 2 horas de tiempo
- Pool de 4 preguntas para elegir 3
- Cada pregunta incluye un título que describe sus temas

# Interrogación 1

## Formato de la prueba

- 2 horas de tiempo
- Pool de 4 preguntas para elegir 3
- Cada pregunta incluye un título que describe sus temas
- ¡**SOLO** se entregan 3 preguntas respondidas!

# Interrogación 1

## Formato de la prueba

- 2 horas de tiempo
- Pool de 4 preguntas para elegir 3
- Cada pregunta incluye un título que describe sus temas
- ¡**SOLO** se entregan 3 preguntas respondidas!

Nota de la I1: promedio de las 3 preguntas entregadas



# Interrogación 1

Material adicional

# Interrogación 1

## Material adicional

- Pueden usar un formulario/apuntes durante la prueba

# Interrogación 1

## Material adicional

- Pueden usar un formulario/apuntes durante la prueba
- Debe estar escrito a mano

# Interrogación 1

## Material adicional

- Pueden usar un formulario/apuntes durante la prueba
- Debe estar escrito a mano
- Una hoja carta (por ambos lados)

# Interrogación 1

## Material adicional

- Pueden usar un formulario/apuntes durante la prueba
- Debe estar escrito a mano
- Una hoja carta (por ambos lados)
- Sugerencia: incluyan los pseudocódigos vistos

# Interrogación 1

## Material adicional

- Pueden usar un formulario/apuntes durante la prueba
- Debe estar escrito a mano
- Una hoja carta (por ambos lados)
- Sugerencia: incluyan los pseudocódigos vistos

No se aceptarán diapositivas impresas

# Sumario

Interrogación 1

**Algoritmos de ordenación**

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

# SelectionSort



# SelectionSort

Lema:

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

Desempeño en casos

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- No distingue secuencias por su orden a priori



# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- No distingue secuencias por su orden a priori
- Mismo número de comparaciones en todas las secuencias

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- No distingue secuencias por su orden a priori
- Mismo número de comparaciones en todas las secuencias

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- No distingue secuencias por su orden a priori
- Mismo número de comparaciones en todas las secuencias

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Versión original: tiempo  $\mathcal{O}(n^2)$  y memoria  $\mathcal{O}(n)$

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- No distingue secuencias por su orden a priori
- Mismo número de comparaciones en todas las secuencias

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Versión original: tiempo  $\mathcal{O}(n^2)$  y memoria  $\mathcal{O}(n)$
- Versión *in place*:

# SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- No distingue secuencias por su orden a priori
- Mismo número de comparaciones en todas las secuencias

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Versión original: tiempo  $\mathcal{O}(n^2)$  y memoria  $\mathcal{O}(n)$
- Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n^2)$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$

# SelectionSort

**input** : Secuencia  $A[0 \dots n-1]$ , largo  $n \geq 2$

**output:**  $\emptyset$

SelectionSort ( $A, n$ ):

```
1  for  $i = 0 \dots n-2$  :  
2       $min \leftarrow i$   
3      for  $j = i+1 \dots n-1$  :  
4          if  $A[j] < A[min]$  :  
5               $min \leftarrow j$   
6       $A[i] \rightleftharpoons A[min]$ 
```

Versión *in place* en tiempo  $\mathcal{O}(n^2)$

# InsertionSort

# InsertionSort

Lema:



# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- Como revisa si el elemento está bien insertado...

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- Como revisa si el elemento está bien insertado...
- ...*se da cuenta* cuando un elemento está ordenado



# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- Como revisa si el elemento está bien insertado...
- ... *se da cuenta* cuando un elemento está ordenado

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- Como revisa si el elemento está bien insertado...
- ... *se da cuenta* cuando un elemento está ordenado

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Mejor caso: secuencia ordenada

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- Como revisa si el elemento está bien insertado...
- ... *se da cuenta* cuando un elemento está ordenado

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Mejor caso: secuencia ordenada
  - Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n)$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- Como revisa si el elemento está bien insertado...
- ... *se da cuenta* cuando un elemento está ordenado

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Mejor caso: secuencia ordenada
  - Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n)$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$
- Todos los demás casos:

# InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- Como revisa si el elemento está bien insertado...
- ... *se da cuenta* cuando un elemento está ordenado

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Mejor caso: secuencia ordenada
  - Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n)$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$
- Todos los demás casos:
  - Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n^2)$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$

# InsertionSort

**input** : Secuencia  $A[0 \dots n - 1]$ , largo  $n \geq 2$

**output**:  $\emptyset$

InsertionSort ( $A, n$ ):

```
1  for  $i = 1 \dots n - 1$  :  
2       $j = i$   
3      while  $(j > 0) \wedge (A[j] < A[j - 1])$  :  
4          Intercambiar  $A[j]$  con  $A[j - 1]$   
5           $j = j - 1$ 
```

Versión *in place*: mejor caso  $\mathcal{O}(n)$ , e.o.c.  $\mathcal{O}(n^2)$

# MergeSort

# MergeSort

Lema:



# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades

# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades
2. Caso base: secuencias de largo 1

# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades
2. Caso base: secuencias de largo 1
3. Mezclar ordenadamente subsecuencias ordenadas (Merge)

# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades
2. Caso base: secuencias de largo 1
3. Mezclar ordenadamente subsecuencias ordenadas (Merge)

Desempeño

# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades
2. Caso base: secuencias de largo 1
3. Mezclar ordenadamente subsecuencias ordenadas (Merge)

Desempeño

- Cantidad de llamados recursivos **siempre** logarítmica

# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades
2. Caso base: secuencias de largo 1
3. Mezclar ordenadamente subsecuencias ordenadas (Merge)

Desempeño

- Cantidad de llamados recursivos **siempre** logarítmica
- Mezcla lineal en todos los casos



# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades
2. Caso base: secuencias de largo 1
3. Mezclar ordenadamente subsecuencias ordenadas (Merge)

Desempeño

- Cantidad de llamados recursivos **siempre** logarítmica
- Mezcla lineal en todos los casos

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

# MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades
2. Caso base: secuencias de largo 1
3. Mezclar ordenadamente subsecuencias ordenadas (Merge)

Desempeño

- Cantidad de llamados recursivos **siempre** logarítmica
- Mezcla lineal en todos los casos

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n \log(n))$  y memoria  $\mathcal{O}(n)$

# MergeSort

**input** : Secuencia  $A$

**output**: Secuencia ordenada  $B$

MergeSort ( $A$ ):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

*Merge*( $A, B$ ):

```
1  Iniciar  $C$  vacía
2  while  $|A| > 0 \wedge |B| > 0$  :
3      if  $A[1] \leq B[1]$  :
4           $e \leftarrow \text{Extraer}(A[1])$ 
5      else:
6           $e \leftarrow \text{Extraer}(B[1])$ 
7      Insertar  $e$  al final de  $C$ 
8  Concatenar  $C$  con la
   secuencia restante
9  return  $C$ 
```

Tiempo  $\mathcal{O}(n \log(n))$  y memoria  $\mathcal{O}(n)$

# QuickSort

# QuickSort

Lema:

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)



# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: Partition ordena elementos

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: Partition ordena elementos

Desempeño

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: Partition ordena elementos

Desempeño

- Depende de la elección del pivote

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: Partition ordena elementos

Desempeño

- Depende de la elección del pivote
- De antemano no podemos anticipar el desempeño: probabilístico

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: `Partition` ordena elementos

Desempeño

- Depende de la elección del pivote
- De antemano no podemos anticipar el desempeño: probabilístico

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: `Partition` ordena elementos

Desempeño

- Depende de la elección del pivote
- De antemano no podemos anticipar el desempeño: probabilístico

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Mejor caso y promedio

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: `Partition` ordena elementos

Desempeño

- Depende de la elección del pivote
- De antemano no podemos anticipar el desempeño: probabilístico

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Mejor caso y promedio
  - Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n \log(n))$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$



# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: `Partition` ordena elementos

Desempeño

- Depende de la elección del pivote
- De antemano no podemos anticipar el desempeño: probabilístico

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Mejor caso y promedio
  - Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n \log(n))$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$
- Peor caso: pivote *mágicamente malo* siempre

# QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: Partition ordena elementos

Desempeño

- Depende de la elección del pivote
- De antemano no podemos anticipar el desempeño: probabilístico

Complejidad en la secuencia  $A[0 \dots n - 1]$

- Mejor caso y promedio
  - Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n \log(n))$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$
- Peor caso: pivote *mágicamente malo* siempre
  - Versión *in place*: tiempo  $\mathcal{O}(n^2)$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$

# QuickSort

**input** : Secuencia

$A[0, \dots, n-1]$ ,

índices  $i, f$

**output**:  $\emptyset$

QuickSort ( $A, i, f$ ):

```
1  if  $i \leq f$  :  
2       $p \leftarrow \text{Partition}(A, i, f)$   
3      Quicksort( $A, i, p-1$ )  
4      Quicksort( $A, p+1, f$ )
```

Partition ( $A, i, f$ ):

```
1   $x \leftarrow$  índice aleatorio en  
     $\{i, \dots, f\}$ ;  $p \leftarrow A[x]$   
2   $A[x] \rightleftharpoons A[f]$   
3   $j \leftarrow i$   
4  for  $k = i \dots f-1$  :  
5      if  $A[k] < p$  :  
6           $A[j] \rightleftharpoons A[k]$   
7           $j \leftarrow j+1$   
8   $A[j] \rightleftharpoons A[f]$   
9  return  $j$ 
```

Caso promedio y mejor caso: tiempo  $\mathcal{O}(n \log(n))$  y memoria  $\mathcal{O}(1)$

# Mejoras en Quicksort

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño



# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que Quicksort es **recursivo**... eso cuesta recursos

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que Quicksort es **recursivo**... eso cuesta recursos
- Usar la mediana de tres elementos como pivote

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que Quicksort es **recursivo**... eso cuesta recursos
- Usar la mediana de tres elementos como pivote
  - *Informar* la elección de pivote

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que Quicksort es **recursivo**... eso cuesta recursos
- Usar la mediana de tres elementos como pivote
  - *Informar* la elección de pivote
  - Dado  $A$ , escogemos 3 elementos  $A[k_1], A[k_2], A[k_3]$

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que Quicksort es **recursivo**... eso cuesta recursos
- Usar la mediana de tres elementos como pivote
  - *Informar* la elección de pivote
  - Dado  $A$ , escogemos 3 elementos  $A[k_1], A[k_2], A[k_3]$
  - En  $\mathcal{O}(1)$  encontramos la mediana entre ellos

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que Quicksort es **recursivo**... eso cuesta recursos
- Usar la mediana de tres elementos como pivote
  - *Informar* la elección de pivote
  - Dado  $A$ , escogemos 3 elementos  $A[k_1], A[k_2], A[k_3]$
  - En  $\mathcal{O}(1)$  encontramos la mediana entre ellos
- Particionar la secuencia en 3 sub-secuencias: menores, iguales y mayores

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que Quicksort es **recursivo**... eso cuesta recursos
- Usar la mediana de tres elementos como pivote
  - *Informar* la elección de pivote
  - Dado  $A$ , escogemos 3 elementos  $A[k_1], A[k_2], A[k_3]$
  - En  $\mathcal{O}(1)$  encontramos la mediana entre ellos
- Particionar la secuencia en 3 sub-secuencias: menores, iguales y mayores
  - Mejora para caso con datos repetidos

# Mejoras en Quicksort

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g.  $n \leq 20$ ) podemos usar InsertionSort
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que Quicksort es **recursivo**... eso cuesta recursos
- Usar la mediana de tres elementos como pivote
  - *Informar* la elección de pivote
  - Dado  $A$ , escogemos 3 elementos  $A[k_1], A[k_2], A[k_3]$
  - En  $\mathcal{O}(1)$  encontramos la mediana entre ellos
- Particionar la secuencia en 3 sub-secuencias: menores, iguales y mayores
  - Mejora para caso con datos repetidos
  - Evita que Partition particione innecesariamente sub-secuencias en que todos los valores son iguales



# Heaps binarios

# Heaps binarios

## Definición

Un **heap binario**  $H$  es un árbol binario tal que

# Heaps binarios

## Definición

Un **heap binario**  $H$  es un árbol binario tal que

- $H.left$  y  $H.right$  son heaps binarios

# Heaps binarios

## Definición

Un **heap binario**  $H$  es un árbol binario tal que

- $H.left$  y  $H.right$  son heaps binarios
- $H.value > H.left.value$

# Heaps binarios

## Definición

Un **heap binario**  $H$  es un árbol binario tal que

- $H.left$  y  $H.right$  son heaps binarios
- $H.value > H.left.value$
- $H.value > H.right.value$

# Heaps binarios

## Definición

Un **heap binario**  $H$  es un árbol binario tal que

- $H.left$  y  $H.right$  son heaps binarios
- $H.value > H.left.value$
- $H.value > H.right.value$

A estas condiciones les llamamos **propiedad de heap**

# Heaps binarios

## Definición


Un **heap binario**  $H$  es un árbol binario tal que

- $H.left$  y  $H.right$  son heaps binarios
- $H.value > H.left.value$
- $H.value > H.right.value$

A estas condiciones les llamamos **propiedad de heap**

Esta es la definición de un **MAX heap**

## Heaps binarios: representación compacta





# Heaps binarios

Aspectos esenciales

# Heaps binarios

## Aspectos esenciales

- Propiedad de heap

# Heaps binarios

## Aspectos esenciales

- Propiedad de heap

descendientes  $<$  nodo  $<$  ancestros

# Heaps binarios

## Aspectos esenciales

- Propiedad de heap

descendientes  $<$  nodo  $<$  ancestros

- Se asegura **balance** mediante sus operaciones

# Heaps binarios

## Aspectos esenciales

- Propiedad de heap

descendientes  $<$  nodo  $<$  ancestros

- Se asegura **balance** mediante sus operaciones

- Inserción al final del arreglo, reubicando (SiftUp)

# Heaps binarios

## Aspectos esenciales

- Propiedad de heap

descendientes < nodo < ancestros

- Se asegura **balance** mediante sus operaciones

- Inserción al final del arreglo, reubicando (SiftUp)
- Extracción de la raíz, reemplazando con el último y reubicando (SiftDown)

# Heaps binarios

## Aspectos esenciales

- Propiedad de heap

descendientes  $<$  nodo  $<$  ancestros

- Se asegura **balance** mediante sus operaciones

- Inserción al final del arreglo, reubicando (SiftUp)
- Extracción de la raíz, reemplazando con el último y reubicando (SiftDown)
- Actualización de prioridad (SiftUp)

# Heaps binarios

## Aspectos esenciales

- Propiedad de heap

descendientes  $<$  nodo  $<$  ancestros

- Se asegura **balance** mediante sus operaciones

- Inserción al final del arreglo, reubicando (SiftUp)
- Extracción de la raíz, reemplazando con el último y reubicando (SiftDown)
- Actualización de prioridad (SiftUp)

Operaciones logarítmicas en la cantidad de nodos



# Heaps binarios

Operaciones

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con SiftUp

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con `SiftUp`
- Extracción: sacar y retornar el más prioritario

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con `SiftUp`
- Extracción: sacar y retornar el más prioritario
  - Se saca el primer elemento y se reemplaza con el último

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con `SiftUp`
- Extracción: sacar y retornar el más prioritario
  - Se saca el primer elemento y se reemplaza con el último
  - Se reubica la nueva raíz con `SiftDown`

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con `SiftUp`
- Extracción: sacar y retornar el más prioritario
  - Se saca el primer elemento y se reemplaza con el último
  - Se reubica la nueva raíz con `SiftDown`
- Actualización: aumentarle la prioridad a un nodo



# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con `SiftUp`
- Extracción: sacar y retornar el más prioritario
  - Se saca el primer elemento y se reemplaza con el último
  - Se reubica la nueva raíz con `SiftDown`
- Actualización: aumentarle la prioridad a un nodo
  - Se reubica el nodo con `SiftUp`

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con `SiftUp`
- Extracción: sacar y retornar el más prioritario
  - Se saca el primer elemento y se reemplaza con el último
  - Se reubica la nueva raíz con `SiftDown`
- Actualización: aumentarle la prioridad a un nodo
  - Se reubica el nodo con `SiftUp`

Todas estas son operaciones  $\mathcal{O}(\log(n))$

# Heaps binarios

## Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con `SiftUp`
- Extracción: sacar y retornar el más prioritario
  - Se saca el primer elemento y se reemplaza con el último
  - Se reubica la nueva raíz con `SiftDown`
- Actualización: aumentarle la prioridad a un nodo
  - Se reubica el nodo con `SiftUp`

Todas estas son operaciones  $\mathcal{O}(\log(n))$

Los heaps no se usan para buscar,  
sino para informar el elemento más prioritario

# Heaps binarios

Orientaciones para el estudio

# Heaps binarios

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la representación compacta de heaps

# Heaps binarios

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la representación compacta de heaps
- ☐ Comprender operaciones y su uso para mantener una cola de prioridad

# Heaps binarios

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la representación compacta de heaps
- ☐ Comprender operaciones y su uso para mantener una cola de prioridad
- ☐ Considerar casos borde: ¿qué pasa si la prioridad es el orden de llegada? ¿Qué se puede hacer más rápido y cómo?

# Heaps binarios

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la representación compacta de heaps
- ☐ Comprender operaciones y su uso para mantener una cola de prioridad
- ☐ Considerar casos borde: ¿qué pasa si la prioridad es el orden de llegada? ¿Qué se puede hacer más rápido y cómo?

Incluyan en el formulario el pseudocódigo de los métodos de heaps



# Orden lineal

Aspectos esenciales de los algoritmos de orden lineal

# Orden lineal

Aspectos esenciales de los algoritmos de orden lineal

- Operan sobre naturales (índices para un arreglo)

# Orden lineal

Aspectos esenciales de los algoritmos de orden lineal

- Operan sobre naturales (índices para un arreglo)
- Counting Sort permite ordenar naturales de un conjunto acotado

# Orden lineal

Aspectos esenciales de los algoritmos de orden lineal

- Operan sobre naturales (índices para un arreglo)
- Counting Sort permite ordenar naturales de un conjunto acotado
- La idea se generaliza a Radix para ordenar palabras cualesquiera

# Orden lineal

Aspectos esenciales de los algoritmos de orden lineal

- Operan sobre naturales (índices para un arreglo)
- Counting Sort permite ordenar naturales de un conjunto acotado
- La idea se generaliza a Radix para ordenar palabras cualesquiera
  - Cada símbolo se asocia con un natural

# Orden lineal

Aspectos esenciales de los algoritmos de orden lineal

- Operan sobre naturales (índices para un arreglo)
- Counting Sort permite ordenar naturales de un conjunto acotado
- La idea se generaliza a Radix para ordenar palabras cualesquiera
  - Cada símbolo se asocia con un natural
  - Requiere un algoritmo estable como Counting Sort

# Orden lineal

Aspectos esenciales de los algoritmos de orden lineal

- Operan sobre naturales (índices para un arreglo)
- Counting Sort permite ordenar naturales de un conjunto acotado
- La idea se generaliza a Radix para ordenar palabras cualesquiera
  - Cada símbolo se asocia con un natural
  - Requiere un algoritmo estable como Counting Sort

Estos algoritmos ordenan  $n$  datos en tiempo  $\mathcal{O}(n)$   
si la cantidad de símbolos diferentes es  $\mathcal{O}(n)$

# Orden lineal

Orientaciones para el estudio



# Orden lineal

Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender cuándo se pueden ocupar los algoritmos lineales

# Orden lineal

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender cuándo se pueden ocupar los algoritmos lineales
- ☐ Comprender pseudocódigo de Counting Sort y Radix para potenciales modificaciones

# Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n)$
Quick Sort	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Heap Sort	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(1)$

# Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

**Dividir para conquistar**

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

# Estrategias algorítmicas

Además de estudiar algoritmos iterativos, vimos dos ejemplos recursivos de la estrategia **dividir para conquistar**

# Estrategias algorítmicas

Además de estudiar algoritmos iterativos, vimos dos ejemplos recursivos de la estrategia **dividir para conquistar**

A saber,

- MergeSort
- QuickSort

# Dividir para conquistar

La estrategia sigue los siguientes pasos

# Dividir para conquistar

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo



# Dividir para conquistar

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema

# Dividir para conquistar

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

# Dividir para conquistar

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

Los sub-problemas son instancias más pequeñas del problema a resolver

## Un ejemplo adicional: Búsqueda binaria

El algoritmo de **búsqueda binaria** está basado en la estrategia dividir para conquistar

BSearch ( $A, x, i, f$ ):

```
1  if  $f < i$  : return -1
2   $m \leftarrow \left\lfloor \frac{i+f}{2} \right\rfloor$ 
3  if  $A[m] = x$  : return  $m$ 
4  if  $A[m] > x$  :
5      return BSearch ( $A, x, i, m-1$ )
6  return BSearch ( $A, x, m+1, f$ )
```

## Un ejemplo adicional: Búsqueda binaria

El algoritmo de **búsqueda binaria** está basado en la estrategia dividir para conquistar

BSearch ( $A, x, i, f$ ):

```
1  if  $f < i$  : return -1
2   $m \leftarrow \left\lfloor \frac{i+f}{2} \right\rfloor$ 
3  if  $A[m] = x$  : return  $m$ 
4  if  $A[m] > x$  :
5      return BSearch ( $A, x, i, m-1$ )
6  return BSearch ( $A, x, m+1, f$ )
```

Recordar: ciertos algoritmos D.P.C. no resuelven todos los subproblemas

# Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

**Árboles de búsqueda**

Un ejemplo de pruebas

Cierre

# Diccionarios

## Definición

Un **diccionario** es una estructura de datos con las siguientes operaciones

# Diccionarios

## Definición

Un **diccionario** es una estructura de datos con las siguientes operaciones

- **Asociar** un valor a una llave



# Diccionarios

## Definición

Un **diccionario** es una estructura de datos con las siguientes operaciones

- **Asociar** un valor a una llave
- **Actualizar** el valor asociado a una llave

# Diccionarios

## Definición

Un **diccionario** es una estructura de datos con las siguientes operaciones

- **Asociar** un valor a una llave
- **Actualizar** el valor asociado a una llave
- **Obtener** el valor asociado a una llave

# Diccionarios

## Definición

Un **diccionario** es una estructura de datos con las siguientes operaciones

- **Asociar** un valor a una llave
- **Actualizar** el valor asociado a una llave
- **Obtener** el valor asociado a una llave
- En ciertos casos, **eliminar** de la estructura una asociación llave-valor

# Diccionarios

## Definición

Un **diccionario** es una estructura de datos con las siguientes operaciones

- **Asociar** un valor a una llave
- **Actualizar** el valor asociado a una llave
- **Obtener** el valor asociado a una llave
- En ciertos casos, **eliminar** de la estructura una asociación llave-valor

Objetivo central: búsqueda eficiente

# Diccionarios: dos enfoques

Vimos dos instancias de diccionarios

# Diccionarios: dos enfoques

Vimos dos instancias de diccionarios

1. Árboles de búsqueda

# Diccionarios: dos enfoques

Vimos dos instancias de diccionarios

1. Árboles de búsqueda

- Árbol Binario
- Binarios AVL

# Diccionarios: dos enfoques

Vimos dos instancias de diccionarios

1. Árboles de búsqueda

- Árbol Binario
- Binarios AVL



# Diccionarios: dos enfoques

Vimos dos instancias de diccionarios

1. Árboles de búsqueda
  - Árbol Binario
  - Binarios AVL

# Árboles de búsqueda

Tipos estudiados: binarios, AVL

Aspectos esenciales

# Árboles de búsqueda

Tipos estudiados: binarios, AVL

Aspectos esenciales

- Todos los tipos tienen la **propiedad de búsqueda**: valores ordenados en

# Árboles de búsqueda

Tipos estudiados: binarios, AVL

Aspectos esenciales

- Todos los tipos tienen la **propiedad de búsqueda**: valores ordenados en  
hijo izquierdo < padre < hijo derecho

# Árboles de búsqueda

Tipos estudiados: binarios, AVL

Aspectos esenciales

- Todos los tipos tienen la **propiedad de búsqueda**: valores ordenados en  
hijo izquierdo < padre < hijo derecho
- AVL tipo tiene una noción de **balance** dada por sus operaciones

# Árboles de búsqueda

Tipos estudiados: binarios, AVL

Aspectos esenciales

- Todos los tipos tienen la **propiedad de búsqueda**: valores ordenados en  
hijo izquierdo < padre < hijo derecho
- AVL tipo tiene una noción de **balance** dada por sus operaciones
  - AVL cuida la altura de sus hijos recursivamente

# Árboles de búsqueda

Tipos estudiados: binarios, AVL

Aspectos esenciales

- Todos los tipos tienen la **propiedad de búsqueda**: valores ordenados en  
hijo izquierdo < padre < hijo derecho
- AVL tipo tiene una noción de **balance** dada por sus operaciones
  - AVL cuida la altura de sus hijos recursivamente

# Árboles de búsqueda

Tipos estudiados: binarios, AVL

Aspectos esenciales

- Todos los tipos tienen la **propiedad de búsqueda**: valores ordenados en  
hijo izquierdo < padre < hijo derecho
- AVL tipo tiene una noción de **balance** dada por sus operaciones
  - AVL cuida la altura de sus hijos recursivamente

Importancia del balance: mantener el árbol con profundidad logarítmica



# Árboles de búsqueda

Operaciones

# Árboles de búsqueda

## Operaciones

- Búsqueda gracias a la propiedad de búsqueda

# Árboles de búsqueda

## Operaciones

- Búsqueda gracias a la propiedad de búsqueda
- Inserción

# Árboles de búsqueda

## Operaciones

- Búsqueda gracias a la propiedad de búsqueda
- Inserción
  - AVL: involucra posibles rotaciones

# Árboles de búsqueda

## Operaciones

- Búsqueda gracias a la propiedad de búsqueda
- Inserción
  - AVL: involucra posibles rotaciones
  - 2-3: involucra posibles splits

# Árboles de búsqueda

## Operaciones

- Búsqueda gracias a la propiedad de búsqueda
- Inserción
  - AVL: involucra posibles rotaciones
  - 2-3: involucra posibles splits
- Eliminación: en general compleja y recursiva

# Árboles de búsqueda

## Operaciones

- Búsqueda gracias a la propiedad de búsqueda
- Inserción
  - AVL: involucra posibles rotaciones
  - 2-3: involucra posibles splits
- Eliminación: en general compleja y recursiva

Todas estas son operaciones  $\mathcal{O}(\log(n))$  cuando  $h \in \mathcal{O}(\log(n))$

# Árboles de búsqueda

## Operaciones

- Búsqueda gracias a la propiedad de búsqueda
- Inserción
  - AVL: involucra posibles rotaciones
  - 2-3: involucra posibles splits
- Eliminación: en general compleja y recursiva

Todas estas son operaciones  $\mathcal{O}(\log(n))$  cuando  $h \in \mathcal{O}(\log(n))$

Las operaciones se benefician del balance



# Árboles de búsqueda

Orientaciones para el estudio

# Árboles de búsqueda

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la estrategia de balance
- ☐ Construir árboles pequeños con inserción de llaves sucesivas

# Árboles de búsqueda

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la estrategia de balance
- ☐ Construir árboles pequeños con inserción de llaves sucesivas
- ☐ Definir pequeñas secuencias de inserción que generan árboles más/menos desbalanceados

# Árboles de búsqueda

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la estrategia de balance
- ☐ Construir árboles pequeños con inserción de llaves sucesivas
- ☐ Definir pequeñas secuencias de inserción que generan árboles más/menos desbalanceados
- ☐ Comparar el desempeño de los árboles en posibles situaciones prácticas.  
¿Cuál se puede portar mejor?

# Árboles de búsqueda

## Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la estrategia de balance
- ☐ Construir árboles pequeños con inserción de llaves sucesivas
- ☐ Definir pequeñas secuencias de inserción que generan árboles más/menos desbalanceados
- ☐ Comparar el desempeño de los árboles en posibles situaciones prácticas.  
¿Cuál se puede portar mejor?

# Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

**Un ejemplo de pruebas**

Cierre



# Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

## Ejercicio (I1 P2 - 2022-2)

Un archivo contiene datos de todos los estudiantes que han rendido cursos del DCC desde 1980 hasta la fecha. El formato cada registro en el archivo es

RUT	primer_apellido	segundo_apellido	nombre
-----	-----------------	------------------	--------

y los registros se encuentran ordenados por RUT.

Proponga el pseudocódigo de un algoritmo para ordenar los registros alfabéticamente, i.e. según (primer\_apellido, segundo\_apellido, nombre). Especifique qué estructura básica usará (listas o arreglos). Si  $p$  es un registro, puede acceder a sus atributos con  $p.primer\_apellido$ ,  $p.nombre$ , etc. Además, puede asumir que todo algoritmo de ordenación visto en clase puede ordenar respecto a un atributo específico.



## Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

## Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

**input** : Arreglo  $A[0, \dots, n-1]$  e índices  $i, f$

**output**: Lista de pares de índices  $L$

```
1 FirstLastNameReps ( $A, i, f$ ):  
2 begin  
3    $L \leftarrow$  lista vacía  
4    $k \leftarrow i$   
5    $j \leftarrow i$   
6   for  $m = 1 \dots f$  :  
7     begin  
8       if  $A[m].\text{primer\_apellido} = A[k].\text{primer\_apellido}$  :  
9         begin  
10           $j \leftarrow m$   
11        end  
12      else:  
13        begin  
14          if  $k < j$  :  
15            begin  
16              añadir a  $L$  el par  $(k, j)$   
17            end
```

## Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

`FirstLastNameReps` ( $A, i, f$ ) entrega una lista con los rangos entre los cuales hay repeticiones de primer apellido entre los índices  $i$  y  $f$ . De forma similar se define la rutina que entrega rangos de repetidos de segundo apellido.

## Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

**input** : Arreglo  $A[0, \dots, n-1]$

**output**: Arreglo ordenado alfabéticamente

```
1 AlphaSort (A):
2 begin
3     MergeSort(A, 0, n-1, primer_apellido)    ▷ A según 1º apellido
4     F ← FirstLastNameReps(A, 0, n-1)
5     for (k, j) ∈ F :
6         begin
7             MergeSort(A, k, j, segundo_apellido)
8             S ← (A, k, j)
9             for (s, t) ∈ S :
10                 begin
11                     MergeSort(A, s, t, nombre)
12                 end
13             end
14         end
15     end
16 end
```

## Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

### Ejercicio (I1 P2 - 2022-2)

Determine la complejidad de peor caso de su algoritmo en función del número de estudiantes en el archivo.

# Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

El peor caso corresponde a una cantidad  $\mathcal{O}(n)$  de repetidos en primer y segundo apellido. Luego, el análisis de complejidad puede resumirse en

- Línea 1 en  $\mathcal{O}(n \log(n))$
- Línea 2 en  $\mathcal{O}(n)$
- **for** de línea 3 se ejecuta  $\mathcal{O}(n)$  veces
  - Línea 4 en  $\mathcal{O}(n \log(n))$
  - Línea 5 en  $\mathcal{O}(n)$
  - **for** de línea 6 se ejecuta  $\mathcal{O}(n)$  veces
    - ▶ Línea 7 en  $\mathcal{O}(n \log(n))$

Con esto, la complejidad sería

$$\mathcal{O}(n \log(n) + n + n \cdot [n \log(n) + n + n \cdot (n \log(n))]) \Rightarrow \mathcal{O}(n^3 \log(n))$$

## Ejemplo 2: Dividir para conquistar

### Ejercicio (I1 P3 - 2022-2)

Dada una secuencia  $A[0 \dots n-1]$  de números enteros, se define un **índice mágico** como un índice  $0 \leq i \leq n-1$  tal que  $A[i] = i$ . Por ejemplo, en la siguiente secuencia

-7	3	2	5	-1	15	7	12	6	9	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

existen dos índices mágicos: el 2 y el 9.

Dada una secuencia  $A[0 \dots n-1]$  ordenada, sin elementos repetidos e implementada como arreglo,

- proponga el pseudocódigo de un algoritmo que retorne un índice mágico en  $A$  si existe y que retorne `null` en caso contrario. Su algoritmo debe ser más eficiente que simplemente revisar el arreglo elemento por elemento, i.e. mejor que  $\mathcal{O}(n)$ .

## Ejemplo 2: Dividir para conquistar



## Ejemplo 2: Dividir para conquistar

**input** : Arreglo  $A[0, \dots, n-1]$ , índices  $i, f$

**output**: Índice mágico o null

```
1 Magic ( $A, i, f$ ):  
2 begin  
4   if  $(f - i) = 0$  :  
5     begin  
7       if  $A[i] = i$  :  
8         begin  
10          return  $i$   
11        end  
13      return null  
14    end  
16     $p \leftarrow \lfloor (f - i)/2 \rfloor$   
18    if  $A[p] = p$  :  
19      begin  
21        return  $p$   
22      end  
24    if  $A[p] > p$  :  
25      begin
```

# Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

**Cierre**

# Recomendaciones finales

# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud

# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud
- Replicarlas por su cuenta

# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud
- Replicarlas por su cuenta
- Asegurarse de poder motivar el *¿por qué se plantea esta propiedad para demostrar?*

# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud
- Replicarlas por su cuenta
- Asegurarse de poder motivar el *¿por qué se plantea esta propiedad para demostrar?*
- Ser capaz de determinar su complejidad y casos



# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud
- Replicarlas por su cuenta
- Asegurarse de poder motivar el *¿por qué se plantea esta propiedad para demostrar?*
- Ser capaz de determinar su complejidad y casos

Guías de ejercicios y pautas anteriores

# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud
- Replicarlas por su cuenta
- Asegurarse de poder motivar el *¿por qué se plantea esta propiedad para demostrar?*
- Ser capaz de determinar su complejidad y casos

Guías de ejercicios y pautas anteriores

- Hay harto material resuelto en el repo!

# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud
- Replicarlas por su cuenta
- Asegurarse de poder motivar el *¿por qué se plantea esta propiedad para demostrar?*
- Ser capaz de determinar su complejidad y casos

Guías de ejercicios y pautas anteriores

- Hay harto material resuelto en el repo!
- No se aprendan pautas... seleccionen y aprovéchenlas

# Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud
- Replicarlas por su cuenta
- Asegurarse de poder motivar el *¿por qué se plantea esta propiedad para demostrar?*
- Ser capaz de determinar su complejidad y casos

Guías de ejercicios y pautas anteriores

- Hay harto material resuelto en el repo!
- No se aprendan pautas... seleccionen y aprovechenlas
- Planifiquen su solución antes de verla, y luego consulten la pauta