… previamente en IIC2133

Heap & HeapSort

- Atributos generales
  - O(n log(n))
  - O(1) en memoria
  - Inventado por J. W. J. Williams in 1964
  - Selection Sort con la EDD adecuada
  - ¿Estable?
  - ¿Envenenable?

¿Cuándo usar Heap Sort?



Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n)$
Quick Sort	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Heap Sort	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(1)$

Ordenación lineal

Clase 7

IIC 2133 coordinado

Prof. Diego Arroyuelo, Mario Droguett, Eduardo Bustos

Objetivos de la clase

- ☐ Conocer algoritmos de ordenación en tiempo lineal
- ☐ Comprender la limitación de dominio para tener tales algoritmos

Sumario

Ordenación lineal

Cierre

Ordenación en tiempo lineal

Consideremos una A secuencia de n naturales entre 0 y k

- Para todo $a_i \in A$, se tiene que $0 \leq a_i \leq k$
- Notemos que no necesariamente $n = k - 1$
- La secuencia A puede tener elementos repetidos

Propondremos un algoritmo de ordenación que **no compara**


WAIT...
WHAAAT?

Ordenación en tiempo lineal

Consideremos una A secuencia de n naturales entre 0 y k

- Para todo $a_i \in A$, se tiene que $0 \leq a_i \leq k$
- Notemos que no necesariamente $n = k - 1$
- La secuencia A puede tener elementos repetidos

Propondremos un algoritmo de ordenación que **no compara**

- Para cada dato, contaremos cuántos datos son menores que él
- Esto nos indica la posición final de cada elemento

Si $k \in \mathcal{O}(n)$, entonces este algoritmo será $\Theta(n)$

El algoritmo `CountingSort()`

input : Arreglo $A[0 \ldots n-1]$, natural k
output: Arreglo $B[0 \ldots n-1]$

```
CountingSort (A, k):
    B[0...n-1] ← arreglo vacío de n celdas
    C[0...k] ← arreglo vacío de k+1 celdas
    for i = 0...k :
        C[i] ← 0
    for j = 0...n-1 :
        C[A[j]] ← C[A[j]] + 1
    for p = 1...k :
        C[p] ← C[p] + C[p-1]
    for r = n-1...0 :
        B[C[A[r]] - 1] ← A[r]
        C[A[r]] ← C[A[r]] - 1
    return B
```

El algoritmo `CountingSort()`

```
CountingSort (A, k):
    B[0...n-1] ← arreglo vacío
    C[0...k] ← arreglo vacío
    for i = 0...k :
        C[i] ← 0
    for j = 0...n-1 :
        C[A[j]] ← C[A[j]] + 1
    for p = 1...k :
        C[p] ← C[p] + C[p-1]
    for r = n-1...0 :
        B[C[A[r]] - 1] ← A[r]
        C[A[r]] ← C[A[r]] - 1
    return B
```

- La complejidad del algoritmo es $\Theta(n+k)$
- Si $k \in \mathcal{O}(n)$, entonces `CountingSort()` es $\Theta(n)$

¡Este es un mejor tiempo que $\mathcal{O}(n\log(n))$!

Ejemplo de ejecución

```
CountingSort (A, k):
    B[0 ... n − 1] ← arreglo vacío
    C[0 ... k] ← arreglo vacío
    for i = 0 ... k :
        C[i] ← 0
    for j = 0 ... n − 1 :
        C[A[j]] ← C[A[j]] + 1
    for p = 1 ... k :
        C[p] ← C[p] + C[p − 1]
    for r = n − 1 ... 0 :
        B[C[A[r]] − 1] ← A[r]
        C[A[r]] ← C[A[r]] − 1
    return B
```

A

7	1	1	3	0	7	5	5	7	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hacemos el llamado `CountingSort`$(A, 7)$

Ejemplo de ejecución

```
CountingSort (A, k):
    B[0 ... n − 1] ← arreglo vacío
    C[0 ... k] ← arreglo vacío
    for i = 0 ... k :
        C[i] ← 0
```

A

7	1	1	3	0	7	5	5	7	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7

Ejemplo de ejecución

```
CountingSort (A, k):
    B[0...n-1] ← arreglo vacío
    C[0...k] ← arreglo vacío
    for i = 0...k :
        C[i] ← 0
    for j = 0...n-1 :
        C[A[j]] ← C[A[j]] + 1
```

A

7	1	1	3	0	7	5	5	7	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7

C

1	2	0	2	0	2	0	3
0	1	2	3	4	5	6	7

Hasta aquí, $C[x]$ contiene el número de copias de x en A

Ejemplo de ejecución

```
CountingSort (A, k):
    B[0...n-1] ← arreglo vacío
    C[0...k] ← arreglo vacío
    for i = 0...k :
        C[i] ← 0
    for j = 0...n-1 :
        C[A[j]] ← C[A[j]] + 1
    for p = 1...k :
        C[p] ← C[p] + C[p-1]
```

A

7	1	1	3	0	7	5	5	7	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C

1	2	0	2	0	2	0	3
0	1	2	3	4	5	6	7

C

1	3	3	5	5	7	7	10
0	1	2	3	4	5	6	7

Hasta aquí, $C[x]$ contiene cuántos elementos menores o iguales a x hay en A

Ejemplo de ejecución

```
for r = n − 1 ... 0 :
    B[C[A[r]] − 1] ← A[r]
    C[A[r]] ← C[A[r]] − 1
```

Para $r = 9$

A

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	1	3	0	7	5	5	7	3

B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3					

C

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	3	5	5	7	7	10

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	3	4	5	7	7	10

PLEASE BE
VERY CAREFUL WITH THIS

Ejemplo de ejecución

A

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	1	3	0	7	5	5	7	3

B											C							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7
				3						$r = 9$	1	3	3	5	5	7	7	10
				3					7	$r = 8$	1	3	3	4	5	7	7	10
				3		5			7	$r = 7$	1	3	3	4	5	7	7	9
				3	5	5			7	$r = 6$	1	3	3	4	5	6	7	9
				3	5	5		7	7	$r = 5$	1	3	3	4	5	5	7	9
0				3	5	5		7	7	$r = 4$	1	3	3	4	5	5	7	8
0			3	3	5	5		7	7	$r = 3$	0	3	3	4	5	5	7	8
0		1	3	3	5	5		7	7	$r = 2$	0	3	3	3	5	5	7	8
0	1	1	3	3	5	5		7	7	$r = 1$	0	2	3	3	5	5	7	8
0	1	1	3	3	5	5	7	7	7	$r = 0$	0	1	3	3	5	5	7	8

RadixSort

Otro algoritmo de ordenación en tiempo lineal es `RadixSort`

- Usado por las máquinas que ordenaban tarjetas perforadas
- Cada tarjeta tiene 80 columnas y 12 líneas
- Cada columna puede tener un agujero en una línea

PollaGol



* VOLANTE DE DISTRIBUCION GRATUITA

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA

PollaGol

Nombre o
C. de Ident.

CONCURSO
Nº 225
9–10 AGOSTO 1980

TARJETA Nº

Polla
CHILENA DE BENEFICENCIA

IMPULSA AL DEPORTE
Y LA RECREACION

www.indiopije.webnode.es

TOTAL DE APUESTAS | A PAGAR

×12,50=$

GANA LOCAL	EMPATE	GANA VISITANTE	PARTIDO	DOBLE	TRIPLE
COQUIMBO		U. ESPAÑOLA	1		
WANDERERS		AVIACION	2		
A. ITALIANO		U. DE CHILE	3		
LOTA		COBRELOA	4		
IQUIQUE		COLO-COLO	5		
PALESTINO		GREEN CROSS	6		
MAGALLANES		EVERTON	7		
U. CATOLICA		O'HIGGINS	8		
NAVAL		CONCEPCION	9		
RANGERS		ANTOFAGASTA	10		
OVALLE		MALLECO	11		
COBRESAL		TRASANDINO	12		
SAN ANTONIO		LINARES	13		

Impresos TT. GG. "La Nación" S.A. COMPUTACION ECOM

RadixSort

El algoritmo ordena las tarjetas revisando una columna determinada

- Si hay un agujero en la columna, se pone en uno de los 12 compartimientos
- Las tarjetas con la perforación en la primera columna quedan encima
- La misma idea funciona para d columnas

Podemos generalizarla para un número natural de d dígitos

Ordenando por dígito

Consideremos un número natural de d dígitos $n_0 n_1 \cdots n_{d-1}$

- Podemos ordenar según el dígito más significativo n_0
- Según este dígito, separamos los números en *compartimientos*
- Luego, ordenados recursivamente cada compartimiento por su segundo dígito más significativo n_1
- Finalmente, combinamos los contenidos de cada compartimiento

Problema: posiblemente muchos llamados recursivos

Ordenación estable

Un ingrediente fundamental para el algoritmo que plantearemos es el siguiente

Definición

Dada una secuencia $A[0 \dots n-1]$, sea $B[0 \dots n-1]$ la secuencia resultante de ordenar A usando un algoritmo de ordenación $\mathcal{S}$. Sean a, a' elementos en A tales que para el algoritmo $\mathcal{A}$ son equivalentes y a aparece antes que a' en A. Diremos que $\mathcal{S}$ es **estable** si los elementos correspondientes b y b' aparecen en el mismo orden relativo en B.

Si ordenamos por el segundo dígito, un orden estable dejaría elementos que comparten segundo dígito en el mismo orden en que nos llegaron

RadixSort

El algoritmo `RadixSort` ordena por dígito **menos significativo**

- Ordena por dígito n_{d-1}
- Luego, usando el mismo arreglo, ordena por dígito n_{d-2}, **con un algoritmo estable**
- Luego de ordenar k dígitos, los datos están ordenados si solo miramos el fragmento $n_{d-k} \cdots n_{d-1}$
- Se requieren solo d pasadas para ordenar la secuencia completa

```
RadixSort(A, d):
    for j = 0 ... d − 1 :
        StableSort(A, j)    ▷ algoritmo de ordenación estable por
                              j-ésimo dígito menos significativo
```

Ejemplo de ejecución

	Arreglo inicial	Ordenado por unidad	Ordenado por decena	Ordenado por centena
0	0 6 4	0 0 **0**	0 **0** 0	**0** 0 0
1	0 0 8	0 0 **1**	0 **0** 1	**0** 0 1
2	2 1 6	5 1 **2**	0 **0** 8	**0** 0 8
3	5 1 2	3 4 **3**	5 **1** 2	**0** 2 7
4	0 2 7	0 6 **4**	2 **1** 6	**0** 6 4
5	7 2 9	1 2 **5**	1 **2** 5	**1** 2 5
6	0 0 0	2 1 **6**	0 **2** 7	**2** 1 6
7	0 0 1	0 2 **7**	7 **2** 9	**3** 4 3
8	3 4 3	0 0 **8**	3 **4** 3	**5** 1 2
9	1 2 5	7 2 **9**	0 **6** 4	**7** 2 9

RadixSort

```
RadixSort(A, d):
    for j = 0 ... d − 1 :
        StableSort(A, j)    ▷ algoritmo de ordenación estable por
                              j-ésimo dígito menos significativo
```

Supongamos que A tiene n datos naturales con d dígitos y se usa algoritmo estable lineal

- Si cada dígito puede tomar k valores distintos...
- Entonces `RadixSort` toma tiempo $\Theta(d \cdot (n + k))$
- Si d es constante y $k \in \mathcal{O}(n)$, entonces `RadixSort` es $\Theta(n)$

Dos implementaciones

Estas ideas tiene dos implementaciones

LSD string sort (*Least Significant Digit*)

- Si todos los strings son del mismo largo (patentes, IP's, teléfonos)
- Funciona bien si el largo es pequeño
- No recursivo

MSD string sort (*Most Significant Digit*)

- Si los strings tienen largo diferente
- Ordenamos con `CountingSort()` por primer caracter
- Recursivamente ordenamos subarreglos correspondientes a cada caracter (excluyendo el primero, que es común en cada subarreglo)
- Como `Quicksort`, puede ordenar de forma independiente
- **Pero** particiona en tantos grupos como valores del primer caracter

MSD en acción

she	are	are	are	...	are
sells	by	by	by		by
seashells	she	sells	seashells		sea
by	sells	seashells	sea		seashells
the	seashells	sea	seashells		seashells
sea	sea	sells	sells		sells
shore	shore	seashells	sells		sells
the	shells	she	she		she
shells	she	shore	shore		she
she	sells	shells	shells		shells
sells	surely	she	she		shore
are	seashells	surely	surely		surely
surely	the	the	the		the
seashells	the	the	the		the

Cuidados de MSD

En la ejecución de MSD string sort se debe considerar

- Si un string s_1 es prefijo de otro s_2, s_1 es menor que s_2

$$\text{she} \leq \text{shells}$$

- Pueden usarse diferentes alfabetos
  - binario (2)
  - minúsculas (26)
  - minúsculas + mayúsculas + dígitos (64)
  - ASCII (128)
  - Unicode (65.536)
- Para subarreglos pequeños (e.g. $|A| \leq 10$)
  - cambiar a `InsertionSort` que *sepa* que los primeros k caracteres son iguales

Sumario

Ordenación lineal

Cierre

Counting & Radix Sort

- Atributos generales
  - O(n)
- Harold H. Seward
  - July 24, 1930 – June 19, 2012
- Was a computer scientist, engineer, and inventor.
- Seward developed the radix sort and counting sort algorithms in 1954 at MIT.
- Also worked on the Whirlwind Computer and developed instruments that powered the guidance systems for the Apollo spacecraft and Polaris missile.

Objetivos de la clase

- ☐ Conocer algoritmos de ordenación en tiempo lineal
- ☐ Comprender la limitación de dominio para tener tales algoritmos