

CRUD + ROUTING


IIC2143 – Ingeniería de Software

Vicente Espinosa Oscar Cárcamo



Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

MVC






ROUTING

RAILS ROUTER

Encargado de reconocer las URL de una solicitud y enviarla al controlador correspondiente

<MÉTODO HTTP> '<URL>', to: '<CONTROLADOR>#<MÉTODO>'

EJEMPLO: ejemplo.com/series





CRUD

Create, Read, Update, Delete (CRUD)

- Cuatro operaciones básicas ejecutadas en la base de datos
- Se ejecutan sobre instancias de los modelos de una aplicación
- Involucra a todos los actores del model MVC

CRUD: Modelos

rails g model Serie nombre:string puntuación:integer comentario:text

Se crea el modelo y la migración

CRUD: Controlador y Vistas

rails g controller Serie new index show edit

Se crea el controlador con las vistas y acciones especificadas

CRUD: Acciones del Controlador

- Create: new, create
- Read: index, show
- Update: edit, update
- Delete: delete

CRUD: Scaffold

rails g scaffold Serie nombre:string puntuación:integer comentario:text

Se crea el modelo con su migración y el controlador con todas las acciones y vistas del CRUD

CRUD: Scaffold

Ventajas:

- Rápido
- Fácil de usar

Desventajas:

- Puede generar funciones y/o archivos que nunca se utilicen
- Hace todo el trabajo, por lo que puede llevar a no entender bien como funciona MVC



Ejercicio

CRUD de series con los atributos:

- Nombre
- Puntuación
- Comentario

Rutas en un CRUD

rails routes

```
Prefix Verb URI Pattern Controller#Action
series_new GET /series/new(.:format) series#new
series POST /series(.:format) series#create
root GET /
series_index GET /series/index(.:format) series#index
serie GET /series/:id(.:format) series#show
serie_edit GET /series/:id/edit(.:format) series#edit
serie_update PATCH /series/:id(.:format) series#update
DELETE /series/:id(.:format) series#destroy
```

Path/URL Helpers

```
Prefix Verb URI Pattern Controller#Action
series_new GET /series/new(.:format) series#new
series POST /series(.:format) series#index
root GET /
series_index GET /series/index(.:format) series#index
serie GET /series/:id(.:format) series#show
serie_edit GET /series/:id/edit(.:format) series#edit
serie_update PATCH /series/:id(.:format) series#update
DELETE /series/:id(.:format) series#destroy
```

Path/URL Helpers

```
<%= link_to 'Actualizar Serie', '/series/' + 'serie.id.to_s' %>
```

<%= link_to 'Actualizar Serie', serie_update_path(serie.id) %>