Bases de Datos


Clase 9: Lógica en la BDD

Lógica en la BDD


- En desarrollo de software le llamamos business logic, lógica del negocio o simplemente lógica a todas las reglas, algoritmos, etc. que definen el sistema y que están dados por lo que quiere lograr la aplicación.
- Los motores relacionales más complejos como Postgres o MySQL tienen funcionalidades que permiten implementar parte de esa lógica directamente en la BDD.

Vistas


Motivación



Motivación



Motivación



Directores

<u>nombre</u>	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

<u>nombre</u>	<u>director</u>	año
The Prestige	Christopher Nolan	2006
Interstellar	Christopher Nolan	2014
Gran Torino	Clint Eastwood	2008
The Prestige	John Favreau	2021

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Consulta Frecuente

Score promedio de la película "The Prestige" de "Christopher Nolan"

```
SELECT AVG(eval) AS promedio
```

FROM Evaluaciones

```
WHERE nombre = 'The Prestige' AND
```

director = 'Christopher Nolan'

promedio

Directores

<u>nombre</u>	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

<u>nombre</u>	<u>director</u>	año
The Prestige	Christopher Nolan	2006
Interstellar	Christopher Nolan	2014
Gran Torino	Clint Eastwood	2008
The Prestige	John Favreau	2021

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Directores

<u>nombre</u>	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

<u>nombre</u>	<u>director</u>	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	8.5
Interstellar	Christopher Nolan	2014	8.2
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	8.4
The Prestige	John Favreau	2021	9.8

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Directores

<u>nombre</u>	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

<u>nombre</u>	<u>director</u>	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	8.5
Interstellar	Christopher Nolan	2014	8.2
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	8.4
The Prestige	John Favreau	2021	9.8

<u>pelicula</u>	director	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Directores

<u>nombre</u>	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

<u>nombre</u>	<u>director</u>	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	8.6
Interstellar	Christopher Nolan	2014	8.2
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	8.4
The Prestige	John Favreau	2021	9.8

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Vistas

CREATE VIEW PelEval AS

SELECT pelicula, director,

AVG(eval) AS promedio

FROM Evaluaciones

GROUP BY pelicula, director

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

Vistas

La vista define una tabla "virtual"

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

SELECT promedio

FROM PelEval

WHERE pelicula = 'The Prestige' AND

director = 'Christopher Nolan'



promedio

8.5

¿Cómo funcionan las vistas?

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

CREATE VIEW PelEval AS

SELECT pelicula, director,

AVG(eval) AS promedio

FROM Evaluaciones

GROUP BY pelicula, director

SELECT promedio

FROM PelEval

WHERE pelicula = 'The Prestige' AND

director = 'Christopher Nolan'

SELECT promedio

FROM (

SELECT pelicula, director,

AVG(eval) AS promedio

FROM Evaluaciones

GROUP BY pelicula, director)

WHERE pelicula = 'The Prestige' AND

director = 'Christopher Nolan'

¿Cómo funcionan las vistas?

Las vistas no son tablas físicas!

Cuando consultamos una vista:

- Se reescribe la consulta reemplazando la vista por la consulta original en el FROM.
- Se ejecuta la consulta sobre las tablas originales.

¿Cómo funcionan las vistas?

En la práctica solo estamos guardando una consulta frecuente en el sistema para reutilizarla después:

- No estamos guardando una tabla
- No se crea una tabla en el disco
- Se trabaja con las tablas base
- Si se actualizan los datos no hay problemas

Vistas y actualización


Evaluaciones

<u>pelicula</u>	director	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.6
The Prestige	John Favreau	9.8

Eliminando Vistas



DROP VIEW PelEval

SELECT *
FROM PelEval

Error: No such table PelEVal

¿Para qué sirven las vistas?

Abstracción:

- Reducir la complejidad de consultas grandes.
- Evitar repetición de consultas frecuentes.

Mantenibilidad:

- Más fácil de manejar que la gestión de datos duplicados o redundantes.
- Más fácil de optimizar y mantener que una consulta repetida.
- Es más lento que tener las tablas de verdad!

CREATE MATERIALIZED VIEW PelEval AS

SELECT pelicula, director,

AVG(eval) AS promedio

FROM Evaluaciones

GROUP BY pelicula, director

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

SELECT promedio

FROM PelEval

WHERE pelicula = 'The Prestige' AND

director = 'Christopher Nolan'



promedio	
8.5	

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Evaluaciones

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favr	nolfoulo	0.0

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

Evaluaciones

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favr		

PelEval

r	película	director	promedio
	Interstellar	Christopher Nolan	8.4
	Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
	The Prestige	Christopher Nolan	8.5
	The Prestige	John Favreau	9.8

SELECT promedio

FROM PelEval

WHERE pelicula = 'The Prestige' AND

director = 'Christopher Nolan'



promedio 8.5

Evaluaciones

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favr	polícula	d

PelEval

'n	película	director	promedio
	Interstellar	Christopher Nolan	8.4
	Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
	The Prestige	Christopher Nolan	8.5
	The Prestige	John Favreau	9.8

REFRESH MATERIALIZED VIEW PelEval

Evaluaciones

<u>pelicula</u>	<u>director</u>	<u>fuente</u>	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Guardian	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favr	n a Karala	

PelEval

′r	película	director	promedio
	Interstellar	Christopher Nolan	8.4
	Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
	The Prestige	Christopher Nolan	8.6
	The Prestige	John Favreau	9.8

SELECT promedio

FROM PelEval

WHERE pelicula = 'The Prestige' AND

director = 'Christopher Nolan'



promedio 8.6

Vistas materializadas vs tablas

CREATE MATERIALIZED VIEW PelEval AS

SELECT pelicula, director,

AVG(eval) AS promedio

FROM Evaluaciones

GROUP BY pelicula, director

REFRESH MATERIALIZED VIEW PelEval

CREATE TABLE PelEval AS

SELECT pelicula, director,

AVG(eval) AS promedio

FROM Evaluaciones

GROUP BY pelicula, director

- Las vistas materializadas generan la misma abstracción que las normales pero son más rápidas.
- Por otro lado, requieren espacio adicional e introducen una redundancia al esquema que nos debemos preocupar de mantener consistente, por ejemplo ejecutando REFRESH MATERIALIZED VIEW según sea necesario.
- Podemos automatizar eso en la misma DB? Si, mediante TRIGGERS.

- Procedimientos en la base de datos que se gatillan cada vez que se ejecuta algún evento.
- Contribuyen a forzar ciertas restricciones más complejas y a mantener la consistencia de la BD.
- Por ejemplo: Queremos disminuir el stock de un producto cada vez que se le crea una venta.

Sintaxis (parte de)

- El evento puede ser {BEFORE | AFTER | INSTEAD OF} {CREATE | DELETE | UPDATE}. (ej: BEFORE CREATE)
- Podemos ejecutar el trigger para cada fila afectada por el evento (FOR EACH ROW), o 1 vez por evento (FOR EACH STATEMENT).

Ejemplo

La sintaxis cambia mucho entre sistemas pero es más o menos así:

```
CREATE TRIGGER reducir_stock

AFTER CREATE ON Ventas

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Productos

SET stock = Productos.stock - 1

WHERE NEW.id_productos = Productos.id

END
```

CREATE TRIGGER reducir_stock

AFTER CREATE ON Ventas

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Productos

SET stock = Productos.stock - 1

WHERE NEW.id_productos = Productos.id

END

Ejecutar cada vez que se cree una venta.

CREATE TRIGGER reducir_stock

AFTER CREATE ON Ventas

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Productos

SET stock = Productos.stock - 1

WHERE NEW.id_productos = Productos.id

END

Para cada fila creada

CREATE TRIGGER reducir_stock

AFTER CREATE ON Ventas

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Productos

SET stock = Productos.stock - 1

WHERE NEW.id_productos = Productos.id

END

Actualizamos el stock en la tabla Productos

CREATE TRIGGER reducir_stock

AFTER CREATE ON Ventas

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Productos

SET stock = Productos.stock - 1

WHERE NEW.id productos = Productos.id

END

En que el id del producto corresponda con la venta que se creó.

Para lo que comentábamos antes:

CREATE TRIGGER refresh_eval

AFTER CREATE ON Evaluaciones

FOR EACH STATEMENT

BEGIN

REFRESH MATERIALIZED VIEW PelEval

END

- Son funciones definidas mediante SQL, que quedan guardadas en el mismo DBMS y por lo tanto se pueden usar en consultas.
- Permiten ejecutar lógica compleja y repetitiva directamente en el DBMS.
- En un sólo proceso podemos ejecutar todas las consultas que queramos, o también hacer control de flujo con IFs o loops.

Sintaxis (parte de)

```
CREATE or REPLACE Function <nombre_function> (<argumentos>) RETURNS
<tipo_retorno> AS
$$
DECLARE
 <declaracion de variables>
BEGIN
 <sentencias SQL>
END
$$ language plpgsql
```

Ejemplo

Procedimiento para insertar una fila a tabla personas:

CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_persona (rut varchar, nombre varchar, apellido varchar) RETURNS void AS

\$\$

BEGIN

INSERT INTO personas VALUES (rut,nombre,apellido);

END

\$\$ language plpgsql

Ejemplo

Ahora para usarla hacemos:

SELECT insertar_persona('11.111.111-1', 'pepito', 'los palotes')

Ejemplo

Podemos iterar sobre resultados de consultas y usar eso para procesar e insertar datos a otras tablas:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION transferencia nombres() RETURNS void AS $$
DFCI ARE
 tupla RECORD;
 concat varchar;
BFGIN
    FOR tupla IN SELECT * FROM Personas LOOP
        concat = tupla.nombre || tupla.apellido;
        insert into personascompleto values (tupla.rut, concat);
     END LOOP:
END
$$ language plpgsql
```

Consultas dinámicas

Podemos retornar consultas completas y además usar los argumentos de la función para generarlas de forma dinámica.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION vuelos_desde (c_origen varchar)
RETURNS TABLE (ciudad destino varchar(50), horas integer) AS $$
BFGIN
RETURN QUERY EXECUTE '
    SELECT ciudad destino, horas
    FROM Vuelo
    WHERE ciudad origen = $1'
USING c_origen;
RETURN; END
$$ language plpgsql
```

Lógica en la BDD

Conclusiones

- Escribir lógica compleja en SQL se puede volver inmanejable muy rápido. Además, triggers, vistas y procedimientos ya guardados en la DB requieren de ejecutar un CREATE para modificarse.
- Por otro lado, los frameworks web modernos, de manera opinionada presentan escaso soporte para este tipo de funcionalidades. Estas dos cosas hacen que usar views, procedures y triggers no se vean mucho en aplicaciones modernas.
- De todas formas, estas cosas aún se ven en sistemas legados (antiguos) o en sistemas de Data engineering, como data warehouses o data lakes (hablaremos más de lo que es eso en el futuro) y en ciertos servicios en la nube.