
Ayudantía 4 IIC2413 2023-1



Resultados de aprendizaje

Al final de esta ayudantía, ustedes serán capaces de:

id	text	
1	Crear y eliminar una sesión para la página de su proyecto	
2	Conectar dos bases de datos distintas en su página a través de 2 métodos distint	tos
3	Comprender lo que es un procedimiento almacenado y su utilidad en su proyecto	o
4	Hacer sus propios procedimientos almacenados para su proyecto	

Qué veremos hoy

01

Manejo de sesión

02


Procedimientos almacenados

03

Ejemplos

04

Conexión entre BDDs



¿Qué es una sesión?

Es un mecanismo que permite compartir información entre las diferentes páginas de un único sitio web o app, logrando que el servidor reconozca todas las peticiones que se originan desde un mismo usuario.



Crear sesión

```
<?php
// Llamar a la función al inicio del script
session_start();
// Almacenar variables de sesión en array global
$_SESSION

$_SESSION['ID'] = '123';
$_SESSION[username'] = $_POST['username']
...</pre>
```

Eliminar sesión

```
...
// Podemos desasignar variables
con unset()
unset($_SESSION['id'])

// Para destruir todo en esta sesión
session_destroy();

// Ahora $_SESSION estará vacía
?>
```








```
<?php

if (isset($_POST['logout'])) {
          session_destroy( );
          header("location: index. php");
    }
?>
```







Son funciones en SQL que se guardan en su DBMS para ejecutar lógica compleja. Resultan muy útiles y se pueden usar en consultas.

¿Cómo se ven? Se trabajan en archivos con extensión .sql

My_procedure.sql

CREATE OR REPLACE FUNCTION

get_name(int id)

RETURNS varchar AS \$\$

DECLARE

Id INT

BEGIN

SELECT name FROM table WHERE id=

END

\$\$ language plpgsql

Sintaxis

CREATE OR REPLACE FUNCTION

<nombre_funcion> (<argumentos>)

RETURNS <tipo de dato > AS \$\$ -- declaramos lo que retorna

DECLARE

<variable_1>

<variable 2>

...

BEGIN

END

\$\$ language plpgsql

- - declaramos variables a utilizar

- - en caso de ser necesario

- - inicio de función

- - sentencias SQL

- - finalización de la función


Sintaxis


```
BEGIN
     IF condicion THEN
     ELSE IF otra condicion THEN
     ELSE
     END IF;
     FOR variable IN iterable
     LOOP
     END LOOP;
     RETURN valor - - ejemplo de valor→ <u>SELECT * FROM TABLE</u>;
END
```

¿Cómo ejecutarlos?

- 1. Subir archivo .sql a servidor
- 2. Cargar la función con \i nombre_procedimiento.sq
- <u>Ejecutar</u> SELECT nombre_procedimiento(args);
- 4. Si se desea eliminar, ejecutar

 DROP FUNCTION nombre_procedimiento;







Conexión entre BDDs Método 1: Por php

Revisar codigo de ayudantia.

Code snippet en php para crear variables a partir de las bases de datos.







Implementémos

(El código estará disponible en el repo del curso)





Más recursos

Introduction to PostgreSQL PL/pgSQL Procedural Language

