Ayudantía 2

Consumo de APIs

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

Rodrigo Meza – Matías Retamales – Martín Eyzaguirre

Contenidos

01 API/RESTful

02 Métodos HTTP

03 Headers y body

04 Códigos de estado de respuesta HTTP

05 Axios

06 Postman

¿Qué es una API? 🤔

Es un intermediario que define cómo deben interactuar las aplicaciones entre sí, permitiendo acceso controlado a sus funciones y datos.

Una API expone una lista de funciones, datos o servicios que una aplicación puede solicitar.

En el contexto APIs expuestas en la web, estas son generalmente accedidas mediante solicitudes HTTP.

¿Qué es una API? 🤔

Es un **intermediario** que define cómo deben interactuar las aplicaciones entre sí, permitiendo acceso controlado a sus **funciones** y **datos.**

Una API expone una lista de funciones, datos o servicios que una aplicación puede solicitar.

En el contexto APIs expuestas en la web, estas son generalmente accedidas mediante solicitudes HTTP.

¿Qué es una API? 🤔

Es un intermediario que define cómo deben interactuar las aplicaciones entre sí, permitiendo acceso controlado a sus funciones y datos.

Una API expone una lista de funciones, datos o servicios que una aplicación puede solicitar.

En el contexto APIs expuestas en la web, estas son generalmente accedidas mediante solicitudes HTTP.

¿Qué es una API?

https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Analogía

https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Analogía

✨RESTAURANTE✨

https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Analogía



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Analogía



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Analogía



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Analogía



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Analogía



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Realidad



CLIENTE



API

Base de Datos

https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Realidad



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Realidad



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Realidad



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

Realidad



https://www.flaticon.com/

¿Qué es una API?

- Existen **opciones específicas** de lo que le podemos solicitar a la **API** (existe un ***menú***).
- El cliente **no tiene conocimiento** de lo que pasa en la **BDD** (***cocina***), solo sabe que recibe lo que solicitó.

https://www.flaticon.com/

Arquitectura API REST



¿Qué es REST?

REST (REpresentational State Transfer) es un estilo de arquitectura, con conjunto de principios y convenciones que debe cumplir un servicio web.

Los servicios REST utilizan los métodos HTTP, como **GET/POST/PUT/PATCH/DELETE,** para realizar operaciones sobre los recursos (objetos, documentos, o datos).

De la clase, les deberían sonar los **Principios REST**

Principios RESTful

- **Protocolo Cliente-Servidor:** el cliente y servidor deben estar separados y poder evolucionar independientemente.

- **Sin estado:** cada solicitud del cliente al servidor debe contener toda la información necesaria para comprender y procesar la solicitud. Independientes entre sí

- **Cacheable:** el servicio debe poder indicar si una respuesta es cacheable. El caché del cliente puede reciclar los datos de respuesta para solicitudes similares en el futuro.

- **Interfaz uniforme:** identificación única de recursos mediante URL, manipulación a través de representaciones (como JSON o XML), respuestas autodescriptivas y uso de hipermedia para guiar al cliente.

- **Sistema de capas:** los componentes están separados en capas, evitando la interacción entre capas y restringiendo su visibilidad más allá de la capa inmediata.

Métodos HTTP en REST

Los métodos **HTTP** son acciones que permiten a las aplicaciones interactuar con recursos en una **API REST.**

- **GET: recuperar** información de un recurso
- POST: **crear** un nuevo recurso
- PUT: **actualizar** un recurso existente por **completo**
- PATCH: **actualizar parcialmente** un recurso existente
- DELETE: **eliminar** un recurso

Métodos HTTP en REST

Los métodos **HTTP** son acciones que permiten a las aplicaciones interactuar con recursos en una **API REST.**

- GET: **recuperar** información de un recurso
- POST: **crear** un nuevo recurso
- PUT: **actualizar** un recurso existente por **completo**
- PATCH: **actualizar parcialmente** un recurso existente
- DELETE: **eliminar** un recurso

Métodos HTTP en REST

Los métodos **HTTP** son acciones que permiten a las aplicaciones interactuar con recursos en una **API REST.**

- GET: **recuperar** información de un recurso
- POST: **crear** un nuevo recurso
- PUT: **actualizar** un recurso existente por **completo**
- PATCH: **actualizar parcialmente** un recurso existente
- DELETE: **eliminar** un recurso

Métodos HTTP en REST

Los métodos **HTTP** son acciones que permiten a las aplicaciones interactuar con recursos en una **API REST.**

- GET: **recuperar** información de un recurso
- POST: **crear** un nuevo recurso
- PUT: **actualizar** un recurso existente por **completo**
- PATCH: **actualizar parcialmente** un recurso existente
- DELETE: **eliminar** un recurso

Métodos HTTP en REST

Los métodos **HTTP** son acciones que permiten a las aplicaciones interactuar con recursos en una **API REST.**

- GET: **recuperar** información de un recurso
- POST: **crear** un nuevo recurso
- PUT: **actualizar** un recurso existente por **completo**
- PATCH: **actualizar parcialmente** un recurso existente
- DELETE: **eliminar** un recurso

Endpoints

Son un **punto de acceso** específico que se utiliza para realizar operaciones sobre recursos.

GET	/pet/{petId}	Find pet by ID
PUT	/pet	Update an existing pet
DELETE	/pet/{petId}	Deletes a pet
POST	/pet/{petId}/uploadImage	uploads an image

Contenidos

01 API/RESTful

02 Métodos HTTP

03 **Headers y body**

04 Códigos de estado de respuesta HTTP

05 Axios

06 Postman

Headers y Body

Los **Headers** y el **Body** son componentes fundamentales de las solicitudes y respuestas **HTTP** que permiten la comunicación efectiva entre el cliente y el servidor en la web.

https://www.sitepoint.com/rest-api/

Headers

Se encuentran en la parte superior de la **solicitud** o **respuesta** y contienen **metadatos** clave que proporcionan información crucial sobre la comunicación entre el cliente

https://www.sitepoint.com/rest-api/

Principales Headers

1. **Content-Type:** Este encabezado especifica el tipo de contenido que se encuentra en el cuerpo de la solicitud o respuesta.

2. **Authorization:** El encabezado de autorización se utiliza para enviar credenciales de autenticación al servidor. Esto es esencial cuando se necesita autenticar el acceso a recursos protegidos, como contraseñas o tokens de acceso

3. **Accept:** Indica los tipos de contenido que el cliente está dispuesto a aceptar como respuesta. Ayuda al servidor a seleccionar la mejor representación del recurso solicitado si hay múltiples opciones disponibles.

Body

O cuerpo de la **solicitud** o **respuesta** HTTP, es donde se encuentran los datos reales que se envían entre el cliente y el servidor. La utilidad del cuerpo radica en la capacidad de transmitir información más allá de metadatos

https://www.sitepoint.com/rest-api/

Aspectos relevantes

1. **Envío de datos:** El cuerpo de una solicitud se utiliza para enviar datos desde el cliente al servidor. Por ejemplo, en una solicitud POST para crear una nueva entrada en un blog, el cuerpo puede contener el texto del artículo que se está creando.

2. **Recepción de datos:** El cuerpo de una respuesta se utiliza para transmitir datos desde el servidor al cliente. Esto puede incluir el contenido de una página web, una imagen, un archivo JSON con resultados de una consulta, etc.

Aspectos relevantes

3. **Formato de datos:** El cuerpo puede contener datos en diversos formatos, como JSON, XML, HTML, texto sin formato, imágenes, videos y más. La elección del formato depende del tipo de datos que se esté transmitiendo.

4. **Estado y respuestas:** En las respuestas del servidor, el cuerpo a menudo contiene información sobre el estado de la solicitud, como códigos de estado (por ejemplo, 200 OK o 404 Not Found) y mensajes descriptivos que ayudan a los clientes a comprender la respuesta

Contenidos

01 API/RESTful

02 Métodos HTTP

03 Headers y body

04 Códigos de estado de respuesta HTTP

05 Axios

06 Postman

Contenidos

01 API/RESTful

02 Métodos HTTP

03 Headers y body

04 Códigos de estado de respuesta HTTP

05 Axios

06 Postman

Códigos de respuesta

Los códigos de respuesta HTTP son una parte fundamental del protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), que es el protocolo utilizado para la comunicación entre clientes (como navegadores web o aplicaciones) y servidores web. Estos códigos se utilizan para **proporcionar información sobre el resultado de una solicitud** realizada por un cliente a un servidor web.

Códigos de respuesta

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!

Principales códigos

1xx: Respuestas informativas.

2xx: Respuestas exitosas.

3xx: Redirecciones.

4xx: Errores del cliente.

5xx: Errores del servidor.

Algunos ejemplos comunes de códigos de respuestas incluyen el código 200 (OK, solicitud exitosa), 404 (No encontrado, recurso no disponible), y 500 (Error interno del servidor).

Lista completa de códigos [VER] +
https://http.cat/

Ejemplo de respuesta

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
1 {
2     "message": "Has iniciado sesión exitosamente",
3     "id": 6,
4     "name": "Leonel María Cristina",
5     "email": "Leonel@example.com",
6     "role": "Medic",
```

Ejemplo de inspeccionar



https://pokeapi.co

Ejemplo de inspeccionar



Ejemplo de inspeccionar



Ejemplo de inspeccionar



También podemos ver el body de la request

Ejemplo de inspeccionar

Encabezados | Vista previa | Respuesta | Iniciador | Tiempo | Cookies


```
{
    "abilities": [
        {
            "ability": {
                "name": "static",
                "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/9/"
            },
            "is_hidden": false,
            "slot": 1
        },
        {
            "ability": {
                "name": "lightning-rod",
                "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/31/"
            },
            "is_hidden": true,
            "slot": 3
        }
    ],
    "base_experience": 112,
    "cries": {
        "latest": "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/cries/mair
        "legacy": "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/cries/mair
    },
    "forms": [
        {
            "name": "pikachu",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-form/25/"
        }
    ],
    "game_indices": [
```

Ejemplo de inspeccionar

Encabezados | Vista previa | Respuesta | Iniciador | Tiempo | Cookies


```
{
    "abilities": [
        {
            "ability": {
                "name": "static",
                "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/9/"
            },
            "is_hidden": false,
            "slot": 1
        },
        {
            "ability": {
                "name": "lightning-rod",
                "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/31/"
            },
            "is_hidden": true,
            "slot": 3
        }
    ],
    "base_experience": 112,
    "cries": {
        "latest": "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/cries/mair
        "legacy": "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/cries/mair
    },
    "forms": [
        {
            "name": "pikachu",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-form/25/"
        }
    ],
    "game_indices": [
```

Ejemplo de inspeccionar



Ejemplo de inspeccionar



Hay que saber responder a cada posible código de estado a nuestra request

4xx = Error del cliente

Aquí el problema suele estar en lo que tú mandaste.

- 400 Bad Request: mandaste mal algo
- 401 Unauthorized: no estás autenticado
- 403 Forbidden: no tienes permiso
- 404 Not Found: no existe lo que pediste

Contenidos

01 API/RESTful

02 Métodos HTTP

03 Headers y body

04 Códigos de estado de respuesta HTTP

05 **Axios**

06 Postman

Axios

Axios es un cliente HTTP simple basado en promesas para el navegador y node.js. Axios provee una librería fácil de usar en un paquete pequeño con una interfaz muy extensible

Axios

Axios es un cliente HTTP simple basado en promesas para el navegador y node.js. Axios provee una librería fácil de usar en un paquete pequeño con una interfaz muy extensible

Axios

Axios es un cliente HTTP simple basado en promesas para el navegador y node.js. Axios provee una librería fácil de usar en un paquete pequeño con una interfaz muy extensible

Librería de Node.js que permite comunicarse con una API mediante solicitudes y respuestas

Axios

Axios es un cliente HTTP simple basado en promesas para el navegador y node.js. Axios provee una librería fácil de usar en un paquete pequeño con una interfaz muy extensible

Librería de Node.js que permite comunicarse con una API mediante solicitudes y respuestas

https://axios-http.com/docs/intro

¿Cómo se ocupa?

- Agregar axios al proyecto (en consola)
  - yarn add axios
  - npm install axios
  - pnpm install axios
- Importar axios
  - import axios from “axios”;
  - const axios = require(“axios”);
- Especificar endpoint a utilizar (url)
- Aclarar qué método se utilizará (get, post, put, delete).
- Agregar parámetros en caso de que sea necesario
- Realizar manejo de la respuesta.

Ejemplos con Axios

Ejemplo 1: Obtener usuarios

```
import axios from 'axios';
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 1: Obtener usuarios

```
import axios from 'axios';
```

```
const axios = require('axios');
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 1: Obtener usuarios

```
import axios from 'axios';
```

```
const axios = require('axios');
```

```
const response = await axios.get('https://api.ejemplo.com/users');
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 1: Obtener usuarios

Ese objeto normalmente tiene:

```
response.data
response.status
response.statusText
response.headers
response.config
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 1: Obtener usuarios

Ese objeto normalmente tiene:

```
response.data
response.status
response.statusText
response.headers
response.config
```

```
console.log(response.data);     // datos
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 1: Obtener usuarios

Output

```
[
  { id: 1, name: 'User 1' },
  { id: 2, name: 'User 2' },
  { id: 3, name: 'User 3' }
]
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

```
axios.post(url, body, config)
```

```
axios({
    method: 'post',
    url,
    data,
    headers
})
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

```
import axios from 'axios';
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

```
import axios from 'axios';

const url = 'https://api.ejemplo.com/usuarios';
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

```
import axios from 'axios';

const url = 'https://api.ejemplo.com/usuarios';

const body = {
    nombre: 'Matías',
    apellido: 'Retamales',
    email: 'matias@correo.com',
};
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

```
import axios from 'axios';

const url = 'https://api.ejemplo.com/usuarios';

const body = {
    nombre: 'Matías',
    apellido: 'Retamales',
    email: 'matias@correo.com',
};

const config = {
    headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': 'Bearer abc123tokenficticio456xyz'
    },
    params: {
        origen: 'frontend',
        version: '1.0'
    },
    timeout: 5000
};
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

```
import axios from 'axios';

const url = 'https://api.ejemplo.com/usuarios';

const body = {
    nombre: 'Matías',
    apellido: 'Retamales',
    email: 'matias@correo.com',
};

const config = {
    headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': 'Bearer abc123tokenficticio456xyz'
    },
    params: {
        origen: 'frontend',
        version: '1.0'
    },
    timeout: 5000
};

const response = await axios.post(url, body, config);
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

```
console.log('Código de estado:', response.status);
console.log('Respuesta del servidor:', response.data);
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: “Crear un usuario”

Output

```
Código de estado: 201
Respuesta del servidor: {
    id: 15,
    nombre: 'Matías',
    apellido: 'Retamales',
    email: 'matias@correo.com',
    origen: 'frontend',
    version: '1.0',
    mensaje: 'Usuario creado correctamente'
}
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 2: Crear un usuario

```
import axios from 'axios';

const url = 'https://api.ejemplo.com/usuarios';

const body = {
    nombre: 'Matías',
    apellido: 'Retamales',
    email: 'matias@correo.com',
};

const config = {
    headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': 'Bearer abc123tokenficticio456xyz'
    },
    params: {
        origen: 'frontend',
        version: '1.0'
    },
    timeout: 5000
};

const response = await axios.post(url, body, config);
```

```
try {
    const response = await axios.post(url, body, config);

    console.log('Código de estado:', response.status);
    console.log('Respuesta del servidor:', response.data);
} catch (error) {
    console.log('Error:', error.response?.data || error.message);
}
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```
1   const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```
1  const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React
2
3  const fetchWeather = async (city) => {
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```
1  const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React
2
3  const fetchWeather = async (city) => {
4      const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```
const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React

const fetchWeather = async (city) => {
  const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```
1  const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React
2
3  const fetchWeather = async (city) => {
4    const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
5    const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;
6
7    try {
8      const response = await axios.get(url);
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```
1  const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React
2
3  const fetchWeather = async (city) => {
4    const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
5    const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;
6
7    try {
8      const response = await axios.get(url);
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```javascript
const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React

const fetchWeather = async (city) => {
  const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;

  try {
    const response = await axios.get(url);
    const weatherData = response.data;
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```javascript
const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React

const fetchWeather = async (city) => {
  const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;

  try {
    const response = await axios.get(url);
    const weatherData = response.data;

    console.log(`El clima en ${city}:`);
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```javascript
const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React

const fetchWeather = async (city) => {
  const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;

  try {
    const response = await axios.get(url);
    const weatherData = response.data;

    console.log(`El clima en ${city}:`);
    console.log(`Temperatura: ${weatherData.main.temp}°C`);
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```javascript
const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React

const fetchWeather = async (city) => {
  const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;

  try {
    const response = await axios.get(url);
    const weatherData = response.data;

    console.log(`El clima en ${city}:`);
    console.log(`Temperatura: ${weatherData.main.temp}°C`);
    console.log(`Descripción: ${weatherData.weather[0].description}`);
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```javascript
const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React

const fetchWeather = async (city) => {
  const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;

  try {
    const response = await axios.get(url);
    const weatherData = response.data;

    console.log(`El clima en ${city}:`);
    console.log(`Temperatura: ${weatherData.main.temp}°C`);
    console.log(`Descripción: ${weatherData.weather[0].description}`);
    console.log(`Humedad: ${weatherData.main.humidity}%`);
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```javascript
const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React

const fetchWeather = async (city) => {
  const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;

  try {
    const response = await axios.get(url);
    const weatherData = response.data;

    console.log(`El clima en ${city}:`);
    console.log(`Temperatura: ${weatherData.main.temp}°C`);
    console.log(`Descripción: ${weatherData.weather[0].description}`);
    console.log(`Humedad: ${weatherData.main.humidity}%`);
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching weather data:', error);
  }
};
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

```javascript
const axios = require('axios'); // O 'import axios from "axios";' en React

const fetchWeather = async (city) => {
  const apiKey = 'TU_API_KEY_AQUI';  // Coloca aquí tu API key
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric`;

  try {
    const response = await axios.get(url);
    const weatherData = response.data;

    console.log(`El clima en ${city}:`);
    console.log(`Temperatura: ${weatherData.main.temp}°C`);
    console.log(`Descripción: ${weatherData.weather[0].description}`);
    console.log(`Humedad: ${weatherData.main.humidity}%`);
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching weather data:', error);
  }
};

// Llamar a la función con la ciudad que quieras consultar
fetchWeather('Santiago');
```

Ejemplos con Axios

Ejemplo 3: Clima en Santiago (API OpenWeather)

Output

```
El clima en Santiago:
Temperatura: 20°C
Descripción: clear sky
Humedad: 45%
```

Contenidos

01 API/RESTful

02 Métodos HTTP

03 Headers y body

04 Códigos de estado de respuesta HTTP

05 Axios

06 **Postman**

Postman

Postman es una herramienta popular utilizada por desarrolladores y equipos de desarrollo de API para probar, documentar, y automatizar solicitudes a APIs. Ofrece una interfaz de usuario intuitiva que permite a los usuarios crear y enviar solicitudes HTTP a servidores, inspeccionar las respuestas, y colaborar en el desarrollo de API.

POSTMAN

Ejercicio

Nos conectaremos a una **API pública de Pokémon** y para obtener el clima y consumiremos distintos endpoints usando el método **GET**, tanto con **axios** como con **Postman.**

URL: https://pokeapi.co/ https://wttr.in/${city}?format=j1”

REPO: Consumo de Api (usar archivo /src/App.jsx)

AXIOS

POSTMAN

¿Cómo se ocupa?

- Agregar axios al proyecto (en consola)
  - yarn add axios
  - npm install axios
  - pnpm install axios
- Importar axios
  - import axios from “axios”;
  - const axios = require(“axios”);
- Especificar endpoint a utilizar (url)
- Aclarar qué método se utilizará (get, post, put, delete).
- Agregar parámetros en caso de que sea necesario
- Realizar manejo de la respuesta.