



Ayudantía - Search
Matías Greco
IIC2613 - Inteligencia Artificial
Segundo Semestre, 2019

1. Describa cuando una heurística es admisible y cuando es consistente. ¿Que propiedades le otorgan al algoritmo A* usar una heurística que contenga estas características?. Si la heurística es admisible pero no consistente, como podría convertirla en consistente?
2. Demuestre que A*, con una heurística admisible es completo y óptimo.
3. Demuestre que wA^* , con una heurística admisible, es w sub-óptimo.
4. En algunos problemas como el TSP, es posible implementar a* sin lista de *CLOSE*. Usando una heurística consistente, es posible garantizar la no re-expansión de estados?
5. A*-early es una implementación de A* que verifica si el nodo es una solución al momento de generarlo. Explique por qué el resultado obtenido por A*-early no es óptimo. Como se podría corroborar la optimalidad de la solución entregada por A*-early?

Algorithm 1: A*-LATE

Input: (Start state s)

```
1  $g(s) \leftarrow 0$ ; OPEN  $\leftarrow \emptyset$ ; CLOSED  $\leftarrow \emptyset$ 
2 Add  $s$  to OPEN with  $f(s) = h(s)$ 
3 while (OPEN  $\neq \emptyset$ ) do
4    $best \leftarrow \text{ExtractMin}(\text{OPEN})$ 
5   if  $\text{GoalTest}(best) == \text{TRUE}$  then
6     return the lowest-cost path found to  $best$ 
7   Move  $best$  from OPEN to CLOSED
8   for every action  $A$  applicable on state  $best$  do
9      $c \leftarrow$  generate a state by applying  $A$  to  $best$ 
10     $g_{new} \leftarrow g(best) + \text{cost}(best, c)$ 
11    if  $c$  in OPEN  $\cup$  CLOSED then
12      if  $g(c) \leq g_{new}$  then
13        continue (duplicate node, goto line 9)
14    Remove  $c$  from OPEN and CLOSED
15     $g(c) \leftarrow g_{new}$ 
16    Insert  $c$  to OPEN with key  $f(c) = g(c) + h(c)$ 
17 return No solution exists
```

((a)) A*-late

Algorithm 2: A*-EARLY

Input: (Start state s)

```
1  $U \leftarrow \infty$ 
2  $g(s) \leftarrow 0$ ;
3 OPEN  $\leftarrow \emptyset$ ;
4 CLOSED  $\leftarrow \emptyset$ 
5 Add  $s$  to OPEN with  $f(s) = h(s)$ 
6 while (OPEN  $\neq \emptyset$  and  $f_{min} < U$ ) do
7    $best \leftarrow \text{ExtractMin}(\text{OPEN})$ 
8   Move  $best$  from OPEN to CLOSED
9   for every action  $A$  applicable on state  $best$  do
10     $c \leftarrow$  generate a state by applying  $A$  to  $best$ 
11     $g_{new} \leftarrow g(best) + \text{cost}(best, c)$ 
12    if  $c$  in OPEN  $\cup$  CLOSED then
13      if  $g(c) \leq g_{new}$  then
14        continue (duplicate node, goto line 9)
15    Remove  $c$  from OPEN and CLOSED
16    if  $\text{GoalTest}(c) == \text{TRUE}$  then
17      if  $g_{new} < U$  then
18         $U \leftarrow g_{new}$ 
19        empty-open( $U$ ) // optional.
20     $g(c) \leftarrow g_{new}$ 
21     $f(c) = g(c) + h(c)$ 
22    if  $f(c) < U$  then
23      Insert  $c$  to OPEN with key  $f(c)$ 
24 return  $U$  and the associated path
```

((b)) A*-early

Figura 1: Pseudocódigo de A*-late (implementación clásica de A*) y A*-early (implementación que verifica si el nodo es goal al generarlo). Fuente: [1]




Figura 2: Un problema de búsqueda en grilla

6. Muestre como quedan la lista de *OPEN* y *CLOSE* al ejecutar A* utilizando como heurística la distancia de *Manhattan* en el problema de navegación sobre una grilla de la figura 2.
7. Búsqueda bidireccional es un tipo de búsqueda que consiste en intercalar episodios de búsqueda desde atrás hacia adelante y viceversa. Es decir, en los episodios pares expande estados desde el estado inicial, y en los episodios impares expande estados desde el estado objetivo hacia atrás, aplicando las acciones inversas. Un enfoque intuitivo para este tipo de búsqueda, pero que no funciona muy bien, consiste en verificar cuando un camino ya fue generado desde su lado inverso y después unir ambos. Explique por que este enfoque no funciona muy bien y como lo podría mejorar. Utilice la grilla del problema anterior para graficar.

Referencias

- [1] Ariel Felner. Position paper: Using early goal test in a. In *Eleventh Annual Symposium on Combinatorial Search*, 2018.