

固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 18 日

目次

1	はじめに	2
2	光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価	2
2.1	目的	2
2.2	実験方法	2
2.3	結果	4
3	総括	4

1 はじめに

本レポートでは、固体力学に関する光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価について、その結果および実験課題について報告する。

2 光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価

2.1 目的

曲げ応力を受ける梁の干渉縞の測定を行い、切り欠き部における応力集中係数を評価する。それによって光弾性法の原理を理解する。

2.2 実験方法

以下の手順で測定を行った。

課題 1：基準試験片の光弾性画像と縞次数の解析

切り欠きの無い基準試験片に対して錘の質量、支点位置、視野の明暗を調節し、光弾性画像を撮影することで縞次数を解析した。

実験に際して以下の器具を使用した。図 1 に示すような、ポリカーボネート製の梁を試験片として使用した。図の上から切り欠きなし、切り欠きの半径 $\rho = 1, 2, 4, 8 \text{ mm}$ である。

また、図 2 の左にある曲げ試験装置を用いて 4 点曲げ試験を行った。この装置では直径 10 mm のピン 4 本で試験片を支持し、上部から錘をのせることで荷重を作用させる。このとき錘の質量を $W \text{ (kg)}$ 、支点位置を $e \text{ (cm)}$ として W, e を変化させ、実験を行った。

実験で使用した光学系は以下のとおりである。

1. He-Ne レーザー
2. レーザービームエキスパンダ
3. 平凹レンズ
4. 平凸レンズ
5. CMOS カメラ

これらの全体像は以下のようなものである。

切り欠きの無い基準試験片に対して加えた錘の質量、支点位置、視野の明暗の設定条件は以下の表 1 のようになった。

これらより、縞次数と位置の関係をまとめると以下の図のようになった。



図1 試験片（上から切り欠きなし、切り欠きの半径 $\rho = 1, 2, 4, 8$ ）




図2 4点曲げ試験装置の概略図

表1 実験条件および測定結果

No.	視野	λ [m]	h [m]	e [cm]	W [kg]	y_1	y_2	y_3	縞次数 1	縞次数 2	応力 1	応力 2	α_1	α_2
1	明	6.33E-07	0.015	4.5	2	4.3	6.8	6.2	1.19	1.60	6.42E-11	8.59E-11	64.22	85.92
2	明	6.33E-07	0.015	4.5	3	5.5	7.4	4.2	1.81	2.26	6.49E-11	8.11E-11	64.91	81.14
3	明	6.33E-07	0.015	4.5	5	6.7	10.3	2.5	3.18	4.62	6.84E-11	9.94E-11	68.45	99.44
4	明	6.33E-07	0.015	6.5	3	6.5	10.5	2.8	2.82	4.25	7.01E-11	1.06E-10	70.07	105.55
5	暗	6.33E-07	0.015	6.5	3	7.6	9	2.8	2.71	3.21	6.74E-11	7.98E-11	67.41	79.83

2.3 結果

3 総括

本実験を通して、光弾性法を用いた応力場の評価手法、および超音波計測による弾性係数の評価手法について...

参考文献

- [1] 著者名, 『書籍名』, 出版社, 発行年.
- [2] 物理工学科 実験指導書, 2026.