第八讲 里程估计

王越
浙江大学控制科学与工程学院

定位



知识、数据库
自定位/
地图构建
位置
环境信息
任务指令（目标）
导航规划
参考点运动轨迹
局部观测/地图
感
知
信息处理
测量数据
感知
控
制
运动控制
驱动指令
执行
环境

里程估计(ODOMETRY)

- 根据传感器感知信息推导机器人位姿（位置和角度）变化
- 用途：
  - 航位推算 (Dead-reckoning)：基于已知位置，利用里程估计，推算现在位置

为什么不用发送给机器人的运动控制指令进行航位推算？

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ q' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - \frac{v}{w}\sin(q) + \frac{v}{w}\sin(q + wDt) \\ y + \frac{v}{w}\cos(q) - \frac{v}{w}\cos(q + wDt) \\ q + wDt \end{pmatrix}$$

由于控制的滞后性和可能存在超调，

机器人实际执行控制指令与发送控制指令存在偏差

最早的里程估计：根据码盘获得实际执行速度进行位姿变化估计

里程估计方法

- 基于机器人运动感知信息，结合运动学模型
  - 电机码盘
  - IMU（惯性单元，加速度计+陀螺仪）
- 基于环境感知传感器信息，通过匹配估计
  - 激光里程计
  - 视觉里程计（VO）

位姿变化的数学描述

二维平面运动　$(\Delta x, \Delta y, \Delta\theta)$

三维空间运动　$(\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta\alpha, \Delta\beta, \Delta\gamma)$

一般统一表示为旋转矩阵和平移向量形式　$\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}$

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}, \boldsymbol{t} = [\Delta x, \Delta y, \Delta z]^T$$

$$\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{R}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{t} \qquad \boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^T = \boldsymbol{I}$$

旋转矩阵与姿态变化关系

绕x轴旋转(roll, 滚动角)

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos\theta & -sin\theta \\ 0 & sin\theta & cos\theta \end{bmatrix}$$

绕y轴旋转(pitch, 俯仰角)

$$R_y = \begin{bmatrix} cos\theta & 0 & sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -sin\theta & 0 & cos\theta \end{bmatrix}$$

绕z轴旋转(yaw,偏航角)

$$R_z = \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta & 0 \\ sin\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = R_z(\Delta\gamma)R_y(\Delta\beta)R_x(\Delta\alpha)$$

旋转矩阵与姿态变化关系



原始坐标系



第一次旋转



第二次旋转



第三次旋转

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}_x(\Delta\gamma)\boldsymbol{R}_y(\Delta\beta)\boldsymbol{R}_z(\Delta\alpha)$$

里程估计问题

根据感知信息求旋转矩阵和平移向量 $\boldsymbol{R},\boldsymbol{t}$

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_{11} & \boldsymbol{r}_{12} & \boldsymbol{r}_{13} \\ \boldsymbol{r}_{21} & \boldsymbol{r}_{22} & \boldsymbol{r}_{23} \\ \boldsymbol{r}_{31} & \boldsymbol{r}_{32} & \boldsymbol{r}_{33} \end{bmatrix},\boldsymbol{t}=[\Delta\boldsymbol{x},\Delta\boldsymbol{y},\Delta\boldsymbol{z}]^{\boldsymbol{T}}$$

根据旋转矩阵求姿态变化

由旋转矩阵求欧拉角

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} c_y c_z & c_z s_x s_y - c_x s_z & s_x s_z + c_x c_z s_y \\ c_y s_z & c_x c_z + s_x s_y s_z & c_x s_y s_z - c_z s_z \\ -s_y & c_y s_x & c_x c_y \end{bmatrix}$$

求解方程可得

$$\Delta\alpha = atan2(r_{32}, r_{33})$$

$$\Delta\beta = atan2\left(-r_{31}, \sqrt{r_{32}^2 + r_{33}^2}\right)$$

$$\Delta\gamma = atan2(r_{21}, r_{11})$$

里程估计：如何根据感知，求解R, t

- 基于机器人运动感知信息，结合运动学模型
  - 电机码盘
  - IMU（惯性单元，加速度计+陀螺仪）
- 基于环境感知传感器信息，通过最佳匹配估计
  - 激光里程计
  - 视觉里程计（VO）

9.1 基于运动感知的里程估计

基于电机码盘的轮式移动机器人里程估计

- （1）根据电机码盘获得轮子转速

减速器

电机

码盘



光电编码器

磁编码器

$$\dot{\varphi} = \frac{2\pi n}{\eta}$$

n 码盘测量得到的电机转速（转/分）

η 齿轮减速比

基于电机码盘的轮式移动机器人里程估计

- （2）结合运动学模型计算参考点速度
- （3）假设短时间片内为匀速运动，计算位姿变化



$$v = \frac{r\dot{\varphi}_l}{2} + \frac{r\dot{\varphi}_r}{2}$$

$$w = \frac{r\dot{\varphi}_l}{2l} - \frac{r\dot{\varphi}_r}{2l}$$

$$\Delta d = v\Delta t, \Delta\theta = w\Delta t$$

基于位姿变化的航位推算



$$
\begin{cases}
x_t = x_{t-1} + \Delta d \cos(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\
y_t = y_{t-1} + \Delta d \sin(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\
\theta_t = \theta_{t-1} + \Delta\theta
\end{cases}
$$

轮式里程估计误差

- 系统误差
  - 轮半径误差
  - 轮子安装精度误差（不平行，两边距离不相等）
  - 编码器精度误差
  - 采样精度误差
  - 齿轮减速比精度
- 偶然误差
  - 地面不平
  - 轮子打滑
  - ……

$$v = \frac{r\dot{\varphi}_l}{2} + \frac{r\dot{\varphi}_r}{2}$$

$$w = \frac{r\dot{\varphi}_l}{2l} - \frac{r\dot{\varphi}_r}{2l}$$

$$\Delta d = v\Delta t, \Delta\theta = w\Delta t$$

$$\dot{\varphi} = \frac{2\pi n}{\eta}$$

里程计估计误差导致问题

- 在航位推算时，里程计误差被累加，推算随着时间而增长

$$\begin{cases} x_t = x_{t-1} + \Delta d \cos(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\ y_t = y_{t-1} + \Delta d \sin(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\ \theta_t = \theta_{t-1} + \Delta\theta \end{cases}$$



基于惯性单元的里程估计

- 惯性单元IMU
  - Inertial Measurement Unit
  - 一般含有三轴的加速度计和三轴的陀螺仪
  - 通常集成一个三轴磁力计用于校正 IMU 的姿态估计
- 通过积分运算可得载体在导航坐标系中的姿态、速度和位置等信息



基于惯性单元的里程估计

- 优点：
  - 全天候
  - 采样频率高
  - 短时精度较好



- 缺点：
  - 随着时间的增长累积误差较大，无法满足移动机器人长距离精确定位的要求，需要融合其它传感器进行组合导航

9.2 激光里程计

激光里程计



激光里程计



激光里程计



激光里程计





激光里程计



激光里程计

- 采用ICP(Iterative Closest Point)算法
  - 估计P’集合点与P集合点的初始位姿关系
  - 根据最近邻域规则建立P’集合点与P集合点的关联
  - 利用线性代数/非线性优化的方式估计旋转平移量
  - 对点集合P’的点进行旋转平移
  - 如果旋转平移后重新关联的均方差小于阈值，则结束
  - 否则迭代重复上述步骤



ICP实例



ICP

- Point to Point
- Line to Line
- Plane to Plane
- Point to Line
- Point to Plane
- Line to Plane

Point-Point ICP

- 输入：点集合$\mathbf{P}, \mathbf{P} = \{\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_n\}$

  点集合$\mathbf{P}', \mathbf{P}' = \{\mathbf{p'}_1, \ldots, \mathbf{p'}_n\}$

- 目标：计算两组数据之间的旋转平移量$\mathbf{R}, \mathbf{t}$，使得两组数据形成最佳匹配，即两组数据的距离误差最小

Point-Point ICP

- 第i个匹配对点的误差为

$$\mathbf{e}_{\mathrm{i}} = \mathbf{p}_{\mathrm{i}} - (\mathbf{R}\mathbf{p}'_{\mathrm{i}} + \mathbf{t})$$

- 构建成最小二乘问题，求使得误差平方和达到最小的R,t

$$min \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left\|\mathbf{p}_{\mathrm{i}} - (\mathbf{R}\mathbf{p}'_{\mathrm{i}} + \mathbf{t})\right\|^{2}$$

线性代数求解方法

1. 定义两组点集合的质心位置$\mathbf{p}, \mathbf{p}'$

$$\mathbf{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{p}_\mathrm{i} \qquad \mathbf{p}' = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{p'}_\mathrm{i}$$

2. 计算每个点的去质心坐标

$$q_\mathrm{i} = \mathbf{p}_\mathrm{i} - \mathbf{p} \qquad q'_\mathrm{i} = \mathbf{p'}_\mathrm{i} - \mathbf{p'}$$

3. 根据以下优化问题计算旋转矩阵 $\mathbf{R}^* = \mathbf{argmin}\ \frac{1}{2}\sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{n}} \left\|\mathbf{q}_\mathrm{i} - \mathbf{Rq'}_\mathrm{i}\right\|^2$

4. 根据R计算t $\mathbf{t}^* = \mathbf{p} - \mathbf{R}^*\mathbf{p'}$

$\mathbf{R},\mathbf{t}$ 分解计算说明

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left\|\mathbf{p}_{\mathrm{i}}-(\mathbf{R}\mathbf{p}'_{\mathrm{i}}+\mathbf{t})\right\|^{2}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left\|\mathbf{p}_{\mathrm{i}}-\mathbf{R}\mathbf{p}'_{\mathrm{i}}-\mathbf{t}-\mathbf{p}+\mathbf{R}\mathbf{p}'+\mathbf{p}-\mathbf{R}\mathbf{p}'\right\|^{2}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left\|(\mathbf{p}_{\mathrm{i}}-\mathbf{p}-\mathbf{R}(\mathbf{p}'_{\mathrm{i}}-\mathbf{p}'))+(\mathbf{p}-\mathbf{R}\mathbf{p}'-\mathbf{t})\right\|^{2}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left\|(\mathbf{p}_{\mathrm{i}}-\mathbf{p}-\mathbf{R}(\mathbf{p}'_{\mathrm{i}}-\mathbf{p}'))\right\|^{2}+\left\|\mathbf{p}-\mathbf{R}\mathbf{p}'-\mathbf{t}\right\|^{2}$$

$$+2\underline{(\mathbf{p}_{\mathrm{i}}-\mathbf{p}-\mathbf{R}(\mathbf{p}'_{\mathrm{i}}-\mathbf{p}'))}^{T}(\mathbf{p}-\mathbf{R}\mathbf{p}'-\mathbf{t})$$

$$\mathbf{p}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{p}_{\mathrm{i}}\quad \mathbf{p}'=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{p}'_{\mathrm{i}}$$

$$\sum_{i=1}^{n}=0$$

R, t 分解计算说明

优化目标函数简化为

$$min\ \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left\|\left(\mathbf{p_i}-\mathbf{p}-\mathbf{R}(\mathbf{p'}_{\mathbf{i}}-\mathbf{p'})\right)\right\|^2+\|\mathbf{p}-\mathbf{R}\mathbf{p'}-\mathbf{t}\|^2$$

左边只跟旋转矩阵R 相关

右边既有R 也有t，但是只跟质心相关

因此问题可以分解为两步法解决

求解R

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left\|(\mathbf{p}_i-\mathbf{p}-\mathbf{R}(\mathbf{p}'_i-\mathbf{p}'))\right\|^2=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left\|(\mathbf{q}_i-\mathbf{R}\mathbf{q}'_i)\right\|^2$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\underbrace{\mathbf{q}_i^T\mathbf{q}_i+\mathbf{q}'^T_i\underbrace{\mathbf{R}^T\mathbf{R}}_{=\mathbf{I}}\mathbf{q}'_i}_{\text{与R 无关}}-2\mathbf{q}_i^T\mathbf{R}\mathbf{q}'_i$$

优化目标函数变为 $\max\sum_{i=1}^{n}\mathbf{q}_i^T\mathbf{R}\mathbf{q}'_i$

求解R

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbf{q}_i^T \mathbf{R} \mathbf{q}'_i = \sum_{i=1}^{n} tr(\mathbf{q}_i^T \mathbf{R} \mathbf{q}'_i) = \sum_{i=1}^{n} tr(\mathbf{R} \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T) = tr\left(\mathbf{R} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T\right)$$

定义矩阵W $\mathbf{W} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T$

对 W 进行SVD分解，可得 $\mathbf{W} = \mathbf{U}\mathbf{S}V^T$

S 为奇异值组成的对角矩阵，对角线元素从大到小排列，其余为0

U 和 V 满足 $\mathbf{U}^T\mathbf{U} = \mathbf{I}$ $\mathbf{V}^T\mathbf{V} = \mathbf{I}$

求解R

- 目标函数上界

$$tr(RUSV^T) = tr(SV^TRU) \sim tr(SH)$$

$$H = \begin{pmatrix} h_1^T \\ h_2^T \\ h_3^T \end{pmatrix}$$

h是模为1的向量，
因此每个元素的模必小于1

$$tr(RUSV^T) = tr\begin{pmatrix} s_1h_1^T \\ s_2h_2^T \\ s_3h_3^T \end{pmatrix} = s_1h_{11} + s_2h_{22} + s_3h_{33}$$

$$\leq s_1 + s_2 + s_3$$

求解R

- 等号成立时

$$H = V^T R U = I$$

- 可得R

$$R = V U^T$$

- 进一步得到t

$$t = p - R p'$$

关于ICP的思考

- ICP一定收敛么
- 对于移动机器人来讲，两帧点云数据做ICP的初值如何获得？
  - 里程计
- ICP计算效率主要受什么影响？
  - 选一部分点？
  - 角点、圆柱等
- ICP有没有failure cases？