```
0x2f
--------
$s2 = c[0x4]
$s3 = c[0x24]
assert(msg.value > 0x0)
assert(0x0 != (ad_mask & $s2))
assert(0x0 != (ad_mask & $s3))
m[0x60] = 0x16c727210000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
if (0 == call((msg.gas - 0x61da), (ad_mask & s[0x0]), 0x0, 0x60, 0x4, 0x60, 0x20)) goto 0x2
$s5 = m[$m]
if ($s5){
  $s5 = call(0x0, ad_mask & $s2, msg.value, $m, 0x0, $m, 0x0)
}
if (0 == $s5) goto 0x116
```

```
0xdf
--------
```

```
0x116
--------
m[$m] = 0x16c727210000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
if (0 == call((msg.gas - 0x61da), (ad_mask & s[0x0]), 0x0, $m, ((0x4 + $m) - $m), $m, 0x20)) goto 0x2
$s5 = 0 == m[$m]
if ($s5){
  $s5 = call(0x0, ad_mask & $s3, msg.value, $m, 0x0, $m, 0x0)
}
if (0 == $s5) goto 0x2a
```

```
0x2a
--------
goto 0x2
```

```
0x199
--------
goto 0xe2
```

```
0xe2
--------
m[$m] = 0x1
return($m, 0x20)
```