

0x1f8

```
assert(0 == msg.value)
$s2 = ad_mask & c[0x4]
$s3 = c[0x24]
m[0x0] = ad_mask & $s2
m[0x20] = 0x3
$s8 = sha3(0x0, 0x40)
m[0x0] = $s3
m[0x20] = $s8
$s4 = ad_mask & s[sha3(0x0, 0x40)]
$s5 = 0 == $s4
if (! $s5){
    $s6 = ad_mask & $s4
    m[0x20 + $m] = 0x0
    m[$m] = 0x5b34410 << 0xe0
    assert(extcodesize($s6))
    assert(call(msg.gas - 0x32, $s6, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
    $s5 = block.timestamp < (0x127500 + (0x69780 + m[$m]))
}
assert(0 == $s5)
$s5 = ad_mask & $s4
m[$m] = 0x13af4035 << 0xe0
$s8 = 0x4 + $m
m[$s8] = ad_mask & msg.sender
assert(extcodesize($s5))
assert(call(msg.gas - 0x32, $s5, 0x0, $m, (0x20 + $s8) - $m, $m, 0x0))
$s5 = ad_mask & $s4
m[$m] = 0xbbe42771 << 0xe0
$s8 = 0x4 + $m
m[$s8] = 0x5
assert(extcodesize($s5))
assert(call(msg.gas - 0x32, $s5, 0x0, $m, (0x20 + $s8) - $m, $m, 0x0))
$s5 = ad_mask & $s2
m[0x0] = $s5
m[0x20] = 0x3
$s9 = sha3(0x0, 0x40)
m[0x0] = $s3
m[0x20] = $s9
$s9 = sha3(0x0, 0x40)
s[$s9] = 0xffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 & s[$s9]
m[$m] = 0x0
m[0x20 + $m] = 0x5
$s11 = m[0x0]
codecopy(0x0, 0x2803, 0x20)
$s10 = m[0x0]
m[0x0] = $s11
log3($m, 0x40, $s10, $s3, $s5)

stop()
```