```
0x38d
--------
assert(0 == msg.value)
$s2 = c[0x4]
$s3 = c[0x24]
$s4 = c[0x44]
$s5 = 0x0
$s11 = msg.sender
$s14 = $m
$m = 0x40 + $m
m[$s14] = 0x9
$s17 = m[0x0]
codecopy(0x0, 0x16a8, 0x20)
$s16 = m[0x0]
m[0x0] = $s17
m[0x20 + $s14] = $s16
 = intcall10($s14, $s11, 0x8f3)
$s12 = intcall11(0x186a0, $s4, 0x900)
$s6 = $s12
$s12 = intcall6((($s2 + $s3) + s[0x9]) + s[0x8], 0x918)
$s7 = $s12
$s12 = intcall4($s6 < $s4, 0x0, $s12, 0x92b)
s[0x9] = 0x1 + s[0x9]
$s9 = $s12
if ($s12 != $s3) goto 0x98a
```

```
0x93f
--------
$s10 = 0x0
```

```
0x943
--------
if ($s10 >= 0x3) goto 0x978
```

```
0x98a
--------
$s5 = $s9
```

```
0x94d
--------
$s12 = intcall4($s6 < $s4, 0x1 + $s10, $s7, 0x95c)
$s9 = $s12
if ($s12 == $s3) goto 0x96d
```

```
0x978
--------
assert($s3 != $s9)
goto 0x98e
```

```
0x96d
--------
$t = $s10
$s10 = $s11
$s11 = 0x1 + $t
$t = $s10
$s10 = $s11
$s11 = $t
goto 0x943
```

```
0x966
--------
$s5 = $s9
goto 0x98e
```

```
0x98e
--------
m[$m] = $s5
return($m, 0x20)
```